Wi-Fi instable selon la pièce : portée et interférences

Équipement de démonstration : PC-A-01

Reconnaître le problème

Le service fonctionne près du point d’accès, puis devient lent ou instable à un autre endroit.

Mécanisme documenté

Microsoft relie la qualité radio à la distance, aux obstacles et à la congestion des canaux. Le fabricant recommande des mesures à plusieurs endroits avant et après modification, plutôt qu’un choix de canal non observé.

Choisir cette fiche

Le critère est la variation spatiale du signal. Une connexion stable sans Internet, un bail DHCP absent ou une erreur DNS unique relèvent d’autres fiches.

Décider selon le constat

Si le défaut varie selon la pièce, comparer les mêmes usages près et loin du point d’accès. Si tous les appareils échouent même à proximité, suivre it01 plutôt que conclure à une portée insuffisante.

Question utilisateur

Le Wi-Fi marche près du routeur mais pas dans ma chambre.

Vérifications ciblées

Repère	Constat et interprétation
Emplacement	À quels endroits les essais ont-ils été effectués ? Reproduire le même parcours.
Bande	Quelle bande et quel réseau sont utilisés à chaque essai ? Éviter une comparaison entre connexions différentes.
Obstacles	Quels murs ou éléments métalliques séparent le poste du point d’accès ? Documenter l’environnement radio.
Mesure	Le même test a-t-il été répété dans les mêmes conditions ? Comparer des observations, sans inventer de débit.

Interpréter les résultats

Établir un petit plan des lieux et nommer les points de test. Répéter l’essai après un déplacement du point d’accès ou du poste. Un résultat isolé n’est pas suffisant pour promettre qu’un changement de bande résoudra tous les usages.

Question de cadrage

Comment comparer la couverture Wi-Fi entre plusieurs pièces ?

Actions et contrôle

1. Améliorer la position

Rapprocher le poste ou déplacer le point d’accès pour limiter les obstacles, si cela est possible.

2. Examiner les canaux

Analyser les réseaux voisins avant d’adapter le canal dans l’interface autorisée du routeur.

3. Vérifier la compatibilité

Choisir une bande prise en charge par le routeur et le poste, en tenant compte de la portée recherchée.

Vérifier la résolution

Consigner les lieux, les bandes et les résultats réellement mesurés. La correction est étayée si la zone problématique retrouve le niveau nécessaire à l’usage défini.

Aucun débit, canal optimal ou rayon de couverture propre à votre bâtiment n’est garanti par cette fiche.

Sources de travail

SRC-MS-wifi-portee - Microsoft : Wi-Fi et configuration de votre domicile

https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/experience/connectivity-networking/wi-fi-and-your-home-layout