Certificat non reconnu : autorité ou interception HTTPS

Équipement de démonstration : PC-A-01

Reconnaître le problème

Le navigateur refuse une connexion chiffrée avec un code d’autorité inconnue ou d’interception.

Mécanisme documenté

Mozilla distingue une autorité non reconnue, un certificat auto-signé et des logiciels ou équipements interceptant HTTPS. L’extension du défaut à plusieurs sites constitue un indice à examiner ; elle ne démontre pas à elle seule une attaque.

Choisir cette fiche

Le nom du serveur est connu et une alerte TLS s’affiche. Ce cas diffère d’un nom DNS introuvable. Une incohérence de date se traite d’abord dans it07.

Décider selon le constat

Si l’horloge est fausse, commencer par it07. Si elle est correcte, relever le code TLS et comparer un site avec plusieurs sites avant de contacter le responsable concerné.

Question utilisateur

Que signifie SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER dans Firefox ?

Vérifications ciblées

Repère	Constat et interprétation
Code exact	Quel code apparaît dans les détails avancés ? Distinguer les catégories d’alerte.
Sites concernés	L’échec touche-t-il un seul domaine ou plusieurs domaines habituels ? Caractériser le périmètre sans contourner la protection.
Environnement	Le poste utilise-t-il une inspection HTTPS administrée ? Demander au service informatique ce qui est prévu.
Changement récent	Un logiciel de sécurité ou le réseau a-t-il changé ? Préparer une vérification ciblée.

Interpréter les résultats

Pour un poste géré, transmettre code, domaine et contexte au support. Pour un seul site, prévenir son administrateur. Le contrôle doit établir l’origine du certificat présenté avant de proposer une modification de confiance.

Question de cadrage

Plusieurs sites affichent une erreur MITM_DETECTED.

Actions et contrôle

1. Lire les détails

Ouvrir la partie avancée pour noter le code et les informations utiles du certificat.

2. Faire vérifier la confiance

Demander au responsable du réseau ou du site de contrôler la chaîne de certificats et l’inspection éventuelle.

3. Corriger la cause identifiée

Appliquer la correction validée côté serveur ou poste, puis retenter sans exception improvisée.

Vérifier la résolution

La validation attendue est une connexion avec certificat accepté normalement. Conserver le diagnostic établi ; ne pas présenter l’absence d’alerte après contournement comme une preuve de sécurité.

Ne pas ajouter d’exception ni arrêter l’antivirus pour masquer cette erreur.

Sources de travail

SRC-MOZ-certificat-tls - Mozilla : Régler les codes d’erreur de sécurité sur les sites web sécurisés

https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-regler-codes-erreur-securite-sur-sites-securises