



FICHE TECHNIQUE

Produits

COMPTEUR ELECTRICITE CX 1000-3



COMPTEUR ELECTRICITE MONOPHASE CX 1000-3

Le CX1000-3 a été conçu pour une utilisation domestique et bénéficie du meilleur de la technologie électronique appliquée au comptage d'énergie.

Cet appareil a acquis la fiabilité et la robustesse des solutions traditionnelles, tout en offrant la richesse fonctionnelle d'un compteur statique intelligent.

CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES

Mesure des énergies actives importées et exportées selon IEC62053-21 classe 1.

Mesure de l'énergie réactive dans les 04 quadrants conformément à la norme IEC 62053-21 classe 2.

Constante de mesure : 1 Wh/imp

Gamme de courant : 5 (60) A

Alimentation: 230 V 50 Hz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mémoire non volatile de type EEPROM.

Insensibilité aux coupures secteur de durée inférieure à 500ms.

Affichage LCD 08 Digits.

Niveau de protection IP 53, selon IEC 60529.

Température de fonctionnement : - 20°C à + 70°C

Très Faible encombrement (mm): H: 174, L: 136, P: 43.

Poids: 380gr.

Fixation selon triangle DIN 43857 / BS 5685.

Raccordement asymétrique selon norme DIN 43856 et DIN 43857.

Horloge de commutation 07 jours.

Siège social Division Electricité

BP 248, Route de Djemila, El-Eulma, Sétif – Algérie Tél : +213 (0) 36.74.96.70/74
Tél : +213 (0) 36.76.10.56 – Fax : +213 (0) 36.76.11.47 Fax : +213 (0) 36 47.73

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Jusqu'à 06 registres Mesure de l'énergie active importée P+.

Jusqu'à 06 registres Mesure de l'énergie active exportée P-.

Maxima par poste tarifaire jusqu'à 06.

Tarification sur horloge.

Programmation locale par boutons poussoirs.

Relève et programmation locale par interface optique vitesse 9600 Bauds selon IEC 61107 et filaire vitesse 1200 Bauds selon IEC 62056631.

OPTIONS

Communication déportée par bus filaire (compatible IEC 62053-31), une extension vers la télé relève est possible via un modem.

Siège social Division Electricité

BP 248, Route de Djemila, El-Eulma, Sétif – Algérie Tél : +213 (0) 36.74.96.70/74
Tél : +213 (0) 36.76.10.56 – Fax : +213 (0) 36.76.11.47 Fax : +213 (0) 36 47.73