

Projet : Création d'un Formulaire Interactif et Dynamique

Objectif : Réaliser une interface de formulaire d'inscription dynamique comprenant des animations CSS3, des boîtes de dialogue modales, une gestion interactive de la signature sur Canvas et une apparition dynamique d'actions au premier changement.

Partie 1 : Boîte de dialogue obligatoire (HTML5 & JavaScript)

1. Création du dialogue initial :

- À l'aide de la balise `<dialog>`, créez une boîte de dialogue modale qui s'ouvre automatiquement au chargement de la page.
- La fenêtre doit bloquer l'accès au reste du document et empêcher sa fermeture par la touche Échap.

2. Formulaire de saisie obligatoire :

- Intégrez un formulaire de configuration contenant deux champs obligatoires :
 - Le numéro de téléphone de l'entreprise (`type="tel"`).
 - L'adresse e-mail de l'entreprise (`type="email"`).
- Lors de la validation du formulaire :
 - Injectez les coordonnées saisies dans l'en-tête et le pied de page du document.
 - Fermez la boîte de dialogue modale.

Partie 2 : Animations CSS3 modernes pour le Titre

1. Effet de dégradé animé :

- Appliquez au titre principal `<h1>Formulaire d'Inscription</h1>` un dégradé de couleurs en fond (`linear-gradient`).
- Utilisez la propriété `background-clip: text` (et `-webkit-background-clip: text`) associée à un texte transparent pour afficher le dégradé à l'intérieur des lettres.
- Créez une animation `@keyframes` qui déplace en boucle infinie la position du dégradé de couleurs (`background-position`).

2. Effet de respiration et survol :

- Ajoutez une seconde animation `@keyframes` combinant un changement d'échelle léger (`scale`) et un halo lumineux (`filter: drop-shadow`).
- Ajoutez un effet de transition fluide au survol (`:hover`) du titre pour accentuer l'agrandissement et l'ombre.

Partie 3 : Structure du Formulaire & Fieldsets Modernes

1. Mise en page :

- Regroupez les champs par thématiques à l'aide de la balise `<fieldset>` et de sa légende `<legend>`.

2. Animations et Transitions au Focus :

- Définissez une transition fluide sur l'ensemble des champs de saisie (`input`, `select`, `textarea`).
- Lorsqu'un champ reçoit le focus (`:focus`) :
 - Sa bordure doit changer de couleur (ex: rouge `#e74c3c`).
 - Son échelle doit s'agrandir légèrement (`scale(1.03)`) avec une ombre portée.

3. Interactions avec les légendes :

- Ajoutez un effet CSS pour que le survol (`:hover`) d'un bloc `<fieldset>` transforme et colore dynamiquement la légende (`<legend>`) associée.

Partie 4 : Gestion dynamique du bouton « Réinitialiser » (JavaScript)

1. **Masquage initial :**
 - Par défaut, le bouton de réinitialisation (`<input type="reset">`) doit être complètement masqué à l'affichage (`display: none / opacity: 0`).
2. **Apparition au premier changement :**
 - Écoutez les événements de saisie et de modification (`input` et `change`) sur le formulaire.
 - Dès la première modification apportée par l'utilisateur à un champ quelconque, déclenchez l'apparition du bouton avec une transition fluide.
3. **Masquage après réinitialisation :**
 - Si l'utilisateur clique sur le bouton de réinitialisation, réinitialisez les données et masquez à nouveau le bouton.

Partie 5 : Fonctionnalités complémentaires

1. **Intégration multimédia :**
 - Intégrez une balise `<video controls>`, une balise `<audio controls>` et une zone d'image interactive.
 - Ajoutez des boutons JavaScript permettant d'appliquer des transformations CSS sur l'image (`rotate()`, `scale()`, `skew()`, `translate()`).
2. **Zone de signature interactive :**
 - Insérez un composant `<canvas>` permettant à l'utilisateur de dessiner sa signature à la souris ou au toucher.
 - Ajoutez un bouton permettant d'effacer le canevas.