



Ministère des Affaires
Locales et de l'Environnement



USAID
DU PEUPLE AMERICAIN

Programme d'amélioration de la prestation de service des marchés Cahiers de charge type

Consultation ou A.O à procédure simplifiée pour travaux d'entretien de Génie Civil et Voirie et Réseaux divers

Ce manuel a pu être réalisé grâce au soutien généreux du peuple américain par le biais de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID). Le contenu est sous la responsabilité du Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement (MALE) et ne reflète pas nécessairement le point de vue ou la politique de l'USAID ou du gouvernement des Etats-Unis.



Tunisia Accountability, Decentralization,
and Effective Municipalities (TADAEEM)

TABLE DES MATIERES

A – CONDITIONS DE LA CONSULTATION / A.O (pages 3-9)

- Article 1. Objet de la consultation / A.O
- Article 2. Financement
- Article 3. Cahier des charges
- Article 4. Obligations générales des parties contractantes
- Article 5. Conditions de la consultation / A.O
- Article 6. Allotissement
- Article 7. Visite des lieux
- Article 8. Présentation des offres
- Article 9. Cautions provisoires
- Article 10. Pièces contractuelles
- Article 11. Demandes d'éclaircissement
- Article 12. Montant de l'offre
- Article 13. Conditions des prix
- Article 14. Réception des offres
- Article 15. Date limite de réception des offres
- Article 16. La validité des offres
- Article 17. Ouverture des plis
- Article 18. Méthodologie de dépouillement
- Article 19. Attribution de la prestation
- Article 20. Cautions définitives
- Article 21. Modalités de paiement et retenue de garantie
- Article 22. Délai d'exécution et pénalités de retard
- Article 23. Réception provisoire
- Article 24. Délai de garantie et réception définitive
- Article 25. Variation du volume de la commande
- Article 26. Litige ou différend
- Article 27. Réglementation

B – CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (pages 10-11)

- Article 1. Objet des travaux
- Article 2. Capacité technique
- Article 3. Conformité aux règles de l'art
- Article 4. Signalisation de chantier et Echafaudages
- Article 5. Travaux préparatoires
- Article 6. Règles d'exécution
- Article 7. Précautions à prendre
- Article 8. Prescriptions techniques
- Article 9. Nettoyage en fin de chantier

C- SPECIFICATIONS TECHNIQUES (pages 12-19)

D- ANNEXES (Modèles à respecter) (pages 20-28)

- Annexe 01 : Déclarations sur l'honneur (non faillite - non influence - non appartenance)
- Annexe 02 : Fiche de renseignement
- Annexe 03 : Engagement pour la capacité technique
- Annexe 04 : Soumission
- Annexe 05 : Bordereau des prix - devis estimatif
- Annexes 06 : Engagements de cautions solidaires et personnelles

E- DESSINS ET PLANS (pages 29-...)

A – CONDITIONS DE LA CONSULTATION / A.O

Article 1. Objet de la consultation : A.O

La Municipalité de se propose de lancer une consultation / A.O qui a pour objet l'exécution des lots de travaux suivants :

- Lot 1 :
- Lot 2 :
- Lot 3 :
- Lot 4 :etc.

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les prestations relatives à l'exécution des dits travaux.

Les entreprises mandatées à cet effet, peuvent retirer les cahiers des charges afin de participer à la présente consultation.

Le Bénéficiaire : Municipalité de

Le Soumissionnaire : Tout candidat potentiel ayant présenté une offre.

Le titulaire du marché : Le soumissionnaire retenu, ayant obtenu un bon de commande.

Article 2. Financement

Les travaux sont financés sur le titre 2 du budget de la municipalité de dans le cadre de son Programme Annuel d'Investissement « P.A.I » pour l'année

Article 3. Cahier des charges

Le présent cahier des charges comprend :

- A- Les conditions de la consultation ;
- B- Les clauses techniques particulières ;
- C- Les spécifications techniques (éventuelles)
- D- Les modèles à respecter lors de l'élaboration de la soumission (en annexes) ;
- E- Les plans/dessins (si nécessaire)

Article 4. Obligations générales des parties contractantes

Les obligations générales des parties contractantes sont définies conformément à l'article 2 du C.C.A.G.

Article 5. Conditions de la consultation

La présente consultation / A.O concerne le(s) lot(s) prévu(s) et spécifié(s) par les documents de la consultation / A.O. Elle est ouverte pour les entreprises de travaux publics (GC, VRD).

5.1- Toute offre qui ne respecte pas les présentes conditions ou qui contient des réserves non levées par le soumissionnaire sera rejetée.

5.2- L'offre doit parvenir au lieu et date indiqués dans la présente consultation/ A.O par voie postale recommandée ou par rapide-poste ou par dépôt au bureau d'ordre de la Municipalité contre récépissé. Toute offre parvenue après la date indiquée sera rejetée, et restituée à son expéditeur accompagnée d'une copie de l'enveloppe originale.

5.3- Après remise de son offre, le soumissionnaire ne peut la retirer, la modifier ou la corriger pour quelque raison que ce soit, cette condition est valable à la fois avant et après l'expiration du délai de remise des offres.

5.4- Le soumissionnaire doit remettre son offre pour les travaux en lot(s) objet de la présente consultation / A.O.

5.5- Le soumissionnaire est tenu de savoir qu'il est mandataire et chef de file et se constitue seul vis-à-vis responsable pour l'ensemble des travaux.

5.6- Sont admis à soumissionner les personnes physiques ou morales capables d'honorer leurs engagements et présentant les garanties et capacités nécessaires tant au plan

professionnel que technique et financier mentionnés dans le dossier de la consultation en vue de la bonne exécution de leurs obligations.

Les personnes physiques ou morales qui sont en situation de redressement amiable ou judiciaire conformément à la réglementation en vigueur peuvent contracter des marchés publics pourvu que la bonne exécution du marché ne soit pas compromise.

5.7- Ne peuvent participer à la présente consultation A.O, les prestataires de service en situation de faillite, de saisie ou de liquidation judiciaire (une déclaration sur l'honneur doit être remplie selon le modèle en **annexe 01**).

Article 6. Allotissement

Les Lots objets de la présente consultation/ A.O sont indépendants l'un de l'autre.
Les soumissionnaires peuvent participer à un ou plusieurs lots.

Article 7. Visite des lieux

7.1- Les soumissionnaires déclarent avoir pris connaissance sur les lieux, de la nature et des difficultés des travaux à exécuter, de la nature des constructions où seront exécutés les travaux, de la provenance et de la qualité des matériaux, des servitudes d'exécution des travaux, des conditions locales relatives au climat, à l'hydrographie, aux transports, à la main d'œuvre, etc. Ils déclarent également avoir pris acte et connaissance de tous les documents de la consultation et avoir inclus dans leurs prix tous les coûts résultants de leur appréciation de la nature de la difficulté des travaux à exécuter, tous les frais généraux, impôts et taxes, assurances bénéfiques, aléas et autres. Les prix du bordereau sont établis sous leur responsabilité et ne pourront faire l'objet de quelque réclamation ou modification que ce soit.

7.2- Tous les renseignements relatifs aux conditions locales éventuellement fournis dans les documents de la consultation par le Maître d'Ouvrage, sont donnés à titre d'information et n'engagent en rien la responsabilité de ce dernier.

Article 8. Présentation des offres

Les offres doivent parvenir en trois exemplaires, elles doivent être établies conformément aux modèles présentés dans le cahier des charges et signées.

Tout participant ayant présenté une offre commune dans le cadre d'un groupement ne peut présenter une offre individuelle distincte pour son propre compte ou dans le cadre d'un autre groupement.

L'offre est présentée dans une enveloppe extérieure fermée comprenant deux enveloppes :

- **Une enveloppe A** qui contient les pièces administratives,
- **Une enveloppe B** qui contient l'offre financière.

L'enveloppe extérieure doit porter l'adresse, le n° et l'intitulé de la consultation et la mention suivante : "**NE PAS OUVRIR**"

Municipalité de.....Adresse.....

.....

Consultation N° /

Travaux de.....

8.1- L'enveloppe A doit contenir les pièces administratives suivantes :

1. Le présent cahier des charges (clauses administratives et clauses techniques) signé, portant le cachet du soumissionnaire et paraphé sur toutes ses pages.
2. L'attestation relative à la situation fiscale prévue par la législation en vigueur. La situation fiscale du candidat doit être en règle 20 jours avant le dépôt du dossier.
3. Un certificat d'affiliation à un régime de sécurité sociale.

4. Une déclaration sur l'honneur présentée par les soumissionnaires spécifiant leur engagement de n'avoir pas fait et de ne pas faire par eux-mêmes ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et des étapes de son exécution (selon le modèle ci-joint en **annexe 01**).
5. Une déclaration sur l'honneur présentée par le soumissionnaire attestant qu'il n'était pas un employé au sein de l'administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans (selon le modèle ci-joint en **annexe 01**).
6. Une fiche de renseignement (conformément au modèle en **annexe 02**).
7. Un Engagement pour la capacité technique du soumissionnaire (selon le modèle en **annexe 03**).

8.2- L'enveloppe B doit contenir l'offre financière composée de :

1. La Soumission dûment remplie et signée par le soumissionnaire et portant son cachet conformément au modèle joint en **annexe 04**
2. Le Bordereau des prix-détails estimatifs pour chaque lot dûment rempli et signé par le soumissionnaire et portant son cachet conformément aux modèles joints - **annexe 05**
3. La caution provisoire (**ou caution personnelle et solidaire**) conformément au modèle en **annexes 06**.

Toute offre ne comportant pas les pièces suscitées sera éliminée à l'expiration d'un délai supplémentaire éventuellement accordé aux soumissionnaires par la commission d'ouverture des offres.

L'offre du soumissionnaire doit être envoyée par la poste et recommandée ou par rapide-poste ou déposée directement au Bureau d'Ordre de la Municipalité de au plus tard le/...../.....

Toute offre qui parviendra après la date de la réception indiquée sera rejetée. Le cachet du Bureau d'Ordre faisant foi.

Après la date limite indiquée, les offres reçues ne peuvent pas être ni modifiées, ni révisées, ni retirées.

Article 9. Caution provisoire

La caution provisoire est fixée pour les différents lots comme suit :

Lot 1 :		DT
Lot 2 :		DT
Lot 3 :		DT
Lot 4 :		DT

Article 10. Pièces contractuelles

Les travaux faisant l'objet de la présente consultation / A.O seront exécutés conformément aux lois et textes en vigueur et aux clauses et conditions des documents suivants :

1. Soumission
2. Bordereau des prix unitaires-détail estimatif
3. Le cahier des charges

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives de l'offre, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

Toutefois, en cas de discordance entre les indications du bordereau des prix, celles du détail estimatif et celles de la soumission, les indications des prix écrites en lettres au bordereau des prix sont tenues pour bonnes et les indications contraires, aussi bien que les erreurs matérielles dans les opérations, seront rectifiées pour établir le montant réel de la soumission.

Article 11. Demandes d'éclaircissement

Toute question qui pourrait se présenter concernant l'interprétation du document de cette consultation / A.O, y compris les spécifications techniques ou toutes autres demandes d'information complémentaire nécessaire à la clarification du contenu de ce document, devra être formulée par écrit à la Municipalité, dix (10) jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

Les réponses fournies suite aux demandes d'éclaircissements, seront communiquées dans un délai maximum de cinq (05) jours avant la date limite de réception des offres. Les explications ou instructions fournies oralement n'ont aucune valeur contractuelle.

Les correspondances doivent à cet effet parvenir à l'adresse de la Municipalité et porter la mention « **Demandes d'éclaircissements/ consultation N°/.....** ».

Article 12. Montant de l'offre

12.1- Les prix indiqués par le soumissionnaire sur les documents financiers (la lettre de soumission et les bordereaux des prix) doivent être les prix unitaires. Tout montant de prix unitaire non établi sera considéré comme ayant été englobé dans d'autres prix et par conséquent nul. Quelle que soit la quantité de travaux applicable à ce prix, lors de l'exécution, aucune réclamation ne sera admise à ce sujet.

12.2- Le soumissionnaire devra remplir en lettres et en chiffres les prix unitaires du bordereau des prix- détail estimatif, et les multiplier par les quantités indiquées de façon à obtenir le montant total de l'offre.

12.3- Le soumissionnaire n'aura pas le droit de faire un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués sur le bordereau des prix unitaires-détail estimatif ou sur les montants résultant de ces prix unitaires.

Article 13. Conditions des prix

La soumission et les bordereaux des prix doivent être établis conformément aux modèles joints en **annexes 04 et 05** du présent cahier des charges et signés par le soumissionnaire qui les présente ou par son mandataire dûment habilité.

Ces prix doivent être fermes et non révisables. Ils doivent être obligatoirement libellés en dinars tunisiens en indiquant séparément les prix hors taxes, le taux de la TVA et les prix toutes taxes comprises.

Article 14. Réception des offres

Les offres doivent parvenir par voie postale, durant l'horaire de travail, sous pli fermé et recommandé, ou par Rapide Poste ou déposés directement au bureau d'ordre central de la municipalité contre récépissé.

L'enveloppe extérieure fermée doit obligatoirement indiquer la référence de la consultation / A.O et son objet et l'adresse de la Municipalité.

L'enveloppe extérieure doit porter, outre l'adresse, uniquement l'indication suivante :

« A ne pas ouvrir – Consultation /A.O N°/..... : Travaux de »

Le cachet du bureau d'ordre central de la Municipalité faisant foi.

La non-présentation de la soumission, ou du bordereau des prix - détail estimatif entraînera le rejet automatique de l'offre.

Article 15. Date limite de réception des offres

Les offres doivent parvenir au plus tard le/...../

La Municipalité se réserve le droit de prolonger le délai de réception des offres, un avis public à ce sujet sera publié et affiché au siège de la municipalité. Dans ce cas, toutes les obligations des soumissionnaires seront maintenues au nouveau délai.

Les soumissionnaires doivent prendre toutes les précautions nécessaires afin que les soumissions parviennent à la Municipalité dans le délai imparti. Le cachet du bureau d'ordre central de la Municipalité faisant foi, toutes les offres reçues après la date limite fixée pour la réception des offres, seront considérées nulles et non avenues.

Article 16. La validité des offres

Tout soumissionnaire, ayant proposé une offre, reste liée par cette offre pendant 60 jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres. Pendant cette période, le soumissionnaire n'a le droit ni de retirer son offre ni d'y apporter un quelconque amendement et / ou correction sous peine de nullité.

Article 17. Ouverture des plis

La séance d'ouverture des plis est fermée, elle aura lieu le/...../..... àh au siège de la Municipalité de

La séance d'ouverture des plis n'est pas publique, elle est fermée et sera faite par une commission désignée au préalable par la Municipalité.

Article 18. Méthodologie de dépouillement

Le dépouillement des offres s'effectuera en deux phases :

1ère phase : Classement financier des offres :

La commission de dépouillement procédera au classement des offres financières en commençant par l'offre la moins disante.

2ème phase : Etude de conformité de l'offre la moins disante :

Dans une deuxième phase, la commission procédera au contrôle de conformité de l'offre la moins disante. En cas de conformité, la commission proposera de la retenir. Dans le cas contraire, la commission procédera à l'examen des offres à commencer par la seconde offre moins disante. Une offre est déclarée conforme si elle satisfait à toutes les spécifications et conditions des documents de la consultation / A.O.

Dans le cas d'une contradiction entre le prix unitaire et le prix obtenu en multipliant ce dernier par les quantités respectives, le prix unitaire en toutes lettres fera foi et le prix total sera corrigé, s'il y a contradiction entre le montant en lettres et le montant en chiffres, il ne sera tenu compte que de celui en lettres.

Article 19. Attribution de la prestation

Les résultats de la consultation / A.O seront publiés sur le site web de la Municipalité

La notification du ou des soumissionnaire(s) retenu(s) interviendra dans un délai de 3 jours après la publication officielle des résultats de la consultation sur le site web de la municipalité. La notification de l'attribution de la prestation engage le prestataire à la réalisation de ladite prestation.

Article 20. Caution définitive

Le titulaire du marché sera tenu de déposer, dans les vingt (20) jours qui suivent la notification du marché, un cautionnement définitif (**caution solidaire et personnelle – modèle en annexes 06**) fixé à 3% du montant du marché. Ce cautionnement ou son reliquat est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace devient caduque, à condition que le titulaire du marché se soit acquitté de toutes ses obligations lors de la réception définitive.

Article 21. Modalités de paiement et retenue de garantie

Le paiement des sommes dues au(x) prestataires sera effectué comme suit :

- 90% de la somme due à l'achèvement des travaux
- 10% en tant que retenue de garantie (***ou la caution solidaire qui la remplace – modèle en annexes 06***) après justification de l'accomplissement de toutes ses obligations dans un délai ne dépassant pas les quatre mois, après la réception définitive des travaux., à l'exception des sommes couvrant le montant des pénalités éventuelles pour retards ou malfaçons dans l'exécution des travaux.

Tous les paiements se feront au plus tard dans un délai de 45 jours à compter de la date de la constatation / A.O des droits de paiement sur présentation de :

- Une facture dûment prise en charge par les services réceptionnaires, et établie conformément à la réglementation en vigueur en deux exemplaires datées et signées avec cachet du soumissionnaire à l'appui,
- Le procès-verbal relatif à l'achèvement attestant la bonne exécution des travaux,
- Une attestation trimestrielle de solde en cours de validité, délivrée par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale.

Article 22. Délai d'exécution et pénalités de retard

22.1- L'entrepreneur doit prendre ses dispositions pour que les travaux puissent être terminés dans un délai de (....) **JOURS** y compris dimanches et jours fériés, ce délai commencera à partir du lendemain de la date prévue dans l'ordre de service établi par la Municipalité.

22.2- En cas de retard d'exécution des travaux dans le délai contractuel, il sera appliqué, une pénalité journalière, dimanches et jours fériés compris, égale à 2/1000 du montant définitif des travaux augmenté du montant des avenants éventuels.

Les pénalités de retard sont plafonnées à 5 % du montant définitif des travaux augmenté du montant des avenants éventuels.

Article 23. Réception provisoire

23.1- L'Entrepreneur est tenu d'aviser le Maître d'Ouvrage par écrit de l'achèvement des travaux. Il est alors procédé à la réception provisoire par le Maître d'Ouvrage et des différents concepteurs en présence de l'Entrepreneur ou de son représentant dûment convoqué. En cas d'absence de l'Entrepreneur, il en est fait mention au procès-verbal.

23.2- A l'issue de cette réception provisoire, le Maître d'Ouvrage prescrira par ordre de service à l'Entrepreneur, toutes réparations ou réfections qu'il jugera nécessaire. L'Entrepreneur effectuera ces travaux à ses frais. Si, dans un délai de quinze (15) jours, l'Entrepreneur ne s'est pas conformé, aux prescriptions d'un tel ordre de service, le Maître d'Ouvrage pourra, sans qu'il soit besoin de mise en demeure spéciale, faire exécuter, aux frais et risques de l'Entrepreneur, par tout procédé qu'il jugera convenable, ces réparations ou réfections. Le montant des travaux ainsi effectué sera déduit sur les retenues, le surplus, s'il y a lieu, sera payé par l'Entrepreneur sur présentation d'un mémoire.

Article 24. Délai de garantie et réception définitive

24.1- Le délai de garantie est fixé à un (01) an à compter de la date d'effet de la réception provisoire.

24.2- Pendant le délai de garantie, l'Entrepreneur devra procéder à ses frais, à la remise en état de toutes les parties qui deviendraient défectueuses. Il devra en particulier, réparer les fendillements, fissures, etc..., à l'exclusion de tous les travaux d'entretien périodique de revêtement et de ceux dus à une usure normale.

L'Entrepreneur sera directement responsable, envers les tiers, des accidents pouvant résulter de ces désordres, même si ceux-ci ne lui ont pas été signalés par le Maître d'Ouvrage.

24.3- A l'expiration du délai d'un (01) an, le Maître d'Ouvrage et les différents concepteurs procéderont en présence de l'Entrepreneur ou de son représentant dûment convoqué, à la réception définitive.

Toute malfaçon et toute réparation et réfection nécessaire non effectuées entraîneront le rejet de la réception définitive, jusqu'à leur correction.

Article 25. Variation du volume de la commande

La Municipalité se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer d'un maximum de 20% (vingt pour cent) des prestations sans changement des prix unitaires hors TVA et des spécifications techniques et conditions.

Au cas où l'augmentation dépasse cette limite, le soumissionnaire peut demander la résiliation des prestations sans réclamer d'indemnités, à condition de présenter une demande écrite à cet effet à la Municipalité dans un délai de 45 jours à compter de la réception de l'acte entraînant ladite augmentation. En revanche, au cas d'une diminution dépassant la limite fixée, le soumissionnaire peut demander la résiliation des prestations dans les conditions prévues ci-dessus, soit réclamer une indemnité de dédommagement fixée à l'amiable.

Article 26. Litige ou différend

En cas de litige ou différend survenu à l'occasion de l'exécution des termes de la consultation et à défaut d'une solution à l'amiable, il sera fait attribution de juridiction aux tribunaux compétents de Sfax.

Le bon de commande fourni par la Municipalité sera régi lors de son interprétation et de son exécution par les lois tunisiennes.

Article 27. Réglementation

Pour tout ce qui n'est pas stipulé aux dispositions du présent cahier des charges, l'exécution du marché éventuel sera régie par :

- ✓ Le code de la comptabilité publique.
- ✓ Le décret N°1039-2014 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés publics.

Fait à, le

Signature et Cachet

LU ET ACCEPTE PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom et Prénom

B – CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Article 1. Objet des travaux

Les travaux objet de la consultation / A.O concernent

..... de la Municipalité de tels que mentionnés dans la présente consultation / A.O.

Il est entendu que le soumissionnaire, par sa soumission, déclare avoir les qualifications et capacités techniques pour la réalisation des travaux demandés dans les règles de l'art.

Article 2. Capacité technique

Le soumissionnaire doit prouver sa capacité technique à exécuter les travaux dans les délais fixés dans le cahier des charges administratif.

Avant le commencement des travaux, Il est censé fournir une liste du personnel qui va exécuter les travaux, ainsi qu'une liste des équipements à mettre sur le chantier selon **l'annexe 03** ci-joint.

Article 3. Conformité aux règles de l'art

Les travaux faisant l'objet de la consultation devront tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et fournitures ainsi que leurs provenances et caractéristiques, qu'en ce qui concerne leur mise en œuvre, être exécutés selon les règles de l'art.

Article 4. Signalisation de chantier et Echafaudages

L'entrepreneur prendra à ses charges et frais la location et l'établissement des éléments de signalisation de chantier et des échafaudages agréés nécessaires à l'exécution de son travail.

Les panneaux de signalisation et de dérivation de circulation ainsi que les échafaudages devront être constitués et placés de telle sorte que les différentes parties du chantier soient toujours facilement accessibles. D'autre part toutes les précautions devront être prises pour éviter la chute des matériaux. Elles seront prises toutes les précautions nécessaires que le Maître d'œuvre jugera bon de demander sans que l'entrepreneur puisse prétendre à quelque indemnité que ce soit.

Article 5. Travaux préparatoires

Tous les travaux préparatoires nécessaires à une parfaite exécution des travaux seront dus selon la nature des prestations, à titre indicatif et non limitatif :

- Nivellement du terrain à revêtir,
- Réparation des enduits décollés,
- Travaux éventuels de maçonnerie de réparation,
- Epoussetage avant toute application de couche de peinture quelle qu'elle soit,
- Dérouillage des fers, fontes et aciers avant entretien et peinture etc.

Article 6. Règles d'exécution

6.1- Tous les travaux devront être conformes aux dispositions prévues à toutes sujétions. Ils devront être exécutés par une main d'œuvre qualifiée

6.2- L'exécution des travaux doit se faire pendant les horaires de travail du Lundi au Vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

6.3- L'ajout d'un article neuf ne doit se faire qu'après l'accord par écrit de la Municipalité

6.4- Les tons seront toujours conformément aux couleurs existantes, tous changements de couleurs seront soumis à l'agrément du maître d'ouvrage avant l'exécution des travaux.

6.5- L'entrepreneur devra fournir un travail particulièrement soigné. Il ne pourra se prévaloir du détail des prestations quant aux quantités de matériaux utilisés et difficultés rencontrées.

Article 7. Précautions à prendre

Tous les travaux seront soigneusement exécutés avec toutes les protections nécessaires des installations, équipements, revêtements, subjectiles etc.... existants.

L'entrepreneur sera seul responsable de réparer ou de remplacer tout ouvrage endommagé durant l'exécution des travaux.

Article 8. Prescriptions techniques

8.1- Tous les travaux qui seront exécutés dans le cadre de cette consultation doivent être conformes aux dispositions et prescriptions techniques du bordereau des prix et conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur.

8.2- Tous les matériaux et produits utilisés conviendront pour l'application à laquelle ils sont destinés et seront compatibles entre eux et avec l'état du support et des revêtements existants. La prescription de certaines compositions ne réduit en rien la responsabilité de l'entrepreneur, qui reste complète et totale. L'entrepreneur prendra, par conséquent, toutes les précautions nécessaires afin d'assurer les résultats escomptés.

8.3- Avant tout début d'exécution, l'Entrepreneur fournira au Maître d'Ouvre un échantillon des matériaux qu'il compte mettre en place en précisant pour chacun d'eux le fabricant et la référence. Le Maître d'œuvre pourra demander, si nécessaire, la réalisation d'éléments témoins pour certaines prestations.

8.4- Travaux topographiques : Avant les travaux, l'entrepreneur devra faire exécuter par un topographe qualifié l'implantation des repères de nivellement et d'alignement en nombre suffisant. Ces repères sont nécessaires pour les travaux de terrassement, de pose de bordures et caniveaux, de revêtement de chaussées, de réparation des clôtures etc.

8.5- Réseaux des concessionnaires : l'entrepreneur doit procéder, si nécessaire, à la vérification des plans de récolement des réseaux des concessionnaires. Il sera entièrement responsable de tout dégât aux réseaux causé par les travaux de ses équipes.

Article 9. Nettoyage en fin de chantier

En fin de chantier, l'entrepreneur se charge du nettoyage des zones d'intervention, il doit collecter les déchets de chantiers et tous les débris et les déverser dans les endroits fixés par le maître d'œuvre.

Tout manquement à cette obligation entraîne la prise en charge des opérations de nettoyage par la Municipalité aux frais de l'entrepreneur.

Fait à, le.....

Signature et Cachet

LU ET ACCEPTE PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom et Prénom

C – SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1. TRAVAUX DE MACONNERIE D'ENTRETIEN ET DE REPARATION

1.1. BRIQUETAGE

Les briques utilisées seront exclusivement des briques bien cuites, avec des caractéristiques de qualités conformes aux normes en vigueur. Elles doivent être bien cuites sans être vitrifiées, dures non friables, sonores, sans fêlure et sans parties siliceuses ou calcaires.

Les briques seront posées à bain soufflant de mortier (de sorte à éviter le jointement ultérieur) par assises réglées horizontalement à joints croisés, le recouvrement sur l'assise inférieure étant de 0,05m au moins. Les joints seront de 0,5 à 2 cm. Les briques cassées, fendues ou déchaussées ne seront pas utilisées. Les angles, les extrémités des trumeaux, les retours de tableau et d'angles, seront exécutés en blocs à alvéoles verticales.

Les briques doivent être trempées dans l'eau avant leur emploi, et ce, en vue d'éviter le brûlage du mortier et parfaire l'adhérence du joint. Deux minutes suffisent. Les briques prévues éventuellement pour la protection d'éléments en béton armé devront dans la mesure du possible être positionnées en coffrage perdu.

1.2. MORTIER DE PAUSE

Le mortier de pose de toutes les maçonneries en briques sera composé comme suit :

Dosage pour 1m³ de mortier :

- sable 1m³ (ne devant pas contenir d'éléments fins au-dessous de 1/3 de mm et dans la mesure du possible d'éléments au-delà de 3mm).
- ciment 300kgs CEMI 42.5

1.3. ENDUITS

Les liants utilisés seront des classes suivantes :

- ciment CEMI 42.5 conforme à la norme NF.P (18.301)
- chaux XH 30/60 conforme à la norme NF.P (15.31).

Leur stockage doit s'effectuer au sec.

Le sable utilisé doit être conforme à la norme NF.P. (18.301)

La granulométrie du sable employé sera celle définie dans chaque catégorie de mortier.

1.4. GACHAGES DES MORTIERS

L'eau de gâchage ne contiendra pas plus de 2g par litres de matières en suspensions et 15g de sel dissous.

Le gâchage s'effectuera au fur et à mesure de l'avancement des travaux, en fonction des besoins, avec la quantité d'eau nécessaire, mais sans excès, de façon à éviter la faïençage. Un mortier ayant commencé sa prise, ne sera en aucun cas repris et utilisé.

1.5. PREPARATION DES SUPPORTS

La surface des supports doit être propre, exempte d'impureté, (telle que poussières, peintures, plâtres, salpêtres, suies, huiles, etc..) rugueuse, de telle sorte qu'elle permette un accrochage et une adhérence parfaite de l'enduit.

Le support sera au préalable humidifié à refus, en plusieurs fois et à un quart d'heure d'intervalle, la face à enduire devra être humidifiée en profondeur et ressuyée en surface. Dans le cas où le support présenterait des inégalités importantes ne permettant pas la mise en œuvre directe de l'enduit, il sera exécuté un ouvrage de redressement en maçonnerie.

Support maçonnerie neuve de briques ou de moellons :

Les balèvres de hourdage des briques devront avoir des saillies inférieures à celles de l'épaisseur de l'enduit à appliquer. Dans le cas contraire elles seront arasées.

Support maçonnerie neuve en béton :

Dans la mesure du possible, les coffrages de maçonnerie de béton devant recevoir un enduit seront exécutés de telle sorte que la face décoffrée ne soit pas parfaitement lisse mais présentant des aspérités.

De toute manière, le béton sera piqué passé à la brosse métallique, et débarrassé des poussières, éclats, huiles de décoffrage et lavé à grande eau.

Support de natures différentes juxtaposées :

Dans le cas où un ouvrage de nature différente interromprait le support, l'enduit sera armé par un grillage ou un treillis qui débordera de 15cm au moins de chaque côté de l'ouvrage et sera fixé par clouage, tamponnage, ou gobeter. Cet enduit sera exécuté au droit des poteaux, poutres, et autres éléments en béton, interrompant le support (généralement en briques) et en contact direct avec l'extérieur.

1.6. EXECUTION DES ENDUITS

Généralement l'enduit sera constitué par un gobetis ou couche d'accrochage une couche intermédiaire formant le corps de l'enduit, une couche de finition donnant l'aspect de l'enduit fini et parachevant l'imperméabilisation.

La couche de finition pourra servir éventuellement comme support d'un enduit décoratif.

L'humidification des enduits en cours de durcissement ne sera pas opérée par temps sec et chaud de jour. Elle devra s'effectuer le matin. Lorsqu'il y a risque de microfissuration de l'enduit, celui-ci pourra après humectation, être repris à la taloche deux heures après sa mise en œuvre. La couche de finition ne pourra en aucun cas, être exécutée par projection d'eau ou de ciment sec. Le lissage ne pourra s'effectuer sur mortiers frais. Lorsqu'il sera nécessaire d'exécuter des reprises de la couche de finition, celles-ci s'effectueront soit sur une ligne de joint, soit en un lieu où la reprise ne sera pas apparente. Les joints de structure intéresseront la totalité de l'épaisseur de l'enduit.

1.7. QUALITES DES ENDUITS FINIS

Ils présenteront des surfaces régulières, soignées, planes, sans flèches ou bosses, exemptes de soufflures, gerçures, clagues, fissures.

Les arêtes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d'écornures, épaufrures, fissures.

L'adhérence des enduits du support sera de 3KG/cm² au moins à 28 jours. Aucune partie ne devra sonner "creux" sous le choc du marteau.

Leur plénitude sera telle qu'une règle de 2m promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 5mm, la tolérance de verticalité sera de 1cm par hauteur de 3m.

1.8. ENDUIT EXTERIEUR À TROIS COUCHES

Le dosage du mortier sera le suivant :

- Gobetis ou couche d'accrochage (1ère couche) - Mortier de ciment dosé à 500kgs par m³ de sable,
- Corps d'enduit (2ème couche) - Mortier bâtard dosé à 250kgs de ciment et 125kgs de chaux hydraulique par m³ de sable,
- Couche de finition (3ème couche) - Mortier bâtard dosé à 200kgs de ciment et 150kgs de chaux hydraulique.

En guise de couche de finition il pourra être demandé par le Maître de l'Ouvrage l'exécution d'une couche de finition décorative en remplacement de la couche de finition normale et cela sans supplément de prix. Cette couche sera exécutée en enduit tyrolien écrasé ou graissé constitué d'une couche épaisse de 10 à 15mm de mortier de même consistance que la couche de finition normale projeté à l'aide de "tyrolienne" ou à l'aide de pistolet pneumatique sur la deuxième couche ou dégrossi ou à la truelle projetée.

Les parties non enduites en tyrolien devant être au préalable protégées et bien délimitées, au moyen de feuilles de papier collés. Cet enduit peut être teint suivant la demande par des ocres compatibles avec la composition de l'enduit proprement dit.

Le sable employé sera du 0/3 (0,1/3,15) pour la couche de fonds et le corps de l'enduit. Le sable de la couche du fond comportera peu d'éléments fins sable rêches, la tolérance sera de 10% de grains de diamètre supérieur à 3,15mm et 10% de farine ou de fillers. Le sable du corps de l'enduit comportera plus d'éléments fins et sera de granulométrie continue.

Le sable employé pour la couche de finition sera du 0/2 (0,1/2) riche en élément fins, la tolérance sera de 10% de grains de diamètre supérieur à 2mm et 10% de farines ou fillers.

La couche de fond sera exécutée avec des mortiers à consistance plastique bouillie semi-épaisse, projetée avec force à la truelle. La surface obtenue sera rugueuse et laissée brute sans aucun dressage.

Le corps de l'enduit sera exécuté après que la couche du fond ait fait une partie de son retrait, soit 48 heures au moins après la mise en œuvre par projection à la truelle en deux ou trois passes et serrages très énergique et uniforme. Le dressage s'effectuera à la règle, la surface devant rester rugueuse.

Les arêtes, angles, ébrasures, gorges et arrondis sont exécutés en même temps que le corps de l'enduit. La plénitude sera celle de l'enduit fini, son épaisseur sera de 1 à 2cm. La couche de finition sera exécutée avec un délai de 2 à 8 jours. Elle sera exécutée par projection à la truelle et dressée à la règle, son épaisseur étant uniforme et telle qu'elle couvre sans surcharge. L'épaisseur de la couche de finition sera de 0,5cm environ, l'épaisseur de l'enduit fini sera de 2,5cm.

2. TRAVAUX DE REVETEMENT

2.1. AIRE EN BETON

- Aire en béton pour sol recevant des revêtements de sols scellés.

Elle sera exécutée sur hérisson, fortement pilonné au préalable. Elle sera constituée par un béton à l'épaisseur indiquée sur le bordereau des prix et dosé à 350kgs de ciment pour 800 litres de gravillons 6,30/25 et 400 litres de sable 0,08/5.

Le béton sera étalé et traîné à la règle fortement pilonné et arasé à la côte prévue au-dessous du niveau des dallages (sauf dans les parties recevant un dallage coulé sur place). Une armature sera incorporée dans cette aire, conformément aux plans de béton et à défaut à raison d'un quadrillage de diamètre à espace de 20cm.

- Aire en béton pour sols recevant une chape formant couche d'usure

Elle sera exécutée sur hérisson, fortement pilonné au préalable. Elle sera constituée par un béton sec armé, à consistance de terre humide de l'épaisseur indiquée sur le bordereau, et dosé à 350kgs de ciment pour 800 litres de gravillon 6,30/25 et 400 litres de sable 0,08/5.

Le support sera humidifié, et le béton sera étalé et traîné à la règle, le tout étant fortement pilonné et arasé à la côte prévue, moins l'épaisseur de la chape de finition. L'armature sera celle indiquée sur les plans de béton armé ou à défaut constitué par un treillis soudé, type PN8/6/150/250. L'armature étant interrompue au droit des joints.

Les joints de dilatation de 1cm de largeur et sur toute l'épaisseur de la forme, seront exécutés perpendiculairement, les uns aux autres tous les 4m au plus, ils ne devront pas former un quadrillage, mais seront en découpe de la moitié de leur côté d'une "rangée" à l'autre.

2.2. CHAPE D'USURE

- Chape en mortier de ciment

La chape sera constituée par un mortier dosé à 450kgs de ciment par m³ de sable 0,08/35 et aura une épaisseur minimum de 3cm. Elle sera étalée et traînée à la règle aussitôt que le béton de la sous-couche aura commencé sa prise.

Le mortier sera fortement refoulé et lissé à l'hélicoptère ou à la grande truelle jusqu'à ce qu'il soit devenu bien compact, résistant et qu'il ne se forme aucune gerçure. Une même surface devra être mise en œuvre sans interruption.

Un bouchardage à la boucharde à rouleau pourra être demandé. Elle devra présenter une planimétrie telle qu'une règle de 2m promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 5mm.

Le temps de séchage de prise et de premier durcissement sera de 7 jours. Des joints de dilatations identiques et correspondants à ceux de la sous-couche seront exécutés dans la chape. A l'intérieure de chaque panneau ainsi créée, il sera exécuté un quadrillage léger et superficiel de (50x50cm) formant joint de retrait. Après durcissement, les joints de dilatations seront remplis d'asphalte ou de bitume, et parfaitement arasés à la surface du dallage.

La chape sera relevée en plinthe de 10 cm de hauteur, le raccord entre les parties horizontales et la partie verticale sera obtenue par une gorge d'un rayon de 2 à 3cm. Lorsque la chape n'a pu être roulée avant durcissement complet de la souche, il faut :

- Rendre la surface du support propre et rugueuse par lavage au jet
- Enlever toute surépaisseur accidentelle

- Chape en béton

Elle sera constituée par un béton ferme pour serrage soigné dosé à 400kgs de ciment pour 400 litres de sable de rivière 0,5/5, 800 litres de gravier dur 15/30 et 150 litres d'eau.

2.3. ELÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON

Le présent titre s'applique à la fourniture, la mise en œuvre des éléments préfabriqués en béton dosé à 300 Kg/m³ de ciment (minimum). Ces ouvrages concernent les bordures de trottoirs et les pavés autobloquants.

Les travaux comprennent :

- La fourniture et la mise en œuvre d'un tout venant 0/40 comme couche de base.
- La fourniture et la mise en œuvre d'une couche de pose en sable sous autobloquants.
- La fourniture et la pose d'autobloquants en béton vibré de ciment.
- La fourniture et la pose de bordures de trottoirs.

Les éléments préfabriqués devront être fabriqués en usine et livrés sur chantier. Ils ne doivent présenter aucune déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachements. Les faces vues ne doivent pas présenter de bosses ou flaches de plus de 2 mm de flèches mesurées à la règle de 30cm. Les arrêts doivent être nets et réguliers sur toutes leurs longueurs.

Les bordures seront posées sur un lit d'assises en béton d'épaisseur 5 cm dosé à 250 kg de ciment par mètre cube. Les joints seront à bain de mortier à 500 Kg de ciment par mètre cube mis en œuvre, soigneusement lissés aux nus des parements.

Les bordures, caniveaux et autobloquants, seront posées suivant des côtes d'alignement et déclivité respectant les pentes de la voirie existante.

Composition des bétons et des mortiers

Les bétons et les mortiers auront, en principe, la composition adaptée suivante :

- Béton de propreté C 200. 0.800 m3 de gravier 15/25 ; 0.500m3 de sable ; 200 kg de ciment CEM 1 42.5
- Béton pour parois et cadres de regards (B1). 0.400 m3 de gravier 5/1 ; 0.400m3 de gravier 15/25 ; 0.400m3 de sable ; 350 kg de ciment CEM 1 ou CPI 32.5
- Béton pour sommiers de regards et murs de soutènement (B2). 0.400 m3 de gravier 5/15 ; 0.450m3 de gravier 15/25 ; 0.400m3 de sable ; 350 kg de ciment CEM 1 ou CPI 32.5
- Béton pour caniveaux et bordures (B3). 0.400 m3 de gravier 5/15 ; 0.450m3 de gravier 15/25 ; 0.400m3 de sable ; 300 kg de ciment CEM 1 ou CPI 32.5
- Mortier pour enduit ordinaire et joint (M1). 500 kg de ciment / m3 de sable. La fabrication manuelle, si elle est autorisée par le Maître de l'Œuvre doit s'opérer à l'abri de La pluie et du soleil.

Les types d'appareil de fabrication mécanique, doit être agréé par le Maître de l'œuvre. Ils doivent permettre de doser le granulat, le liant et l'eau à 10% près respectivement.

3. TRAVAUX D'ETANCHEITE DES TOITURES

La qualité des feutres bitumés, des asphaltes, des bitumes, des bitumes armés sera conforme aux normes en vigueur.

3.1. RELIEFS ET ACROTÈRES

La hauteur minimale des reliefs revêtus d'étanchéité sera de 10cm au - dessus de la protection de l'étanchéité : cette hauteur pourra être réduite à 5cm, exceptionnellement lorsque l'étanchéité revêt de façon continue les acrotères jusqu'à l'arête extérieure. Les reliefs comporteront des retours en parties supérieures, écartant l'eau de ruissellement provenant des éléments de gros œuvre placés au-dessus d'eux, et évitant ainsi l'introduction d'eau derrière le revêtement d'étanchéité.

Ces retours se termineront par des larmiers dont le nu intérieur devra être distant de la surface d'application d'au moins 6cm dans le cas d'une étanchéité recevant une protection, et d'au moins 4cm pour le cas d'une étanchéité auto protégée. La distance séparant ce même nu du solin grillagé sera d'au moins 3cm. La hauteur libre au-dessus de la protection et au droit du point le plus haut du relevé de l'étanchéité, sera d'au moins 4cm.

3.2. ETANCHEITE MONOCOUCHE AUTOPROTEGEE

Application à la brosse après dilution à l'eau (1 volume d'émulsion pour 1/2 volume d'eau) d'une émulsion bitumineuse, émulsion à raison de 300G/m2. Pose en monocouche composé d'une membrane en bitume polypropylène APP, armée d'un non tissé polyester (PY) et d'un voile de verre (V.V). L'autoprotection de cette membrane est assurée par une feuille d'aluminium à gaufrages thermo- compensés qualité 1050A. La monocouche étant posée en adhérence par soudure à la flamme.

3.3. REVETEMENTS APPLIQUES EN RELEVÉ

Les revêtements d'étanchéité en relevé sont distincts de ceux appliqués en partie courante avec raccordement à la base des relevés seront appliqués par longueur maximales de 1m. Ces relevés recevront une protection en dur, sauf dans le cas où ceux-ci sont auto -protégés.

3.4. RELEVÉS RACCORDES A UN REVETEMENT MONOCOUCHE SOUS PROTECTION DUR

L'étanchéité des parties courantes sera prolongée sur les relevés sur une hauteur minimale de 5cm. Il sera soudé à la flamme une équerre de renfort en couche bitumineuse, l'aile en appui sur les parties courantes aura 10cm, l'aile en relevé 20cm au minimum et en tous cas, jusqu'à 4cm de nu inférieur du larmier de l'acrotère.

3.5. EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Le raccordement du revêtement d'étanchéité aux conduits d'évacuation, se fera par l'intermédiaire d'entrée d'eau soit en plomb de 2,5mm d'épaisseur au minimum, soit en matière spécialement adaptée à cet usage (fonte, élastomère, etc.)

Les entrées d'eaux pluviales seront composées de deux parties : une platine et un moignon, assemblé par soudure ou par tout système d'assujettissement étanche et durable. Au cas où l'entrée d'eau est placée à proximité d'un relief (à moins de 15cm du bord de la descente) la platine doit avoir un relevé ou dosseret de 120mm le long des deux façades sans discontinuité. La platine est enrobée d'asphalte pur.

Dans le cas du multicouche, un élément en feuille supplémentaire est disposé à sa sous-face. Afin de permettre la réalisation du joint entre le moignon et le conduit d'évacuation, la longueur du moignon doit être telle que la distance entre la sous-face du plafond et la partie supérieure du tuyau d'évacuation soit de 10 cm au minimum.

La saillie du moignon sous plafond sera donc de 15 cm au minimum. Dans le cas du conduit d'évacuation situé à l'extérieure de l'ouvrage, le raccordement de la platine avec le conduit se fera par l'intermédiaire, soit d'un moignon coudé, soit d'un moignon droit déversant les eaux dans une cuvette placée au-dessus de la canalisation.

La section du moignon du départ devra être calculée en fonction de la surface à évacuer en appliquant la formule suivante ; la surface du moignon exprimée en cm² doit être égale à celle de la terrasse exprimée en m².

Le raccordement tronconique doit être tel que sa section la plus petite soit égale à 0,70 de sa surface d'entrée, et que la hauteur soit égale à 1,5 fois le diamètre de sa petite base. Le diamètre minimal des moignons et des descentes étant toujours supérieur à 80 mm ; celui-ci pourra être exceptionnellement ramené à 60mm pour les loggias, balcons, etc.

4. TRAVAUX DE PEINTURE

4.1. CHOIX DES PRODUITS DE PEINTURE

L'entrepreneur de peinture est seul responsable du choix des produits et des fournisseurs.

Ce choix devra être fait suivant l'aptitude à la fonction des produits, selon la protection ou de l'état de finition recherché et en fonction de garanties par la législation en vigueur.

L'entrepreneur de peinture prend en outre la responsabilité des critères d'aptitude à l'emploi des produits qu'il confectionne sur le chantier. L'entrepreneur demeure responsable de l'application pour autant qu'il ait reçu, à cette fin, toutes les instructions nécessaires dans le présent descriptif.

4.2. PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Époussetage

Il sera exécuté à la balayette en plafond et de bas en haut sur les parois avant l'exécution d'un enduit ou l'application de toute couche de peinture. La surface sera nette de toute poussière.

- Dérouillage

Les éléments métalliques, en fer, fonte ou acier, seront débarrassés de toute trace de rouille par grattage à sec, martelage à la brosse métallique ou par tout autre procédé. Le nettoyage final s'effectuera à la brosse dure.

- Ponçage

Il s'effectuera à sec, au papier de verre, à l'eau, au papier abrasif avec humidification constante.

La surface enduite ou peinture sera nette de tout grain ou aspérité.

- Brossage

Il sera exécuté à la brosse dure, à sec sur les boiseries, fers, fontes, tuyauteries. Il ne subsistera aucune tache de mortier ou de plâtre, ni trace de rouille sur les ouvrages en fer.

- Couche d'impression et couche primaire

La couche d'impression et la couche primaire seront appliquées à la brosse, leur accrochage étant parfaitement réalisé.

Dans le cas où la couche primaire constitue une couche de protection pour les fers, fontes ou aciers, son application s'effectuera aussitôt après le dérouillage et le brossage.

- Rebouchage

Il consistera en un masticage parfaitement exécuté et dissimulera les fentes, fissures, irrégularités, crevasses, petites cavités, nœuds et joints de menuiseries et comportera le calfeutrement des moulures et l'enduisage sur une couche primaire antirouille, de toutes les pièces et ferrures entaillées, telles que entrées de serrures, paumelles, équerres, etc...

Lorsqu' il y aura lieu à couche d'impression, il sera exécuté après celle-ci, lorsque les trous en éraflures sur des enduits au plâtre à modeler et les peintures aux silicates et badigeons à la chaux, au plâtre à la chaux ou au ciment.

La surface finie sera parfaitement unie, plane, sans aspérité et devra présenter une bonne assise pour les travaux ultérieurs.

- Enduits

Ils ne seront exécutés que sur prescriptions du Maître d'Œuvre. Ils recouvriront complètement les surfaces à traiter, pores et cavités étant parfaitement remplies. Ils comporteront obligatoirement, le rebouchage des trous peu importants, le calfeutrement des moulures et l'enduisage, sur une couche primaire antirouille, de toutes les pièces et ferrures entaillées, telles que entrées de serrures, paumelles, équerres, plates -bandes, etc...

L'impression et le rebouchage des moulures ne seront enduits que dans le cas d'enduit repassé et de ponçage.

- Ratissage : il sera exécuté sur plâtres crus, à l'enduit gros non repassé dit "ratissage" et remplacera le rebouchage et impression.

- Enduit non repassé : il sera exécuté sur plâtres crus, sur menuiseries neuves bois, et métalliques après impression préalable, sur anciens fonds d'huiles dégraissés ou décapés, imprimés ou non suivant les cas.

- Enduit repassé : il sera exécuté obligatoirement sur une couche d'impression à l'enduit. Il sera repassé en deux fois, puis révisé de telle sorte que toutes les imperfections aient disparues de sa surface, celle-ci devant être parfaitement lisse et unie. Sur prescriptions du Maître d'Œuvre, il pourra être exécuté sur les surfaces moulurées, y compris moulures.

- Rebouchage

Crevasses : Elles seront au préalable ouvertes au crochet, les parois évasées, puis humectées, le rebouchage s'effectuant au plâtre à modeler, il sera exécuté une impression et un enduit.

Trous : Les trous importants seront repiqués et rebouchés comme les crevasses.

Fissures : Elles seront refouillées et rebouchées comme les crevasses.

Faïençage d'enduit de maçonnerie : Dans le cas d'un léger réseau de fissures capillaires superficielles et lorsqu' un décollement n'est pas à craindre, le rebouchage s'effectuera comme pour les crevasses, sinon il y aura lieu de procéder à un hachement complet de la partie incriminée et à une réfection complète de celle-ci.

4.3. EXECUTION DES PEINTURES

Les couches successives de tons légèrement différents, du moins clair au plus clair, seront appliquées au rouleau ou à la brosse ou après autorisation du Maître d'œuvre par pulvérisation ou tout autre procédé. Chaque couche sera correctement croisée, sauf en ce qui concerne les peintures à l'eau et les peintures vernissées, et finalement lissées.

Une nouvelle couche ne sera appliquée qu'après révision complète, les aspérités ou irrégularités étant effacées et les gouttes ou coulures grattées. Une couche ne sera appliquée sur la couche précédente qu'après séchage complet de celle-ci, avec délai en règle générale de 48 heures.

4.4. PEINTURE A L'EAU SUR MACONNERIE EXTERIEURE

Les travaux de peinture ne devront être exécutés que sur des supports parfaitement secs. Avant l'application de toute couche, les surfaces à peindre devront être débarrassées de toutes souillures, poussières, gravois, tâches de graisse ou d'huile, mortier ou plâtre. En aucun cas, il ne sera appliqué de couche de peinture avant que la couche précédente ne soit sèche et dure. On attendra au minimum 2 à 4 jours entre deux couches suivant la température dans le cas d'emploi de produits spéciaux. Tous les travaux de peinture seront exécutés par une main d'œuvre qualifiée.

Tous les matériaux et produits utilisés conviendront pour l'application à laquelle ils sont destinés et seront compatibles entre eux et avec l'état du support et des revêtements existants. La prescription de certaines compositions ne réduit en rien la responsabilité de l'entrepreneur, qui reste complète et totale. L'entrepreneur prendra, par conséquent, toutes les précautions nécessaires afin assurer les résultats escomptés.

Les murs supports doivent être bien préparés pour la réception des couches de peintures : nettoyage, grattage à fond des parties endommagées, les enduits décollés doivent être arrachés et refaits et les fissures et trous rebouchés.

La peinture sera appliquée en 2 à 3 couches selon l'état des murs, le ton doit être cohérent avec l'ensemble des bâtiments environnants à moins que le Maître d'œuvre n'en demande autrement.

D- ANNEXES : Modèles à suivre

Annexe 01

Déclarations sur l'honneur de non-faillite, de non influence et de non appartenance à l'administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché.

Annexe 02

Fiche de renseignement

Annexe 03

Engagement pour la capacité technique

Annexe 04

Soumission

Annexe 05

Bordereau des prix - devis estimatif

Annexes 06

Engagements de cautions personnelles et solidaires au titre de :

- **6.1. Caution provisoire**
- **6.2. Caution définitive,**
- **6.3. Retenue de garantie**

Annexe 01

Consultation/A.O à procédure simplifiée N°...../.....

Travaux de

DECLARATIONS SUR L'HONNEUR

Je soussigné

Agissant en tant que :

De la Société (ou entreprise) :

Objet de la consultation

Déclare sur l'honneur que :

- 1- La Société (ou entreprise) que je représente n'est ni en état de faillite, ni en état de liquidation financière.
- 2- Je n'ai pas fait et m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du dite consultation et des étapes de son exécution.
- 3- Je ne suis pas un agent municipal, ou que j'ai cessé mon activité au sein de la Municipalité depuis au moins cinq ans.

Fait à, le

Le Soumissionnaire

Nom et prénom, Qualité du signataire,

Signature légalisée, date et cachet

Annexe 02

Consultation/A.O à procédure simplifiée N°...../.....

Travaux de

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom, Prénom et Fonction

Représentant de la Société

Adresse de la Société

Tel : Fax : E-mail :

Enregistré au Bureau d'Enregistrement des sociétés de.....

.....sous le n°

Faite à..... le

(Nom et Prénom, Qualité du Signataire avec Date, Signature et Cachet)

Annexe 03

Consultation/A.O à procédure simplifiée N°...../.....

Travaux de.....

ENGAGEMENT POUR LA CAPACITÉ TECHNIQUE

Je soussigné,

Agissant entant que

De la Société

Confirme que les travaux de la présente consultation seront réalisés par une équipe comportant :

.....* Technicien(s) du domaine :

.....*Ouvriers (s) du domaine :

.....Matériel à utiliser :

-
-
-
-

Fait à..... le

(Nom et Prénom, Qualité du Signataire avec Date, Signature et Cachet)

(*) : Indiquer le nombre.

(Une liste détaillée sera envoyée avant le commencement des travaux)

Annexe 04

Consultation/A.O à procédure simplifiée N°...../.....

Travaux de

SOUMISSION

Je soussigné :

Dénomination de la Société :

Siège Social (adresse) :

..... Boite Postale : Code Postal : Ville :

Téléphone : Fax : E-mail :

Registre de commerce N° : Ville :

Affiliation de la CNSS N° : du.....

Domiciliation bancaire :

C. C.B. N°.....

Certifie avoir recueilli par mes propres soins et sous mon entière responsabilité tous renseignements nécessaires à la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles qu'elles découlent des différentes dispositions du présent Cahier des Charges et je m'engage sur l'honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Lot	Designations	Montant en DT (TTC)	
		En chiffres	En lettres
01			
02			
03			
04			
Total			

Le montant total de ma soumission en Dinars Tunisiens toutes taxes comprises (TTC) y compris Frais des services connexes en chiffres (..... DT TTC) et en toutes lettres :

..... DT TTC.

Faite à..... Le

(Nom et Prénom, Qualité du Signataire avec Date, Signature et Cachet)

Annexe 05

Consultation/A.O à procédure simplifiée N°...../.....

Travaux de

BORDERAU DES PRIX – DEVIS ESTIMATIF

Lot N°.....

Article	Désignation	Qté	Prix HTVA (DT)		Prix TTC (DT)	
			Unité	Total	Unité	Total
01	L'unité : DT					
02	L'unité :DT					
03	L'unité :DT					
04	L'unité :DT					
05	L'unité :DT					
Total HTVA					DT	
TVA (.....%)					DT	
Total TTC					DT	

Arrêtée le présent bordereau des prix - devis estimatif à la somme de :
..... DT toutes taxes comprises.

Fait à..... le

(Nom et Prénom, Qualité du Signataire avec Date, Signature et Cachet)

Annexe 06

6.1. Modèle d'engagement d'une caution personnelle et solidaire

(à produire au lieu et place du cautionnement provisoire)

Je soussigné- nous soussignés (1) Agissant en qualité de (2)

1) Certifie — Certifions que (3) a été agréé par le ministre chargé des finances en application de l'article 113 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, que cet agrément n'a pas été révoqué que (3) a constitué entre les mains du trésorier général de Tunisie suivant récépissé n° en date du

Le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu par l'article 113 du décret susvisé et que ce cautionnement n'a pas été restitué.

2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4)

.....

..... domicilié à (5)

..... Au titre du montant du

cautionnement provisoire pour participer à (6) publié en date du

..... Par (7) et relatif à

Le montant du cautionnement provisoire, s'élève à dinars (en toutes lettres), et à Dinars (en chiffres).

3) M'engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le soumissionnaire serait débiteur au titre de(6).....

et ce, à la première demande écrite de l'acheteur public sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.

Le présent cautionnement est valable pour une durée de jours à compter du lendemain de la date limite de réception des offres.

Fait à, le

(1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s).

(2) Raison sociale et adresse de l'établissement garant.

(3) Raison sociale de l'établissement garant

(4) Nom du soumissionnaire (personne physique) ou raison sociale du soumissionnaire (personne morale).

(5) Adresse du soumissionnaire.

(6) La concurrence (choix du mode de passation).

(7) Acheteur public.

Annexes 06

6.2. Modèle d'engagement d'une caution personnelle et solidaire

à produire au lieu et place du cautionnement définitif
(Marché assorti d'un délai de garantie et d'une retenue de garantie)

Je soussigné - nous soussignés (1) agissant en qualité de (2)

- 1) Certifie — Certifions que (3) a été agréé par le ministre chargé des finances en application de l'article 113 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, que cet agrément n'a pas été révoqué, que (3).....a constitué entre les mains du trésorier général de Tunisie suivant récépissé n° en date du le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu par l'article 113 du décret susvisé et que ce cautionnement n'a pas été restitué.
- 2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4)
- 3) domicilié à (5)
- 4) Au titre du montant du cautionnement définitif auquel ce dernier est assujéti en qualité de titulaire du marché n° passé avec (6) en date du ,enregistré à la recette des finances (7)relatif à (8)
- 5) Le montant du cautionnement définitif, s'élève à% du montant du marché, ce qui correspond à Dinars (en toutes lettres), et à Dinars (en chiffres).

6) M'engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le titulaire du marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite de l'acheteur public sans que j'aie (nous ayons) la possibilité de différer le paiement ou soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit et sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.

7) En application des dispositions de l'article 108 du décret n° 2014 -1039 susvisé, la caution qui remplace le cautionnement définitif devient caduque à condition que le titulaire du marché se soit acquitté de toutes ses obligations, et ce, à l'expiration du délai d'un mois après (9)
Si le titulaire du marché a été avisé par l'acheteur public, avant l'expiration du délai susvisé, par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant une date certaine, qu'il n'a pas honoré tous ses engagements, il est fait opposition à l'expiration de la caution. Dans ce cas, la caution ne devient caduque que par main levée délivrée par l'acheteur public.

Fait à, le

(1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s).

(2) Raison sociale et adresse de l'établissement garant.

(3) Raison sociale de l'établissement garant.

(4) Nom du titulaire du marché.

(5) Adresse du titulaire du marché.

(6) Acheteur public.

(7) Indication des références d'enregistrement auprès de la recette des finances.

(8) Objet du marché.

(9) Réception provisoire ou définitive des commandes.

Annexes 06

6.3. Modèle d'engagement d'une caution personnelle et solidaire

à produire au lieu et place de la retenue de la garantie
(Marché assorti d'un délai de garantie et d'une retenue de garantie)

Je soussigné-nous soussignés (1) agissant en qualité de (2)

1) Certifie - Certifions que (3) a été agréé par le ministre chargé des finances en application de l'article 113 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, que cet agrément n'a pas été révoqué, que (3)

a constitué entre les mains du trésorier général de Tunisie suivant récépissé n° en date du

2) le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu par l'article 113 du décret susvisé et que ce cautionnement n'a pas été restitué.

3) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4) domicilié à (5)

4) Au titre du montant de la retenue de garantie auquel ce dernier est assujéti en qualité de titulaire du marché n°

passé avec (6) en date du,

enregistré à la recette

des finances (7) relatif à (8)

Le montant de la retenue de garantie, s'élève à% du montant des acomptes à payer au titre du marché, ce qui correspond à

Dinars (en toutes lettres), et àDinars (en chiffres).

5) M'engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le titulaire du marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite de l'acheteur public sans que j'aie (nous ayons) la possibilité de différer le paiement ou soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit et sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.

6) En application des dispositions de l'article 111 du décret n° 2014-1039 susvisé, la caution qui remplace la retenue de garantie devient caduque après que le titulaire du marché ait accompli toutes ses obligations, et ce, à l'expiration du délai de quatre mois à partir de (9)

Si le titulaire du marché a été avisé par l'acheteur public, avant l'expiration du délai susvisé, par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant une date certaine, qu'il n'a pas honoré tous ses engagements, il est fait opposition à l'expiration de la caution. Dans ce cas, la caution ne devient caduque que par main levée délivrée par l'acheteur public.

Fait à, le

(1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s).

(2) Raison sociale et adresse de l'établissement garant.

(3) Raison sociale de l'établissement garant.

(4) Nom du titulaire du marché.

(5) Adresse du titulaire du marché

(6) Acheteur public.

(7) Indication des références d'enregistrement auprès de la recette des finances.

(8) Objet du marché.

(9) Réception définitive ou de l'expiration du délai de garantie.

E- DESSINS ET PLANS

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-



Ministère des Affaires
Locales et de l'Environnement

www.affaireslocales.gov.tn

FB:www.facebook.com/MinALEnv/

Téléphone : +216 70 243 800