Le Gérant de la boutique : les vendeurs

SQL : WHERE, jointure, GROUP BY, HAVING et sous-requêtes non corrélées (dans le WHERE)

SUJET

Mise en situation

Tu es le gérant de la boutique. Chaque soir, le caissier te remet la liste des ventes, avec le nom du vendeur qui a réalisé chaque vente. Ta mission : savoir quels vendeurs sont les plus performants.

Les clauses en une phrase

- **Jointure** (WHERE table1.x = table2.x) : on recolle deux tables en ne gardant que les lignes qui ont le même identifiant.
- **WHERE** : le vendeur qui trie les articles avant de les ranger. Il filtre des lignes, avant tout regroupement.
- **GROUP BY** : on range les lignes en paquets (un paquet par vendeur, par catégorie…).
- **HAVING** : le gérant qui fait le bilan. Il filtre des paquets déjà formés.
- **Sous-requête non corrélée (dans le WHERE)** : une question posée dans une question. La boîte intérieure ne dépend pas de la requête extérieure : on la résout d'abord (on peut la tester seule), puis l'extérieure utilise son résultat.

Le chiffre d'affaires (CA) d'une ligne est : **quantite * prix_unitaire**.

Fiche méthode : construire une requête en 6 étapes

Une requête est une chaîne de montage : le tableau entre, chaque clause le transforme. Pour chaque énoncé, réponds aux 6 questions dans l'ordre.

Étape	Question à se poser	Clause	Mot repère
1	Dans quelle(s) table(s) sont les données ?	FROM	« de la boutique »
2	Les infos sont dans 2 tables ? Quelle colonne les relie ?	WHERE (jointure)	« avec le nom du… »
3	Faut-il écarter des lignes avant de calculer ?	WHERE ... AND	« seulement les articles… »
4	Le résultat est-il demandé « par … » ?	GROUP BY	« par vendeur », « chaque »
5	Y a-t-il une condition sur un total, un nombre, une moyenne ?	HAVING	« dont le CA dépasse… »
6	Que faut-il afficher ?	SELECT	colonnes du GROUP BY + SUM, COUNT…

Gabarit à compléter (on barre les lignes inutiles) :

```
SELECT ..............................
FROM ................................
WHERE ............... (jointure)
  AND ............... (filtre des lignes)
GROUP BY ............................
HAVING ..............................
```

Règle : la condition porte-t-elle sur une ligne ? Alors WHERE. Sur un groupe (total, nombre) ? Alors HAVING.

Fiche méthode : la sous-requête dans le WHERE

On l'écrit entre parenthèses, à droite de l'opérateur. On la résout toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Le type d'opérateur dépend de ce que la boîte intérieure renvoie :

Type	Opérateur	Renvoie	Usage
Valeur	= < > <= >=	1 seule valeur	comparer à une moyenne, un maximum
Liste	IN / NOT IN	1 seule colonne (plusieurs lignes)	filtrer sur un ensemble d'identifiants

Les tables

Table VENDEUR

id_vendeur	nom
1	Sana
2	Karim
3	Lina
4	Walid

Table VENTE (id_vendeur est la clé étrangère vers VENDEUR)

id	article	categorie	quantite	prix_unitaire	id_vendeur
1	T-shirt	Vêtements	10	25	1
2	Jean	Vêtements	4	60	2
3	Robe	Vêtements	3	90	1
4	Sac	Accessoires	5	40	3
5	Ceinture	Accessoires	6	20	2
6	Écharpe	Accessoires	2	15	3
7	Baskets	Chaussures	3	100	1
8	Sandales	Chaussures	8	35	2
9	Bottines	Chaussures	2	120	3
10	Casquette	Accessoires	7	18	2
11	Chemise	Vêtements	5	45	1
12	Parfum	Parfumerie	1	150	3

Partie A : sur papier (sans SQL)

Avec la table VENTE, calcule le CA de chaque vendeur. Relie d'abord chaque vente à son vendeur grâce à id_vendeur, puis additionne.

Vendeur	Nombre de ventes	CA total
Sana		
Karim		
Lina		
Walid		

Partie B : Caisse ou Bilan ?

Écris W si la condition va dans le WHERE, ou H si elle va dans le HAVING.

Phrase	W ou H ?
a) Seulement les articles dont le prix unitaire dépasse 50.	
b) Seulement les vendeurs dont le CA dépasse 700.	
c) Seulement les ventes de la catégorie Chaussures.	
d) Seulement les vendeurs ayant réalisé au moins 4 ventes.	

Partie C : le film du tableau

Énoncé : afficher, pour chaque vendeur, le CA des articles dont le prix unitaire est 30 ou plus, seulement si ce CA dépasse 700. Pour chaque clause, indique combien de lignes (ou de groupes) contient le tableau après cette étape.

Étape	Clause	Ce qu'on fait	Lignes / groupes
1	FROM VENDEUR ve, VENTE v	toutes les combinaisons	
2	WHERE ve.id_vendeur = v.id_vendeur	on recolle	
3	AND v.prix_unitaire >= 30	on retire des lignes	
4	GROUP BY ve.id_vendeur, ve.nom	on fait des paquets	
5	HAVING SUM(v.quantite * v.prix_unitaire) > 700	on jette des paquets	
6	SELECT ve.nom, SUM(v.quantite * v.prix_unitaire)	on affiche	

Indice : à l'étape 1, chaque vendeur (4) est associé à chaque vente (12).

Partie D : les missions SQL (avec une jointure)

Mission 1 : le registre. Afficher, pour chaque vente, l'article, sa catégorie et le nom du vendeur.

Mission 2 : le classement. Afficher le CA de chaque vendeur (avec son nom).

Mission 3 : les vendeurs performants. Afficher les vendeurs dont le CA dépasse 700.

Mission 4 : les polyvalents. Afficher les vendeurs qui ont vendu dans au moins 3 catégories différentes. Indice : COUNT(DISTINCT ...).

Mission 5 : le tri du vendeur. On ignore les articles dont le prix unitaire est inférieur à 40. Parmi les ventes restantes, afficher les vendeurs dont le CA dépasse 500.

Partie E : les mêmes questions avec des sous-requêtes dans le WHERE

Résous de l'intérieur vers l'extérieur : écris d'abord la boîte intérieure et teste-la seule. Ici, la boîte intérieure ne dépend jamais de la requête extérieure.

E1 (sous-requête avec IN). Afficher le nom des vendeurs dont le CA dépasse 700 (mission 3). La boîte intérieure doit renvoyer une liste d'identifiants.

E2 (sous-requête avec IN). Afficher le nom des vendeurs qui ont vendu dans au moins 3 catégories différentes (mission 4).

E3 (sous-requête avec IN). Refaire la mission 5 : la boîte intérieure garde les articles à 40 ou plus, calcule le CA par vendeur et ne retient que ceux dont le CA dépasse 500 ; la boîte extérieure affiche leurs noms.

E4 (sous-requête avec une valeur). Afficher l'article et le prix unitaire des ventes dont le prix unitaire est supérieur au prix unitaire moyen de toutes les ventes. Quelle valeur renvoie la boîte intérieure ?

Bonus (NOT IN). Afficher les vendeurs qui n'ont réalisé aucune vente.

Partie F : le caissier distrait (trouve l'erreur)

Chaque requête contient une erreur. Trouve-la et corrige-la.

a)

```
SELECT nom, SUM(quantite * prix_unitaire)
FROM VENDEUR ve, VENTE v
GROUP BY nom;
```

b)

```
SELECT nom, SUM(quantite * prix_unitaire)
FROM VENDEUR ve, VENTE v
WHERE ve.id_vendeur = v.id_vendeur
  AND SUM(quantite * prix_unitaire) > 700
GROUP BY nom;
```

c)

```
SELECT nom, categorie, SUM(quantite * prix_unitaire)
FROM VENDEUR ve, VENTE v
WHERE ve.id_vendeur = v.id_vendeur
GROUP BY nom;
```

d)

```
SELECT nom FROM VENDEUR
WHERE id_vendeur IN (SELECT id_vendeur, nom
                     FROM VENTE
                     GROUP BY id_vendeur
                     HAVING SUM(quantite * prix_unitaire) > 700);
```

e)

```
SELECT nom FROM VENDEUR
WHERE id_vendeur = (SELECT id_vendeur
                    FROM VENTE
                    GROUP BY id_vendeur
                    HAVING SUM(quantite * prix_unitaire) > 700);
```