Capsule : L'objet Date en javascript

Un objet Date représente une date et une heure. Les exemples utilisent la date de rentrée du Lycée Rafèha : **`new Date("2026-09-15T08:00:00")`**.

Le numéro du mois retourné par getMonth() commence à 0 :

janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Date et heure courantes (new Date())

Syntaxe : `new Date()`

Crée un objet Date contenant la date et l'heure courantes de l'ordinateur au moment de l'exécution. Cet objet est ensuite stocké dans une variable pour être utilisé avec les méthodes getDate(), getMonth(), etc.

Exemple

```
let auj = new Date();
alert(auj.getFullYear());             // 2026  (selon la date du jour)
alert("Bienvenue au Lycée Rafèha, nous sommes en " + auj.getFullYear());
// Bienvenue au Lycée Rafèha, nous sommes en 2026
```

À noter : Le résultat change à chaque exécution : il dépend de la date de l'ordinateur de l'utilisateur.

2. Date à partir d'une chaîne (new Date(ch))

Syntaxe : `new Date(ch)`

Crée un objet Date à partir d'une chaîne ch représentant une date. Le format le plus sûr est AAAA-MM-JJ, éventuellement suivi de T et de l'heure (HH:MM:SS). Si la chaîne n'est pas une date valide, la date obtenue est invalide.

Exemple

```
let d = new Date("2026-09-15T08:00:00");   // rentrée au Lycée Rafèha
let e = new Date("2026-09-15");            // date seule
alert(new Date("Lycée Rafèha"));           // Invalid Date
```

À noter : Dans le reste de cette fiche, d désigne toujours la date de rentrée du 15 septembre 2026 à 8 h. Le format JJ/MM/AAAA n'est pas fiable avec new Date(ch).

3. Jour du mois (getDate)

Syntaxe : `d.getDate()`

Retourne le jour du mois, un entier entre 1 et 31.

Exemple

```
let d = new Date("2026-09-15T08:00:00");
alert(d.getDate());                   // 15
```

À noter : getDate() retourne le numéro du jour dans le mois (15), pas le jour de la semaine (lundi, mardi, etc.).

4. Numéro du mois (getMonth)

Syntaxe : `d.getMonth()`

Retourne le numéro du mois, un entier entre 0 et 11. Attention : janvier a le numéro 0 et décembre le numéro 11.

Exemple

```
let d = new Date("2026-09-15T08:00:00");
alert(d.getMonth());                  // 8   (septembre)
```

```
alert(d.getMonth() + 1);              // 9   (numéro du mois habituel)

let mois = ["janvier", "février", "mars", "avril", "mai", "juin",
            "juillet", "août", "septembre", "octobre", "novembre", "décembre"];
alert(mois[d.getMonth()]);            // septembre
```

À noter : Pour afficher le numéro habituel du mois, il faut ajouter 1. Un tableau de noms de mois permet d'afficher le mois en lettres.

5. Année sur 4 chiffres (getFullYear)

Syntaxe : `d.getFullYear()`

Retourne l'année sur 4 chiffres.

Exemple

```
let d = new Date("2026-09-15T08:00:00");
alert(d.getFullYear());               // 2026
```

6. Date en chaîne (toString)

Syntaxe : `d.toString()`

Retourne une chaîne de caractères représentant la date d, avec le jour, le mois, l'année, l'heure et le fuseau horaire.

Exemple

```
let d = new Date("2026-09-15T08:00:00");
alert(d.toString());
// Tue Sep 15 2026 08:00:00 GMT+0100 (heure normale d'Europe centrale)

alert(typeof d.toString());           // string
```

À noter : Le format exact de la chaîne dépend du navigateur et du fuseau horaire. Pour afficher une date lisible (par exemple 15/9/2026), il vaut mieux assembler soi-même getDate(), getMonth() + 1 et getFullYear(). Une fois convertie en chaîne, la date peut aussi être traitée avec les méthodes des chaînes.

7. Exemple complet : afficher la date de rentrée

Syntaxe : `assemblage des méthodes`

On combine les trois méthodes pour afficher la date de façon lisible, avec le mois en lettres.

Exemple

```
let d = new Date("2026-09-15T08:00:00");
let mois = ["janvier", "février", "mars", "avril", "mai", "juin",
            "juillet", "août", "septembre", "octobre", "novembre", "décembre"];

let jour = d.getDate();
let nomMois = mois[d.getMonth()];
let annee = d.getFullYear();

alert("Rentrée au Lycée Rafèha : " + jour + " " + nomMois + " " + annee);
// Rentrée au Lycée Rafèha : 15 septembre 2026
```

À retenir

- getMonth() commence à 0 (janvier = 0, septembre = 8) : ajouter 1 pour obtenir le numéro habituel du mois. getDate() retourne le jour du mois, entre 1 et 31.
- Number() est strict ("12 élèves" donne NaN) ; parseInt() et parseFloat() lisent le début de la chaîne ("12 élèves" donne 12).