Série 6 PHP procédural — Énoncé et fiche

FICHE DE RÉVISION — PHP PROCÉDURAL

1. Variables et constantes : $x = 2.3; define("TVA", 0.19); echo $x . " / " . TVA;
gettype($x) donne le type ; settype($x, "integer") modifie la variable. is_string, is_array, is_float (is_double, is_real), is_int (is_integer, is_long) testent son type. isset teste l'existence d'une valeur non nulle, unset supprime la variable. (int), (float) et (string) convertissent une valeur. include insère un fichier ; require est adapté à une configuration indispensable ; die arrête le script avec un message.

2. Chaînes : les indices commencent à zéro. substr extrait, trim supprime les espaces aux extrémités, strlen compte les octets, str_replace remplace, chr et ord convertissent caractère ASCII et code, strpos cherche une position (comparer strictement à false), strcmp compare et strcasecmp compare en ignorant la casse. strrev inverse les octets ; strtolower et strtoupper modifient la casse ASCII. Pour des caractères accentués, les fonctions sur octets ne suffisent pas nécessairement. Concaténer avec le point ; parcourir les caractères avec for pour séparer ou assembler des éléments.

3. Tableaux : $t = [12, 8, 15]; $s = ["nom" => "Rim", "age" => 17]; count et sizeof comptent les éléments. sort et rsort trient les valeurs et réindexent ; ksort et krsort trient les clés en conservant les associations. Pour un tableau associatif : reset($s); while (key($s) !== null) { echo key($s) . current($s); next($s); }. current et pos lisent la valeur, key lit la clé ; reset, end, next, prev déplacent le pointeur.

4. Formulaires et contrôles : GET transmet les champs dans l'URL ; POST les transmet dans le corps de la requête. Contrôler isset et la validité avant de traiter ; les boutons radio d'un même groupe partagent un name. if / else, switch, for et while structurent les traitements. Échapper les valeurs affichées dans une page HTML avec htmlspecialchars.

5. MySQLi procédural : mysqli_connect ouvre la connexion ; mysqli_select_db choisit la base ; mysqli_query exécute la requête. Pour SELECT, mysqli_num_rows compte les résultats et mysqli_fetch_array ou mysqli_fetch_row lit une ligne à la fois. Pour une modification, mysqli_affected_rows indique le nombre de lignes modifiées ; mysqli_insert_id donne l'identifiant généré par la dernière insertion ; mysqli_error décrit une erreur. En application réelle, utiliser des requêtes préparées pour les données utilisateur, ne pas exposer les erreurs ni les identifiants de connexion.

6. Dates : date formate un timestamp ; time fournit l'instant courant ; getdate donne ses composantes ; checkdate vérifie mois, jour, année ; mktime construit un timestamp local ; strtotime interprète une date textuelle et peut renvoyer false. Fixer le fuseau avec date_default_timezone_set("Africa/Tunis"). Les résultats dépendent de la date et du fuseau.

COMPLÉMENTS — APPLICATION DE L'ANNEXE

A. Prédire les types et les valeurs : $x = "12.5"; afficher gettype($x), puis convertir $x en entier et afficher sa valeur et is_int($x).
B. Pour $s = " Bac SI ", afficher la longueur après trim, les trois premiers caractères, remplacer SI par Info, puis comparer "BAC" et "bac" avec strcasecmp. Donner chr(65) et ord("A").
C. Avec $t = ["b" => 2, "a" => 1], trier les clés dans l'ordre croissant, puis afficher clé et valeur à l'aide du pointeur. Afficher aussi le nombre d'éléments.
D. Vérifier le 29 février 2024 avec checkdate, puis créer le timestamp de midi le 25 décembre 2026 à Tunis avec mktime et l'afficher en Y-m-d H:i. Obtenir le tableau des composantes avec getdate.
E. Écrire les étapes de connexion MySQLi, sélection de base, exécution d'un SELECT, comptage et lecture des lignes. Indiquer comment obtenir les lignes modifiées, l'identifiant généré et le message d'erreur après une requête.

Série d'exercices : PHP procédural

echo — chaînes — define — include — die — GET / POST — conversion — tableaux — dates — boutons radio — MySQLi

4ème SI — Lycée Rafèha — Enseignant : Aymen Essouyah

Consignes

- Utiliser PHP procédural et les fonctions MySQLi pour la connexion et les requêtes.
- Les noms de fichiers et de champs de formulaire (name) sont imposés : ils permettent de comparer votre

programme au jeu d'essai. Sauf indication contraire, le formulaire et son traitement sont dans

le même fichier.
- Les programmes se testent avec un serveur (XAMPP / WAMP) : fichier dans htdocs, adresse http://localhost/dossier/fichier.php.
- Les exercices avec la base de données utilisent la base Dar Zitouna (annexe) et un fichier config.php à créer une fois et à inclure avec require.
- Dans les jeux d'essai, la date du jour supposée est le 13 novembre 2026.
- Un cadre « Réponse » est à remplir sur la feuille ; « Fichier à produire » signifie : écrire le programme sur l'ordinateur.

Partie 1 — echo, variables et chaînes (' et ")

Exercice 1.1 — Prédire l'affichage (guillemets simples et doubles)

Écrire exactement ce que le navigateur affiche (une ligne par
).

```
<?php
$nom = "Rim";
$age = 17;
echo 'Nom : $nom<br>';
echo "Nom : $nom<br>";
echo "Dans un an : " . ($age + 1) . " ans<br>";
echo "Prix : \$5 ou 5 DT<br>";
echo 'L\'été<br>';
echo $nom . $age . "<br>";
echo $nom, $age + 3;
?>
```

Réponse :

Exercice 1.2 — Corriger les erreurs

Ce script contient cinq erreurs (syntaxe, guillemets, opérateur, variable). Les repérer, les expliquer, puis réécrire le script corrigé. Il doit afficher : le message de bienvenue, l'âge, un champ de saisie pré-rempli et le total.

```
<?php
nom = "Sami"
$age = "17";
echo "Bonjour $nom<br>";
echo "Vous avez " + $age + " ans<br>";
echo "<input type="text" name="nom" value="$nom"><br>";
echo 'Total : ' . $prix . ' DT';
?>
```

Réponse :

Exercice 1.3 — Écrire du HTML avec echo

Avec $nom = "Sami"; et $prix = 12.5;, écrire deux versions de l'instruction echo qui produisent exactement la ligne HTML suivante : version A avec des guillemets simples pour PHP, version B avec des guillemets doubles pour PHP.

```
<a href="fiche.php?nom=Sami&prix=12.5" class="lien">Sami</a>
```

Réponse :

Exercice 1.4 — Fonctions sur les chaînes

Avec $s = " dar zitouna ";, écrire le code qui affiche, chacun sur une ligne :
a) la chaîne sans les espaces de début et de fin, entre crochets : [dar zitouna]

b) son nombre de caractères (après suppression des espaces)

c) chaque mot avec une majuscule, puis tout en majuscules

d) la chaîne où chaque o est remplacé par 0

e) ses 3 premières lettres, puis la position du mot zit

f) le 2e mot et le nombre de mots

Réponse :

Partie 2 — define, include et die

Exercice 2.1 — Constantes et TVA

Écrire tva.php : définir avec define les constantes TVA (0.19), DEVISE ("DT") et RESTAURANT ("Dar Zitouna"). À partir du tableau associatif $plats = ["Couscous" => 22, "Poisson" => 28, "Lablabi" => 9]; (prix hors taxe), afficher le nom du restaurant puis, pour chaque plat, le prix HT, la TVA et le prix
TTC avec 2 décimales. Pourquoi echo "TVA"; n'affiche-t-il pas 0.19 ?

Fichier à produire : tva.php

Affichage obtenu

```
Dar Zitouna
Couscous : HT 22.00 DT, TVA 4.18, TTC 26.18 DT
Poisson : HT 28.00 DT, TVA 5.32, TTC 33.32 DT
Lablabi : HT 9.00 DT, TVA 1.71, TTC 10.71 DT
```

Exercice 2.2 — Organiser un site avec include et require

Créer quatre fichiers : config.php (constantes RESTAURANT et ANNEE, valant 2026), entete.php (titre du
restaurant et menu avec deux liens : Accueil, Contact), pied.php (copyright avec l'année) et accueil.php qui les assemble. Justifier le choix de require ou include pour chaque fichier.

Fichier à produire : accueil.php

Affichage obtenu

```
<html><body>
<h1>Dar Zitouna</h1>
<a href="accueil.php">Accueil</a> | <a href="contact.php">Contact</a>
<hr>
<p>Bienvenue dans notre restaurant.</p>
<hr>
<p>&copy; 2026 Dar Zitouna</p>
</body></html>
```

Exercice 2.3 — Arrêter le script avec die

Écrire fiche.php qui reçoit un numéro num dans l'adresse et utilise le tableau $serveurs = [1 => "Sami",
2 => "Rim", 3 => "Karim", 4 => "Nour"];. Utiliser die pour : numéro absent (« Numéro manquant »), numéro non numérique (« Numéro invalide »), numéro absent du tableau (« Serveur inconnu »). Sinon afficher « Serveur n°3 : Karim ».

Fichier à produire : fiche.php

Jeu d'essai « fiche.php?num=3 » — données envoyées : num = 3

Serveur n°3 : Karim

Partie 3 — GET et POST

Exercice 3.1 — Vrai ou faux ?

Répondre par V ou F et corriger les affirmations fausses.
a) $_POST["nom"] lit le champ dont l'attribut id vaut nom.

b) Avec method="get", les données du formulaire apparaissent dans l'adresse de la page.

c) Un formulaire de connexion doit utiliser la méthode GET.

d) Un bouton radio non coché est envoyé avec une valeur vide.

e) Les valeurs de $_POST sont toujours de type chaîne.

f) isset($_POST["valider"]) permet de savoir si le formulaire a été soumis (le bouton a un name).

g) On peut lire $_GET["x"] sans le tester : au pire la valeur est vide.

h) include "a.php"; arrête le script si a.php est absent.

Réponse :

Exercice 3.2 — Inscription d'un serveur (POST)

Écrire inscription.php (formulaire et traitement dans le même fichier, méthode POST) avec : nom et prenom (texte), salle (liste déroulante : Terrasse, Salon) et le bouton inscrire. Après envoi : si un des deux champs est vide (utiliser trim et empty), afficher « Nom et prénom obligatoires. » ; sinon afficher « Bienvenue Prénom NOM, vous travaillerez en salle X. » (prénom avec majuscule initiale, nom en majuscules).

Fichier à produire : inscription.php

Jeu d'essai « champs remplis » — données envoyées : nom = ben salah, prenom = AYA, salle = Salon, inscrire = ok

Bienvenue Aya BEN SALAH, vous travaillerez en salle Salon.

Exercice 3.3 — Menu et fiche d'un plat (liens GET et include)

Écrire trois fichiers : donnees.php (tableau $menu : 3 plats avec clés numériques 1, 2, 3 et, pour chacun, nom, prix, categorie : Salade tunisienne 6 DT Entrée, Couscous à l'agneau 22 DT Plat, Makroudh 5 DT Dessert) ; menu.php qui inclut donnees.php et affiche chaque plat sous forme de lien plat.php?num=... ; plat.php qui affiche la fiche du plat demandé (nom, catégorie, prix) ou « Plat introuvable » (avec die) si le numéro est absent ou inconnu.

Fichier à produire : menu.php, plat.php, donnees.php

Jeu d'essai « menu.php »

Salade tunisienne
Couscous à l'agneau
Makroudh

Jeu d'essai « clic sur le 2e lien » — données envoyées : num = 2

```
Couscous à l'agneau
Catégorie : Plat
Prix : 22 DT
```

Exercice 3.4 — Table de multiplication (GET)

Écrire table.php avec un formulaire GET (champ n, bouton go). Après envoi, si n n'est pas un nombre, afficher « Saisir un nombre. » ; sinon convertir n en entier et afficher la table de multiplication de n de 1 à 10 (7 x 3 = 21). Observer l'adresse de la page après l'envoi.

Fichier à produire : table.php

Jeu d'essai « n = 7 » — données envoyées : n = 7, go = Afficher

```
Table de 7 :
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
```

Partie 4 — Conversion, conditions et boucles

Exercice 4.1 — Prédire les types et les conversions

Écrire ce qu'affiche chaque var_dump (type et valeur).

```
<?php
var_dump("7" + "3");
var_dump("7" . "3");
var_dump((int)"15 DT");
var_dump((int)4.9);
var_dump((bool)"0");
var_dump((bool)"false");
var_dump("10" == 10);
var_dump("10" === 10);
var_dump(is_numeric("1e3"));
?>
```

Réponse :

Exercice 4.2 — Indice de masse corporelle (POST)

Écrire imc.php : formulaire POST (poids en kg, taille en m, bouton calculer). Vérifier avec is_numeric que les deux valeurs sont des nombres strictement positifs (sinon « Saisie incorrecte. »), convertir en réel, calculer IMC = poids / (taille × taille) arrondi à 1 décimale et afficher l'interprétation : moins de 18.5 « maigreur », moins de 25 « poids normal », moins de 30 « surpoids », sinon « obésité ».

Fichier à produire : imc.php

Jeu d'essai « poids 70, taille 1.75 » — données envoyées : poids = 70, taille = 1.75, calculer = ok

```
 IMC = 22.9 : poids normal
```

Exercice 4.3 — Boucles

Écrire boucles.php qui affiche, avec les boucles demandées : (a) avec for, un triangle de 5 lignes d'étoiles (1 étoile sur la 1re ligne, 2 sur la 2e…, utiliser str_repeat) ; (b) avec while, la somme des entiers de 1 à 100 ; (c) avec for, les carrés des nombres de 1 à 10 rangés dans un tableau, puis affichés séparés par -.

Fichier à produire : boucles.php

Affichage obtenu

```
 *
 **
 ***
 ****
 *****
 Somme : 5050
 1 - 4 - 9 - 16 - 25 - 36 - 49 - 64 - 81 - 100
```

Exercice 4.4 — Listes déroulantes générées par des boucles

Écrire date_naissance.php qui affiche trois listes déroulantes générées uniquement avec des boucles : jour (1 à 31), mois (les noms des mois en français, stockés dans un tableau ; la value est le numéro du mois), annee (de l'année actuelle jusqu'à 1990, en décroissant ; l'année actuelle est présélectionnée avec selected).

Fichier à produire : date_naissance.php

Partie 5 — Tableaux et tableaux associatifs

Exercice 5.1 — Prédire l'affichage

Écrire ce que le navigateur affiche.

```
 <?php
 $s = ["nom" => "Rim", "age" => 17, "salle" => "Salon"];
 $s["age"] = $s["age"] + 1;
 $s["tel"] = "71 000 000";
 unset($s["salle"]);
 reset($s);
 while (key($s) !== null) {
     $k = key($s);
     echo $k . "=" . current($s) . ";";
     next($s);
 }
 echo count($s);
 echo isset($s["salle"]) ? " oui" : " non";
 $notes = [12, 8, 15];
 $notes[] = 10;
 sort($notes);
 echo "<br>";
 for ($i = 0; $i < count($notes); $i++) {
     if ($i > 0) { echo ","; }
     echo $notes[$i];
 }
 echo " " . max($notes) . " " . $notes[1];
 ?>
```

Réponse :

Exercice 5.2 — Statistiques sur un tableau indexé

Écrire notes.php. Avec $notes = [12, 8, 15, 9.5, 17, 10];, afficher : le nombre de notes, la moyenne (2 décimales), la meilleure et la plus faible note, le nombre de notes supérieures ou égales à 10 avec une boucle for, la liste triée par ordre décroissant, puis « Admis » si la moyenne est supérieure ou égale à 10, « Ajourné » sinon.

Fichier à produire : notes.php

Affichage obtenu

```
 Nombre : 6
 Moyenne : 11.92
 Max : 17 - Min : 8
 Notes >= 10 : 4
 Tri décroissant : 17, 15, 12, 10, 9.5, 8
 Admis
```

Exercice 5.3 — Tableau de tableaux : bulletin d'une classe

Écrire classe.php avec le tableau $eleves suivant : Aya 14.5, Sami 9, Rim 16, Karim 11.5 (chaque élève est un tableau associatif nom / moyenne). Afficher un tableau HTML (nom, moyenne, mention : « Bien » à partir de 14, « Passable » à partir de 10, sinon « Insuffisant »), puis la moyenne de la classe, le nom du meilleur élève et le nombre d'élèves admis (moyenne ≥ 10).

Fichier à produire : classe.php

Affichage obtenu

```
 Aya | 14.5 | Bien
 Sami | 9 | Insuffisant
 Rim | 16 | Bien
 Karim | 11.5 | Passable
 Moyenne de la classe : 12.75
 Meilleur élève : Rim
 Admis : 3
```

Exercice 5.4 — Compter les occurrences (tableau associatif)

Avec la chaîne "tunis,sfax,tunis,sousse,sfax,tunis", parcourir les caractères pour construire un tableau associatif $compte (clé = ville, valeur = nombre d'occurrences) avec isset. Afficher le résultat trié par nom de ville (ksort) avec une majuscule initiale : « Sfax : 2 », « Sousse : 1 », « Tunis : 3 ».

Fichier à produire : villes.php

Affichage obtenu

```
 Sfax : 2
 Sousse : 1
 Tunis : 3
```

Partie 6 — Les dates

Exercice 6.1 — Formats de date

On pose $t = mktime(9, 5, 30, 12, 25, 2026); (vendredi 25 décembre 2026, 9 h 05 min 30 s). (1) Écrire le format date() qui affiche : (a) 2026-12-25 ; (b) 25-12-26 ; (c) 9h05 ; (d) Fri, 25 Dec ; (e) 09:05:30. (2) Prédire l'affichage du script ci-dessous.

```
<?php
$t = mktime(9, 5, 30, 12, 25, 2026);
echo date("d/m/Y", $t) . "<br>";
echo date("D j M y", $t) . "<br>";
echo date("H:m:s", $t) . "<br>";
echo date("g:i a", $t) . "<br>";
echo date("N w z", $t) . "<br>";
echo date("t L", $t);
?>
```

Réponse :

Exercice 6.2 — La date du jour en français

Écrire aujourdhui.php qui affiche la date du jour sous la forme « Aujourd'hui : vendredi 13 novembre 2026 » (jour de la semaine et mois en français, à l'aide de deux tableaux et de date("w"), date("j"), date("n"), date("Y")).

Fichier à produire : aujourdhui.php

Jeu d'essai « exécuté le 13/11/2026 »

```
Aujourd'hui : vendredi 13 novembre 2026
```

Exercice 6.3 — Calcul de l'âge (formulaire avec bouton radio)

Écrire age.php (POST) : champ naissance (type="date"), deux boutons radio titre (Monsieur / Madame) et le bouton calculer. Si la date ou la civilité manque, afficher « Choisissez une civilité et une date de naissance. ». Sinon afficher « Monsieur, vous avez 18 ans (majeur). » (ou « (mineur) ») puis « Prochain anniversaire dans N jour(s). ». Attention : l'âge est la différence des années, moins 1 si l'anniversaire de cette année n'est pas encore passé.

Fichier à produire : age.php

Jeu d'essai « au 13/11/2026 : Monsieur, né le 2008-05-12 » — données envoyées : titre = Monsieur, naissance = 2008-05-12, calculer = ok

```
Monsieur, vous avez 18 ans (majeur).
Prochain anniversaire dans 180 jour(s).
```

Exercice 6.4 — Différence entre deux dates

Écrire difference.php (POST) : deux champs d1 et d2 de type date et le bouton calculer. Si une date manque : « Deux dates sont nécessaires. » ; si d2 est avant d1 : « La 2e date doit être postérieure à la 1re. » ; sinon afficher le nombre de jours entre les deux dates, puis le même écart en « semaines et jours » (par exemple 42 semaine(s) et 1 jour(s)).

Fichier à produire : difference.php

Jeu d'essai « 2026-03-05 et 2026-12-25 » — données envoyées : d1 = 2026-03-05, d2 = 2026-12-25, calculer = ok

295 jour(s) d'écart.
Soit 42 semaine(s) et 1 jour(s).

Exercice 6.5 — Date de livraison

Écrire livraison.php (POST) : champs date (date de commande, type date), delai (nombre de jours, type number) et bouton calculer. La date de livraison est la date de commande plus delai jours ; si elle tombe un dimanche, la livraison est reportée au lundi. Afficher « Livraison le lundi 16/03/2026. » (jour de la semaine en français, date au format jj/mm/aaaa).

Fichier à produire : livraison.php

Jeu d'essai « 2026-03-05 + 10 jours (le 15/03 est un dimanche) » — données envoyées : date = 2026-03-05, delai = 10, calculer = ok

Livraison le lundi 16/03/2026.

Exercice 6.6 — Calendrier d'un mois

Écrire mois.php (POST) : liste déroulante mois (noms français, value de 1 à 12), champ annee et bouton voir. Si l'année n'est pas un nombre, afficher « Année invalide. » ; sinon afficher : le nombre de jours du mois, le jour de la semaine du 1er du mois (en français) et si l'année est bissextile. Exemple : « Mars 2026 : 31 jours. Le 1er est un dimanche. Année bissextile : non. »

Fichier à produire : mois.php

Jeu d'essai « mois = 3, annee = 2026 » — données envoyées : mois = 3, annee = 2026, voir = ok

Mars 2026 : 31 jours.
Le 1er est un dimanche.
Année bissextile : non

Exercice 6.7 — Changer le format d'une date

(a) Convertir $fr = "25/12/2026"; en format SQL 2026-12-25 avec substr et concaténation. (b) Convertir $sql = "2026-03-05"; en 05/03/2026 avec date et strtotime. (c) Pourquoi ne peut-on pas écrire strtotime("25/12/2026") ? (d) Vérifier avec checkdate si "31/02/2026" existe (attention à l'ordre des arguments).

Fichier à produire : formats_date.php

Partie 7 — Formulaires avec boutons radio

Exercice 7.1 — Civilité (boutons radio)

Écrire bonjour.php (POST) : champs prenom et nom (texte), boutons radio civilite (Monsieur / Madame) et bouton envoyer. Après envoi, si aucune civilité n'est cochée ou si un champ est vide : « Veuillez tout remplir. » ; sinon « Bonjour Madame Prénom NOM ». Quelle valeur contient $_POST["civilite"] ? Que se passe-t-il si aucun bouton n'est coché ?

Fichier à produire : bonjour.php

Jeu d'essai « civilité cochée » — données envoyées : civilite = Madame, prenom = aya, nom = Ben Salah, envoyer = ok

Bonjour Madame Aya BEN SALAH

Exercice 7.2 — Calculatrice à boutons radio

Écrire calcul.php (POST) : champs a et b, cinq boutons radio op (+, -, *, /, % pour le reste), bouton
calculer. Vérifier les saisies avec is_numeric et la présence d'une opération (sinon « Saisie incorrecte.
»). Utiliser switch. Pour / et %, afficher « Division par zéro impossible. » si b vaut 0. Les valeurs saisies
et l'opération choisie doivent rester affichées après l'envoi (checked conditionnel). Exemple : « 17 %
5 = 2 ».

Fichier à produire : calcul.php

Jeu d'essai « 17 % 5 » — données envoyées : a = 17, b = 5, op = %, calculer = =

```
 17 % 5 = 2
```

Exercice 7.3 — QCM de 5 questions (boutons radio)

Écrire qcm.php (POST) : le formulaire est généré par une boucle à partir d'un tableau $questions
(chaque question : énoncé, 3 choix, indice de la bonne réponse). Les boutons radio de la question *i*
s'appellent q0, q1… et ont pour value l'indice du choix. Après corriger, afficher « Score : N / 5 » et une
mention : 5 « Excellent », 3 ou 4 « Bien », sinon « À revoir ». Une question sans réponse compte 0.
Proposer vos 5 questions sur GET/POST, define, include, die, mysqli.

Fichier à produire : qcm.php

Jeu d'essai « 4 bonnes réponses, la 5e sans réponse » — données envoyées : q0 = 0, q1 = 1, q2 = 2,
q3 = 1, corriger = ok

```
 Score : 4 / 5
 Bien
```

Exercice 7.4 — Convertisseur de monnaie (radio et constantes)

Écrire convertisseur.php (POST) : champ montant, trois boutons radio sens (dt_eur : DT → EUR, eur_dt :
EUR → DT, dt_usd : DT → USD), bouton convertir. Définir avec define les constantes DT_EUR (0.30) et
DT_USD (0.32) (taux fictifs). Afficher le résultat avec 2 décimales, par exemple « 100 → 30.00 EUR ». Le
montant et le choix doivent rester affichés après l'envoi.

Fichier à produire : convertisseur.php

Jeu d'essai « 100 DT → EUR » — données envoyées : montant = 100, sens = dt_eur, convertir = ok

```
 100 → 30.00 EUR
```

Exercice 7.5 — Commande au restaurant (radio, quantité et remise)

Écrire commande.php (POST) avec $menu = [1 => ["Salade tunisienne", 6], 2 => ["Couscous à
l'agneau", 22], 3 => ["Makroudh", 5]];. Le formulaire contient : des boutons radio plat générés par
une boucle (value = clé du tableau), un champ qte (nombre, 1 par défaut), deux boutons radio mode (place
coché par défaut, emporter) et le bouton commander. Après envoi : si un champ est incorrect (qte non
numérique ou ≤ 0, plat non choisi) « Veuillez remplir tout le formulaire. » ; sinon afficher la ligne « 3 x
Couscous à l'agneau = 66 DT », puis, pour emporter, « Remise à emporter (10 %) » et enfin « Total à
payer : 59.40 DT ».

Fichier à produire : commande.php

Jeu d'essai « Couscous, 3, à emporter » — données envoyées : plat = 2, qte = 3, mode = emporter, commander = ok

```
 3 x Couscous à l'agneau = 66 DT
 Remise à emporter (10 %)
 Total à payer : 59.40 DT
```

Partie 8 — MySQLi procédural (base Dar Zitouna)

Exercice 8.1 — Prédire les résultats (num_rows, fetch, affected_rows)

Avec les tables de l'annexe (SERVEUR, COMMANDE), écrire ce que le navigateur affiche. La base est réinitialisée avant le script.

```
 <?php
 require "config.php";
 $cnx = mysqli_connect(HOTE, UTIL, MDP, BASE) or die("Connexion impossible");
 $res = mysqli_query($cnx, "SELECT nom, salle FROM SERVEUR WHERE salle = 'Salon'");
 echo mysqli_num_rows($res) . "<br>";
 $l = mysqli_fetch_row($res);
 echo $l[0] . "<br>";
 $l = mysqli_fetch_array($res);
 echo $l["nom"] . " " . $l["salle"] . "<br>";
 var_dump(mysqli_fetch_row($res));
 $sql = "SELECT plat, prix FROM COMMANDE WHERE categorie = 'Dessert' ORDER BY prix";
 $res = mysqli_query($cnx, $sql);
 $l = mysqli_fetch_array($res);
 echo $l["plat"] . " " . $l["prix"] . "<br>";
 mysqli_query($cnx, "UPDATE COMMANDE SET prix = prix + 1 WHERE categorie = 'Dessert'");
 echo mysqli_affected_rows($cnx) . "<br>";
 mysqli_query($cnx, "UPDATE COMMANDE SET qte = 2 WHERE num = 11");
 echo mysqli_affected_rows($cnx) . "<br>";
 mysqli_query($cnx, "DELETE FROM COMMANDE WHERE categorie = 'Boisson'");
 echo mysqli_affected_rows($cnx);
 ?>
```

Réponse :

Exercice 8.2 — Liste des serveurs

Écrire serveurs.php : se connecter avec require "config.php" et or die(...), puis afficher dans un tableau HTML le numéro, le nom, la salle et la date d'embauche au format jj/mm/aaaa de chaque serveur (mysqli_fetch_row), précédé de « N serveur(s) » (mysqli_num_rows).

Fichier à produire : serveurs.php

Affichage obtenu

```
 4 serveur(s)
 1 | Sami | Terrasse | 01/01/2022
 2 | Rim | Salon | 01/09/2023
 3 | Karim | Terrasse | 15/02/2019
 4 | Nour | Salon | 10/01/2024
```

Exercice 8.3 — Serveurs d'une salle (boutons radio générés par la base)

Écrire salles.php (POST). Les boutons radio salle sont générés par une requête SELECT DISTINCT salle FROM SERVEUR (avec mysqli_fetch_row). Après envoi (afficher), afficher le nombre de serveurs de la salle choisie, puis, pour chacun (avec mysqli_fetch_array), son nom et le nombre de commandes qu'il a prises. Utiliser la requête SELECT nom, (SELECT COUNT(*) FROM COMMANDE WHERE COMMANDE.numserveur =

SERVEUR.num) AS nb FROM SERVEUR WHERE salle = '$salle'. Sans salle choisie : « Choisissez une salle. »

Fichier à produire : salles.php

Jeu d'essai « salle = Terrasse » — données envoyées : salle = Terrasse, afficher = ok

```
 2 serveur(s) en Terrasse
 Sami : 4 commande(s)
 Karim : 4 commande(s)
```

Exercice 8.4 — Ajouter un serveur (INSERT et affected_rows)

Écrire ajout_serveur.php (POST) : champs num, nom, boutons radio salle (Terrasse / Salon), champ date (type date) et bouton ajouter. Après envoi, si un champ manque ou si num n'est pas numérique : « Veuillez remplir tous les champs. » ; sinon exécuter un INSERT ; si mysqli_query renvoie true et que mysqli_affected_rows vaut 1 : « Serveur ajouté. » ; sinon « Échec : ce numéro existe déjà. ». Terminer en affichant le nombre total de serveurs (mysqli_num_rows). On suppose que le nom ne contient pas d'apostrophe.

Fichier à produire : ajout_serveur.php

Jeu d'essai « num 5, Aya, Salon, 2025-09-01 » — données envoyées : num = 5, nom = Aya, salle = Salon, date = 2025-09-01, ajouter = ok

```
 Serveur ajouté.
 Total : 5 serveur(s)
```

Exercice 8.5 — Modifier ou supprimer une commande (radio + UPDATE / DELETE)

Écrire gestion.php (POST) : champ num (numéro de commande), champ prix (nouveau prix), boutons radio action (modifier / supprimer) et bouton valider. Pour modifier : exécuter l'UPDATE du prix ; affected_rows = 1 → « Prix modifié. », 0 → « Aucune modification (numéro inconnu ou même prix). ». Pour supprimer : exécuter le DELETE ; 1 → « Commande supprimée. », 0 → « Numéro inconnu. ». Si aucune action n'est choisie ou si num n'est pas numérique : « Saisie incorrecte. ».

Fichier à produire : gestion.php

Jeu d'essai « modifier la commande 1, prix 7 » — données envoyées : num = 1, prix = 7, action = modifier, valider = ok

```
 Prix modifié.
```

Exercice 8.6 — Ancienneté des serveurs (dates et base de données)

Écrire anciennete.php : pour chaque serveur (mysqli_fetch_array), afficher « Nom : N an(s) » où N est l'ancienneté en années entières au 1er janvier 2027, calculée en PHP à partir de date_embauche (extraire les composantes avec substr), puis « (plus de 5 ans) » si N > 5, sinon « (5 ans ou moins) ».

Fichier à produire : anciennete.php

Affichage obtenu

```
 Sami : 5 an(s) (5 ans ou moins)
 Rim : 3 an(s) (5 ans ou moins)
 Karim : 7 an(s) (plus de 5 ans)
 Nour : 2 an(s) (5 ans ou moins)
```

Exercice 8.7 — Commandes d'un mois (liste déroulante et dates SQL)

Écrire commandes_mois.php (POST) : liste déroulante mois (noms français générés par une boucle, value
de 1 à 12), liste annee (2026, 2027) et bouton voir. Afficher les commandes dont date_cmd est dans le
mois choisi (MONTH(date_cmd) = $mois AND YEAR(date_cmd) = $annee) dans un tableau (plat, quantité,
date au format jj/mm/aaaa) puis le chiffre d'affaires du mois (prix × qte). S'il n'y a aucune commande :
« Aucune commande ce mois-ci. » (mysqli_num_rows).

Fichier à produire : commandes_mois.php

Jeu d'essai « mars 2026 » — données envoyées : mois = 3, annee = 2026, voir = ok

```
Salade tunisienne | 2 | 15/03/2026
Brik à l'oeuf | 5 | 15/03/2026
Couscous à l'agneau | 3 | 22/03/2026
Poisson grillé | 2 | 28/03/2026
Chiffre d'affaires de Mars 2026 : 154 DT
```

Annexe — Base de données Dar Zitouna

Script de création et d'insertion (à exécuter dans phpMyAdmin après avoir créé la base darzitouna).
C'est la base de la série 8, avec deux colonnes de dates en plus.

```
CREATE TABLE SERVEUR (
 num INT PRIMARY KEY,
 nom VARCHAR(20),
 salle VARCHAR(20),
 date_embauche DATE
);
CREATE TABLE COMMANDE (
 num INT PRIMARY KEY,
 plat VARCHAR(30),
 categorie VARCHAR(15),
 prix DECIMAL(5,2),
 qte INT,
 numserveur INT,
 date_cmd DATE,
 FOREIGN KEY (numserveur) REFERENCES SERVEUR(num)
);
INSERT INTO SERVEUR VALUES
 (1,'Sami','Terrasse','2022-01-01'), (2,'Rim','Salon','2023-09-01'),
 (3,'Karim','Terrasse','2019-02-15'), (4,'Nour','Salon','2024-01-10');
INSERT INTO COMMANDE VALUES
 (1,'Salade tunisienne','Entrée',6,2,1,'2026-03-15'),
 (2,'Brik à l''oeuf','Entrée',4,5,2,'2026-03-15'),
 (3,'Couscous à l''agneau','Plat',22,3,1,'2026-03-22'),
 (4,'Poisson grillé','Plat',28,2,3,'2026-03-28'),
 (5,'Ojja merguez','Plat',18,4,2,'2026-04-15'),
 (6,'Makroudh','Dessert',5,6,3,'2026-06-10'),
 (7,'Assidat zgougou','Dessert',7,3,1,'2026-11-15'),
 (8,'Thé à la menthe','Boisson',3,8,2,'2027-01-15'),
 (9,'Jus d''orange','Boisson',4,5,3,'2027-02-20'),
 (10,'Brik au thon','Entrée',4,4,1,'2027-03-15'),
 (11,'Lablabi','Plat',9,2,2,'2027-04-08'),
 (12,'Eau minérale','Boisson',2,10,3,'2027-04-14');
```

Fichier config.php (à créer et à inclure avec require)

```
<?php
define("HOTE", "localhost");
define("UTIL", "root");
define("MDP", "");
define("BASE", "darzitouna");
mysqli_report(MYSQLI_REPORT_OFF);
```

```
 ?>

mysqli_report(MYSQLI_REPORT_OFF); : depuis PHP 8.1, sans cette ligne une erreur MySQL lève une
  exception
au lieu de renvoyer false et or die(...) n'est jamais exécuté. Adapter UTIL et MDP à votre serveur
  (en général
root et un mot de passe vide avec XAMPP).

Enseignant : Aymen Essouyah — Lycée Rafèha — 4ème SI
```