📘 Fiche mémento — Exercice de synthèse n°1 · Gestion des élèves

STI version 2.0 By AE — PHP & MySQLi : rôle et **type de retour** des instructions · float/transition · JavaScript

🔌 Les instructions PHP/MySQLi et leur type de retour

Instruction	Rôle (paramètres)	Retour
`mysqli_connect(hôte, user, mdp[, base])`	Ouvre la connexion au serveur MySQL	**objet connexion ou false**
`mysqli_select_db($connexion, "ecole")`	Choisit la base de travail	**booléen**
`mysqli_connect_error()` / `die(msg)`	Cause d'échec de connexion / arrête le script	**chaîne / arrêt**
`isset($_POST["ok"])`	Le bouton d'envoi a-t-il été cliqué ?	**booléen**
`$_POST['Id']`	Données du formulaire (superglobale)	**tableau associatif (string)**
`substr($s,0,1)` · `strtoupper($s)` · `explode(" ",$s,2)`	Extrait / majuscules / découpe en tableau	**chaîne / chaîne / tableau**
`(float)$x` · `(int)$x`	Conversion explicite (cast)	**réel / entier**
`mysqli_query($c,$req)` SELECT	Exécute une sélection	**objet résultat (mysqli_result)**
`mysqli_query($c,$req)` INSERT/UPDATE/DELETE	Exécute une écriture (succès ≠ lignes touchées)	**booléen**
`mysqli_fetch_array($resultat)`	Ligne courante, accès indexé ET associatif (null à la fin)	**tableau / null**
`mysqli_num_rows($resultat)`	Nombre de lignes d'un SELECT déjà exécuté	**entier (int)**
`mysqli_affected_rows($connexion)`	Lignes réellement modifiées (dernier UPDATE/DELETE)	**entier (>0, 0, −1)**
`mysqli_error($c)` · `echo` · `mysqli_close($c)`	Erreur de requête / affiche / ferme la connexion	**chaîne / affichage / booléen**

⚖️ fetch_row / fetch_array / fetch_assoc

Fonction	Accès
`fetch_row`	indexé : `$l[0]`, `$l[1]`
`fetch_array`	mixte : `$l[0]` ou `$l["Id"]` (valeurs en double)
`fetch_assoc`	associatif : `$l["Id"]` (le plus lisible)

Les 3 renvoient **null** quand il n'y a plus de ligne → fin du `while`.

🔢 Qui compte les lignes ?

Méthode	Quand ?
`mysqli_num_rows()` (PHP)	Après un SELECT dont on affiche aussi les lignes (liste.php)
`SELECT COUNT(*) AS nb` (SQL)	Juste le nombre : 1 seule valeur revient (statistiques)

`COUNT(*)` compte côté serveur ; `AVG()`, `MAX()` idem.

🎨 CSS & ⚡ JavaScript — rappels

Notion	À retenir
`float`	Sort du flux : flotter l'élément **et ses frères** (ou `margin-left`) pour rester dans le même couloir ; footer : div `.milieu` avant, ou div `clear: both` après la section.
`transition: propriété durée fonction délai;`	`all` = tout animer · `ease` lent-rapide-lent (défaut) · `ease-in` démarre lent · `ease-out` finit doux · `ease-in-out` lent aux deux bouts.
`onsubmit="return f()"`	Le `return` est indispensable : sans lui, le `false` ne bloque pas l'envoi. Messages : `innerHTML` et/ou `alert()` ; variables en `let`.

Nom_prenom	Nettoyer les espaces superflus (`trim` + espaces multiples → 1), lettres et espaces uniquement, **2 à 5 mots** (`split`).
Dates JS	Mois de **0 à 11** ! `getDate()` jour, `getMonth()` mois−1, `getFullYear()` année. Une fonction de contrôle retourne un **booléen**.
Web local	Dossier sous `www`/`htdocs`, appel par `http://localhost/dossier/` ; s'il existe, `index` s'affiche seul.

 Piège n°1 : `mysqli_query` qui retourne `true` après un UPDATE ne prouve pas la modification → vérifier avec `mysqli_affected_rows() > 0`. · **Piège n°2 :** utiliser `mysqli_num_rows` après un UPDATE → utiliser `mysqli_affected_rows`.