

Annexe HTML5

(élaboré par A.Essouyah)

	<u>Balise</u>	<u>Description</u>	<u>Exemple</u>
Éléments de 1er niveau	html	Représente la racine d'un document HTML. Tout autre élément du document doit être un descendant de cet élément.	
	head	L'élément HTML <head> fournit des informations générales (métadonnées) sur le document, incluant son titre et des liens ou des définitions vers des scripts et feuilles de style.	
	body	La balise <body> est une balise HTML permettant d'indiquer au navigateur où commence votre corps de page et où il se termine.	
Éléments d'entête	link	L'élément HTML <link> définit la relation entre le document courant et une ressource externe. Cet élément peut être utilisé pour définir un lien vers une feuille de style, vers les icônes utilisées en barre de titre ou comme icône d'application sur les appareils mobiles. Attributs : - href : Cet attribut définit l'URL de la ressource liée. L'URL utilisée peut être absolue ou relative. - rel : Cet attribut indique la relation qui existe entre le document et la ressource liée. Cet attribut doit être une liste de types de lien, séparés par des espaces. - type : Cet attribut est utilisé pour définir le type de contenu auquel le lien fait référence. Dans notre cas on utilise text/css	<pre><html lang="fr"> <head> <meta charset="UTF-8" http-equiv="X-UA- Compatible" content="IE=edge" name="viewport" content="width=device-width, initial- scale=1.0" /> <title>Le fleuriste du Rafèha</title> <link rel="stylesheet" href="styles.css" type="text/css" /> </head></pre>
	meta	L'élément HTML <meta> représente toute information de métadonnées qui ne peut pas être représentée par un des autres éléments de métadonnées (<base> , <link> , <script> , <style> ou <title>).	
	script	L'élément HTML <script> est utilisé pour intégrer ou faire référence à un script exécutable. Cela fait généralement référence à du code JavaScript mais ce peut également être un autre type de script Attributs : - src : Cet attribut définit l'URI d'un script externe. Cela peut être utilisé pour insérer des scripts autrement qu'en les insérant à même le document. Les éléments script avec un attribut src défini ne doivent pas avoir de script compris dans leurs balises. Cela peut causer un comportement inattendu où le contenu du fichier référencé est chargé mais où le contenu de l'élément est ignoré. - type : Cet attribut indique le type de script. La valeur de cet attribut peut appartenir à plusieurs catégories.	<pre><script src="controles.js"></script></pre>
	style	Définit les informations de style (CSS) pour un document. Attributs : type, media	
	title	Définit le titre du document.	

Éléments de structuration d’une page web	header	Conteneur pour le contenu d’introduction ou un ensemble de liens de navigation	
	nav	Définit un ensemble de liens de navigation.	
	footer	Définit un pied de page pour un document ou une section.	
	section	Définit une section dans un document.	
	article	Spécifie un contenu indépendant et autonome.	
	aside	Définit un contenu en dehors du contenu principal. Souvent placé sous forme de barre latérale.	
	main	Définit le contenu principal d'un document.	
Conteneurs	span	Regroupe des éléments dans un bloc de contenu.	
	div	Grouper plusieurs éléments Html de type block.	
	iframe	Définit un cadre en ligne. Attributs : src, name.	
Listes	ul	Définit une liste à puces.	
	ol	Définit une liste ordonnée. Attributs : - reversed : Cet attribut booléen indique que les éléments de la liste sont dans l'ordre inverse. Les éléments sont numérotés de haut en bas. - type : Définit le type de numérotation : - a pour les lettres minuscules - A pour les lettres majuscules - i pour les chiffres romains minuscules - I pour les chiffres romains majuscules 1 pour les chiffres (par défaut) Le type spécifié est utilisé pour l'ensemble de la liste, sauf si un attribut différent type est utilisé sur un élément fermé. - start: Un nombre entier à partir duquel on commence à compter pour les éléments de la liste. Toujours un chiffre arabe (1, 2, 3, etc.), même lorsque le type de numérotation est constitué de lettres ou de chiffres romains. Par exemple, pour commencer à numéroté les éléments à partir de la lettre "d" ou du chiffre romain "iv", utilisez start="4".	<pre><ol start="2" type="I"> Choix Fleurs Achat </pre>
	li	Définit un élément dans une liste	

Tableau	table	Définit un tableau.	<pre><table border="1"> <caption> Tableau de choix </caption> <thead> <th>Fleurs disponibles</th> <th></th> <th>Fleurs Choisie(s)</th> </thead> <tbody> <tr> <td>Orchidées</td> <td>Tulipa</td> </tr> </tbody> <tfoot> <td colspan="2">Tous droits réservés par </td> </tfoot> </table></pre>
	thead	Définit l'entête d'un tableau.	
	tbody	Définit le corps d'un tableau.	
	tfoot	Définit le pied d'un tableau.	
	caption	Définit une légende de tableau.	
	tr	Définit une ligne dans un tableau.	
	th	Définit une cellule d'en-tête dans un tableau.	
	td	Définit une cellule dans un tableau.	
Éléments de structuration de texte et média	cite	Définit le titre d'une œuvre	<pre><cite>Tous droits réservés par </cite> Lycée RAfèha</pre>
	P	Définit un paragraphe.	
	source	Spécifie plusieurs ressources multimédias pour les éléments multimédias. Attributs : src, type, media	<pre><source src="media/flower.webm" type="video/webm" /></pre>
	h _n	Définit un titre de niveau n (de 1 à 6).	
	hr	Définit une rupture thématique sous forme de ligne horizontale	
	img	Intègre une image. Attributs : - src, - alt: Définit une description textuelle alternative pour l'image.	<pre></pre>

Éléments de structuration de texte et média

	figure	Spécifie un conteneur autonome qui peut contenir divers éléments.	<pre><figure> <figcaption> <cite>Tous droits réservés par </cite> Lycée RAFèha </figcaption> <video controls width="250"> <source src="media/flower.webm" type="video/webm" /> <source src="media/flower.webm" type="video/mp4" /> Votre navigateur ne prend pas en charge les vidéos HTML5. Voici les liens de téléchargement WEBM ou MP4 video. </video> </figure></pre>
	figcaption	Définit une légende pour un élément	
	audio	Intégrer du contenu sonore dans un document. Attributs : controls, src.	
	video	Intègre du contenu vidéo dans un document. Attributs : controls, src.	
	a	Définit un lien hypertexte via l'attribut href. Attributs : href, target.	
	br	Définit un retour à la ligne.	
	address	Définit les coordonnées de l'auteur/propriétaire d'un document ou d'un article	<pre><address>Adresse: Cité Rafaha, Mnihla, Ariana </address></pre>
	output	L'élément HTML <output> représente un conteneur dans lequel un site ou une application peut injecter le résultat d'un calcul ou d'une action utilisateur.	
	mark	Définit le texte qui doit être marqué ou mis en surbrillance	<pre><mark>de Rafèha</mark></pre>
	details	Spécifie des détails supplémentaires que l'utilisateur peut ouvrir et fermer à la demande. Attribut : open.	<pre><details class="f1"> <summary>Plus d'informations sur Orchidées</summary> Les orchidées sont une famille de plantes à fleurs. </details></pre>
	summary	Définit un en-tête visible pour l'élément.	

Evènements	onblur	Se déclenche au moment où l'élément perd le focus	
	onclick	Se déclenche lors d'un clic sur l'élément.	
	onfocus	Se déclenche au moment où l'élément obtient le focus.	
	oninput	Se déclenche dès que la valeur d'un élément a changé.	
	onload	Se déclenche lorsque la page est complètement chargée	
	onmouseover	Se déclenche lorsque le pointeur de la souris survole l'élément	
	onmouseout	Se déclenche lorsque le pointeur de la souris sort de l'élément.	
	onplay	Se déclenche lorsque la lecture d'un fichier audio/vidéo commence.	
	onpause	Se déclenche lorsqu' un élément audio/vidéo est mis en pause.	
	onsubmit	Se déclenche lorsqu'un formulaire est soumis.	
	onchange	Se déclenche lorsque la valeur d'un élément est modifiée.	
	onkeydown	se déclenche lorsqu'une touche du clavier est pressée.	
	onkeyup	Se déclenche lorsqu'une touche est relâchée	
Attributs globaux	class	Spécifie un nom de classe pour un élément.	
	hidden	Renseigne la visibilité d'un élément.	
	id	Spécifie un identifiant unique pour un élément HTML.	
	lang	Spécifie la langue du contenu de l'élément	
	style	Spécifie un style en ligne	
	title	Spécifie des informations supplémentaires sur un élément.	

Éléments de formulaire

Éléments de formulaire	form	Crée un formulaire HTML.		<pre><fieldset> <legend><mark> Remplir le formulaire </mark></legend> <label for="nom">Nom et prénom :</label> <input type="text" name="nom" id="nom" > <input type="email" name="email" id="email" placeholder="Votre @ mail> <label for="age">Votre Age :</label> <input type="range" name="age" id="age" min="10" max="120"> <output name="resultatage">ans</output>
 <label for="pays">Pays :</label> <input type="text" id="pays" list="pays_disponibles"> <datalist id="pays_disponibles"> <option value="Tunisie">Tunisie</option> <option value="Algérie">Algérie</option> <option value="France">France</option> <option value="Italie">Italie</option> </datalist> </fieldset></pre>	
		Attribut	Valeurs possibles		
		action			
		method	"get" , "post"		
		target	"_self", "_blank", "_parent", "_top", "iframeName"		
	fieldset	Regroupe des éléments liés dans un formulaire.			
	legend	Définit une légende pour l'élément.			
	datalist	Spécifie une liste d'options prédéfinies connectée à élément <input>			
	option	Définit une option dans une liste de sélection			
	select	Définit une liste déroulante.			
textarea	Définit une zone de saisie de texte multilignes. Attributs : name , cols, rows, readonly , required , disabled , placeholder, maxlength.				
input	Définit un champ de saisie.		Types d'élément	Attributs génériques	Attributs spécifiques
			button, reset, submit	name, value, disabled	
			text, email, tel	name, value, placeholder, readonly, required, disabled, list	
			password	name, value, placeholder, readonly, required, disabled	
			number, range	name, value, readonly, required, disabled	Min,max
			date, time	name, value, required, disabled	Min,max
			checkbox, radio	name, value, required, disabled	checked