



Annexe JS

Opérateurs logiques

&&	ET
	OU
!	NON

Opérateurs de comparaison

=	Egal
!=	Différent
>	Supérieur à
>=	Supérieur ou égal à
<	Inférieur
<=	Inférieur ou égal à

Opérateurs arithmétiques

+	Addition
-	Soustraction
*	Multiplication
/	Division
%	Reste de la division euclidienne

Méthodes pour afficher une sortie*

alert()	Affiche un message dans une boîte de dialogue.
document.write()	Affiche directement dans le document HTML.

*Pour afficher/modifier un contenu dynamique, on peut utiliser la propriété **innerHTML** d'un élément HTML.

Méthode pour saisir une entrée

prompt()	Affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie.
-----------------	--

Fonctions/Méthodes JS

isNaN(ch)	Retourne true si l'argument ch n'est pas convertible en un nombre, sinon retourne false.
Number(ch)	Convertit une chaîne ch en un nombre*.
parseFloat(ch)	Convertit une chaîne ch en un réel.
parseInt(ch [,b])	Convertit une chaîne ch en un entier exprimé dans la base b.
String(a)	Convertit la valeur a en une chaîne.

*Si la conversion n'est pas possible, la fonction retourne NaN.

Méthodes de l'objet Math (Math)

abs(x)	Retourne la valeur absolue.
sqrt(x)	Retourne la racine carrée.
round(x)	Retourne l'entier le plus proche.
trunc(x)	Retourne la troncature entière d'un nombre en retirant sa partie décimale.
random()	Retourne un réel aléatoire dans [0, 1[.

Les chaînes de caractères

+	Opérateur de concaténation.
ch.length	Propriété qui retourne la longueur de ch.
ch.indexOf(ch [,p])	Retourne la position de la 1 ^{ère} occurrence de ch1 dans ch, en effectuant la recherche à partir de la position p (sinon -1).
ch.lastIndexOf(ch1 [,p])	Retourne la position de la dernière occurrence de ch1 dans ch à partir de la position p.
ch.substring(d, f)	Voir détails en bas
ch.replace(ch1, ch2)	Retourne une chaîne dans laquelle la 1 ^{ère} occurrence de ch1 dans ch est remplacée par ch2.
ch.toLowerCase()	Convertit tous les caractères de ch en minuscules.
ch.toUpperCase()	Convertit tous les caractères de ch en majuscules.
ch.trim()	Supprime tous les espaces existants au début et à la fin de ch.
String.fromCharCode(num, ..., numN)	Retourne une chaîne formée par la concaténation des résultats de conversion des codes ASCII passés en paramètres.

ch est un objet String

L'objet Date

new Date()	Retourne la date courante.
new Date(ch)	Retourne un objet Date à partir d'une chaîne de caractères ch représentant une date.
d.getDate()	Retourne le jour du mois (entre 1 et 31).
d.getMonth()	Retourne le numéro du mois (entre 0 et 11).
d.getFullYear()	Retourne la valeur de l'année sur 4 chiffres.
d.toString()	Retourne une chaîne de caractères représentant la date d.

d est un objet Date.

Modification du contenu, des attributs ou des styles des éléments HTML

element.attribut = valeur	Change la valeur de l'attribut d'un élément HTML.
---------------------------	---

Se limiter à la manipulation des attributs value, checked, disabled, readonly, src, muted.

element.style.propriété = valeur	Change le style d'un élément HTML.
----------------------------------	------------------------------------

Se limiter à la manipulation des propriétés color, background, border, font, width, height.

element.méthode()	Effectue une action sur un élément HTML.
-------------------	--

Se limiter à la manipulation des méthodes play(), pause().

Pour une liste déroulante (<select>), utiliser la propriété **selectedIndex** pour récupérer l'indice de l'option sélectionnée.

Méthodes pour sélectionner des éléments HTML

document.getElementById() permet de sélectionner un élément unique en fonction de son identifiant.

document.getElementsByName() permet de sélectionner tous les éléments ayant le même nom.

Critère	prompt()	alert()	confirm()
Rôle	Demander une valeur à l'utilisateur	Afficher un message	Poser une question Oui/Non
Interaction utilisateur	✓ Saisie d'un texte	☐ Aucun choix (OK seul)	✓ Deux choix (OK / Annuler)
Retourne	Texte saisi ou null	undefined	true (OK) ou false (Annuler)
Bloque le code ?	✓ Oui	✓ Oui	✓ Oui
Utilisation recommandée ?	Rare	Rare	Rare
Cas d'usage	Demander un nom, une valeur	Avertissement simple	Validation (ex : "Supprimer ?")

Comparaison entre les méthodes pour afficher une sortie

Critère	document.write()	innerHTML	textContent
Type d'usage	Écrire pendant le chargement de la page	Modifier le contenu HTML d'un élément	Insérer du texte brut
Ajoute ou remplace ?	Remplace toute la page après chargement	Remplace tout le contenu de l'élément	Remplace tout le texte de l'élément
Accepte du HTML ?	✓ Oui	✓ Oui	☐ Non
Efface tout le document si utilisé après chargement ?	✓ Oui	☐ Non	☐ Non
Modernité	☐ Obsolète	✓ Moderne	✓ Moderne
Utilisation recommandée ?	☐ Non	✓ Oui	✓ Oui
Cas d'usage typiques	Scripts anciens	Ajouter du HTML	Ajouter du texte simple

Les fonctions play() et pause()

Fonction	Sert à...	Paramètres / Propriétés	Exemple
play()	Démarrer la lecture	Aucun, mais on peut préparer le média avec : - currentTime (position en s) - volume (0 à 1) - playbackRate (vitesse 0.5 à 2)	<pre>nvideo.currentTime = 10; nvideo.volume = 0.5; nvideo.playbackRate = 1.5; nvideo.play();</pre>
pause()	Mettre la lecture en pause	Aucun	<pre>nvideo.pause();</pre>

Number.isNaN

La méthode **Number.isNaN()** permet de déterminer si la valeur passée en argument est [NaN](#), avec un type [Number](#). Cette version est plus robuste que la méthode de l'objet global [isNaN](#).

```
Number.isNaN(NaN); // true
Number.isNaN(Number.NaN); // true
Number.isNaN(0 / 0); // true
// tout le reste renverra : false
Number.isNaN(undefined);
Number.isNaN({});
Number.isNaN(true);
Number.isNaN(null);
Number.isNaN(37);
Number.isNaN("37");
Number.isNaN("37.37");
Number.isNaN("");
Number.isNaN(" ");
Number.isNaN("NaN");
```

```
Number.isNaN("blabla");
```

Fonction	Ce qu'elle fait	Exemple "blabla"	Résultat
isNaN()	Convertit la valeur en nombre, puis teste si c'est NaN	"blabla" → Number("blabla") → NaN Number("blabla"); // → NaN isNaN("blabla"); // → true, car NaN	true
Number.isNaN()	Teste strictement si la valeur est exactement NaN (pas de conversion)	"blabla" → pas NaN	false

Number(ch)	Number("37"); // 37 Number("37.5"); // 37.5 Number("blabla"); // NaN Number(true); // 1 Number(false); // 0 Number(null); // 0 Number(undefined); // NaN	Number("NaN"); // NaN	"NaN" est une chaîne de caractères.
			Number () tente de convertir la chaîne en nombre.
		Number(NaN); // NaN	La conversion échoue → retourne NaN (le nombre spécial).
			NaN est déjà le nombre spécial représentant une valeur non numérique. Number () reçoit un nombre → retourne le même NaN.
parseFloat(ch) parseInt(ch [,b])	Number.parseInt(chaine [, base]) Cette méthode analyse et convertit une chaîne de caractères, fournie en argument, en un entier dans la base souhaitée. **Attention : **La base par défaut n'est pas 10. Ce paramètre doit toujours être utilisé, en effet s'il n'est pas spécifié, le comportement de la fonction n'est pas garanti et peut varier d'une plate-forme à une autre. <u>Exemple:</u> function roughScale(x, base) { const parsed = Number.parseInt(x, base); if (Number.isNaN(parsed)) { return 0; } return parsed * 100; } console.log(roughScale(' 0xF', 16)); // expected output: 1500 console.log(roughScale('321', 2)); // expected output: 0		
	Number.parseFloat(chaine) Cette méthode analyse et convertit une chaîne de caractères en un nombre flottant. Un nombre flottant obtenu à partir de l'analyse de la chaîne de caractères passée en argument. Si le premier caractère de la chaîne ne peut pas être converti en un nombre, la valeur NaN sera renvoyée. <u>Exemple:</u> function circumference(r) { if (Number.isNaN(Number.parseFloat(r))) { return 0; } return parseFloat(r) * 2.0 * Math.PI ; } console.log(circumference('4.567abcdefgh')); // expected output: 28.695307297889173 console.log(circumference('abcdefgh')); // expected output: 0		
str.substring(indiceA [, indiceB])	Cette méthode retourne une sous-chaîne de la chaîne courante, entre un indice de début et un indice de fin.		
	substring extrait des caractères de la chaîne courante à partir de indiceA jusqu'à indiceB (non compris). On a notamment :		
	- Si indiceA est égal à indiceB, substring retournera une chaîne vide. - Si l'un des deux arguments est négatif ou vaut NaN, il sera traité comme 0.	- Si indiceB est omis, substring effectuera l'extraction des caractères jusqu'à la fin de la chaîne. - Si l'un des deux arguments est plus grand que str.length, il sera traité comme str.length.	

	• Si indiceA est supérieur à indiceB, la fonction substring() intervertira(inverser) ces deux valeurs afin de les traiter comme si elles avaient été passées dans le bon ordre. Par exemple : str.substring(1, 0) == str.substring(0, 1) Exemple var uneChaîne = "Mozilla"; // Affiche "Moz" console.log(uneChaîne.substring(0,3)); console.log (uneChaîne.substring(3,0)); // Affiche "lla" console.log (uneChaîne.substring(4,7)); console.log (uneChaîne.substring(4)); console.log (uneChaîne.substring(7,4)); // Affiche "Mozill" console.log (uneChaîne.substring(0,6)); // Affiche "Mozilla" console.log (uneChaîne.substring(0,7)); console.log (uneChaîne.substring(0,10));								
String.fromCharCode()	La méthode statique String.fromCharCode() renvoie une chaîne de caractères créée à partir de points de code UTF-16. Exemple : String.fromCharCode(65, 66, 67); // ABC String.fromCharCode(0x2014); // "—" String.fromCharCode(0x12014); // "—" également, le 1 a été tronqué String.fromCharCode(8212); // renvoie également "—" car 8212 est la forme décimale								
L'objet Date	Il existe 9 façons pour créer un nouveau objet date new Date() new Date(date string) new Date(year, month) new Date(year, month, day) new Date(year, month, day, hours) new Date(year, month, day, hours, minutes) new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds) new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, ms) new Date(milliseconds)								
new Date()	d = new Date(); // donne la date courante sous ce format Fri Nov 21 2025 18:14:07 GMT+0100 (UTC+01:00)								
new Date(ch)	Il existe 3 types de ch en JavaScript <table><tr><th>Type</th><th>Exemple</th></tr><tr><td>ISO Date</td><td>"2025-11-21" (The International Standard)</td></tr><tr><td>Short Date</td><td>"11/21/2025"</td></tr><tr><td>Long Date</td><td>"Nov 21 2025" ou "21 Nov 2025"</td></tr></table>	Type	Exemple	ISO Date	"2025-11-21" (The International Standard)	Short Date	"11/21/2025"	Long Date	"Nov 21 2025" ou "21 Nov 2025"
Type	Exemple								
ISO Date	"2025-11-21" (The International Standard)								
Short Date	"11/21/2025"								
Long Date	"Nov 21 2025" ou "21 Nov 2025"								