Fiche pédagogique

Séance 14 · CSS3 — pseudo-classes, pseudo-éléments et sélecteurs d'attributs

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	14

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

CSS & structure
:hover, :focus, :first-child, :last-child, :nth-child, :not · ::before et ::after avec content · sélecteurs d'attributs [type], [href^=…]

Pseudo-classes et pseudo-éléments
Utiliser :hover, :focus, :first-child, :nth-child et :not.

Sélecteurs d'attributs et combinés
Insérer du contenu décoratif avec ::before et ::after.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• Positionnement et transitions (séances 11 et 13)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• Le pseudo-élément crée du décor sans toucher au HTML ; le focus clavier doit être aussi visible que le survol.
• Produire : Menu de navigation horizontale : états de survol, de focus et de page courante, puces…
• Éviter : Utiliser :hover sans :focus.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Positionnement et transitions (séances 11 et 13).	• Répondent aux questions	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
2 Mise en situation 10 min	Un menu de navigation ne réagit ni au survol ni au clavier : l'élève ne voit pas où il se trouve. On demande ce qui distingue un lien « visité » d'un lien « actif » et comment le CSS peut le savoir. Présenter les consignes : Menu de navigation horizontale : états de survol, de focus et de page courante, puces personnalisées par pseudo-élément.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
3 Constatations 90 min	:hover, :focus, :first-child, :last-child, :nth-child, :not ; ::before et ::after avec content ; sélecteurs d'attributs [type], [href^=…] ; sélecteurs descendants, enfants (>) et frères (+, ~). Assister à la correction pour chaque élève ; Tableau de données zébré par :nth-child, ciblage des champs obligatoires par attribut, test du parcours au clavier.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • :hover, :focus, :first-child, :last-child, :nth-child, :not • ::before et ::after avec content • sélecteurs d'attributs [type], [href^=…] • Utiliser :hover sans :focus. • ::before sans propriété content : rien ne s'affiche.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer le menu et vérifier les quatre états sur deux navigateurs.