

Analyse de logs apache - Manuel d'utilisation

Aymeric Cousaert et Mael Risbourg

INSA Lyon

On accède au manuel d'utilisation d'analog par la commande terminal `man ./manuel`. On donne ici une copie de ce manuel.

NAME

analog - Analyse de logs apache

SYNOPSIS

`$./analog [-g graphe.dot] [-e] [-t heure] journal.log`

DESCRIPTION

analog est un outil qui permet d'analyser un journal de requêtes web (ici journal.log). Il fournit par défaut les 10 documents les plus consultés du journal de logs, triés par ordre décroissant de popularité, et pour différentes options de sélection. Il est en outre possible de générer un fichier qui pourra produire le graphe des requêtes du journal de logs.

[Par défaut]

`./analog journal.log` fournit les 10 documents les plus consultés de journal.log.

OPTIONS

`[-g graphe.dot]`

Construit le fichier `fichier.dot` au format GraphViz qui contiendra la représentation du graphe des requêtes du journal de logs. On obtient le graphe par la commande `dot -Tpng -o graphe.png graphe.dot`.

`[-e]`

Exclut tous les documents qui ont une extension de type image, css ou javascript.

`[-t heure]`

Prend en compte uniquement les requêtes dont l'heure est comprise dans le créneau horaire correspondant à l'intervalle `[heure, heure + 1[`.

AUTHORS

Aymeric Cousaert (aymeric.cousaert@insa-lyon.fr)

Mael Risbourg (mael.risbourg@insa-lyon.fr)