

VP-700, VP-710, VP-720

Série de détecteurs de tension bipolaires

Série de détecteurs de tension bipolaires pour électriciens dans des applications industrielles et professionnelles.

Pour utilisation dans la plage de tension 12...690 V AC/DC, sécurité suivant CAT IV / 600 V, CAT III / 690 V, avec degré de protection IP 64, étanche aux éclaboussures et étanche à la poussière.

La série comprend 3 modèles VP-700, VP-710 et VP-720. Tous les produits sont fabriqués selon la norme la plus récente pour détecteurs de tension EN 61243-3:2010 et sont homologués GS par l'organisme de contrôle allemand TÜV.

Tous les modèles proposent la tension de test à l'aide de DEL, la succession des phases de test et une charge commutable par deux boutons-poussoirs, ce qui évite le déclenchement intempestif de RCD dans le circuit testé.

En outre, les deux modèles VP-710 et 720 permettent le test de continuité, le test unipolaire et une fonction d'éclairage à l'aide d'une DEL blanche pour le travail dans les endroits sombres.

Le détecteur de tension VP-720 propose en outre un double affichage DEL/LC et une indication tactile par vibration.

- Détection de tension, affichage par DEL 12...690 V AC/DC
- Détection de tension, affichage LC 12...690 V AC/DC (seulement VP-720)
- Indication bipolaire de la succession des phases, « pas de troisième main requise »
- Indication automatique de tension AC/DC, indication de la polarité
- Charge commutable de 140 W, avec deux boutons-poussoirs
- Test de RCD 30 mA avec les deux boutons-poussoirs, évite le déclenchement intempestif de RCD
- Fonction d'éclairage à l'aide de DEL blanches (uniquement VP-710, VP-720)
- Test unipolaire pour la polarité de phase (uniquement VP-710, VP-720)
- Test de continuité (uniquement VP-710, VP-720)
- Fonction vibration (uniquement VP-720)
- Homologation GS, construit selon EN 61243-3, DIN VDE 0682-401
- IP 64, étanche aux éclaboussures et étanche à la poussière
- Catégorie de mesure CAT IV / 600 V, CAT III / 690 V
- Protection de la pointe de mesure réduisant le danger de blessure
- Test rapide à une main sur douilles d'écartement de contact de 19 mm

VP-720

VP-710

VP-700



Tableau de comparaison:

Modèle	VP-700	VP-710	VP-720
Présentoir	DEL	DEL	DEL & LC
Continuité		■	■
Indication de la succession des phases	■	■	■
Test de phase unipolaire		■	■
Test de polarité	■	■	■
Charge commutable	■	■	■
Déclenchement RCD (30mA)	■	■	■
Vibration			■
Eclairage		■	■
Alimentation électrique	par l'objet à tester	pile	pile