

Comparteur ABSOLUTE Digimatic ID-F

ABSOLUTE*

Fonctions	Série 543
Changement ZERO / ABS	●
Introduction de la tolérance	●
Sortie de données Digimatic	●
Entrée de données Digimatic	●
Marche/Arrêt	●
Changement de capacité analogique	●
Min/Max/Battement	●
Verrouillage des touches	●
Résolution paramétrable	●
PRESET (présélection) 2 valeurs	●
Inversion du sens de comptage	●

Caractéristiques techniques

Précision	Voir le tableau des références (excluant l'erreur de comptage)
Résolution	0,001 mm/0,01 mm
Graduations	Codeur linéaire ABSOLUTE
Ø de canon	8 mm
Vit. déplacement	Illimitée
Touche de mesure	Bille en carbure M 2,5 x 0,45 mm
Alarme	Erreur de détection, dépassement de la capacité d'affichage, erreur de configuration de la tolérance
Alimentation	Adaptateur secteur 9V DC, 500 mA
Affichage	LCD hauteur de caractères 8,5 mm

Accessoires standards

Réf.	Description
06AEG302D	Adaptateur secteur 9V, 500 MA
137693	Doigt de relevage

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix € H.T
936937	Câble SPC même connexion des 2 côtés, 1m	49,00
965014	Câble SPC même connexion des 2 côtés, 2m	63,00
06AFM380D	Câble SPC USB, 2m, connecteur 10 broches	107,00
02AZD880G	U-WAVE-T, buzzer, Transmission sans fil	163,00
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Transmission sans fil	163,00
02AZD790D	Câble D U-WAVE-T, Plat 10 broches pour comparateur ID-F/ID-H + Colonne	87,00
540774	Câble de relevage, 500 mm	30,00
02ACA571	Ressort auxiliaire pour capacité, 25 mm	12,00
02ACA773	Ressort auxiliaire pour capacité, 50 mm	12,00

540774 : pour déplacement capacité max. 25,4 mm
02ACA571/02ACA773 : nécessaire pour une utilisation à l'envers

Pour transmission USB avec IDF, les options suivantes sont nécessaires
pédale de validation (937179T) + adaptateur pédale (06ADV384) + logiciel USB ITPAK (06AEN846)

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix € H.T
901312	Touche sphérique, Longueur 7,3mm, carbure	8,00

Série 543


- Contrôle visuel de la tolérance et affichage analogique.



Lorsque la tolérance est dépassée, l'affichage passe du vert au rouge

Métrique

Réf.	Capacité	Précision	Force de mesure [N]	Poids [g]	Prix € H.T
543-551D	25,4 mm	0,003 mm	≤ 1,8	240	622,00
543-557D	50,8 mm	0,003 mm	≤ 2,3	330	834,00
543-553D	50,8 mm	0,006 mm	≤ 2,3	330	676,00



Mesure de différence (TIR)

Exemple : déplacement de la crémaillère des points A à D

La différence (TIR) est affichée en A.

Les dimensions B (valeur max.) et C (valeur min.) peuvent être redonnées par la mémoire par simple pression sur une touche.

