

Micromètre d'extérieur métrique avec isolant

Série 102

- Micromètre d'extérieur avec isolant.
- Modèle à cliquet.



Seulement pour 0-25, 25-50 mm

Série 102			
Fonctions	102-301 jusqu'à 102-313	102-302 102-312	102-303 102-304
Livré			
Caractéristiques techniques			
Précision	Voir tableau des références		
Graduations	Tambour et fourreau gradués chromés mats ø 18 mm		
Parallélisme	2 µm pour les modèles 0 à 75 mm 3 µm pour les modèles 75-100 mm		
Force de mesure	5-10 N		
Livré	En coffret, étalon de réglage (à partir de 25 mm), certificat de contrôle (capacité 0-50 mm)		



102-301



102-911-40

Métrique

Lecture 0,001 mm sur le vernier

Réf.	Capacité [mm]	Planéité	Remarques	L [mm]	a [mm]	c [mm]	Poids [g]	Prix € H.T
102-311	0 - 25	0,3 µm	Cliquet	0	5	2,5	180	128,00
102-312	25 - 50	0,3 µm	Cliquet	25	7,8	2,5	270	135,00
102-313	0 - 25	0,3 µm	Tambour à friction	0	5	2,5	180	

Métrique

Lecture 0,01 mm

Réf.	Capacité [mm]	Planéité	Remarques	L [mm]	a [mm]	c [mm]	Poids [g]	Prix € H.T
102-301	0 - 25	0,6 µm	Cliquet	0	5	2,5	180	53,00
102-302	25 - 50	0,6 µm	Cliquet	25	7,8	2,5	270	78,00
102-303	50 - 75	0,6 µm	Cliquet	50	10,6	2,5	375	101,00
102-304	75 - 100	0,6 µm	Cliquet	75	11	2,5	490	119,00

Métrique

Jeu de micromètres

Réf.	Capacité [mm]	Planéité	Remarques	Poids [g]	Prix € H.T
102-911-40	0 - 100	0,6 µm	Cliquet	1200	339,00

