

Comparateur mécanique - Série 1

Série 1

Modèle de petit diamètre

- Conçu pour les mesures en espace limité.



IP63
1044S(B)-60

	1013SB-10	1109SB-10	1041SB	1045SB	1040SB	1044SB	1124SB	1044SB-60	1044SB-15
Fonctions									
Lecture 2 côtés									
Lecture continue									
Antichoc									
Monté sur rubis									
IP63									
Graduations très espacées									

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix € H.T
901312	Touche sphérique, Longueur 7,3mm, carbure	8,00
136838	Soufflet, Série 1 - IP63	9,00
902119	Touche à bille, longueur 8,3 mm, étanche	18,00

902119 et 136838 : pour 1044S-60 (modèle IP)


Accessoires et touches, voir à la fin des comparateurs mécaniques



1044S-60
IP63



1044S-15



Métrique

Type ISO

Réf.	Réf. avec patte	Capacité [mm]	1 tour de cadran	Lecture	Graduation	Force de mesure [N]	Prix € H.T
1013SB-10	1013S-10	1	0,2 mm	0,002 mm	0-100-0	0,4 - 1,5	152,00
1040SB	1040S	3,5	0,5 mm	0,01 mm	0-50 (50-0)	0,4 - 1,4	88,00
1041SB	1041S	3,5	0,5 mm	0,01 mm	0-25-0	0,4 - 1,4	91,00
1044SB	1044S	5	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4	54,00
1044SB-15	1044S-15	5	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,1 - 0,4	86,00
1044SB-60	1044S-60	5	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 2	105,00
1045SB	1045S	5	1 mm	0,01 mm	0-50-0	0,4 - 1,4	70,00
1109SB-10	1109S-10	1	0,2 mm	0,001 mm	0-100-0	0,4 - 1,5	163,00
1124SB	1124S	3,5	0,5 mm	0,005 mm	0-50 (50-0)	0,4 - 1,4	101,00

Réf. avec "B" : Dos sans patte

1044SB-15 Modèle à faible force de mesure. Utilisation en position verticale uniquement (touche vers le bas)

1044S(B)-60 est IP 63

Réf.	Poids patte/plat [g]	Fixation	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
1013SB-10	95/75	8 mm	32,5	49	40	14,5	20	13,8	15,2	38	6,6
1040SB	90/70	8 mm	32,5	46	40	14,5	20	13,8	12,2	38	6,6
1041SB	90/70	8 mm	32,5	46	40	14,5	20	13,8	12,2	38	6,6
1044SB	90/70	8 mm	32,5	47,5	40	14,5	20	13,8	13,7	38	6,6
1044SB-15	90/70	8 mm	32,5	47,5	40	14,5	20	13,8	13,7	38	6,6
1044SB-60	90/70	8 mm	32,5	57	40	14,5	20	12,2	24,8	38	6,6
1045SB	90/70	8 mm	32,5	47,5	40	14,5	20	13,8	13,7	38	6,6
1109SB-10	95/75	8 mm	32,5	49	40	14,5	20	13,8	15,2	38	6,6
1124SB	90/70	8 mm	32,5	46	40	14,5	20	13,8	12,2	38	6,6

Réf.	EN ISO 463					
	Erreur maxi tolérée				Répétabilité	Erreur d'hystérésis
	Révolution aléatoire 1/10	Révolution aléatoire 1/2	Révolution aléatoire 1	Capacité		
1013SB-10	2,5	4	4,5	6	1	2
1040SB	5	8	9	12	3	3
1041SB	5	8	9	12	3	3
1044SB	5	9	10	12	3	3
1044SB-15	5	9	10	12	3	3
1044SB-60	5	9	10	12	3	3
1045SB	5	9	10	12	3	3
1109SB-10	2,5	4	4,5	5	1	2
1124SB	5	8	9	12	3	3