

Comparateur mécanique - Série 2

Série 2

- Diamètre 57 mm.
- Canon renforcé pour éviter les blocages de crémaillère.



2046S



2902S



2047S

Métrique

Type ISO

Réf.	Réf. avec patte	Capacité [mm]	1 tour de cadran	Lecture	Graduation	Force de mesure [N]	Prix € H.T
2046SB	2046S	10	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4	35,00
2046SB-09	2046S-9	10	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4	60,00
2046SB-60	2046S-60	10	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 2,5	122,00
2310SB-10	2310S-10	10	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4	67,00
2902SB	2902S	10	1 mm	0,01 mm	100-0	0,4 - 1,4	73,00
2047SB	2047S	10	1 mm	0,01 mm	0-50-0	0,4 - 1,4	66,00

Réf.	Poids patte/plat [g]	Fixation	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
2046SB	144/135	8 mm	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6
2046SB-09	146/137	8 mm	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6
2046SB-60	146/137	8 mm	48,8	70	57	17,7	20	12,3	29,2	52	7,6
2310SB-10	146/137	8 mm	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6
2902SB	144/135	8 mm	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6
2047SB	144/135	8 mm	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6

Réf.	Poids [g]
2046SB	135
2046SB-09	137
2046SB-60	137
2310SB-10	137
2902SB	135
2047SB	135

Réf.	EN ISO 463					
	Erreur maxi tolérée				Répétabilité	Erreur d'hysteresis
	Révolution aléatoire 1/10	Révolution aléatoire 1/2	Révolution aléatoire 1	Capacité		
	µm	µm	µm	µm	µm	µm
2046SB	5	9	10	13	3	3
2046SB-09	5	9	10	15	3	3
2046SB-60	5	9	10	13	3	3
2310SB-10	5	9	10	15	3	3
2902SB	5	9	10	13	3	3
2047SB	5	9	10	13	3	3

Série 2					
	2046SB	2046SB-60	2310SB-10	2046SB-09	2902SB
Fonctions					
Lecture 2 côtés					
Lecture continue					
Echelle inversée					
Antichoc					
Monté sur rubis					
IP64					
Compte tours					

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix € H.T
901312	Touche sphérique, Longueur 7,3mm, carbure	8,00
902119	Touche à bille, longueur 8,3 mm, étanche	18,00
125317	Soufflet, IP64	8,00

902119 et 125317 : pour 2046S-60 (modèle IP)

Accessoires et touches, voir à la fin des comparateurs mécaniques
Les Réf avec "B" = Dos sans patte



2046S-60 (IP 64)



2310S-10

