

Comparateur mécanique de capacité 30 mm - Série 2

Série 2

- Type standard
- Cadran ø 57 mm, graduations 0,01 mm



2052S-19



2952S



2330S-10

Métrique

Type ISO

Réf.	Réf. avec patte	Capacité [mm]	1 tour de cadran	Lecture	Graduation	Force de mesure [N]	Prix € H.T
2052SB	2052S	30	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 2,5	99,00
2052SB-19	2052S-19	30	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 2,5	116,00
2330SB-10	2330S-10	30	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 2,5	116,00
2952SB	2952S	30	1 mm	0,01 mm	100-0	0,4 - 2,5	121,00

Réf.	Poids patte/plat [g]	Fixation	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
2052SB	152/143	8 mm	38,8	88,7	57	17,7	20	16,9	43,3	52	7,6
2052SB-19	152/143	8 mm	38,8	88,7	57	17,7	20	16,9	43,3	52	7,6
2330SB-10	150/141	8 mm	38,8	88,7	57	17,7	20	16,9	43,3	52	7,6
2952SB	152/143	8 mm	38,8	88,7	57	17,7	20	16,9	43,3	52	7,6

Réf.	Poids [g]
2052SB	143
2052SB-19	143
2330SB-10	141
2952SB	143

Réf.	EN ISO 463					
	Erreur maxi tolérée				Répétabilité	Erreur d'hysteresis
	Révolution aléatoire 1/10 µm	Révolution aléatoire 1/2 µm	Révolution aléatoire 1 µm	Capacité µm		
2052SB	7	11	12	25	3	5
2052SB-19	7	11	12	25	3	5
2330SB-10	7	11	12	25	3	5
2952SB	7	11	12	25	3	5

Série 2				
	2052SB	2330SB-10	2052SB-19	2952SB
Fonctions				
Lecture continue				
Echelle inversée				
Antichoc				
Monté sur rubis				
Point final amorti				
Compte tours				

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix € H.T
901312	Touche sphérique, Longueur 7,3mm, carbure	8,00

Accessoires et touches, voir à la fin des comparateurs mécaniques
Les Réf avec "B" = Dos sans patte

