

Comparteur mécanique - Série 2

Série 2

- Diamètre 57 mm.
- Canon renforcé pour éviter les blocages de crémaillère.



Métrique

Type ISO

Réf.	Réf. avec patte	Capacité [mm]	1 tour de cadran	Lecture	Graduation	Force de mesure [N]	Prix €H.T
2110SB-10	2110S-10	1	0,1 mm	0,001 mm	0-100 (100-0)	0,9 - 1,5	118,00
2110SB-70	2110S-70	1	0,1 mm	0,001 mm	0-100 (100-0)	0,9 - 2	158,00
2109SB-10	2109S-10	1	0,2 mm	0,001 mm	0-100-0	0,9 - 1,5	91,00
2109SB-70	2109S-70	1	0,2 mm	0,001 mm	0-100-0	0,9 - 2	113,00

Réf.	Poids patte/plat [g]	Fixation	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
2110SB-10	149/140	8 mm	48,8	66,5	57	17,7	20	16,9	21,2	52	7,6
2110SB-70	150/141	8 mm	48,8	67,5	57	17,7	20	12,3	26,7	52	7,6
2109SB-10	148/139	8 mm	48,8	60,5	57	17,7	20	16,9	15,1	52	7,6
2109SB-70	149/140	8 mm	48,8	65,3	57	17,7	20	12,3	24,5	52	7,6

Réf.	Poids [g]
2110SB-10	140
2110SB-70	141
2109SB-10	139
2109SB-70	137

Réf.	EN ISO 463					
	Erreur maxi tolérée				Répétabilité	Erreur d'hysteresis
	Révolution aléatoire 1/10 µm	Révolution aléatoire 1/2 µm	Révolution aléatoire 1 µm	Capacité µm		
2110SB-10	2,5	4	4,5	5	1	2
2110SB-70	2,5	4	4,5	5	1	2
2109SB-10	2,5	4	4,5	5	1	2
2109SB-70	2,5	4	4,5	5	1	2

Série 2				
Fonctions	2109SB-10	2109SB-70	2110SB-10	2110SB-70
Lecture 2 côtés				
Lecture continue				
Antichoc				
Monté sur rubis				
IP64				
Graduations très espacées				

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix €H.T
901312	Touche sphérique, Longueur 7,3mm, carbure	8,00
21AZA320	Touche à bille, longueur 12,1 mm, étanche	10,00
902119	Touche à bille, longueur 8,3 mm, étanche	18,00
125317	Soufflet, IP64	8,00

902119 : pour 2110S-70

21AZA320 et 136838 : pour 2109S-70

Accessoires et touches, voir à la fin des comparateurs mécaniques
Les Réf avec "B" = Dos sans patte

