

Micromètre Digimatic IP65

Série 293 - Individuel

- Micromètre robuste IP65



Seulement pour 0-25, 25-50 mm

Fonctions	Série 293 - Individuel
ORIGIN jusqu'à 100 mm	●
Changement ZERO / ABS	●
2 x PRESET au-dessus de 100 mm	●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●
Alarme batterie faible	●
Verrouillage des touches	●
Maintien des données	●

Caractéristiques techniques

Précision	Voir tableau des références (excluant l'erreur de comptage)
Résolution	0,001 mm
Surface de mesure	En carbure, rectifiée, finement rodée
Broche de mesure	Avec blocage de la broche $\varnothing 6,35$ mm, avance de la broche 0,5 mm
Graduations	Tambour et fourreau gradués chromés mats, $\varnothing 18$ mm
Parallélisme	1 $\mu\text{m}/0,00004''$ pour les modèles jusqu'à 50 mm/2", 2 $\mu\text{m}/0,00008''$ pour les modèles jusqu'à 100 mm/4", 3 $\mu\text{m}/0,00012''$ pour les modèles jusqu'à 175 mm/7", 4 $\mu\text{m}/0,00016''$ pour les modèles jusqu'à 275 mm/11", 5 $\mu\text{m}/0,0002''$ pour les modèles supérieurs à 300 mm/12"
Force de mesure	5-10 N
Durée de la pile	Environ 2 ans pour les modèles jusqu'à 100 mm. Environ 1 an pour les modèles supérieurs à 100 mm
Livré	En coffret, clé, étalon de réglage (à partir de 25 mm), certificat de contrôle (0-50 mm)

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix €H.T
05CZA662	Câble SPC touche Data, 1m, pour micromètre	91,00
05CZA663	Câble SPC touche Data, 2m, pour micromètre	92,00
06AFM380B	Câble SPC USB, Digi/Digi2, touche Data IP	122,00
264-622	U-WAVE fit, IP67, Emetteur	163,00
264-623	U-WAVE fit, Emetteur	163,00
02AZF310	Connecteur, U-WAVE fit, Etanche	97,00

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix €H.T
938882	1 pile SR-44	7,00



Avec système sans fil U-WAVE fit



293-234-30 avec tambour à cliquet



293-230-30 à cliquet



293-252-30



Excellente résistance à l'eau et à la poussière IP65

Métrique

Modèles à cliquet

Réf.	Capacité [mm]	Précision [μm]	Planéité	Sortie de données	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Poids [g]	Prix €H.T
293-230-30	0 - 25	± 1	0,3 μm	●	0	6,5	25	2,5	270	257,00
293-240-30	0 - 25	± 1	0,3 μm	●	0	6,5	25	2,5	270	199,00
293-231-30	25 - 50	± 1	0,3 μm	●	25	7,3	32,5	2,5	330	303,00
293-241-30	25 - 50	± 1	0,3 μm	●	25	7,3	32,5	2,5	330	279,00
293-232-30	50 - 75	± 1	0,3 μm	●	50	10,1	47	2,5	470	400,00
293-242-30	50 - 75	± 1	0,3 μm	●	50	10,1	47	2,5	470	337,00
293-233-30	75 - 100	± 2	0,3 μm	●	75	11,5	60	2,5	625	442,00
293-243-30	75 - 100	± 2	0,3 μm	●	75	11,5	60	2,5	625	384,00
293-250-30	100 - 125	± 2	0,3 μm	●	100	16,7	76	5,3	600	588,00
293-251-30	125 - 150	± 2	0,3 μm	●	125	18,8	90	5,7	740	605,00
293-252-30	150 - 175	± 3	0,3 μm	●	150	19,1	103	6,1	800	622,00
293-253-30	175 - 200	± 3	0,3 μm	●	175	18,2	115	6,3	970	634,00
293-254-30	200 - 225	± 3	0,3 μm	●	200	16,8	126	6,7	1100	645,00
293-255-30	225 - 250	± 4	0,3 μm	●	225	18	139	5,5	1270	656,00
293-256-30	250 - 275	± 4	0,3 μm	●	250	18	152	6,5	1340	667,00
293-257-30	275 - 300	± 4	0,3 μm	●	275	18	166	6,5	1540	710,00

Dimensions voir page suivante

Métrique

Modèles avec tambour à cliquet

Réf.	Capacité [mm]	Précision [μm]	Planéité	Sortie de données	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Poids [g]	Prix €H.T
293-234-30	0 - 25	± 1	0,3 μm	●	0	6,5	25	2,5	270	309,00
293-244-30	0 - 25	± 1	0,3 μm	●	0	6,5	25	2,5	270	216,00
293-235-30	25 - 50	± 1	0,3 μm	●	25	7,3	32,5	2,5	330	380,00
293-245-30	25 - 50	± 1	0,3 μm	●	25	7,3	32,5	2,5	330	292,00
293-236-30	50 - 75	± 1	0,3 μm	●	50	10,1	47	2,5	470	465,00
293-246-30	50 - 75	± 1	0,3 μm	●	50	10,1	47	2,5	470	385,00
293-237-30	75 - 100	± 2	0,3 μm	●	75	11,5	60	2,5	625	524,00
293-247-30	75 - 100	± 2	0,3 μm	●	75	11,5	60	2,5	625	440,00

Dimensions voir page suivante