

Registros (struct)

Declaração, acesso, registros aninhados e o layout dos dados na memória

Prof. André Yoshiaki Kashiwabara

DCOMP – Universidade Federal de Sergipe
andreyoshiaki@dcomp.ufs.br

Um programa para começar

Problema:

Um aluno tem nome, matrícula, data de nascimento e média. Com o que sabemos até aqui, guardamos isso em **vetores paralelos**: um para nomes, outro para matrículas, outro para médias.

Nada garante que `nome[3]` e `media[3]` sejam da *mesma* pessoa. Ordenar por média exige reordenar todos os vetores em sincronia.

Solução:

Um **registro** agrupa campos de tipos diferentes sob um único nome. O aluno passa a ser *um* valor: cabe em uma variável, entra em um vetor, vira parâmetro e vira retorno de função.


“Os dados de um aluno” deixam de ser convenção na cabeça do programador e viram um **tipo** que o compilador conhece.

Vetores paralelos

nome	Ana	Bia	Caio
matricula	202600123	202600124	202600125
media	8.75	6.50	9.10

sincronia mantida “na mão”:
trocar um vetor exige trocar os outros

Vetor de registros



cada aluno é *um* valor:
`turma[0]`, `turma[1]`, `turma[2]`

Um programa para começar: a ficha do aluno



```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  struct Data {
5      int dia;
6      int mes;
7      int ano;
8  };
9  struct Aluno {
10     char    nome[20];
11     int     matricula;
12     struct Data nascimento;
13     double  media;
14  };
```

```
15  int main(void) {
16     struct Aluno a;
17     strcpy(a.nome, "Ana Souza");
18     a.matricula = 202600123;
19     a.nascimento.dia = 7;
20     a.nascimento.mes = 3;
21     a.nascimento.ano = 2005;
22     a.media = 8.75;
23     printf("%s (%d)\n", a.nome, a.
24           matricula);
25     printf("Media: %.2f\n", a.media);
26     printf("sizeof(Aluno) = %zu\n",
27           sizeof(struct Aluno));
28     return 0;
29 }
```

Em duplas, anotem a previsão (3–4 min) — sem computador!

1. Quais são exatamente as três linhas impressas na tela?
2. Quantos *bytes* ocupa `struct Data`? E `struct Aluno`?
3. Some o tamanho de cada campo de `struct Aluno` separadamente. Esse total tem que bater com `sizeof(struct Aluno)`?

Regra do jogo

Escreva um número, não um “mais ou menos”. Previsão errada é o ponto de partida da investigação — e a pergunta 3 é a mais interessante da aula.

```
$ gcc ficha_aluno.c -o ficha_aluno
$ ./ficha_aluno
Ana Souza (202600123)
Media: 8.75
sizeof(Aluno) = 48
```

A soma dos campos não fecha

char nome[20] = 20, int matricula = 4, struct Data = 12, double media = 8.
Total: **44 bytes**. Mas sizeof respondeu **48**.

A pergunta que guia o resto da aula

Onde estão os 4 bytes que ninguém pediu — e quem decidiu colocá-los ali?

Registros: declaração e acesso

Definição

Um **registro** (`struct`) é um tipo composto que agrupa um número fixo de **campos** (ou membros), possivelmente de tipos diferentes, sob um único nome. Cada campo tem nome próprio e ocupa uma região distinta da memória do registro.

Intuição

Um vetor é uma *fila de itens iguais* acessados por índice; um registro é uma *ficha de campos diferentes* acessados por nome. O vetor responde “qual é o terceiro?”; o registro responde “qual é a média?”.

```
1  struct Aluno {           /* Aluno e' a TAG do registro */
2      char   nome[20];     /* campo 1 */
3      int    matricula;    /* campo 2 */
4      double media;        /* campo 3 */
5  };                       /* ; obrigatorio aqui! */
6
7  struct Aluno a;          /* declara UMA variavel do tipo */
8  struct Aluno turma[40]; /* vetor de 40 registros */
```

- A declaração cria um **tipo**, não uma variável: nenhuma memória é reservada até você escrever `struct Aluno a;`.
- O nome completo do tipo é `struct Aluno` — as duas palavras.
- Esquecer o `;` depois do `}` é o erro mais comum.

```
1  /* sem typedef */
2  struct Aluno {
3      char nome[20];
4      int  matricula;
5  };
6
7  struct Aluno a;
8  struct Aluno turma[40];
```

```
1  /* com typedef */
2  typedef struct {
3      char nome[20];
4      int  matricula;
5  } Aluno;
6
7  Aluno a;
8  Aluno turma[40];
```

Qual usar?

As duas formas geram exatamente o mesmo tipo em memória. O typedef encurta o código; a forma com struct deixa explícito que o tipo é um registro. Nesta aula usaremos struct Nome para não esconder nada.

```
1 struct Aluno a;  
2  
3 a.matricula = 202600123;      /* escrita: campo a esquerda do = */  
4 a.media      = 8.75;  
5 strcpy(a.nome, "Ana Souza"); /* vetor de char: use strcpy      */  
6  
7 printf("%d\n", a.matricula); /* leitura                      */  
8 a.media = a.media + 0.5;     /* campo se usa como variavel */
```

- `a.media` é uma variável `double`: vale em toda expressão onde um `double` valeria.
- `a.nome` é um vetor — `a.nome = "Ana"` **não** compila; use `strcpy`.

```
1  /* 1. por lista, na ordem de declaracao dos campos */
2  struct Aluno a = {"Ana Souza", 202600123, 8.75};
3  /* 2. campos nomeados (C99) -- ordem livre, resto zerado */
4  struct Aluno b = {.matricula = 202600124, .media = 7.0};
5  /* 3. tudo zerado */
6  struct Aluno c = {0};
7  /* 4. campo a campo, depois da declaracao */
8  struct Aluno d;
9  d.matricula = 202600125;
```

Cuidado

Sem inicialização, os campos de `d` contêm **lixo** — o que estava naquela região da pilha. Ler antes de escrever dá valores imprevisíveis.

```
1 struct Aluno a = {"Ana Souza", 202600123, 8.75};
2 struct Aluno b;
3
4 b = a;           /* copia OS 48 BYTES: b e a sao independentes */
5 b.media = 10.0;  /* nao afeta a.media */
6
7 int v[3] = {1,2,3}, w[3];
8 w = v;           /* ERRO de compilacao: vetor nao se atribui */
```

Consequência prática

O registro é um **valor**: pode ser atribuído, passado por cópia e devolvido por return. Repare que o vetor `nome[20]` dentro do registro também é copiado — “vetor não se atribui” vale para o vetor solto, não para o campo.

```
1  /* recebe uma COPIA: alteracoes nao saem da funcao */
2  void imprime(struct Aluno x) {
3      printf("%-20s %d %.2f\n", x.nome, x.matricula, x.media);
4  }
5
6  /* devolve um registro construido dentro da funcao */
7  struct Aluno cria(const char *nome, int mat, double media) {
8      struct Aluno novo;
9      strcpy(novo.nome, nome);
10     novo.matricula = mat;
11     novo.media     = media;
12     return novo;    /* copia de volta para quem chamou */
13 }
```

Guarde esta pergunta

E se o registro tivesse 500 bytes e fosse passado assim dentro de um laço de um milhão de iterações? A resposta — passar o *endereço* — é a próxima aula.

```
1 struct Aluno turma[3] = {
2     {"Ana Souza", 202600123, 8.75},
3     {"Bia Rocha", 202600124, 6.50},
4     {"Caio Lima", 202600125, 9.10}
5 };
6
7 double soma = 0.0;
8 for (int i = 0; i < 3; i++)
9     soma += turma[i].media;    /* indexa o vetor, DEPOIS pega o campo */
10
11 printf("Media da turma: %.2f\n", soma / 3);
```

- `turma[i].media`: primeiro `[i]` escolhe o registro, depois `.media` escolhe o campo dentro dele.
- Ordenar a turma por média agora é trocar registros inteiros — e a ficha de cada aluno viaja junta, sem risco de dessincronizar.

O que aprendemos

- `struct Tag { campos };` cria um **tipo**; a memória só aparece ao declarar uma variável.
- Campos se acessam por nome com o operador ponto e valem como variáveis comuns.
- Inicialização: por lista, por campos nomeados, com `{0}` ou campo a campo — sem inicializar, há lixo.
- Registros se atribuem, se passam para funções e se retornam — sempre por **cópia**.

Registros aninhados

Problema:

A data de nascimento tem três partes que só fazem sentido juntas.


Espalhá-las como `dia_nasc`, `mes_nasc`, `ano_nasc` dentro de `struct Aluno` funciona — até aparecer a data de matrícula, e depois a de colação. Aí são nove campos soltos e nenhuma função que receba “uma data”.

Solução:

Declarar `struct Data` uma vez e **usá-la como tipo de campo**. Toda função que valida, compara ou imprime datas passa a servir a qualquer registro que contenha uma — e o conceito “data” fica escrito em um lugar só.

```
1  struct Data {                      /* precisa vir ANTES de ser usada */
2      int dia, mes, ano;
3  };
4
5  struct Aluno {
6      char    nome[20];
7      int     matricula;
8      struct Data nascimento;        /* campo do tipo struct Data */
9      struct Data matriculado;       /* outro campo, mesmo tipo    */
10     double   media;
11 };
```

- struct Data tem de estar declarada antes — o compilador precisa saber o tamanho do campo.
- Um registro **não** pode conter a si mesmo (seria de tamanho infinito); só um *ponteiro* para si mesmo.



Regra

Cada ponto desce um nível. `a.nascimento` é um valor completo do tipo `struct Data`; `a.nascimento.ano` é o `int` dentro dele.

```
1  struct Data hoje = {17, 8, 2026};
2
3  struct Aluno a;
4  a.nascimento = hoje;           /* copia a struct Data inteira */
5  a.nascimento.ano = 2005;       /* ajusta so um campo interno */
6
7  /* funcao que serve a QUALQUER data, venha de onde vier */
8  int idade_em(struct Data nasc, struct Data ref) {
9      int anos = ref.ano - nasc.ano;
10     if (ref.mes < nasc.mes || (ref.mes == nasc.mes && ref.dia < nasc.dia))
11         anos--;
12     return anos;
13 }
14
15 printf("%d anos\n", idade_em(a.nascimento, hoje)); /* 21 anos */
```

Repare

a.nascimento entrou na função como argumento: o campo interno é um valor completo.

```
1  /* chaves internas espelham o aninhamento */
2  struct Aluno a = {"Ana Souza", 202600123, {7, 3, 2005}, 8.75};
3
4  /* com campos nomeados, fica auto-explicativo */
5  struct Aluno b = {
6      .nome      = "Bia Rocha",
7      .matricula = 202600124,
8      .nascimento = {.dia = 12, .mes = 11, .ano = 2004},
9      .media     = 6.5
10 };
```

- As chaves internas são opcionais para o compilador, mas obrigatórias para quem vai ler o código depois.
- Em vetores: turma[i].nascimento.ano — índice primeiro, depois os pontos.

O que aprendemos

- Um registro pode ser campo de outro, desde que declarado antes.
- Cada ponto desce um nível: `a.nascimento.ano`.
- O campo interno é um valor completo: pode ser atribuído de uma vez e passado para funções.
- Aninhar concentra um conceito (“data”) em um lugar só e permite reutilizar as funções que operam sobre ele.

Alinhamento e padding na memória

O que contamos:

Campo	Bytes
char nome[20]	20
int matricula	4
struct Data nascimento	12
double media	8
Soma	44

O que o compilador respondeu:

```
sizeof(struct Aluno) = 48
```

A diferença não é bug: o compilador **inseriu bytes** de propósito, para que cada campo comece em um endereço que o processador lê de uma vez.

Vocabulário de hoje

Alinhamento — em que endereços um tipo pode começar. **Offset** — a que distância do início da struct o campo começa. **Padding** — bytes vazios inseridos para o offset dar certo.

int **alinhado** (offset 4)



1 leitura de palavra

int **desalinhado** (offset 2)



2 leituras + junção

As barras douradas marcam as fronteiras de palavra da memória (4 bytes).

A regra do hardware


Um tipo de N bytes quer começar em um endereço múltiplo de N . Em x86 o acesso desalinhado é lento; em várias arquiteturas ARM e RISC ele simplesmente **falha**. O compilador prefere gastar bytes a arriscar isso.

Ao montar o registro, na ordem em que você escreveu os campos

1. Cada campo tem um **alinhamento** a — nos tipos básicos, igual ao tamanho (char 1, short 2, int 4, double 8).
2. O campo é colocado no **próximo offset múltiplo de a** ; os bytes pulados viram **padding interno**.
3. O alinhamento da struct é o **maior** entre os de seus campos, e o tamanho total sobe até o próximo múltiplo dele — o **padding final**.

Por que a regra 3 existe

Em `struct Aluno turma[40]`, cada elemento começa `sizeof(struct Aluno)` bytes depois do anterior. Sem múltiplo de 8, o campo `media de turma[1]` cairia desalinhado.



Conferindo

Offsets: nome 0, matricula 20, nascimento 24, media 40. Último byte usado: 47.
Tamanho 48, múltiplo de 8 — aqui não sobrou padding final, só os 4 bytes internos antes de media.

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stddef.h>    /* offsetof */
3
4  int main(void) {
5      printf("sizeof = %zu\n", sizeof(struct Aluno));
6      printf("nome      @ %zu\n", offsetof(struct Aluno, nome));
7      printf("matricula @ %zu\n", offsetof(struct Aluno, matricula));
8      printf("nascimento @ %zu\n", offsetof(struct Aluno, nascimento));
9      printf("media      @ %zu\n", offsetof(struct Aluno, media));
10     return 0;
11 }
```

Saída (Linux/macOS 64 bits)


sizeof = 48 nome @ 0 matricula @ 20 nascimento @ 24 media @ 40

Não decore números


Os tamanhos dependem da arquitetura: aprenda o *mecanismo* e meça.

```
1 struct Ruim {  
2     char c;  
3     int i;  
4     char d;  
5 };  
6 /* sizeof = 12 */
```

```
1 struct Boa {  
2     int i;  
3     char c;  
4     char d;  
5 };  
6 /* sizeof = 8 */
```



6 bytes desperdiçados



2 bytes de padding final

Regra prática

Declare os campos do **maior alinhamento para o menor**. Os mesmos dados ocuparam 33% menos memória — em um milhão de registros, isso são megabytes.

Importa

- Vetores grandes — o padding é multiplicado pelo número de elementos.
- Sistemas embarcados, com RAM escassa.
- Desempenho: mais registros por linha de cache.

Não importa

- Uma ou poucas variáveis do tipo.
- Quando reordenar prejudica a leitura sem ganho medido.

Armadilha clássica

`fwrite(&a, sizeof a, 1, f)` grava *também* o padding, com lixo dentro — outra máquina pode ler tudo errado.

O que aprendemos

- `sizeof` de um registro $\geq$ soma dos campos: a diferença é **padding**.
- Cada campo começa em um offset múltiplo do seu alinhamento; o tamanho total é múltiplo do maior alinhamento da struct.
- O padding existe porque o processador lê a memória em blocos alinhados — é preço de velocidade e de correção.
- Reordenar campos do maior para o menor reduz o desperdício, e `sizeof/offsetof` medem o resultado.

Tarefas

Tarefa 1 — prever antes de compilar

Acrescente `char turma;` a `struct Aluno`, logo depois de `matricula`. Anote sua previsão de `sizeof` *antes* de compilar; depois meça. Explique a diferença (ou a ausência dela).

Tarefa 2 — reordenar

Reordene os campos de `struct Aluno` do maior alinhamento para o menor e meça `sizeof` antes e depois. Deu ganho? Depois repita com `struct { char flag; double valor; int id; char tipo; }` e explique por que os dois casos se comportam de forma diferente.

Tarefa 3 — aninhar mais um nível

Crie `struct Endereco` (rua, número, CEP) e inclua-a em `struct Aluno`. Imprima `a.endereco.cep` e recalcule o tamanho total.

Cadastro da turma

Escreva um programa que:

1. declare `struct Aluno turma[5]` com data aninhada;
2. preencha os cinco alunos no próprio código;
3. imprima uma tabela com nome, matrícula, nascimento e média;
4. informe o aluno de maior média e a média da turma;
5. imprima `sizeof(struct Aluno)`, a soma dos campos e quantos bytes de padding existem por aluno e no vetor inteiro.

Entrega

O tutorial traz o esqueleto, os testes e as perguntas de investigação.

struct agrupa campos de tipos diferentes em um valor único



O ponto acessa campos; cada ponto desce um nível de aninhamento



O compilador insere padding para alinhar cada campo



sizeof e offsetof medem; a ordem dos campos decide o custo

Próxima aula

Ponteiros: em vez de copiar 48 bytes, passar um endereço — e o operador `->` para chegar aos campos a partir dele.



André Backes.

Linguagem C: completa e descomplicada.

Elsevier, Rio de Janeiro, 2013.



Randal E. Bryant and David R. O'Hallaron.

Computer Systems: A Programmer's Perspective.

Pearson, Boston, 3 edition, 2015.

Seção 3.9: alinhamento de dados e layout de structs.



Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein.

Algoritmos: teoria e prática.

Elsevier, Rio de Janeiro, 3 edition, 2012.



Paul Deitel and Harvey Deitel.

C: como programar.

Pearson Prentice Hall, São Paulo, 6 edition, 2011.



Paulo Feofiloff.

Algoritmos em linguagem C.

Elsevier, Rio de Janeiro, 2009.



ISO/IEC.

Iso/iec 9899:2018 — information technology: Programming languages: C.

Technical report, International Organization for Standardization, 2018.

Seção 6.7.2.1: structure and union specifiers.



Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie.

C: a linguagem de programação — padrão ANSI.

Campus, Rio de Janeiro, 1989.



K. N. King.

C Programming: A Modern Approach.

W. W. Norton, New York, 2 edition, 2008.

Capítulo 16: estruturas, uniões e enumerações.

-  Herbert Schildt.
C completo e total.
Makron Books, São Paulo, 3 edition, 1997.
-  Konstantin Serebryany, Derek Bruening, Alexander Potapenko, and Dmitriy Vyukov.
AddressSanitizer: A fast address sanity checker.
In *USENIX Annual Technical Conference (ATC)*, pages 309–318, 2012.
Ferramenta usada no tutorial para detectar vazamentos e uso após free.
-  Aaron M. Tenenbaum, Yedidyah Langsam, and Moshe J. Augenstein.
Estruturas de dados usando C.
Pearson Makron Books, São Paulo, 1995.
-  Paul R. Wilson, Mark S. Johnstone, Michael Neely, and David Boles.
Dynamic storage allocation: A survey and critical review.
In *International Workshop on Memory Management (IWMM)*, pages 1–116. Springer, 1995.
Panorama de estratégias de alocação dinâmica e fragmentação.



Nivio Ziviani.

Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C.

Cengage Learning, São Paulo, 3 edition, 2011.