LEADER DES SOLUTIONS DE NETTOYAGE

CATALOGUE DE MATÉRIELS DE NETTOYAGE 2024



DÉCOUVREZ L'EXCELLENCE GRILLOO

Explorez une gamme complète d'outils de nettoyage innovants, pensés pour vous offrir des résultats impeccables à chaque utilisation. Chez GRILLOO, nous redéfinissons le nettoyage en vous proposant des solutions fiables, ergonomiques et durables.



GRILLOO

Nettoyez avec Excellence

Bienvenue dans l'univers **GRILLOO,** où la propreté prend vie à travers l'innovation et la performance. Chez GRILLOO, notre passion est de transformer chaque espace en un lieu éclatant de fraîcheur. Nous nous engageons à vous offrir des solutions de nettoyage avancées, conçues pour simplifier vos tâches tout en garantissant des résultats exceptionnels.

Autolaveuse Autoportée : Avec notre autolaveuse autoportée GRILLOO, la propreté devient une expérience sans effort. Alliant puissance et manœuvrabilité, elle redéfinit les normes du nettoyage des surfaces, offrant une performance exceptionnelle pour les environnements professionnels et industriels.

Aspirateur : Les aspirateurs GRILLOO incarnent l'efficacité silencieuse. Conçus pour éliminer la saleté en profondeur, nos aspirateurs offrent une aspiration puissante, une filtration avancée et une ergonomie pensée pour simplifier votre routine de nettoyage.

Monobrosse : La monobrosse GRILLOO est l'alliée de vos sols. Polyvalente et robuste, elle restaure la brillance de vos surfaces avec une efficacité remarquable. Que ce soit pour le polissage ou la préparation des sols avant le traitement, la monobrosse GRILLOO excelle dans chaque application.

Injecteur-Extracteur : La technologie GRILLOO d'injecteur-extracteur offre un nettoyage en profondeur des tissus et des revêtements. Rétablissez la fraîcheur de vos tapis et textiles avec cette solution polyvalente qui aspire la saleté pour des résultats de nettoyage impeccables.

Générateur à Vapeur : Le générateur à vapeur GRILLOO libère la puissance de la vapeur pour déloger et éliminer les impuretés. Respectueux de l'environnement et efficace, il offre une alternative novatrice pour désinfecter et nettoyer sans l'utilisation de produits chimiques agressifs.

Lustreuse : Nos lustreuses GRILLOO apportent la touche finale à vos sols. Conçues pour offrir une brillance éclatante, elles combinent performance et facilité d'utilisation pour un résultat professionnel à chaque utilisation.

Balayeuse : La balayeuse GRILLOO offre une solution rapide et efficace pour le nettoyage des sols extérieurs. Avec une conception robuste et une capacité de collecte élevée, elle garantit un environnement propre et accueillant.

Chez **GRILLOO**, chaque produit incarne notre engagement envers l'excellence, la durabilité et la satisfaction de nos clients. Transformez votre espace avec la puissance du nettoyage **GRILLOO** – où l'innovation rencontre la propreté.

NOTRE OBJECTIF

L'objectif de la marque **GRILLOO** est de devenir le partenaire de confiance dans le domaine du nettoyage en fournissant des solutions innovantes, fiables et performantes. Voici quelques aspects clés de l'objectif de la marque :

INNOVATION

GRILLOO vise à être à la pointe de l'innovation dans le domaine du matériel de nettoyage. L'entreprise s'efforce de développer des produits dotés de technologies de pointe pour simplifier les tâches de nettoyage et améliorer l'efficacité.

FIABILITÉ

GRILLOO cherche à établir une réputation de fiabilité. Les clients doivent pouvoir compter sur les équipements GRILLOO pour répondre à leurs besoins de nettoyage de manière constante et efficace.

FACILITÉ D'UTILISATION

Un autre objectif clé est de rendre le nettoyage accessible à tous. Les produits GRILLOO sont conçus pour être conviviaux, avec des fonctionnalités intuitives qui facilitent l'utilisation, que l'utilisateur soit un professionnel du nettoyage ou un particulier.

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE

L'objectif principal de GRILLOO est de fournir des produits offrant des performances exceptionnelles. Que ce soit pour l'autolaveuse, l'aspirateur, la monobrosse, la balayeuse ou tout autre équipement, la marque s'engage à dépasser les attentes en termes de puissance, de durabilité et de résultats de nettoyage.

DURABILITÉ

GRILLOO s'engage envers la durabilité, tant en termes de performances sur le long terme que d'impact environnemental. Les produits sont conçus pour être durables, réduisant ainsi la nécessité de remplacements fréquents.

REDÉFINIR L'EXPÉRIENCE DU NETTOYAGE

GRILLOO aspire à changer la perception du nettoyage en proposant des équipements qui transcendent les attentes habituelles. L'entreprise cherche à créer une expérience positive et efficace à chaque utilisation de ses produits.

SATISFACTION CLIENT

Au cœur de l'objectif de GRILLOO se trouve la satisfaction du client. L'entreprise vise à dépasser les besoins et les attentes des clients, en offrant un excellent service, des produits de qualité et des solutions adaptées.

En résumé, GRILLOO cherche à être un leader dans le secteur du nettoyage en offrant des produits novateurs, performants, fiables et faciles à utiliser, tout en plaçant la satisfaction du client au centre de ses préoccupations.

GARANTIE

La garantie offerte par **GRILLOO** sur ses produits peut varier en fonction du type d'équipement et des conditions spécifiques établies par l'entreprise. Il est essentiel de consulter les termes et conditions de garantie spécifiques fournis par GRILLOO pour obtenir des informations détaillées. Cependant, voici quelques points généraux que de nombreuses entreprises peuvent inclure dans leurs garanties :

Durée de la Garantie : La durée de la garantie peut varier en fonction du produit. Certains produits peuvent avoir une garantie plus longue que d'autres. Par exemple, des équipements plus spécialisés peuvent avoir une garantie plus étendue.

Couverture : La garantie de GRILLOO devrait spécifier les éléments couverts par la garantie. Cela peut inclure des défauts de fabrication, des pièces défectueuses ou des problèmes de performance liés à un usage normal.

Conditions d'Utilisation : Les garanties peuvent être sujettes à des conditions d'utilisation spécifiques. Il est important de respecter ces conditions pour que la garantie soit valide. Des conseils d'entretien et des recommandations d'utilisation appropriée peuvent également être inclus.

Procédure de Réclamation : La manière dont une réclamation de garantie doit être soumise et traitée devrait être clairement indiquée. Cela peut inclure des instructions sur la manière de contacter le service client, de fournir des preuves d'achat et d'expédier le produit défectueux.

Exclusions de Garantie : Certains éléments peuvent être exclus de la garantie. Par exemple, une garantie peut ne pas couvrir les dommages causés par une utilisation inappropriée, des accidents ou une négligence.

Service Client : Une garantie efficace est souvent accompagnée d'un service client réactif. GRILLOO devrait fournir des informations sur la manière dont les clients peuvent obtenir de l'aide en cas de problème couvert par la garantie.

Il est fortement recommandé de lire attentivement les termes et conditions spécifiques de la garantie fournie par GRILLOO pour chaque produit afin de comprendre pleinement ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter le service client de GRILLOO pour obtenir des clarifications sur la garantie de votre produit spécifique.





AUTOLAVEUSE GRILLOO G01M



Caractéristiques techniques

Modèle	G01M
Largeur d'opération	430mm
Zone d'opération	1200m² par heure
Vitesse de course	5 km par heure
Largeur de brosse	450 mm
Capacité du réservoir d'eau propre	4L
Capacité du réservoir d'eau sale	6,5 L
Brosse numéro	2 pièces
Alimentation	36V
Durée d'exécution	1 à 1,2 heure
Pression de la brosse	8Kg
Puissance du moteur de brosse	200 W (sans balais)
Puissance du moteur d'aspiration sous vide	150 W (sans balais sec et humide)
Puissance de la pompe	7,5 W
Bruit	65-73Db
Capacité de la batterie	10400mAh
Temps de charge	4 à 6 heures
Poids sans batterie	15Kg
Poids avec batterie	17Kg
Taille de la machine	450*360*1200mm

L'autolaveuse **GRILLOO G01M** est une machine pour le nettoyage de sols industriels, commercial ou public avec 4L litres de capacité.

Une excellente traction par la brosse avec une pression allant jusqu'à 8 kg. Equipée de batterie AGM, elles offrent une autonomie de 1:20h heures et la possibilité de nettoyer de petites surfaces faiblement encombrées.

L'autolaveuse GRILLOO **G01M** est maniable et trés simple à utiliser avec un panneau de commande clair et intuitif.

Caractéristiques GRILLOO G01M :

• Efficacité optimale grâce au réservoir de solution petit format de 4 litres

• Panneau de commande tactile intuitif de pointe

• Plateau de brosse en nylen moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 8 kg

• Aucun outil nécessaire pour remplacer les lèvres du suceur • Arrêt différé du moteur d'aspiration

• Rendement surfacique jusqu'à 1200 m2/heure

• Chargeur de batterie 13 A

• Pression de 8kg

Accessoires standard G01M :

- Brosse
- Porte-disque
- Batterie AGM 36 V/60 Ah litum
- Chargeur

AUTOLAVEUSE GRILLOO G02M



Caractéristiques techniques

Modèle	G02M
Puissance	650W
Matériaux	Alliage d'aluminium et CBS
Réservoir de solution	3,5 L
Réservoir de recyclage	4 L
Chemin de brosse	45,5 cm
Chemin de la raclette	50 CM
Vitesse de rotation de la brosse	200 tr/min
Batterie	2 *8,8 Ah-24 V Li-ion
Poids	40KGS
Temps de travail continu de la batterie	3 heures

L'autolaveuse **GRILLOO G02M** est une machine pour le nettoyage de sols industriels, commercial ou public avec 6L litres de capacité.

Une excellente traction par la brosse avec une pression allant jusqu'à 8 kg. Equipée de batterie AGM, elles offrent une autonomie de 3h et la possibilité de nettoyer de petites surfaces faiblement encombrées.

L'autolaveuse **GRILLOO G02M** est maniable et trés simple à utiliser avec un panneau de commande clair et intuitif.

Caractéristiques GRILLOO G02M :

• Efficacité optimale grâce au réservoir de solution petit format de 6 litres

• Panneau de commande tactile intuitif de pointe

• Plateau de brosse en nylon moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 12 kg

• Aucun outil nécessaire pour remplacer les lèvres du suceur

• Arrêt différé du moteur d'aspiration

• Rendement surfacique jusqu'à 1300 m2/heure

• Chargeur de batterie 13 A

• Pression de 12kg

Accessoires standard G02M :

- Brosse
- Porte-disque
- Batterie AGM 24 V/8,8 Ah litum
- Chargeur

AUTOLAVEUSE GRILLOO G5



Caractéristiques techniques

Modèle	G5
DIMENSIONS	910*510*72 mm
POIDS AVEC BATTERIES	80 Kg
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION	35 L
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE SOLUTION	30 L
LARGEUR DE LA RACLETTE	580 mm
LARGEUR DU CHEMIN DE NETTOYAGE	400 mm
TAUX DE PRODUCTIVITÉ	1700 m2/h
SYSTÈME DE CONDUITE	BROSSE ASSISTÉE
MOTEUR DE BALAIS	400 W
MOTEUR À VIDE	500 W
LEVÉE D'EAU - DÉBIT D'AIR	45 in 1,143 mm
BATTERIES	2-12, 33Ah @ 20 hr
AUTONOMIE PAR CHARGE	2.5 Hours
TENSION CC	24V
TAUX DE DÉCIBELS À	≤60dB(A)
OREILLE DE L'OPÉRATEUR, À L'INTÉRIEUR	
NIVEAU GRADE, MAX	5% (3°)

GRILLOO G5 est une autolaveuse tractée par la brosse ultra simple d'utilisation.

Grâce à sa conception compacte, elle est idéale pour les petits environnements commerciaux dans des espaces restreints jusqu'à de moyennes surfaces dégagées ou encombrées. Il n'y a pas de courroie qui s'use ou qu'il faut ajuster, car **GRILLOO G5** est dotée d'un moteur entraînant la brosse par engrenage. La vitesse d'avancement est réglable.

GRILLOO G5 dévoile une nouvelle conception qui réduit le bruit et utilise les mêmes pièces et composants de haute qualité qui rendent tous les produits **GRILLOO** si efficaces.

Caractéristiques GRILLOO G5:

• Moteur de brosse entraîné par engrenage

• Suceur incurvé en aluminium moulé sous pression

• Toute nouvelle conception qui réduit le bruit

• Grande ouverture sur le réservoir de récupération pour en faciliter le nettoyage

• Rendement surfacique : 1.700 m2/h

• BATTRIE 2-12 V, 33 Ah AGM

Accessoires standard G5:

- Brosse 43 cm
- Plateau porte-disque 43 cm
- Batteries AGM 24 V/33Ah C5
- Chargeur intégré
- Optionnel: batterie GEL 24V avec chargeur 10 A

AUTOLAVEUSE GRILLOO G55



Caractéristiques techniques

Modèle	G55
Tension	24V
Tension du chargeur	220V 50HZ / 110 60HZ
Largeur propre	460mm
Largeur de la ventouse	780mm
Efficacité du nettoyage	1900m 2/h
Dia. De brosse	18"
Bruit	≤ 60DBA
Moteur de brosse	400w
Moteur à ventouse	500w
Réservoir d'eau propre	40L
Réservoir d'eau sale	45L
Temps de travail	3-4H
Pression de brosse	1080*500*1075mm
Taille de l'emballage	1080*500*845mm
Poids Net	120kg

GRILLOO G55 est une autolaveuse tractée par la brosse ultra simple d'utilisation.

Grâce à sa conception compacte, elle est idéale pour les petits environnements commerciaux dans des espaces restreints jusqu'à de moyennes surfaces dégagées ou encombrées. Il n'y a pas de courroie qui s'use ou qu'il faut ajuster, car **GRILLOO G55** est dotée d'un moteur entraînant la brosse par engrenage. La vitesse d'avancement est réglable.

GRILLOO G55 dévoile une nouvelle conception qui réduit le bruit et utilise les mêmes pièces et composants de haute qualité qui rendent tous les produits **GRILLOO** si efficaces.

Caractéristiques GRILLOO G55:

• Moteur de brosse entraîné par engrenage

• Suceur incurvé en aluminium moulé sous pression

• Toute nouvelle conception qui réduit le bruit

• Grande ouverture sur le réservoir de récupération pour en faciliter le nettoyage

• Rendement surfacique : 1.900 m2/h

• BATTRIE 2-12 V, 100 Ah AGM

Accessoires standard G55:

- Brosse 45 cm
- Plateau porte-disque 45 cm
- Batteries AGM 24 V/100Ah C5
- Chargeur intégré
- Optionnel: batterie lutim 24V avec chargeur 13 A

AUTOLAVEUSE GRILLOO G53



Caractéristiques techniques

Modèle	G53	
Dimension	mm	1270×550×1090
Poids	Kg	85
Poids avec batteries	Kg	161
Capacité du réservoir de solution	Litre	45
Capacité du réservoir de récupération	Litre	56
largeur de raclette	mm	770
largeur du chemin de nettoyage	mm	530
taux de production	m²/heure	2200
tour d'allée minimum	mm	1600
pression du tampon de la brosse	Kg	40
vitesse du moteur de la brosse	tr/min	200
Autonomie	Heure	3
tension et puissance du moteur de brousse	V/W	24/650
tension et puissance du moteur d'aspiration	V/W	24/500
batteries	Ah @ 20h	130
vide de travail	mbar	155
Dégradé maximum	%	3
Niveau sonore	dB	68

L'autolaveuse **GRILLOO G53** est une machine autotractée avec réservoir grand format d'une capacité de 56 litres. Livrée avec un plateau et une brosse ainsi qu'un corps de suceur en aluminium.

La pression de travail peut atteindre 40 kg-50 kg et grâce d'autonomie 3 heure. Le panneau de commande est simple et intuitif.

La technologie de batterie Lithium option embarquée vous fait oublier tous les contraintes de maintenance et de charge de batteries. Parfaitement adapté pour le nettoyage de moyennes à grande surface de par son autonomie, **GRILLOO G53** convient tout particulièrement aux surfaces commerciales et aux établissements médicalisés.

Caractéristiques GRILLOO G53:

• Efficacité optimale grâce au réservoir de solution grand format de 56 litres

• Panneau de commande tactile intuitif de pointe

• Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 30 kg

• Aucun outil nécessaire pour retourner les bavettes du suceur

• Arrêt différé du moteur d'aspiration

• Rendement théorique jusqu'à 2.200 m2/heure

• Pression de 40 kg ou 50 kg

• Système de dosage de détergent en option

Accessoires standard G53:

- Brosse
- Porte-disque 51 cm
- Batterie Gel 24 V/110 Ah
- Chargeur

AUTOLAVEUSE GRILLOO G54



Caractéristiques techniques

Modèle	G54	
Dimension	mm	1270×550×1090
Poids	Kg	89
Poids avec batteries	Kg	165
Capacité du réservoir de solution	Litre	60
Capacité du réservoir de récupération	Litre	65
largeur de raclette	mm	790
largeur du chemin de nettoyage	mm	530
taux de production	m²/heure	2500
tour d'allée minimum	mm	1600
pression du tampon de la brosse	Kg	40
vitesse du moteur de la brosse	tr/min	200
Autonomie	Heure	3
tension et puissance du moteur de brousse	V/W	24/650
tension et puissance du moteur d'aspiration	V/W	24/500
batteries	Ah @ 20h	140
vide de travail	mbar	155
Dégradé maximum	%	3
Niveau sonore	dB	68

L'autolaveuse **GRILLOO G54** est une machine autotractée avec réservoir grand format d'une capacité de 65 litres. Livrée avec un plateau et une brosse ainsi qu'un corps de suceur en aluminium.

La pression de travail peut atteindre 40 kg-50 kg et grâce d'autonomie 3 heure. Le panneau de commande est simple et intuitif.

La technologie de batterie Lithium option embarquée vous fait oublier tous les contraintes de maintenance et de charge de batteries.

Parfaitement adapté pour le nettoyage de moyennes à grande surface de par son autonomie, **GRILLOO G54** convient tout particulièrement aux surfaces commerciales Et aux établissements médicalisés.

Caractéristiques GRILLOO G54:

• Efficacité optimale grâce au réservoir de solution grand format de 65 litres

• Panneau de commande tactile intuitif de pointe

• Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 30 kg

• Aucun outil nécessaire pour retourner les bavettes du suceur

• Arrêt différé du moteur d'aspiration

• Rendement théorique jusqu'à 2.500 m2/heure

• Pression de 40 kg ou 50 kg

• Système de dosage de détergent en option

Accessoires standard G54:

- Brosse
- Porte-disque 53 cm
- Batterie gel 24 V/100 Ah
- Chargeur

AUTOLAVEUSE GRILLOO G50



Caractéristiques techniques

Modèle	G50	
Dimension	mm	1270×550×1090
Poids	Kg	101
Poids avec batteries	Kg	186
Capacité du réservoir de solution	Litre	60
Capacité du réservoir de récupération	Litre	65
largeur de raclette	mm	790
largeur du chemin de nettoyage	mm	600
taux de production	m²/heure	2600
tour d'allée minimum	mm	1600
pression du tampon de la brosse	Kg	40
vitesse du moteur de la brosse	tr/min	200
Autonomie	Heure	3
tension et puissance du moteur de brousse	V/W	24/650
tension et puissance du moteur d'aspiration	V/W	24/500
batteries	Ah @ 20h	140
vide de travail	mbar	155
Dégradé maximum	%	3
Niveau sonore	dB	68
Moteur de traction	V/W	24/150

L'autolaveuse **GRILLOO G50** est une machine autotractée avec réservoir grand format d'une capacité de 65 litres.

Livrée avec un plateau et une brosse ainsi qu'un corps de suceur en aluminium. La pression de travail peut atteindre 40 kg-50 kg et grâce d'autonomie 3 heure. Le panneau de commande est simple et intuitif.

La technologie de batterie Lithium option embarquée vous fait oublier tous les contraintes de maintenance et de charge de batteries. Parfaitement adapté pour le nettoyage de moyennes à grande surface de par son autonomie, **GRILLOO G50** convient tout particulièrement aux surfaces commerciales et aux établissements médicalisés.

Caractéristiques GRILLOO G50:

• Efficacité optimale grâce au réservoir de solution grand format de 65 litres

• Panneau de commande tactile intuitif de pointe

• Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 30 kg

• Aucun outil nécessaire pour retourner les bavettes du suceur

• Arrêt différé du moteur d'aspiration

• Rendement théorique jusqu'à 2.500 m2/heure

• Pression de 40 kg ou 50 kg

• Système de dosage de détergent en option

Accessoires standard G50:

- 2 Brosses
- 2 Porte-disque 30 cm
- Batterie Gel 24 V/120 Ah
- Chargeur 13A

AUTOLAVEUSE GRILLOO G70



Caractéristiques techniques

Modèle	G70	
Dimension	mm	1522*832*1168
Poids	Kg	200
Poids avec batteries	Kg	285
Capacité du réservoir de solution	Litre	100
Capacité du réservoir de récupération	Litre	110
Diametre de brosse	inch	15 x 2
largeur de raclette	mm	1000
largeur du chemin de nettoyage	mm	850
taux de production	m²/heure	2800
pression du tampon de la brosse	Kg	54
vitesse du moteur de la brosse	tr/min	210
Autonomie	Heure	3,5 ~ 4
tension et puissance du moteur de brosse	V/W	24/550 x 2
tension et puissance du moteur d'aspiration	V/W	24/500
batteries	Ah @ 20h	210
vide de travail	mbar	155
Dégradé maximum	%	5
Niveau sonore	dB	68
Moteur de traction	V/W	24/554

L'autolaveuse **GRILLOO G70** est une machine autotractée avec réservoir grand format d'une capacité de 100 litres. Livrée avec deux plateaux et deux brosses (largeur de nettoyage de 85 cm), un châssis acier ainsi qu'un corps de suceur incurvé en aluminium.

La pression de travail peut atteindre 54 kg et la batterie Gel est standard sur tous les modèles.

Le panneau de commande est simple et intuitif.

La technologie de batterie Gel embarquée vous fait oublier tout les contraintes de maintenance et de charge de batteries. Parfaitement adapté pour le nettoyage de moyennes à très grande surface de par son autonomie, la **G70** convient tout particulièrement au surfaces commerciales.

Caractéristiques GRILLOO G70 :

• Efficacité optimale grâce au réservoir de solution grand format de 100 litres

• Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 54 kg

• Aucun outil nécessaire pour remplacer les lèvres du suceur

• Arrêt différé du moteur d'aspiration

• Système d'arrêt d'urgence

• Rendement théorique jusqu'à 2800 m2/heure

Accessoires standard G70:

- Brosse
- Porte-disque 15 inch x 2
- Batterie GEL 24 V/210A
- Chargeur embarqué

AUTOLAVEUSE GRILLOO RoboClean G+



Caractéristiques techniques

Modèle	RobotClean G+
Puissance absorbée (W)	1600
Puissance du moteur de traction (W)	560
Puissance turbine (W)	630
Puissance moteur brosse (W)	600
Largeur de travail des brosses (mm)	550
Pression de contact des brosses (g/cm²)	80
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	1350
Largeur d'aspiration (mm)	750
Réservoir d'eau propre/sale (l)	55 / 55
Réservoir de détergent (l)	5
Bac de pré-balayage (l)	2
Rendement surfacique théorique en mode autonome (m²/h)	max. 2365
Surface nettoyée avec un réservoir (m²)	env. 1830
Type de courant (V)	24
Nombre de batteries	2
Type de batterie	Lithium-Ion
Tension/ampérage de la batterie (V/Ah)	24 / 160
Autonomie de la batterie (h)	env. 3,5
Durée de charge de la batterie (h)	max. 8
Vitesse en mode autonome (km/h)	max. 4,3
Franchissement de déclivités (%)	max. 6
Largeur de franchissement en mode autonome (m)	min. 1
Poids à vide (kg)	228
Poids sans accessoires (kg)	225
Poids (avec accessoires) (kg)	235,2
Poids avec emballage (kg)	247
Dimensions (L × l × H) (mm)	1100x750x1200

Nouvelle autolaveuse Intelligente, efficace, autonome et manuelle

L'autolaveuse autonome **GRILLOO ROBOCLEAN G+** peut être aussi utilisée comme autolaveuse autotractée manuelle. Elle est particulièrement ergonomique grâce à sa poignée extensible. Sa batterie lithium Ion lui permet un niveau d'autonomie prolongée de plus de 3 heures.

Robot industriel Haute technologie - facilement accessible

Tous les composants sont facilement accessibles pour les équipes de nettoyage. L'eau récupérée peut être évacuée sans effort via le tuyau d'eau usée flexible. L'ouverture généreuse du réservoir de récupération en facilite son nettoyage.

Changement rapide : le système d'éjection et de ramassage automatique des brosses sans outil facilite l'entretien régulier de la machine.

Autonome et sûre !

GRILLOO ROBOCLEAN G+ assure la sécurité des personnes à proximité avec des capteurs fiables de dernière génération, des caméras 3D, et des systèmes de protection anti-collisions. Conforme à la norme EN IEC 63327, elle détecte et évite les obstacles en toute sécurité grâce à son "déplacement sans contact". Les itinéraires et données de nettoyage sont sécurisés, respectant toutes les réglementations de l'UE.

Sécurité assurée par GRILLOO Le logiciel interne de GRILLOO , détenteur des droits, répond aux normes de sécurité et de protection des données. Toutes les données sont stockées sur des serveurs européens, et des mesures telles que la pixellisation ciblée des vidéos garantissent la conformité en matière de protection des données.

La machine prend toujours des décisions en faveur de la sécurité !

Lorsque **GRILLOO ROBOCLEAN G+** s'approche d'un obstacle ou d'une personne à proximité, par exemple, un véhicule traversant son chemin, la machine ralentit ou s'arrête complètement. Une fois que l'objet s'éloigne ou quitte la zone de protection définie, la machine reprend sa vitesse de travail normale. Si un objet imprévu apparaît devant la machine, par exemple, si une personne saute soudainement devant la machine, la machine s'arrête immédiatement.

AUTOPORTÉE GRILLOO G7



Caractéristiques techniques

Modèle	G7
Traction	Moteur de traction
Largeur de travail des brosses (mm)	510
Largeur d'aspiration (mm)	850
Réservoir d'eau propre/sale (l)	70 / 75
Rendement surfacique théorique (m²/h)	2805
Rendement surfacique pratique (m²/h)	2000
Type de batterie	Lithium-Ion
Autonomie de la batterie (h)	max. 2
Durée de charge de la batterie (h)	8
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	180
Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)	13 / 20
Largeur d'allée pour demi-tour (mm)	1650
Consommation d'eau (l/min)	max. 2,3
Niveau de pression acoustique (dB (A))	67
Poids total autorisé (kg)	345
Poids sans accessoires (kg)	112
Dimensions (L × l × H) (mm)	1310 x 590 x 1060

Cette petite autolaveuse autoportée **GRILLOO G7** est une innovation impressionnante ! Les dimensions de la **GRILLOO G7** ne sont pas plus grandes qu'une autolaveuse accompagnée classique. Pourquoi marcher quand on peut conduire assis ? Le système de direction est exclusif, c'est pourquoi **GRILLOO G7** a un rayon de braquage court.

Le plateau de lavage est positionné à l'avant de la machine et a une largeur de 61 cm avec un brosses ou plateau porte disques. Ainsi, vous ne manquerez aucune salissure **GRILLOO G7** peut atteindre un rendement de 2000 m2/heure. Celle-ci a une autonomie de 2h et s'accompagne d'un chargeur rapide pour une charge courte

- Rayon de braquage extrêmement court de 1,3 m !
- Plateau de brosse de 53 cm à l'avant en aluminium moulé sous pression
- Suceur incurvé pour un séchage exceptionnel
- Aucun outil nécessaire pour remplacer les bavettes du suceur
- Arrêt différé du moteur d'aspiration
- Rendement théorique jusqu'à 2000 m2/heure
- Pression de brosse ou disque de 50 kg

Accessoires standard G7:

- 1 Brosse
- 1 Plateaux porte-disque
- 2 Batterie 12V gel 120 AH
- Chargeur rapide embarqué

AUTOPORTÉE GRILLOO G80



Caractéristiques techniques

Modèle	G80	
Dimension	mm	1220*620*1020
Poids	Kg	202
Poids avec batteries	Kg	282
Capacité du réservoir de solution	Litre	70
Capacité du réservoir de récupération	Litre	75
Diametre de brosse	mm	560
largeur de raclette	mm	780
largeur du chemin de nettoyage	mm	570
taux de production	m²/heure	2300
pression du tampon de la brosse	Kg	40
vitesse du moteur de la brosse	tr/min	210
Autonomie	Heure	3,5 ~ 4
tension et puissance du moteur de brosse	V/W	24/550
tension et puissance du moteur d'aspiration	V/W	24/500
batteries	Ah @ 20h	120
Dégradé maximum	%	4
Niveau sonore	dB	68
Moteur de traction	V/W	24/554

Cette petite autolaveuse autoportée **GRILLOO G80** est une innovation impressionnante !

Les dimensions de la GRILLOO G80 ne sont pas plus grandes qu'une autolaveuse accompagnée classique avec réservoir grand format d'une capacité de 75 litres. la machine et a une largeur de 78 cm avec un brosses ou plateau porte disques. Ainsi, vous ne manquerez aucune salissure **GRILLOO G80** peut atteindre un rendement de 2300 m2/heure.

Celle-ci a une autonomie de 4h et s'accompagne d'un chargeur rapide pour une charge courte.

- Rayon de braquage extrêmement court de 1,3 m !
- Plateau de brosse de 56 cm à l'avant en aluminium moulé sous pression
- Suceur incurvé pour un séchage exceptionnel
- Aucun outil nécessaire pour remplacer les bavettes du suceur
- Arrêt différé du moteur d'aspiration
- Rendement théorique jusqu'à 2300 m2/heure
- Pression de brosse ou disque de 40 kg

Accessoires standard G80:

- 1 Brosse
- 1 Plateaux porte-disque
- 2 Batterie 12V gel 120 AH
- Chargeur rapide embarqué

AUTOPORTÉE GRILLOO G8



Caractéristiques techniques

Modèle		G8
Tension	volts	24 V
Largeur de nettoyage	cm	81
Diamètre de brosse	inch	15 x 2
Traction	Traction	avant/arrière
Nombre de brosses	Pcs	2
Vitesse de rotation	brosse tr/min	285
Moteur de brosse	V/watts	24/550
Pression de brosse	kg	50
Suceur	cm	100
Réservoir de solution	litres	100
Réservoir de récupération	litres	105
Batteries	V/Ah	3x8/24V/200Ah
Type de batteries	Standard	Gel
Niveau sonore	dBA	67
Poids sans batteries	kg	135
Poids avec batteries	kg	182
Autonomie par charge	heures	3,5
Rendement surfacique	m2/heure	3500
Dimensions	cm LxlxH	132x72x127
Pente franchissable	%	20
Système dosage détergent		Standard

Cette petite autolaveuse autoportée **GRILLOO G8** est une innovation impressionnante ! Les dimensions de la **G8** ne sont pas plus grandes qu'une autolaveuse accompagnée classique. Pourquoi marcher quand on peut conduire assis ?

Le système de direction est à l'avant de la machine et a une largeur de 81cm avec deux brosses ou plateau porte disques. Ainsi, vous ne manquerez aucune salissure. La G8 peut atteindre un rendement de 3.500 m2/heure.

Celle-ci a une autonomie de 3h30 et s'accompagne d'un chargeur rapide pour une charge courte. Un rapport quotidien en temps

Caractéristiques GRILLOO G8 :

• Rayon de braquage extrêmement court de 1,4 m !

• Plateau de brosse de 15inch x 2 à l'avant en aluminium moulé sous pression

• Suceur incurvé pour un séchage exceptionnel

• Aucun outil nécessaire pour remplacer les bavettes du suceur

• Arrêt différé du moteur d'aspiration

• Rendement théorique jusqu'à 3500 m2/heure

• Pression de brosse ou disque de 50 kg

Accessoires standard G8:

- 2 Brosses
- 2 Plateaux porte-disque
- 3 Batterie 8v x3 200ah
- Chargeur 20ah
- Suceure

AUTOPORTÉE GRILLOO G9



Caractéristiques techniques

Modèle		G9
Tension	volts	24 V
Largeur de nettoyage	cm	85
Traction	Traction	avant/arrière
Nombre de brosses	Pcs	2
Vitesse de rotation brosse	tr/min	210
Moteur de brosse	V/watts	24/2x450
Pression de brosse	kg	70
Suceur	cm	110
Réservoir de solution	litres	130
Réservoir de récupération	litres	140
Batteries	V/Ah	24/225
Type de batteries	Standard	Gel
Niveau sonore	dBA	68
Poids sans batteries	kg	395
Poids avec batteries	kg	435
Autonomie par charge	heures	4 h
Rendement théorique	m2/heure	4500
Dimensions	LxlxH cm	160x110x138
Pente franchissable	%	17
Système dosage	détergent	Standard

L'autolaveuse autoportée **GRILLOO G9** est entièrement automatisée avec une pression de travail pouvant atteindre 75 kg, pour une efficacité de nettoyage maximale.

Son système de mélange de solution numérisé (1% à 5%) simplifie l'utilisation de détergent en fonction du taux de salissures. Sa conception compacte donne à l'autolaveuse **GRILLOO G9** une maniabilité maximale.

La **G9** est fournie avec un système de brossage et d'aspiration entièrement automatisé qui se met en action dès l'avancement de la machine.

La technologie de **GRILLOO G9** batterie Lithium option au batterie gel standard embarquée vous fait oublier tout les contraintes de maintenance et de charge de batteries.

La **G9** convient au nettoyage de très grandes surfaces grâce à une tête de brosse de 85 cm

Caractéristiques GRILLOO G9 :

- Efficacité optimale grâce au réservoir de solution grand format de 140 litres
- Panneau de commande tactile intuitif de pointe
- Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 75 kg
- Remplacement des bavettes du suceur sans outil.
- Arrêt différé du moteur d'aspiration
- Système d'arrêt d'urgence option
- Rendement théorique jusqu'à 4500 m2/heure

Accessoires standard G9:

- 2 Brosses
- Plateau porte-disque 41 cm
- Batterie GEL 24 V/200 Ah
- Chargeur 25A

AUTOPORTÉE GRILLOO G90



Caractéristiques techniques

Modèle		G90
Tension	volts	24 V
Largeur de nettoyage	cm	91
Traction	Traction	avant/arrière
Nombre de brosses	Pcs	2
Diamètre de brosse	inch	17 x 2
Vitesse de rotation brosse	tr/min	210
Moteur de brosse	V/watts	24/2x450
Pression de brosse	kg	75
Suceur	cm	116
Réservoir de solution	litres	120
Réservoir de récupération	litres	140
Batteries	V/Ah	24/225
Type de batteries	Standard	Gel
Niveau sonore	dBA	68
Poids sans batteries	kg	400
Poids avec batteries	kg	440
Autonomie par charge	heures	4 h
Rendement théorique	m2/heure	5500
Dimensions	LxlxH cm	160x93x132
Pente franchissable	%	17
Système dosage	détergent	Standard

L'autolaveuse autoportée **GRILLOO G90** est entièrement automatisée avec une pression de travail pouvant atteindre 75 kg, pour une efficacité de nettoyage maximale.

Son système de mélange de solution numérisé (1% à 5%) simplifie l'utilisation standard

de détergent en fonction du taux de salissures. Sa conception compacte donne

à l'autolaveuse **GRILLOO G90** une maniabilité maximale. La **G90** est fournie avec un système de brossage et d'aspiration entièrement automatisé qui se met en action dès l'avancement de la machine. La technologie de **GRILLOO G90** batterie Lithium option au batterie gel standard embarquée vous fait oublier tout les contraintes de maintenance et de charge de batteries. La **G90** convient au nettoyage de très grandes surfaces grâce à une tête de brosse de 85 cm

Caractéristiques GRILLOO G90 :

• Efficacité optimale grâce au réservoir de solution grand format de 140 litres

• Panneau de commande tactile intuitif de pointe

• Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 75 kg

• Remplacement des bavettes du suceur sans outil.

• Arrêt différé du moteur d'aspiration

Accessoires standard G90:

- 2 Brosses
- 2 Plateau porte-disque 41 cm
- Batterie GEL 24 V/200 Ah
- Chargeur 25A

AUTOPORTÉE GRILLOO G120



Caractéristiques techniques

Modèle		G120
Tension	volts	36 V
Largeur de nettoyage	cm	100
Traction	Traction	avant/arrière
Nombre de brosses	Pcs	2
Vitesse de rotation brosse	tr/min	210
Moteur de brosse	V/watts	36/2x550
Pression de brosse	kg	96
Suceur	cm	120
Réservoir de solution	litres	260
Réservoir de récupération	litres	300
Batteries	V/Ah	36/225
Type de batteries	Standard	Gel
Niveau sonore	dBA	60
Poids sans batteries	kg	590
Poids avec batteries	kg	650
Autonomie par charge	heures	7 h
Rendement théorique	m2/heure	12000
Dimensions	LxlxH cm	196x106x162
Pente franchissable	%	15
Système dosage	détergent	Standard

L'autolaveuse autoportée **GRILLOO G120** est entièrement automatisée avec une pression de travail pouvant atteindre 96 kg, pour une efficacité de nettoyage maximale.

Son système de mélange de solution numérisé (1% à 15 %) simplifie l'utilisation standard de détergent en fonction du taux de salissures. Sa conception compacte donne à l'autolaveuse **GRILLOO G120** une maniabilité maximale.

La **G120** est fournie avec un système de brossage et d'aspiration entièrement automatisé qui se met en action dès l'avancement de la machine. La technologie de **GRILLOO G120** batterie Lithium option au batterie gel standard embarquée vous fait oublier tout les contraintes de maintenance et de charge de batteries.

La **G120** convient au nettoyage de très grandes surfaces grâce à une tête de brosse de 100 cm

Caractéristiques GRILLOO G120 :

• Efficacité optimale grâce au réservoir de solution grand format de 300/260 litres

• Panneau de commande tactile intuitif de pointe

• Plateau de brosse moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 90 kg

• Remplacement des bavettes du suceur sans outil.

• Arrêt différé du moteur d'aspiration

• Système d'arrêt d'urgence

• Rendement théorique jusqu'à 12 000 m2/heure

Accessoires standard G120:

- 2 Brosses
- 2 Plateau porte-disque 50 cm
- Batterie GEL 36 V/200 Ah
- Chargeur 25A

AUTOPORTÉE GRILLOO G100



Caractéristiques techniques

Modèle		G100
Tension	volts	36 V
Largeur de nettoyage	cm	101,5
Traction	Traction	avant/arrière
Nombre de brosses	Pcs	2
Vitesse de rotation brosse	tr/min	330
Moteur de brosse	V/watts	36/2x750
Pression de brosse	kg	120
Suceur	cm	124,5
Réservoir de solution	litres	285
Réservoir de récupération	litres	346
Batteries	V/Ah	36/460
Type de batteries	Standard	Acide
Niveau sonore	dBA	60
Poids sans batteries	kg	1425
Poids avec batteries	kg	1525
Autonomie par charge	heures	8 h
Rendement théorique	m2/heure	8800
Dimensions	LxlxH cm	223x124x148
Pente franchissable	%	15
Système dosage	détergent	Standard

L'autolaveuse autoportée **GRILLOO G100** est entièrement automatisée avec une pression de travail pouvant atteindre 96 kg, pour une efficacité de nettoyage maximale.

Son système de mélange de solution numérisé (1% à 15 %) simplifie l'utilisation standard de détergent en fonction du taux de salissures. Sa conception compacte donne à l'autolaveuse **GRILLOO G100** une maniabilité maximale.

La **G100** est fournie avec un système de brossage et d'aspiration entièrement automatisé qui se met en action dès l'avancement de la machine.

La technologie **de GRILLOO G100** batterie Lithium option au batterie gel standard embarquée vous fait oublier tous les contraintes de maintenance et de charge de batteries.

La **G100** convient au nettoyage de très grandes surfaces grâce à une tête de brosse de 101.5 cm

Caractéristiques GRILLOO G120 :

• Efficacité optimale grâce au réservoir de solution grand format de 346/285 litres

• Panneau de commande tactile intuitif de pointe

• Plateau de brosse moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 120 kg

• Remplacement des bavettes du suceur sans outil.

• Arrêt différé du moteur d'aspiration

• Système d'arrêt d'urgence

• Rendement théorique jusqu'à 8800 m2/heure

Accessoires standard G100:

- 2 Brosses 50 cm
- 2 Plateau porte-disque 50 cm
- Batterie GEL 36 V/200 Ah
- Chargeur 30 A

AUTOPORTÉE GRILLOO G10



Caractéristiques techniques

Modèle		G10
Tension	volts	36 V
Largeur de nettoyage	cm	90
Traction	Traction	avant/arrière
Nombre de brosses	Pcs	2
Diamètre de brosse	cm	43 x 2
Vitesse de rotation brosse	tr/min	325
Moteur de brosse	V/watts	36/2x750
Pression de brosse	kg	114
Suceur	cm	104
Réservoir de solution	litres	132
Réservoir de récupération	litres	166
Batteries	V/Ah	36/200
Type de batteries	Standard	Acide
Niveau sonore	dBA	62
Poids sans batteries	kg	690
Poids avec batteries	kg	750
Autonomie par charge	heures	6 h
Rendement théorique	m2/heure	7000
Dimensions	LxlxH cm	223x124x148
Pente franchissable	%	15
Système dosage	détergent	Standard

L'autolaveuse autoportée **GRILLOO G10** est entièrement automatisée avec une pression de travail pouvant atteindre 114 kg, pour une efficacité de nettoyage maximale.

Son système de mélange de solution numérisé (1% à 10 %) simplifie l'utilisation standard de détergent en fonction du taux de salissures. Sa conception compacte donne à l'autolaveuse GRILLOO G10 une maniabilité maximale.

La **G10** est fournie avec un système de brossage et d'aspiration entièrement automatisé qui se met en action dès l'avancement de la machine.

La technologie de **GRILLOO G100** batterie Lithium option à la batterie gel standard embarquée vous fait oublier tous les contraintes de maintenance et de charge de batteries.

La G100 convient au nettoyage de très grandes surfaces grâce à une tête de brosse de 81 cm

Caractéristiques GRILLOO G10 :

• Efficacité optimale grâce au réservoir de solution grand format de 166/132 litres

• Panneau de commande tactile intuitif de pointe

• Plateau de brosse moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 114kg

• Remplacement des bavettes du suceur sans outil.

• Arrêt différé du moteur d'aspiration

• Système d'arrêt d'urgence

• Rendement théorique jusqu'à 7000 m2/heure

Accessoires standard G10:

- 2 Brosses 43 cm
- 2 Plateau porte-disque 43cm
- Batterie GEL 36 V/200 Ah
- Chargeur 25 A

ASPIRATEURS



Qu'il s'agisse de nettoyer de grandes surfaces, de traiter les espaces humides ou de retirer de l'eau : les aspirateurs eau et poussière professionnels **GRILLOO** GS conviennent à un large éventail de travaux de nettoyage dans l'industrie et le commerce.

Les bacs à poussière d'une capacité comprise entre 10 et 90 litres cuve inox au pvc et les puissants moteurs de 1 300 à 2 600 watts permettent des performances de nettoyage incroyables. Si votre espace professionnel a plutôt tendance à cumuler de la poussière, découvrez notre gamme GRILLOO GS d'aspirateurs professionnels à poussière.

Choisissez l'aspirateur qui correspond au mieux aux besoins de votre entreprise.

Points forts de la série GRILLOO GS :

- Cordons d'alimentation extra-longs jusqu'à 10 mètres
- Système sophistiqué et breveté de séparation de l'eau par cyclone qui sépare l'eau de refroidissement et l'eau sale
- Fonctionnalité permanente grâce à l'interrupteur à flotteur qui réagit également à la mousse
- Robustes, durables et économiques



ASPIRATEUR

GRILLOO GS5



Caractéristiques techniques

Modèle	GRILLOO GS5
Capacité	15L
Puissance	1300W
Tension	220-240V
Taille	55cm
Diamètre du réservoir	Dia.:350mm
Mode de refroidissement	Circulating Air cooling
Débit d'air	48L/s
Aspiration sous vide	190m bar
Longueur de câble	5m
Diamètre du tuyau	36mm
Emballage (mm)	510*430*518

GRILLOO GS10



Caractéristiques techniques

Modèle	GRILLOO GS10
Capacité	10L
Puissance	1000W
Tension	220-240V
Taille	55cm
Diamètre du réservoir	Dia.:345mm
Mode de refroidissement	Circulating Air cooling
Débit d'air	48L/s
Aspiration sous vide	210m bar
Longueur de câble	7m
Diamètre du tuyau	36mm
Emballage (mm)	420*390*340

GRILLOO GS15



Caractéristiques techniques

Modèle	GRILLOO GS15
Capacité	15L
Puissance	1000W
Tension	220-240V
Taille	55cm
Diamètre du réservoir	Dia.:345mm
Mode de refroidissement	Circulating Air cooling
Débit d'air	48L/s
Aspiration sous vide	210m bar
Longueur de câble	7m
Diamètre du tuyau	36mm
Emballage (mm)	440*440*570

ASPIRATEUR

GRILLOO GS30



Caractéristiques techniques

Modèle	GRILLOO GS30
Capacité	30L
Puissance	1000W
Tension	220-240V
Taille	76cm
Diamètre du réservoir	Dia.:345mm
Mode de refroidissement	Circulating Air cooling
Débit d'air	53L/s
Aspiration sous vide	230mbar
Longueur de câble	7m
Diamètre du tuyau	40mm
Emballage (mm)	440*440*760

GRILLOO GS60 - GS60+



Caractéristiques techniques

Modèle	GS60	GS60+
Capacité	60L	-
Puissance	2000W (2 moteurs)	3000W (3 moteurs)
Tension	220-240V	-
Taille	90cm	-
Diamètre du réservoir	Dia.:440mm	-
Mode de refroidissement	Circulating Air cooling	-
Débit d'air	106L/s	-
Aspiration sous vide	250mbar	-
Longueur de câble	8m	-
Diamètre du tuyau	40mm	-
Emballage (mm)	610*530*970	-

ASPIRATEUR

GRILLOO GS80 - GS80+



Caractéristiques techniques

Modèle	GS80	GS80+
Capacité	80L	-
Puissance	2000W (2 moteurs)	3000W (3 moteurs)
Tension	220-240V	-
Taille	100cm	-
Diamètre du réservoir	Dia:440mm	-
Mode de refroidissement	Circulating Air cooling	-
Débit d'air	106L/s	-
Aspiration sous vide	250mbar	-
Longueur de câble	8m	-
Diamètre du tuyau	36mm	-
Emballage (mm)	620*550*1070	-

GRILLOO GS90 - GS90+



Caractéristiques techniques

Modèle	GS90	GS90+
Capacité	90L	-
Puissance	2000W - 2 moteur	3000W - 3 moteur
Tension	220-240V	-
Taille	100cm	-
Diamètre du réservoir	440mm	-
Mode de refroidissement	Refroidissement par air circulant	
Débit d'air	106L/s	-
Aspiration sous vide	250mbar	-
Longueur de câble	8m	-
Diamètre du tuyau	40mm	-
Emballage (mm)	590*520*1050 mm	-

ASPIRATEUR

GRILLOO GS15 PVC



Caractéristiques techniques

Modèle	GS30 PVC
Matière	PVC
Capacité	15L
Puissance	1000W
Tension	220-240V
la taille	55cm
Diamètre du réservoir	345mm
Mode de refroidissement	Refroidissement par air circulant
Débit d'air	48L/s
Aspiration sous vide	210m bar
Longueur de câble	7m
Diamètre du tuyau	36mm
Emballage (mm)	410*410*595

GRILLOO GS30 PVC



Caractéristiques techniques

Modèle	GS30 PVC
Matière	PVC
Capacité	30L
Puissance	1000W
Tension	220-240V
la taille	76cm
Diamètre du réservoir	345mm
Mode de refroidissement	Refroidissement par air circulant
Débit d'air	53L/s
Aspiration sous vide	230mbar
Longueur de câble	7m
Diamètre du tuyau	40mm
Emballage (mm)	410*410*780

ASPIRATEUR

GRILLOO GS60 PVC



Caractéristiques techniques

Modèle	GS60 PVC	GS60+ PVC
Matière	PVC	-
Capacité	60L	-
Puissance	2000W - 2 moteur	3000W (3 moteurs)
Tension	220-240V	-
Taille	90cm	-
Diamètre du réservoir	345mm	
Mode de refroidissement	Refroidissement par air circulant	
Débit d'air	106L/s	-
Aspiration sous vide	250mbar	-
Longueur de câble	8m	-
Diamètre du tuyau	40mm	-
Emballage (mm)	590*520*955	-

GRILLOO GS80 PVC



Caractéristiques techniques

Modèle	GS80 PVC	GS80+ PVC
Matière	PVC	-
Capacité	80L	-
Puissance	2000W - 2 moteur	3000W (3 moteurs)
Tension	220-240V	-
Taille	100cm	-
Diamètre du réservoir	440mm	
Mode de refroidissement	Refroidissement par air circulant	
Débit d'air	106L/s	-
Aspiration sous vide	250mbar	-
Longueur de câble	8m	-
Diamètre du tuyau	36mm	-
Emballage (mm)	620*550*1070	-

ASPIRATEUR

GRILLOO GS90 PVC



Caractéristiques techniques

Modèle	GS90 PVC	GS90+ PVC
Matière	PVC industriel	-
Capacité	90L	-
Puissance	2000W - 2 moteur	3000W (3 moteurs)
Tension	220-240V	-
Taille	100cm	-
Diamètre du réservoir	440mm	
Mode de refroidissement	Refroidissement par air circulant	
Débit d'air	106L/s	-
Aspiration sous vide	250mbar	-
Longueur de câble	8m	-
Diamètre du tuyau	40mm	-
Emballage (mm)	590*520*1050 mm	-

GRILLOO GD1



Caractéristiques techniques

Modèle	GD1
Emballage	330x330x580mm
Aspiration sous vide	215mbar
Débit d'air	50L/S
Fonction	Aspirateur sec
Capacité	4L
Tension nominale	220V-50/60Hz
Puissance nominale	1000W
Mode de Refroidisse-	Circulation d'air de refroidisse-
ment	ment
Longueur de la ligne électrique	18m

ASPIRATEUR GRILLOO GSB2



Caractéristiques techniques

Modèle	GSB2
Puissance du moteur Soction	1000W
Puissance du moteur de brosse à rouleau	150W
Tension	220V/50Hz
Volume de poussière	5.5L
Débit d'air	48L/S
Aspiration sous vide	20.7Kpa
Bruit	<95dp
Vitesse de roulement	1500 tr/min
Poids net	8.7kg
Poids brut	10.7kg
Fonction	Sec
Spécification d'emballage	81*46*30cm

Conçu pour les nettoyages intensifs sur de très grandes surfaces, **GRILLOO GSB2** est l'aspiro-brosseur de référence pour l'hôtellerie, les bâtiments publics ou les showrooms et magasins.

Sa largeur de travail de 48 cm et ses 2 moteurs permettent un nettoyage efficace, rapide et performant. Des accessoires directement intégrés sur l'aspiro-brosseur élargissent les possibilités d'utilisation.

Un témoin lumineux signale à l'utilisateur la hauteur idéale de brossage suivant l'épaisseur de la fibre de la moquette.

Un bouton positionné sur la tête de brossage permet de régler la hauteur de brosse.

Des solutions astucieuses comme le système de changement rapide du câble d'alimentation électrique ou le remplacement de la brosse sans outil offrent un gain de temps pour l'utilisateur.

Le câble électrique de couleur jaune est extrêmement résistant, souple et ne se tord pas facilement.

L'aspiro-brosseur **GRILLOO GSB2** séduit également par son ergonomie.

Son poids léger permet par exemple un travail prolongé sans effort.

ASPIRATEUR GRILLOO GSB660



Caractéristiques techniques

Modèle	GSB660
Puissance	2150W
Tension	220V/50Hz
Volume	35L
Largeur de travail	660MM
Bruit	<75dpa
Poids	65KG
Câble	25M
Fonction	Sec
Moteur de brosse	2 x (890W)
Brosse	2 brosses 660MM

L'aspirateur balai fonctionne à l'aide d'un système mécanique. Cet appareil s'utilise spécialement sur les moquettes et les tapis. Il possède un balai à tête plate muni d'une ou plusieurs brosses rotatives. Un réservoir reçoit les particules de poussières. Les brosses rotatives tournent et font glisser la poussière dans le réservoir.

Ce type d'aspirateur possède ses avantages et ses désavantages. Il est important de bien connaître ceux-ci avant de faire l'acquisition d'un aspirateur vertical.

L'aspirateur vertical est un appareil puissant spécialement conçu pour nettoyer en profondeur les tapis et les carpettes. Les brosses permettent de déloger les particules de poussière en soulevant les fibres du tapis et en les aspirant dans le réservoir des déchets. Les modèles offrent habituellement un réglage pour moquette et pour surface. La fonction surface dure permet d'éviter les égratignures. On retrouve des aspirateurs verticaux avec ou sans sac. Les sacs sont plus amples que les anciens modèles et doivent être changés beaucoup moins souvent qu'avant, ce qui en facilite son utilisation. Sa grande maniabilité s'explique par le fait que l'appareil s'opère d'une main. Dans les escaliers, il est relativement facile de l'utiliser (mieux que l'aspirateur traîneau). Beaucoup de ces aspirateurs sont vendus pour l'entretien des commerces. On y retrouve de grandes surfaces qui leur permettent une utilisation optimale. L'appareil se range facilement car il prend peu de place dans un placard et aucun support n'est nécessaire pour le faire tenir.



Double brosse roulante pour un nettoyage en profondeur des tapis



Double moteur de vide, dépoussiérage efficace



Équipé d'une largeur de travail de 66cm

ASPIRATEUR GRILLOO GS-TNE7-E 0.85KW MH 10L



Caractéristiques techniques

Modèle	GS-TNE7-E 0.85KW MH
Degré de protection	Indice de protection IP55
Puissance nominale (KW)	0.85
Tension nominale (V)	380
Fréquence nominale (Hz)	50
Courant nominal (A) (MAX)	2.3
Capacité (L)	10
Degré de vide (/kPa)	16
Débit d'air maximum (m3/h)	145
Degré de filtration	Filtre HEPA
Agitateur de poussière	Manuelle
Taille de l'entrée d'aspiration (mm)	φ40
Capot moteur	Aucun
LxlxH (mm)	700 x 420 x 700
Valeur de bruit (dB)	63

Cet aspirateur de série est de type électrique, avec un ventilateur haute pression sans entretien utilisé pour un fonctionnement continu de longue durée.

Un design compact pour un gain de place.

L'équipement peut être déplacé librement avec quatre roulettes universelles.

ASPIRATEUR GRILLOO GS-TNE3-E 2.4KW DS



Caractéristiques techniques

Modèle	GS-TNE3-E 2.4KW DS 35L	GS-TNE3-E 2.4KW DS 60L
Puissance nominale (kW))	2.4	-
Tension nominale (M)	220-240	-
Fréquence nominale (Hz)	50/60	-
Degré d'isolation	F	-
Degré de protection	Indice de protection IP44	-
Degré de vide (mmH2O/kPa)	2100/20.6	-
Débit d'air maximal (m3/h)	440	-
Capacité (L)	35	60
Catégorie de filtre	H	-
Nettoyage à la poussière	Un retour de clé	-
Taille d'entrée (mm)	70	-
Longueur du câble (m)	10	-
Bouchon	Norme européenne 16A, 1P/N/PE	
LxlxH (mm)	670 x 550 x 1240	670 x 550 x 1430
Valeur de bruit (dB)	3352	-

Cette série de produits est un aspirateur industriel électrique monophasé, utilisé pour nettoyer et recycler la poussière, les matériaux, les puces de traitement, etc., largement utilisé dans le traitement et la fabrication, la pétrochimie, l'aérospatiale, l'armée, les produits pharmaceutiques chimiques, l'alimentation et d'autres industries.

Cette série d'aspirateurs industriels est fabriquée en acier inoxydable, la structure de l'ensemble de la machine est ferme et fiable, pour assurer un fonctionnement stable en continu. Le produit est équipé en standard d'un filtre HEPA de 1, qui peut filtrer efficacement la poussière de 0,5 µm. Deux moteurs à double roue haute puissance peuvent être contrôlés séparément.

Un moteur est souvent utilisé pour aspirer les particules fines et la poussière, tandis que deux moteurs sont souvent utilisés pour aspirer les grosses particules et la poussière.

La machine adopte la technologie brevetée autonettoyante unique à un bouton pour nettoyer le filtre HEPA, empêcher efficacement le filtre de se boucher, améliorer l'efficacité de travail et prolonger la durée de vie.

ASPIRATEUR GRILLOO GS-TEX3-E 1.2KW IB 9L



Caractéristiques techniques

Modèle	GS-TEX3-E &.2KW IB 9L 10L S
Marque Ex	Ex tD A21 IP6X T130°C
Degré de protection	Indice de protection IP6X
Température ambiante	-20°C...+40°C
Puissance nominale (kW)	1.2
Tension nominale (V)	220 à 240 V
Fréquence nominale (Hz)	50/60
Courant nominal (A)	6
Capacité de poussière (L)	9
Degré de vide (mmH, O/kPa)	2100/20.6
Débit d'air (m'h)	220
Degré de filtration	H
Dépoussiérage	/
Taille de l'entrée d'aspiration (mm)	38
Valeur de bruit (dB)	73

Aspirateur antidéflagrant Monophasé à commande électrique -Type de bain d'immersion

Cette série d'aspirateurs antidéflagrants est monophasée à commande électrique, adaptée à l'environnement de poussière explosive dans les zones 21 et 22, utilisée pour nettoyer et recycler la poudre à canon, la poudre d'aluminium, la poudre de magnésium et d'autres poussières explosives.

Largement utilisé dans l'aérospatiale, l'armée, la chimie, la pharmacie, le traitement mécanique, l'impression 3D métallique et d'autres industries.

ASPIRATEUR GRILLOO GS-TEX1 A WE 56L



Caractéristiques techniques

Modèle	GS-TEX1 A WE 56L
Marquage antidéflagrant	Ex c IIC T6 Gb ; Ex c IIIC T80°C Db
Température ambiante	-40°C.... +55°C
Venturi	Venturi simple
Capacité de poussière	46
Capacité de liquide	56
degré de vide	4500/ 44.1
Débit de gaz	185
Classe de filtration	H
Manière de secouer la poussière	/
Spécification de l'entrée d'aspiration	38
La puissance du compresseur	15
Spécification du tuyau	1/2"
Débit d'air nominal	76
Pression d'air nominale	jui-87
Valeur de bruit	75

Aspirateur pneumatique (à air) type humide et sec

Cet aspirateur antidéflagrant de série adopte de l'acier inoxydable 304 pour la structure globale.

La machine est si ferme qu'elle pourrait assurer la sécurité du travail pendant longtemps dans un environnement industriel.

Les produits sont conformes à la directive européenne ATEX pour garantir des performances de protection contre les explosions.

ASPIRATEUR GRILLOO GS-TNE2-E 5.5KW DS 60L



Caractéristiques techniques

Modèle	GS-TNE2-E 5.5KW DS 60L
Degré de protection	Indice de protection IP55
Puissance nominale (kW)	4
Tension nominale (V)	380/400
Fréquence nominale (Hz)	50
Courant nominal (A)(MAX)	9
Capacité (L)	60
Degré de vide (KPa)	26
Débit d'air maximum (m3/h)	420
Degré de filtration	Sac filtrant moyen de classe L + filtre HERA de classe H
Agitateur de poussière	Manuelle
Taille de l'entrée d'aspiration (mm)	70
Surface filtrante moyenne (cm2	20000
Dimensions de l'outline LxlxH (mm)	1335 × 635 × 1590
Valeur de bruit (dB)	70

Aspirateur industriel à commande électrique Type sec

Cette série d'aspirateurs industriels, adaptée à un fonctionnement continu de longue durée. Il est utilisé pour la collecte des déchets dans la production industrielle et le nettoyage de l'environnement.

Recyclez la poussière, le fer, le bois pour assurer la propreté et la santé.

Les aspirateurs industriels sont largement utilisés dans la fabrication industrielle, les industries textiles et chimiques, ce qui peut réduire les dommages causés par les maladies professionnelles et protéger la machine et l'équipement.

MONOBROSSE GRILLOO M13/17



Caractéristiques techniques

Modèle		M13/17
Tension	volts	240V
Tête de polissage	mm	430
Vitesse de rotation	tr/min	175
Moteur	V/watts	230/1.100
Longueur de cordon	m	15
Niveau sonore	dBA	63
Poids (vide)	kg	44
Dimensions cm	(Lxlxh)	112x52x35
Réservoir de solution	litres	19



Cette monobrosse utilise un système à engrenage gage de durabilité.

Le carter de brosse ealuminium moulé est le meilleure dans sa catégorie. Embarquant un moteur de 1.100 watts,

M13/17 convient aux applications les plus exigeantes.

La monobrosse **GRILLOO M13/17** est équipée d'une brosse moquette, d'une brosse standard et d'un support de disque de nettoyage. À chaque sol l'accessoire approprié.

La **monobrosse M13/17** utilise un système à engrenage qui équilibre la machine et la stabilise, ce qui facilite donc son utilisation.

Caractéristiques GRILLOO M13/17 :

- Puissant moteur 1,25 cv avec triple engrenage planétaire en acier pour des performances puissantes au quotidien
- Poignée ergonomique avec commandes faciles à utiliser du bout des doigts
- Carter moteur durable
- Disjoncteur monté sur la poignée
- Interrupteur de verrouillage de sécurité
- Plateau d'embrayage universel
- Toutes les options !
- Rotation de plateau et brosse de 150 tr/min

Accessoires standard M13/17 :

- Brosse PPL 13/17
- Plateau porte disque 13/17
- Réservoir de 19 litres
- Disque 13/17

Accessoires options M13/17:

- Brosse souple moquette
- Générateur mousse 220v de 19 litres

MONOBROSSE GRILLOO M4



Caractéristiques techniques

Modèle		M4
Tension	volts	240V
Diamétre	mm	432
Vitesse de rotation	tr/min	154
Moteur	V/watts	230/1.100
Longueur de cordon	m	12
Niveau sonore	dBA	63
Poids brut	kg	39,2
Poids option	kg	10
Dimensions	cm (Lxlxh)	53,5x43x36
Réservoir de solution	litres	19

Monobrosse **GRILLOO M4** est équipée d'un moteur robuste de 1,3 cv adapté à de nombreuses applications sur diverses sur- faces.

La machine peut être alourdie de 24 kg à l'aide de poids supplémentaires (8 kg par pièce, 3 pièces) afin d'accroître

le décapage ou la rénovation de sols durs. **GRILLOO M4** dispose également d'un plateau porte diamant pour l'entretien de marbres. Qu'il s'agisse de lavage, de décapage ou de cristallisation, cette machine parfaitement équilibrée convient à une multitude d'applications pour les professionnels.

Caractéristiques GRILLOO M4 :

• Moteur industriel de 1,3 cv

• Triple engrenage planétaire en acier pour obtenir directement le couple maximum

• Classe d'isolation F (155 °C)

• Système de fixation de réservoir de solution de conception ergonomique

• Aucun outil nécessaire pour l'installation ou le démontage du réservoir

• Poignées en plastique de conception spéciale

Accessoires standard M4:

- Brosse PPL
- Plateau porte disque
- Disque diamant 43 cm
- Réservoir de solution

Accessoires options M13/17:

- Brosse souple moquette
- Option poids allant jusqu'à 24 kg, ce qui permet à la machine d'atteindre 70 kg

MONOBROSSE GRILLOO M43



Caractéristiques techniques

Modèle		M43
Tension	volts	240V
Tête de polissage	mm	430
Vitesse de rotation	tr/min	150
Moteur	V/watts	230/1.250
Longueur de cordon	m	15
Niveau sonore	dBA	58
Poids (vide)	kg	43
Dimensions	LxlxH cm	112x52x35
Réservoir de solution	litres	19
Générateur de mousse		En option



Cette monobrosse utilise un système à engrenage gage de durabilité.

Le carter de brosse en aluminium moulé est le meilleure dans sa catégorie.

Embarquant un moteur de 1.100 watts, **GRILLOO M43** convient aux applications les plus exigeantes.

La monobrosse **GRILLOO M43** est équipée d'une brosse moquette, d'une brosse standard et d'un support de disque de nettoyage. À chaque sol l'accessoire approprié.

La monobrosse **GRILLOO M43** utilise un système à engrenage qui équilibre la machine et la stabilise, ce qui facilite donc son utilisation.

Caractéristiques GRILLOO M43 :

• Puissant moteur 1,75 cv avec triple engrenage planétaire en

acier pour des performances puissantes au quotidien

• Poignée ergonomique avec commandes faciles à utiliser du bout des doigts

• Carter moteur durable

• Disjoncteur monté sur la poignée

• Interrupteur de verrouillage de sécurité

• Plateau d'embrayage universel

• Toutes les options !

• Rotation de plateau et brosse de 150 tr/min

Accessoires standard M43 :

- Brosse PPL
- Plateau porte disque
- Réservoir de 19 litres

Accessoires options M43:

- Brosse souple moquette
- Générateur de mousse 220v de 19 litres

MONOBROSSE GRILLOO MSC8



Caractéristiques techniques

Modèle	MSC8
Puissance	1500W
Tension	220-240V/50Hz
Rotation	2834 tr/min
Poids	77.75 kg
Diamètre de la plaque de base	480*330mm"
Longueur de câble	12m
Forfait	4 pièces/ensemble
Couleur	Blanc

Cette monobrosse utilise un système à engrenage gage de durabilité.

Le carter de brosse en aluminium moulé est le meilleure dans sa catégorie. Embarquant un moteur de 1.500 watts, **GRILLOO MSC8** convient aux applications les plus exigeantes.

La monobrosse **GRILLOO MSC8** est équipée d'un réservoir, d'un plateau carré standard. À chaque sol l'accessoire approprié.

Caractéristiques principales pour la machine de polissage et de meulage polyvalente

1: mouvement alternatif du revêtement, très stable au meulage ou au polissage. Aucun angle de liaison!

2: Cette machine est caractérisée par l'opération facile, l'utilisation sûre et l'efficacité élevée de nettoyage et elle convient aux maisons d'hôtes, aux hôtels, aux immeubles de bureaux, aux halls d'exposition et à d'autres lieux publics pour nettoyer des planchers, polissage à basse vitesse de divers terrains et rénovation de la surface du cristal de pierre.

3: L'efficacité du travail est 2 fois supérieure à celle de la machine rotative.

4: La poignée est conçue avec une construction en alliage d'aluminium qui la rend solide et durable

5: Poignée entièrement en acier inoxydable, robuste et durable. Et il peut être ajusté librement.
Pivot de style pédale est très facile à utiliser.

Fournie avec des poids allant jusqu'à 32 kg, ce qui permet à la machine d'atteindre 77.75 kg

Accessoires standard MSC8:

- 8 poids (4 kg chacun)
- Plateau porte disque
- Plateau carré
- Réservoir de solution

POLISSEUSE GRILLOO MP15



Caractéristiques techniques

Modèle		MP15
Tension	volts	240V
Taille de plateau	mm	510
Vitesse de rotation	tr/min	1.500
Moteur	V/watts	230/1.350
Longueur de cordon	m	15
Niveau sonore	dBA	62
Poids (vide)	kg	38,5
Dimensions	cm (Lxlxh)	91x63,5x127
Réservoir de solution	litres	19

La polisseuse **GRILLOO MP15** délivre 1,5 cv de puissance et peut accroître le niveau de brillance de vos sols PVC, vinyles et tout autre sols résistant au polissage.

Le disque de polissage tourne à régime constant de 1.500 tr/min pour parfaire la brillance de vos sols et créer un environnement commercial esthétique.

Une poignée réglable et un interrupteur de verrouillage de sécurité assurent un fonctionnement confortable et sûr.

Caractéristiques GRILLOO MP15:

- Puissant moteur à courant continue redressé de 1,5 cv pour un polissage efficace et un rendu optimum de la brillance des sols
- Moteur à induction à longue durée de vie nécessitant moins d'entretien
- Poignée rabattable pour faciliter le rangement et le transport
- Fonctionnement silencieux à seulement 62 dBA
- Disjoncteur monté sur la poignée et interrupteur de verrouillage de sécurité pour un fonctionnement sûr
- Commandes intuitives du bout des doigts
- Vitesse de rotation de 1500 tr/min
- Diamètre du plateau fixe de 51 cm
- Cordon d'alimentation jaune de sécurité de 15 m

Accessoires standard MP15 :

- Câble et plateau porte disque de polissage

POLISSEUSE GRILLOO GP1800



Caractéristiques techniques

Modèle	GP1800
Tension	220-240V
Courant	32A
Moteur	10HP(7.5KW)
Onduleur	15HP(11KW)
Fréquence	50/60HZ
Vitesse de rotation	0-1800RPM
Zone de travail	690MM
Disque de meulage	690MM * 1
Réservoir d'eau	30L
Poids	140KGS
Dimension	930MM * 600MM * 950MM

Machine de polissage de sol en marbre **GP1800**, polisseuse de carreaux, polisseuse à grande vitesse

Les polissoirs gardent les sols propres et brillants, sans les rendre glissants, protègent également les sols pour une durée de vie plus longue.

Une polisseuse fonctionne en tournant un type spécial de tapis de sol à grande vitesse (0-1800 RPM) pour créer une friction sur le sol. La friction fait mouler le vernis sur le sol sur une surface lisse, créant ainsi une bonne réflexion.

Le brunissoir **GP1800** de 27 pouces est l'un des modèles les plus populaires sur le marché. Il est équipé d'un moteur de 15hp et d'une courroie de distribution, cette courroie transmet la puissance au tampon de brunissage avec une efficacité maximale.
GP1800 produit une finition brillante grâce à des rotations continues à grande vitesse, réduisant le couple

Guides et Instructions
Comment utiliser le durcisseur et la crème de polissage
1, meulage Initial avec diamant métallique #16 ou #30, dépend de la dureté du sol.
2, meulage fin avec diamant métallique #80, #150, #300 par étapes.
3, polir le sol avec des tampons de polissage en résine #50, pour réparer les rayures de polissage des diamants métalliques.
4, vaporisez le durcisseur, gardez le sol humide pendant 2 heures. Si le sol absorbe rapidement le durcisseur, veuillez vaporiser à nouveau.
5, polissage fin du sol avec des tampons de polissage en résine #150, #300, #500.
6, polissage Super fin avec tampons de polissage en résine #1000, #2000, #3000.
7, vaporisez la crème de polissage après le polissage super fin #1000-3000. Appliquez la crème de polissage avec un balai à brosse robuste, de sorte que le sol soit uniformément recouvert de liquide. Plus il est fin, mieux c'est.

Après le séchage de la crème de polissage, utilisez le brunissoir à grande vitesse **GP1800** et les tampons de polissage noirs DT021 pour terminer le polissage final.

POLISSEUSE GRILLOO GP1800RP



Caractéristiques techniques

Modèle	GP1800RP
Tension	380-440V
Courant	24A
Moteur	10HP(7.5KW)
Onduleur	15HP(11KW)
Fréquence	50/60HZ
Vitesse de rotation	450-1800RPM
Zone de travail	650MM
Disque de meulage	250MM * 3
Réservoir d'eau	30L
Poids	235KGS
Dimension	930MM * 600MM * 950MM

GP1800RP Meuleuse de sol en béton 3 disques Machine de polissage de plancher en bois

GP1800RP est conçu pour les petits travaux, les projets urbains qui ne sont disponibles que l'alimentation triphasée. Il a l'équilibre entre poids et efficacité, prix et performance.

Utiliser planétaire pour une surface très brillante, brillante et lisse.

* Finition brillante
* Bon pour le polissage de la résine
* Polir sans interstices ni espace
* Douceur
* Haute efficacité
* Planéité

Comment utiliser le durcisseur et la crème de polissage

1. Meulage Initial avec diamant métallique #16 ou #30, dépend de la dureté du sol.
2. Meulage fin avec diamant métallique #80, #150, #300 par étapes.
3. Polissez le sol avec des tampons de polissage en résine #50, pour réparer les rayures de polissage des diamants métalliques.
4. Vaporisez le durcisseur, gardez le sol humide pendant 2 heures. Si le sol absorbe rapidement le durcisseur, veuillez vaporiser à nouveau.
5. Polissage fin du sol avec des tampons de polissage en résine #150, #300, #500.
6. Polissage Super fin avec tampons de polissage en résine #1000, #2000, #3000.
7. Vaporisez la crème de polissage après le polissage super fin #1000-3000. Appliquez la crème de polissage avec un balai à brosse robuste, de sorte que le sol soit uniformément recouvert de liquide. Plus il est fin, mieux c'est.

Après le séchage de la crème de polissage, utilisez le brunissoir à grande vitesse GP1800RP et les tampons de polissage noirs DT021 pour terminer le polissage final.

POLISSEUSE GRILLOO GP1800RPM



Caractéristiques techniques

Modèle	GP1800RPM
Tension	380-440V
Courant	30A
Moteur	5.5HP * 3
Onduleur	5.5HP * 3
Fréquence	50/60HZ
Vitesse de rotation	450-1800RPM
Zone de travail	1300MM
Disque de meulage	460MM * 3
Batterie	24V/30AH
Poids	610KGS
Dimension	1500MM * 1200MM * 1500MM

Application de produit

1. notre machine peut être utilisée pour le meulage, le polissage, le maintien et la cristallisation, ce qui dépasse le amono-function.Especially traditionnel, cela nous fait non seulement gagner du temps, mais aussi notre argent.
2. cette machine peut faire de la pierre, du béton, du terrazzo, du marbre, du granit, projet de maintien de la pierre artificielle et de l'époxy plus efficace.
3. Enlever la peinture, le revêtement, l'époxy et la colle.
4. Vieux enlèvement de plancher, restauration, rénovation, etc.

Caractéristiques principales

1. adoptez le moteur de 15 HP pour fournir la puissance suffisante pour répondre à vos besoins-travaillant longtemps et efficacité.
2. il a un trou d'aspiration pour connecter l'équipement de vide et avoir un réservoir d'eau pour obtenir un travail sec et humide et créer un environnement de travail sans poussière.
3. le corps plus lourd et le fer de poids peuvent améliorer l'efficacité et l'effet du meulage et du polissage-juste beaucoup plus facile. Le convertisseur de fréquence
4. Equipping peut ajuster la vitesse selon les différentes exigences.
5. La boîte de vitesse et le moteur ont été faits d'alliage d'aluminium, de stabilité et de durabilité.
6. La poignée peut être tournée de 360 degrés afin de l'ajuster à votre endroit approprié pour traiter. Faut dire: bon Design
7. grand disque magnétique sur mesure peut être coincé par du métal diamant, tampon en résine et têtes magnétiques pour polir différentes surfaces. Il est également plus facile de changer les coussinets et les diamants.
8. Le panneau de commande intégré est facile à contrôler et à traiter.
9. Les plaques planétaires de meulage durables traversent l'opération, commode et lisse, rendement élevé

POLISSEUSE GRILLOO GS-TNE4-E 3.6KW DS



Caractéristiques techniques

Modèle	GS-TNE4-E 3.6KW DS
Puissance nominale (kW))	3.6
Tension nominale (M)	220-240
Fréquence nominale (Hz)	50
Degré d'isolation	F
Degré de protection	Indice de protection IP44
Degré de vide (mmH2O/kPa)	2100/20.6
Débit d'air maximal (m3/h)	620
Capacité (L)	35
Nettoyage à la poussière	Un retour de clé
Taille d'entrée (mm)	70
Longueur du câble (m)	10
Bouchon	Norme européenne 16A, 1P/N/PE
LxlxH (mm)	650*1030*1460
Valeur de bruit (dB)	3352
Poids (kg)	93

GS-TNE4-E 3.6KW DS Aspirateur industriel autonettoyant pour broyeur de béton

Pourquoi utiliser l'aspirateur à extracteur de poussière JS Floor Systems GS-TNE4-E 3.6KW DS Heavy Duty?

Le GS-TNE4-E 3.6KW DS est conçu pour être associé aux meuleuses de béton à usage intensif JS Floor Systems S750, S850, S950, D1400 et aux séries de meuleuses de sol télécommandées. Équipé d'un système de filtre autonettoyant et d'un filtre HEPA H13, le dépoussiéreur GS-TNE4-E 3.6KW DS est conçu pour vos travaux lourds et les plus difficiles.

Système de nettoyage automatique du filtre

Le système automatique continu de nettoyage de filtre comporte un compresseur intégré, commandé par une minuterie interne, nettoient le filtre par intermittence. Cet intervalle de temps pour le nettoyage automatique de rétro-soufflage est réglable et recommande que 40 secondes.

CyclonePré séparateur

1, prolonge la durée de vie de votre filtre HEPA

2, collecter 95% de la poussière de béton lourd avant d'atteindre le vide

3, économisez considérablement votre temps et votre argent

Filtre GS-TNE4-E 3.6KW DS

HEPA H13, très hautes efficacités pour filtrer les particules:

99.10% pour 0.3um

99.51% pour 0.5um

100% pour 1um

Flux d'air

412 CFM 700m 3/H

Continu Système de collecte de poussièreRecueille la poussière et il est facile à éliminer.

GS-TNE4-E 3.6KW DS en acier robuste Construction et roues pivotantesAvec un système de freinage pour la sécurité et la maniabilité.

Achetez avec JS Floor Systems broyeur à béton, vous terminerez les travaux de polissage de meulage du béton avec un très bon résultat. Plus important encore, l'équipement garde l'environnement propre et garde la bonne santé.

BALAYEUSE GRILLOO GB3



Caractéristiques techniques

Modèle	GB3
Largeur de balayage	1050 mm
Largeur de la brosse principale	480 mm
Efficacité du travail	3800 Mètre carré/h
heures de fonctionnement	Toute la journée
Capacité de la boîte à poussière	50 l
Poids	57 kg
Couleur	Noir / gris
Source de pouvoir	Manuel

La balayeuse mécanique **GRILLOO GB3** est dotée de deux balais latéraux et d'un balai principal réglable. Avec l'entraînement manuel, le nettoyage des surfaces intérieures et extérieures est simple et efficace : le rendement surfacique de **GRILLOO GB3** est d'ailleurs neuf fois supérieur à celui d'un balai.

Le balai principal se règle sur six positions et assure un résultat de nettoyage optimal sur différents types de sols. Équipée d'un filtre, le balayage permet se fait quasiment sans poussières.

Le timon réglable s'ajuste à toutes les morphologies et le kit Home Base permet le transport sur la machine d'équipements supplémentaires comme un seau et une pince à gros déchets.

L'utilisateur peut ainsi également éliminer les déchets en plus de la poussière et de la saleté en une seule étape.

Une fois le travail terminé, **GRILLOO GB3** se range sans prendre de place en position verticale de stationnement.

DOMAINES D'UTILISATION

- Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
- Pour le nettoyage des parkings, des parkings couverts et des stations-service
- Pour le nettoyage de surfaces comme celles des cours d'école et dans le secteur municipal
- Également idéale pour les petites entreprises artisanales et agricoles

Accessoires standard GB3:

- 2 Brosse latéral
- 1 Brosse centrel
- 1 Filtre

BALAYEUSE GRILLOO GBE3



Caractéristiques techniques

Modèle	M3
Longueur	1085 mm / 43 in
Largeur	799 mm / 31 in
Hauteur	658 mm / 26 in
Poids	137 kg / 300 lb
Largeur du chemin de balayage	900 mm / 35 in
Largeur de la brosse principale	500 mm / 20 in
Diamètre de la brosse latérale	354 mm / 14 in
Capacité	60 L / 15.9 Gal
Capacité de la batterie	120Ah (C20)12 V, 105 Ah (C5),
Consommation totale d'énergie	12 VDC, 590 W, 34.3 A
Chargeur de batterie	240VAC 10A-100
Taux de productivité (net)	3150 m²/hr / 23620 ft²/hr
Pente maximale	2%
Incertitude sonore K pA	3 dBA
Niveau de puissance sonore L wa+	dB(A) 81
Degré de protection	IPX3
Température de fonctionnement	15°C, max. 40°C-min.

La balayeuse autotractée industrielle au design compact **GRILLOO GBE3** s'illustre par son excellent équipement d'origine. Ainsi, la machine est par exemple fournie de série avec un frein à disque, une batterie et un chargeur.

Le décolmatage du filtre plissé plat par système de double grattoir est très efficace et permet un travail pratiquement sans dégagement de poussière. Le balai principal flottant offre d'excellents résultats de nettoyage, même sur les sols inégaux ou en cas d'importantes quantités de déchets. L'utilisateur bénéficie d'un concept de commande très confortable et intuitif avec entraînement en marche avant et en marche arrière en poussant ou en tirant simplement sur le guidon.

Le concept **GRILLOO** Home Base permet également le transport d'outils de nettoyage complémentaires. La machine est robuste, avec son balai latéral désaxé et son châssis à double paroi. Elle est idéale pour les utilisations exigeantes. Le remplacement facile et sans outils, du balai principal et du filtre, associé à un rendement surfacique élevé de 3150 m²/h satisferont les exigences importantes des environnements industriels.

Système de filtration performant

- Grand filtre plissé plat avec un total de 2,3 m² de surface filtrante.
- Filtre en polyester lavable.
- Excellent décolmatage grâce au double grattoir et à la position de montage horizontale.
- Remplacement sans outils du balai principal et du filtre
- Remplacement simple et rapide en cas d'usure.
- Contrôle rapide du balai principal si des rubans ou des films s'y sont enroulés.
- Accès au filtre par le côté propre. Pas contact avec la poussière et la saleté.

Accessoires standard GBE3:

- 2 Brosse latéral
- 1 Brosse centrel
- 1 Filtre
- Chargeur

BALAYEUSE GRILLOO GB13



Caractéristiques techniques

Modèle	GB13
Largeur chemin de nettoyage	1360mm
Largeur du pinceau principal	700mm
Largeur de nettoyage avec brosse latérale	900mm
Alimentation électrique	48V
Puissance d'efficacité de travail	8600m²/h
Capacité de poubelle	120L
Capacité du réservoir d'eau	12L
Moteur de brosse principale	200w
Moteur à brosse latérale	2*70w
Moteur d'entraînement	800w
Vitesse de marche	0-10 km/h
Capacité de la batterie	48v 32Ah-38Ah
Puissance du ventilateur	80w
Taille du produit	1500*1360*1300mm
Poids	420KG

Compacte, parfaitement équipée, facile à utiliser et de surcroît très abordable : notre balayeuse autoportée **GRILLOO GB13** montre convaincante à tous les niveaux. Les dimensions compactes de notre balayeuse autoportée entrée de gamme permet une agilité et une flexibilité même dans les espaces restreints et encombrés. Deux brosses latérales à vitesse de rotation réglable, situées à droite et à gauche de l'appareil, un grand filtre antipoussière pour un travail sans poussières, un indicateur d'usure visible de l'extérieur pour le balai principal ainsi que la batterie et le chargeur qui font partie de l'équipement de série. Le balai principal flottant ne nécessite aucun réajustement et parvient à éliminer les saletés jusqu'à la dernière trace peu importe l'usure de brosse et le type de sols.

La partie maintenance est simplifiée car tous les organes de la machines sont disponibles rapidement, le filtre antipoussière peut être nettoyé aisément et le balai principal peut être remplacé sans outils. Le capot de l'appareil à large ouverture permet un accès confortable aux composants internes. Le système Home Base intelligent permet aussi d'emporter confortablement des outils de nettoyage supplémentaires.

Caractéristiques GRILLOO GB13 :

- Balayage total de 136 cm
- Bac d'une capacité de 120 litres
- réservoir d'eau 12litre
- Rendement théorique maximale de 8600 m2/h
- Batterie GEL 225 Ah
- 5 ans de garantie sur la batterie Li-ion option
- Filtration 3 microns sur deux étages ; préfiltre étage 1 et panneau de filtre étage 2
- Chargeur embarqué de 25 A
- Rayon de braquage de 132 cm

GRILLOO GB13

Balayeuse autoportée batterie GEL

- Éclairage de sécurité à l'avant et à l'arrière
- Lampe de travail frontale LED
- Panneau de commande intuitif
- Remplacement des brosses et des filtres sans outils

Accessoires standard GB13:

- Batterie GEL
- Chargeur embarqué 48 V
- En option kit toit de protection

BALAYEUSE GRILLOO GBE50



Caractéristiques techniques

Modèle	GBE50
Batterie	12V52ah * 4
Moteur de brosse à rouleau	500W
Moteur à brosse latérale	100W
Moteur avant	800W
Largeur de travail	1250mm
Brosse à rouleau	500mm
Vitesse de conduite max	12 km/h
Vitesse de balayage	8 km/h
Filtre surfce	5 m²
Productivité	8750 m²/h
Capacité du réservoir d'eau	50 litres
Capacité de cerceau de débris	80L
Durée de charge de la batterie	4 à 6h
Temps de travail maximum	3-4h
Poids du produit (avec piles)	320kg
Taille d'emballage	1450*1250*1350mm

Balayeuse **GRILLOO GBE50** est dotée d'un système de vidange hydraulique, d'un balai ventral pour le nettoyage dans les virages. Rapide et efficace, cette balayeuse autoportée se distingue par sa capacité à réduire l'effort tout en assurant un nettoyage de qualité.

La position du balai principal entre les roues offre une largeur de travail énorme, le système Teach permet de contrôler la corrosion et l'ajustement du rouleau à la hauteur garantit les meilleurs résultats. Pour s'adapter à différents types de salissures et de surfaces, la pression sur le balai est réglable à 3 niveaux en appuyant simplement sur le bouton. D'autres fonctionnalités font de **GRILLOO GBE50** balayeuse autoportée parfaite : les filtres à décolmatage automatique permettent un nettoyage sans poussières

Caractéristiques GRILLOO GBE50 :

• Balayage total de 125 cm

• Bac d'une capacité de 80 litres avec système de vidange hydraulique

• réservoir d'eau 50 litre

• Rendement théorique maximale de 8750 m2/h

• Batterie GEL

• 5 ans de garantie sur la batterie Li-ion option

• Filtration 3 microns sur deux étages ; préfiltre étage 1 et panneau de filtre étage 2

• Chargeur embarqué de 25 A

• Rayon de braquage de 132 cm

Balayeuse autoportée batterie GEL

• Éclairage de sécurité à l'avant et à l'arrière

• Lampe de travail frontale LED

• Panneau de commande intuitif

• Remplacement des brosses et des filtres sans outils

Accessoires standard GBE50

- Batterie GEL
- Chargeur embarqué 48 V
- En option kit toit de protection

BALAYEUSE GRILLOO GBE1100



Caractéristiques techniques

Modèle	GBE1100	
Tension	volts	48
Largeur balai central	mm	800
Largeur avec brosses latérales	mm	1900
Panneau filtrant	type	polyester
Surface de filtration	m²	4
Système de décolmatage	oui	électrique
Traction	traction	avant/arrière
Moteur d'entraînement	V/watts	48 V/2200
Moteur de brosse	V/watts	48 V/800
Bac à déchets	litres	180
Réservoir d'eau	litres	50
Vitesse de travail	km/h	0-10
Batteries	V/Ah	48 V/225 Ah
Type de batteries	Catégorie	Gel
Niveau sonore	dBA	65
Poids avec batteries	kg	800
Autonomie par cycle de charge	heures	6
Rendement théorique	m2/heure	12800
Dimensions	mm (Lxlxh)	2020x1240x1500
Rayon braquage minimum	mm	0 (tour de tache)
Pente franchissable	%	35

GRILLOO GBE1100 entraînée par un moteur électrique, est particulièrement silencieuse. Elle est équipée d'un balai flottant adaptable à tous types de sols ainsi que d'un balai latéral ajustable en fonction du type de sol. Elle dispose également d'un système Flap pour les gros déchets maniable à l'aide d'une pédale. Le décolmatage automatique du filtre prolonge l'efficacité de l'aspiration. Les deux bacs à déchets sont à roulettes et se retirent latéralement.

Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail. Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement. Remplacement du filtre sans outil.

Facile à entretenir remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

Pare-chocs protège la balayeuse des obstacles au sein de la zone à nettoyer.

Caractéristiques GRILLOO GBE1100 :

- Balayage total de 190 cm
- Bac d'une capacité de 180 litres
- réservoir d'eau 50 litre
- Rendement théorique maximale de 12800 m2/h
- Batterie GEL 225 Ah
- 5 ans de garantie sur la batterie Li-ion option
- Filtration 3 microns sur deux étages ; préfiltre étage 1 et panneau de filtre étage 2
- Chargeur embarqué de 25 A
- Rayon de braquage de 132 cm

GRILLOO GBE1100 Balayeuse autoportée batterie GEL

- Éclairage de sécurité à l'avant et à l'arrière
- Lampe de travail frontale LED
- Panneau de commande intuitif
- Remplacement des brosses et des filtres sans outils

Accessoires standard GBE1100:

Batterie GEL

Chargeur embarqué 48 V

En option kit toit de protection

BALAYEUSE GRILLOO GBE1400A



Caractéristiques techniques

Modèle	GBE1400A
Balayage chemins	1400mm
La productivité	8800m 2/h
Max escalade capacité	35%
Principal longueur de brosse	700mm
Alimentation	48v
Pneu	Pneu en caoutchouc solide
Temps de travail	5-6H
Déchets trémie capacité	180L
Capacité du réservoir d'eau	100L
Diamètre de la brosse latérale	500mm
Puissance d'entraînement	1200w
Vitesse de travail	6km/h
La vitesse de conduite	10km/h
Filtre surfce	5m2
Réservoir d'eau Matériel de Shell	LLDPE
Net poids	500kg

GRILLOO GBE1400A entraînée par un moteur électrique, est particulièrement silencieuse. Elle est équipée d'un balai flottant adaptable à tous types de sols ainsi que d'un balai latéral ajustable en fonction du type de sol. Elle dispose également d'un système Flap pour les gros déchets maniable à l'aide d'une pédale. Le décolmatage automatique du filtre prolonge l'efficacité de l'aspiration. Les deux bacs à déchets sont à roulettes et se retirent latéralement.

Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail. Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement. Remplacement du filtre sans outil.

Facile à entretenir remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

Pare-chocs protège la balayeuse des obstacles au sein de la zone à nettoyer.

Caractéristiques GRILLOO GBE1400A :

- Idéale pour le nettoyage des ateliers de production,Entrepôts et petits bâtiments logistiques
- Pour un nettoyage rapide dans les parkings
- Convient également pour les entreprises artisanales, les écoles, les stations-service ou les concessionnaires automobiles
- Compacte, parfaitement équipée, facile à utiliser et de surcroît trèsabordable
- Deux brosses latérales
- Un grand filtre antipoussière pour un travail sans poussières

GRILLOO GBE1400A Balayeuse autoportée batterie GEL

- Éclairage de sécurité à l'avant et à l'arrière
- Lampe de travail frontale LED
- Panneau de commande intuitif
- Remplacement des brosses et des filtres sans outils

Accessoires standard GBE1400A:

2 Brosse 500mm

4 Batteries 12V 52ah

Filtre en tube

Chargeur

BALAYEUSE GRILLOO GBE1200



Caractéristiques techniques

Modèle	GBE1200	
Tension	volts	48
Largeur balai central	mm	800
Largeur avec brosses latérales	mm	2100
Panneau filtrant	type	polyester
Surface de filtration	m²	10
Système de décolmatage	oui	électrique
Traction	traction	avant/arrière
Moteur d'entraînement	V/watts	48 V/2200
Moteur de brosse	V/watts	48 V/100*4
Bac à déchets	litres	260
Réservoir d'eau	litres	200
Vitesse de travail	km/h	0-12
Batteries	V/Ah	4*12V/150Ah
Type de batteries	Catégorie	Gel
Niveau sonore	dBA	65
Poids avec batteries	kg	900
Autonomie par cycle de charge	heures	6
Rendement théorique	m2/heure	18000
Dimensions	mm (Lxlxh)	2350x2100x2000
Rayon braquage minimum	mm	0 (tour de tache)
Pente franchissable	%	25
Option intégrée cabine avec glace + Rétroviseur + Signal + lumière d'alarme		
Anti-collision + buse pulvérisatrice		

GRILLOO GBE 1200 une balayeuse de conception robuste et confortable. Équipée d'une batterie puissante de 4*12V/150AH Ah et d'un chargeur intégré, elle offre jusqu'à 6 heures d'autonomie pour le nettoyage sans émission des espaces intérieurs ou extérieurs. Avec ses 4 balais latéraux, le rendement surfacique maximal est doublé.

La généreuse largeur de travail permet un balayage au plus près des bords en limitant les risques de chute.

À cet effet, la sécurité est garantie par le grand porte-à-faux latéral des balais. Ceux-ci sont également escamotables pour un encombrement minimal. Le balai principal flottant garanti une qualité de nettoyage constante et le filtre rond de 6 m² de surface filtrante à décolmatage automatique assure un nettoyage sans dégagement de poussière.

Sa grande cuve de 260 litres assure une grande autonomie de nettoyage La machine est confortable et simple à utiliser avec notamment un siège réglable, une visibilité parfaite et des éléments de commande intuitifs et accessibles. De nombreux accessoires sont également disponibles en option comme un toit de protection ou un support pour aspirateur afin de répondre aux différents besoins utilisateurs.

Pare-chocs protège la balayeuse des obstacles au sein de la zone à nettoyer.

Caractéristiques GRILLOO GBE1200 :

- Balayage total de 210 cm
- Bac d'une capacité de 260 litres
- réservoir d'eau 200 litre
- Rendement théorique maximale de 18000 m2/h
- Batterie GEL 150 Ah
- 5 ans de garantie sur la batterie Li-ion option
- Filtration 3 microns sur deux étages ; préfiltre étage 1 et panneau de filtre étage 2
- Chargeur embarqué de 25 A
- Rayon de braquage de 132 cm

GRILLOO GBE1200 Balayeuse autoportée batterie GEL

- Éclairage de sécurité à l'avant et à l'arrière
- Lampe de travail frontale LED
- Panneau de commande intuitif
- Remplacement des brosses et des filtres sans outils

Accessoires standard GBE1200:

- Batterie GEL
- Chargeur embarqué 48 V
- kit cabine et toit de protection

BALAYEUSE GRILLOO GBE2000



Caractéristiques techniques

Modèle	GBE2000	
Tension	volts	72
Largeur balai central	mm	800
Largeur avec brosses latérales	mm	1800
Panneau filtrant	type	polyester
Surface de filtration	m²	8
Système de décolmatage	oui	électrique
Traction	traction	avant/arrière
Moteur d'entraînement	V/watts	72 V/7500
puissance du moteur hydraulique	V/watts	72 V/1800
puissance du moteur d'aspiration	V/watts	72 V/5500
Pression du système hydraulique	Mpa	15
Moteur de brosse	V/watts	72 V/100*2
Bac à déchets	litres	450
Réservoir d'eau	litres	220
Vitesse de travail	km/h	20
Batteries	V/Ah	6*12V/150Ah
Type de batteries	Catégorie	Gel
Niveau sonore	dBA	65
Poids avec batteries	kg	1810
Autonomie par cycle de charge	heures	8
Rendement théorique	m2/heure	36000
Dimensions	mm (Lxlxh)	3750x1700x2210
Rayon braquage minimum	mm	0 (tour de tache)
Pente franchissable	%	25
Option intégrée cabine avec glace + Rétroviseur + Signal + lumière d'alarme		
Anti-collision + buse pulvérisatrice		

Camion de balayeuse d'ordures GRILLOO GBE2000 machine de nettoyage de direction à 4 roues voiture de balayeuse de route motorisée fermée avec fonction de pulvérisation d'eau

Direction articulée entièrement hydraulique, maniable et flexible. Le rayon de braquage minimum est inférieur ou égal à 2,5 m et il peut fonctionner de manière flexible dans diverses zones étroites.

voiture de balayage, machine à laver balayeuse de neige, technologie de pointe, performance fiable, économie d'énergie ef- ficace, opération simple, entretien facile, temps de travail long, faible bruit, pas de pollution secondaire, par la majorité des consommateurs unanimement salué.Balayeuse, laveuse de plancher, balayeuse de neige peut être largement utilisé dans le parc industriel, la station, le quai, le gymnase, le trottoir, l'usine, le campus, la place, la rue et le salon, etc. C'est une nouvelle génération de produits économiseurs d'énergie et de protection de l'environnement.

Nous pouvons vous offrir une balayeuse électrique, une balayeuse à huile et une petite balayeuse à main

Caractéristiques GRILLOO GBE 2000 :

- Balayage total de 180 cm
- Bac d'une capacité de 450 litres
- réservoir d'eau 220 litre
- Rendement théorique maximale de 36000 m2/h
- Batterie GEL 150 Ah
- 5 ans de garantie sur la batterie Li-ion option
- Filtration 3 microns sur deux étages ; préfiltre étage 1 et panneau de filtre étage 2
- Chargeur embarqué de 30 A
- Rayon de braquage de 0 tour de tache

GRILLOO GBE2000 Balayeuse autoportée batterie GEL

- Éclairage de sécurité à l'avant et à l'arrière
- Lampe de travail frontale LED
- Panneau de commande intuitif
- Remplacement des brosses et des filtres sans outils

Accessoires standard GBE2000:

- Batterie GEL
- Chargeur embarqué 72 V

BALAYEUSE GRILLOO GBE2500



Caractéristiques techniques

Modèle	GBE2500	
Tension	volts	48
Largeur balai central	mm	700
Largeur avec brosses latérales	mm	1800
Panneau filtrant	type	polyester
Surface de filtration	m²	7
Système de décolmatage	oui	électrique
Traction	traction	avant/arrière
Moteur d'entraînement	V/watts	48 V/5500
puissance du moteur d'aspiration	V/watts	48 V/750*2
Moteur de brosse	V/watts	48 V/100*2
Bac à déchets	litres	1000
Réservoir d'eau	litres	300
Vitesse de travail	km/h	0-25
Batteries	V/Ah	6*12V/150Ah
Type de batteries	Catégorie	Gel
Niveau sonore	dBA	65
Poids avec batteries	kg	2030
Autonomie par cycle de charge	heures	7
Rendement théorique	m2/heure	20000
Dimensions	mm (Lxlxh)	4200x2350x2015
Rayon braquage minimum	mm	4500
Pente franchissable	%	25

GBE2500 est largement utilisé dans l'assainissement municipal, les parcs, les zones résidentielles, les rues marchantes commerciales, les parkings, les attractions touristiques et autres lieux publics. **GBE2500** a non seulement l'air à la mode, mais montre également l'image de la ville. Pendant ce temps, la conception ergonomique et les performances de nettoyage parfaites répondent à tous les besoins de nettoyage.

La batterie au lithium avancée est bonne pour l'économie d'énergie et la protection de l'environnement. Le déversement automatique de la trémie permet à l'opérateur de déverser les débris dans des conteneurs facilement. Le chemin de balayage de 2000mm ajoute une efficacité de nettoyage dans une grande surface. Le ventilateur double aspirateur offre un contrôle supérieur de la poussière sèche pour rendre l'air plus frais. Le système de caméra inverse améliore la sécurité lorsque la balayeuse s'inverse. Air conditionné La cabine améliore le confort et réduit la fatigue à l'opérateur par temps chaud. Facilement le panneau de commande rend le conducteur absolument clair sur l'état entier de la machine. Siège en cuir absorbant réglable rend plus confortable pendant la conduite. Les portes et les pare-brise en verre à vue totale offrent une vue dégagée du chemin de nettoyage pour maximiser les performances de balayage.

Caractéristiques GRILLOO GBE 2500 :

- Balayage total de 180 cm
- Bac d'une capacité de 1000 litres
- réservoir d'eau 300 litre
- Rendement théorique maximale de 20000 m2/h
- Batterie GEL 150 Ah
- 5 ans de garantie sur la batterie Li-ion option
- Filtration 3 microns sur deux étages ; préfiltre étage 1 et panneau de filtre étage 2
- Chargeur embarqué de 30 A
- Rayon de braquage 450 cm

GRILLOO GBE2500 Balayeuse autoportée batterie GEL

- Éclairage de sécurité à l'avant et à l'arrière
- Lampe de travail frontale LED
- Panneau de commande intuitif
- Remplacement des brosses et des filtres sans outils

Accessoires standard GBE2500:

- Batterie GEL
- Chargeur embarqué 72 V

BALAYEUSE GRILLOO GBE130



Caractéristiques techniques

Modèle		GBE130
Rayon de truning	mm	1130
Diamètre d'aspiration	mm	130
Gradabilité max	%	15
Rayon de travail	m	3
Alimentation	V	36
Empattement	mm	660
Capacité de la batterie	AH	200
Dimension	mm (Lxlxh)	1900*820* 1800
Puissance de conduite	W	1000
Poids	kg	460
Puissance du moteur d'aspiration	W	2200
Capacité du réservoir d'eau	L	20
Temps de travail	h	6-8
Capacité de la poubelle	L	240
Pompe à eau capacité de pulvérisation	L/min	1.7
Zone de filtrage	m^2	9
Longueur de pile PP	m	6
Vitesse de conduite max	km/h	4.5

GRILLOO GBE130 marche derrière la balayeuse adopte une batterie de 36V comme poignée de traction manuelle et souple, ce qui est facile à utiliser.

Il peut nettoyer diverses ordures, y compris les feuilles, le papier de soie, le sac en plastique, etc en tout lieu

Caractéristique

- Marcher derrière le design
- Poignée d'opération manuelle de type Pull, opération facile
- 130mm de diamètre d'aspiration
- Rayon de travail de 3m
- Pneu pneumatique et châssis de véhicule spécial, Se déplaçant en douceur
- 9m2 filtre système

INJECTEUR - EXTRACTEUR GRILLOO GH40S



Caractéristiques techniques

Modèle	GH40S
Capacité	40L
Tension	220V-240V
Puissance	1034W
Puissance de la pompe à eau	34W
Puissance du moteur d'aspirateur	1000W
Hauteur	885mm
Diamètre du réservoir	335mm
Mode de refroidissement	circulating air cooling
Tarif plancher aérien	53L/5
Aspiration sous vide	230mbar
Longueur du câble	7m
Diamètre du tuyau	40mm
Emballage	440*440*760mm
N.W.	12kg
G.W.	17.5kg

Compact et maniable, l'injecteur-extracteur professionnel **GRILLOO GH40S** c'est idéal pour le nettoyage des textiles, moquettes, sièges capitonnés, ect...

Il nettoie efficacement en profondeur, éiminent les taches et suppriment les odeurs désagréables.

Lors de l'injection-extraction, l'eau et le détergent sont pulvérisés dans les fibres puis immédiatement réaspirés à l'aide d'un suceur. Son puissant moteur d'aspiration assure un séchage rapide. Il est donc inutile d'attendre avant de pouvoir rendre la surface nettoyée de nouveau praticable. Ses 4 roues et sa poignée de transport intégrée lui confèrent une grande mobilité. Pratique, il dispose d'un suceur à main avec partie avant détachable, d'un réservoir d'eau sale amobile pour une vidange aisée, de larges commandes au pied et de rangements pour accessoires.

Caractéristiques GRILLOO GH40S :

- Conception basée sur les principes acoustiques les plus récents, réduisant considérablement le niveau sonore
- Filtre en acier inoxydable, résistant et durable
- Nouvelle conception de la base pour une prise d'eau maximale
- Conception traîneau droit permettant une grande maniabilité et un stockage facile
- Tube en acier inoxydable résistant et durable
- Moteur d'aspiration by-pass à 2 étages pour une meilleure puissance d'aspiration

Accessoires standard GH40S:

Suceur poussière
- Embout biseauté
- Tube en acier inoxydable
- Suceur combiné (275 mm)
- Suceur sol (300 mm)
- Flexible de 2,5 m

INJECTEUR - EXTRACTEUR GRILLOO GH53



Caractéristiques techniques

Modèle	GH53
Absorption d'eau de puissance de moteur	2000 W
Tension	220 V
D'aspiration	23kpa
Clair/réservoir d'eaux usées	53L/23L
Taille	74*45*83 cm
Poids corporel	32.5 kg
Bruit	80dBa
Horaire efficacité de nettoyage	Mètre carré 130/H
Rempli d'eau pour nettoyer la zone	200 mètre carré

Compact, l'injecteur-extracteur **GRILLOO GH53** est idéal pour le nettoyage professionnel de surfaces textiles importantes .

Sa conception verticale lui confère une excellente maniabilité et lui permet de monter les marches sans difficultés. Ingénieux, il peut être stocké à l'horizontale même quand le réservoir d'eau propre est plein. Performant, il dispose d'un nouveau suceur sol articulé s'adaptant à tous les angles et offre donc une meilleure qualité de nettoyage. Ergonomique, il est équipé d'une canne d'aspiration réglable, d'un panneau de commande intuitif et d'un flexible transparent indiquant le niveau du bac d'eau propre.

Il est silencieux et adapté au nettoyage de grandes surfaces grâce à des bacs d'eau propre et sale aux volumes élevés.

Accessoires standard GRILLOO GH53 :

- Embout biseauté
- Tube en acier inoxydable
- Suceur combiné (275 mm)
- Flexible de 2,5 m
- Brosses rotatives : les brosses rotatives permettent un nettoyage en profondeur pour des résultats encore meilleurs.

Améliore les performances de nettoyage : la tête de lavage professionnelle PW 30/1 augmente le rendement surfacique de 25%.

INJECTEUR - EXTRACTEUR GRILLOO GH20



Caractéristiques techniques

Modèle	GH20
Puissance moteur à absorption d'eau	1000W
Tension	220V
Aspiration	23kpa
Réservoir clair/eaux usées	9L/9L
Taille	53*37.5*47cm
Poids corporel	14.56kg
Bruit	75dBa
Efficacité de nettoyage horaire	130 mètre carré/H
Rempli d'eau pour nettoyer la zone	35 mètre carré

Compact et maniable, l'injecteur-extracteur professionnel **GRILLOO GH20** c'est idéal pour le nettoyage des textiles, moquettes, sièges capitonnés, ect...

Il nettoie efficacement en profondeur, éiminent les taches et suppriment les odeurs désagréables.

Lors de l'injection-extraction, l'eau et le détergent sont pulvérisés dans les fibres puis immédiatement réaspirés à l'aide d'un suceur. Son puissant moteur d'aspiration assure un séchage rapide. Il est donc inutile d'attendre avant de pouvoir rendre la surface nettoyée de nouveau praticable. Ses 4 roues et sa poignée de transport intégrée lui confèrent une grande mobilité. Pratique, il dispose d'un suceur à main avec partie avant détachable, d'un réservoir d'eau sale amobile pour une vidange aisée, de larges commandes au pied et de rangements pour accessoires.

Caractéristiques GRILLOO GH20 :

• Conception basée sur les principes acoustiques les plus récents, réduisant considérablement le niveau sonore

• Filtre en acier inoxydable, résistant et durable

• Nouvelle conception de la base pour une prise d'eau maximale

• Conception traîneau droit permettant une grande maniabilité et un stockage facile

• Tube en acier inoxydable résistant et durable

• Moteur d'aspiration by-pass à 2 étages pour une meilleure puissance d'aspiration

• Câble d'alimentation: 7.5 m

• Flexible d'injection/d'extraction: 2.5 m

• Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre/l'eau sale

Accessoires standard GH20:

Embout biseauté

- Tube en acier inoxydable
- Suceur combiné (275 mm)
- Flexible de 2,5 m

INJECTEUR - EXTRACTEUR GRILLOO GH50M



Caractéristiques techniques

Modèle	GH50M
Tension	220 V
Puissance du moteur d'aspiration d'eau	1200W
Puissance de la pompe à air moussante	100W
Tension moteur brosse roulante	24V
Puissance moteur brosse roulante	40W
Vitesse du moteur de la brosse roulante	240 PM
Réservoir propre	20L
Réservoir d'eaux usées	15L
Longueur du tuyau	4M
Longueur du fil	8M
Poids	25kg
Volume sonore	≤60dba
Norme de sécurité	Classe II
Taille	68*36*47CM

La machine est équipée d'un ensemble complet d'accessoires d'aspiration, qui peuvent être aspirés humide et sec en connectant différentes pièces d'accessoires.

Équipé d'une ventouse spéciale pour tapis en acier et d'une ventouse en plastique, il peut nettoyer toutes sortes de tapis lors du choix de la fonction de nettoyage des tapis.

Avec une ventouse de rideau plus large, vous pouvez nettoyer les rideaux sans les retirer en choisissant la fonction de nettoyage de tapis,

La machine est équipée d'un réservoir d'eau propre de 20l, qui peut être mis dans diverses solutions de nettoyage, ou il peut faire le nettoyage avec de l'eau propre seul.



Accessoires d'aspirateur

1. Ventouse d'eau de tapis connectant
2. Tête d'aspiration d'eau
3. Tête d'aspiration de poussière
4. 4 têtes d'aspiration plates longues,
5. Brosse ronde
6. Meunier de l'eau
7. tube souple
8. Acier tube
9. Moulin à mousse

INJECTEUR - EXTRACTEUR GRILLOO GH31



Caractéristiques techniques

Modèle	GH31
Rendement théorique	495 m²/h
Productivité (extraction)	300 m²/h
Productivité (injection)	445 m²/h
Largeur de travail	40 cm
Capacité du réservoir d'eau propre	30 L
Capacité du réservoir de récupération	30 L
Longueur du câble	12 m
Tension	230 V/50 Hz
Dimensions (L x l x H)	1110 x 550 x 957 mm
Poids de la machine (à vide)	46,2 kg
Niveau sonore	< 70 dB(A)
Moteur à pompe	650 W
Moteur d'aspiration	1000W
Vitesse de la brosse	1000 tr/min
Pression de la brosse	10-14 kg

L'autolaveuse moquette autonome **GRILLOO GH31** est la combinaison parfaite de notre expérience et de notre connaissance du secteur.

La machine associe imultanément une pression d'injection de 6,9 bars, le brossage du rouleau cylindrique à chevrons et une puissante aspiration pour le nettoyage en profondeur des surfaces textiles.

Cet extracteur compact a été conçu pour durer, avec un sabot d'aspiration en acier inoxydable et des jets de pulvérisation à déconnexion rapide également en acier inoxydable. Le moteur d'aspiration tangentiel à 3 étages laisse la moquette propre et pratiquement sèche. Grâce à ses roues monte-escalier de 25,4 cm, l'autolaveuse **GRILLOO GH31** est facile à manœuvrer et transporter.

Caractéristiques GRILLOO GH31 :

• Moteur d'aspiration tangentiel à 3 étages

• Sabot d'aspiration en acier inoxydable et buses de

Pulvérisation twist-lock pour un usage quotidien intensif

• Roues de transport de 24,5 cm

• Nettoyage de tapis efficace, autonome en un seul passage

• Commandes intuitives du bout des doigts

• Fenêtre du réservoir de récupération pour surveiller aisément le niveau d'eau

• Largeur de nettoyage de 40 cm

• Réservoir de solution de 30 litres

Accessoires standard GH31:

- Nettoyage de tapis efficace, autonome en un seul passage

- Boîte à outils

INJECTEUR - EXTRACTEUR GRILLOO GH46



Caractéristiques techniques

Modèle	GH46
Rendement théorique	495 m²/h
Productivité (extraction)	300 m²/h
Productivité (injection)	445 m²/h
Largeur de travail	45 cm
Capacité du réservoir d'eau propre	45 L
Capacité du réservoir de récupération	45 L
Longueur du câble	15 m
Tension	230 V/50 Hz
Dimensions (L x l x H)	820 x 560 x 860 mm
Poids de la machine (à vide)	55 kg
Niveau sonore	< 70 dB(A)
Moteur à balais	650 W
Moteur d'aspiration	1000W
Vitesse de la brosse	1000 tr/min
Pression de la brosse	10-17 kg

Si vous cherchez une machine pour un entretien courant de votre surface allant jusqu'à 500 m2, optez pour **GRILLOO GH46** . Facile à manipuler, cette autolaveuse comprend deux brosses-rouleaux garantissant de hautes performances de nettoyage. Avec sa brosse à tête flottante munie de brosses contrarotatives, celle-ci peut nettoyer en simultané chaque côté des fibres avant un lissage complet. Grâce à sa poignée de poussée rabattable, vous pouvez modifier son sens de nettoyage selon vos besoins. Sa position de travail ergonomique facilite également le nettoyage en avant et en arrière.

Pour un nettoyage intermédiaire, arrêtez votre choix sur l'autolaveuse **GRILLOO GH46** Cette machine pour le nettoyage de moquette convient parfaitement aux petites surfaces textiles. Les saletés accumulées sur la moquette sont récupérées et atterrissent dans un bac à déchets détachable. En plus d'éliminer les saletés, ce modèle rafraîchit votre moquette. En une vingtaine de minutes, votre moquette est sèche et praticable. Il est donc le mieux indiqué pour les endroits à fort trafic.

Pour les surfaces allant de 250 à 1 000 m2, comptez sur **GRILLOO GH46** pour un nettoyage efficace et rapide. Celle-ci est 30 % plus rapide qu'un injecteur-extracteur classique et est facile à manœuvrer grâce à sa tête de nettoyage orientable (200°). Avec son bac de récupération intégré, l'autolaveuse **GRILLOO GH46** récupère les cheveux, poils, fibres de tapis et autres particules en suspension sans difficulté. le temps de séchage de la moquette d'une trentaine de minutes.

Caractéristiques GRILLOO GH46 :

- Moteur d'aspiration tangentiel à 3 étages
- Sabot d'aspiration en acier inoxydable et buses de Pulvérisation twist-lock pour un usage quotidien intensif
- Roues de transport de 24,5 cm
- Nettoyage de tapis efficace, autonome en un seul passage
- Commandes intuitives du bout des doigts
- Fenêtre du réservoir de récupération pour surveiller aisément le niveau d'eau
- Largeur de nettoyage de 45 cm
- Réservoir de solution de 45 litres

Accessoires standard GH46:

- Nettoyage de tapis efficace, autonome en un seul passage
- Boîte à outils

SOUFFLEUR D'AIR GRILLOO GK190



Caractéristiques techniques

Modèle	GK190
Puissance	200 watts
Actuel	1.2 ampères
Débit d'air	1500m3/h
Vitesse de l'air	13 m/s
Vitesse de moteur	1500 tr/min
Longueur Du cordon	4.5 compteur
Empilable	5 unités
Poids	13 kg
Paquet	554*46*27 cm

1) moteur spécialement conçu pour un faible ampérage et une fonction étanche à l'eau

2) le logement de moule de Roto peut être plus durable et robuste

3) fonction empilable pour plus de 5 unités

4) GFCI double sortie pour guirlande pour plus de 5 unités

SOUFFLEUR D'AIR GRILLOO GK180



Caractéristiques techniques

Modèle	GK180
Nom du produit	sèche-cheveux au sol
Tension	220v/50HZ
Puissance	900W
Vitesse d'engrenage du produit	3 vitesses
Couleur du produit	Gris | Bleu
Longueur du cordon d'alimentation	7 mètres
Dimension (L x l x H)	515x45X475 mm
Poids brut du produit	18KG

Le souffleur grilloo **GK180** convient à tous les environnements intérieurs qui doivent être séchés.

La poignée rétractable et les grandes roues offrent une grande maniabilité, pour un déplacement facile entre les zones de travail et l'espace de stockage.

La stabilité, l'équilibre et la durée de vie sont optimaux grâce à l'utilisation de plastiques de qualité industrielle pour le corps et de plastiques en fibres de conception spéciale pour les pales de ventilateur. Cette nouvelle conception permet l'empilage, pour accélérer le séchage.

Le souffleur **GK180** convient à tous les environnements intérieurs pour accélérer le séchage de moquette ou de sols durs.

Caractéristiques GRILLOO GK180 :

- 3 vitesses pour ajuster le débit d'air
- Poignée rétractable et grandes roues de transport
- Nouveau design permettant l'empilage !
- Moteur durable 560 Watt
- Pales de ventilateur en fibres

SOUFFLEUR D'AIR GRILLOO GK200



Caractéristiques techniques

Modèle	GK200
Volume	6 800 heure [m³/h]
Vitesse moteur	18 m/s
Niveau sonore	70Db
Tension	220v/50HZ
Puissance	900W
Vitesse d'engrenage du produit	3 vitesses
Couleur du produit	Gris | Bleu
Longueur du cordon d'alimentation	7 mètres
Dimension (L x l x H)	515x45X475 mm
Poids brut du produit	22KG

510 ventilateur est une série révolutionnaire de ventilateur de l'industrie qui fournit super léger et long- la vie, performance sans entretien.

1, interrupteur étanche à l'eau de haute qualité et double sortie pour plusieurs unités de connexion en guirlande utilisant une prise de courant régulière.

2, conception facile d'enveloppe autour de corde

3, peut être facilement empilé et même peut être travaillé en connectant deux ventilateurs.

SOUFFLEUR D'AIR GRILLOO GK18



Caractéristiques techniques

Modèle	GK18
Nom du produit	Air Chaud
Tension	220v/50HZ
Puissance	3000W
Vitesse d'engrenage du produit	3 vitesses
Couleur du produit	Noir
Longueur du cordon d'alimentation	7 mètres
Dimension (L x l x H)	225x275X360 mm
Poids brut du produit	10KG
Élément chauffant	acier inoxydable
Thermostat	réglable

SOUFFLEUR D'AIR CHAUD

GRILLOO GK20



Caractéristiques techniques

Modèle	GK20	GK30	GK50	GK70
Puissance	20kw	30kw	50kw	70kw
Tension	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
Volume d'air	550m3/h	720 m3/h	1100m3/h	1300 m3/h
Zone de chauffage (m2)	100-200	240	400	450
Consommation d'huile	1.0-1.7L/h	1.5-2.4L/h	2.0-4.0L/h	2.5-5.4L/h
Capacité du réservoir	19L	38L	56L	68L
Taille d'emballage (mm)	910x410x440	930x450x500	1080x500x580	1215x580x750
Taille du produit (mm)	848x352x354	920x456x630	1050x490x615	1170x570x705
N.W/G.W(kg)	18/20	21.5/23.5	27.4/33	40.8/45.8

Diesel/kérosène La machine de réchauffeur d'air utilisant le kérosène ou le diesel comme carburant, la chaleur brûlante sera soufflée par le ventilateur. Allumage électronique automatique, appuyez sur le bouton pour démarrer l'opération. Et équipé de la protection d'échec de flamme et du dispositif de protection thermique pour assurer l'opération sûre; ayez son réservoir d'huile d'auto, aucun besoin d'installer et déboguer, facile à l'opération sans remouler la circonstance; avec un régulateur de température, peut régler la température dont vous avez besoin, Peut chauffer ou démarrer la chaleur automatiquement lorsque hors de la température; avec des roues et des rails, un petit volume et un poids léger, peut être déplacé facilement.

Système photosensible intelligent

Adopter un œil photosensible de haute qualité, photosensible intelligent, manque d'huile, manque d'oxygène, manque de puissance et aucun feu coupera automatiquement l'huile, sûr et fiable.

Bouchon de réservoir d'essence

Serrer le joint, la jauge d'huile visuelle a une épaisseur de 8mm et le réservoir d'huile est épaissi.

Contrôle de température constant intelligent à une clé

Version ordinateur à double affichage, la température de réglage et la température ambiante sont claires en un coup d'œil.

Manomètre de travail

La pression atmosphérique interne est réglée selon l'environnement. La machine déjà à être avec la pression optima, si le besoin d'être Réglage, veuillez contacter le technicien pour obtenir de l'aide.

Pneu solide

Pneu en caoutchouc solide hautement élastique avec double roulements intégrés. Conception de motif unique avec de bonnes performances de traction sur boueux, doux et des conditions routières glissantes.

MACHINE D'ESCALATEUR GRILLOO GE33



Caractéristiques techniques

Modèle	GE33
Puissance du moteur étanche	950 W
Vitesse de rotation des brosses	650 tr/min
Largeur de travail	440 mm
Largeur utile avec brosse latérale	520 mm
Diamètre des brosses	110 mm
Volume du réservoir	10 L
Volume du bac de récupération	2,5 L
Distribution eau	Pompe électrique
Gicleur(s)	2
Pression au sol maxi des brosses	380 g/cm2
Poids	40 kg
Longueur	366 mm
Largeur	545 mm
Hauteur	1200 mm
Hauteur hors timon	205 mm
Longueur de câble	15 m

GRILLOO GE33 Professional permet le nettoyage et le lavage des escaliers roulants de manière simple, efficace et en peu de temps. Il est équipé d'un chariot d'origine pour son transport et pour un positionnement plus facile sur les marches. Un système d'auto - guidage breveté maintient la machine stable et stationnaire en état de fonctionnement. Lors de la première intervention, un pré-nettoyage est effectué: les brosses spéciales différenciées, en forte rotation, introduisent leurs poils dans la profondeur des rainures des surfaces de marche, expulsent et soulèvent instantanément la saleté et la poussière sèches, en les projetant dans la chambre de nettoyage. dépression créée par l'action simultanée d'un aspirateur (aspirateur / liquides) intégré au système. Immédiatement après, la machine distribue le détergent liquide spécial. L'action du produit, combinée à l'action énergétique des brosses différenciées, dissout les boues, le gras et tout résidu de saleté plus solide déposé à l'intérieur des canaux.

Une puissante action centrifuge parvient à projeter ces déchets vers les convoyeurs, les déposant dans le bac de récupération sans laisser de trace sur les marches, qui retrouvent leur éclat d'origine.

Lorsque le système mobile a été soigneusement nettoyé pour la première fois, les interventions de nettoyage ultérieures, si elles sont programmées périodiquement, sont simplifiées, ce qui réduit considérablement le temps.

Structure de la Machine:

1 Panneau de contrôle

2 Propre réservoir d'eau

3 Réservoir d'eaux usées

5 Tuyau de pulvérisation d'eau 6. Rouleau brosse

7 Réservoir de filtre d'eau propre

8 Boutons de levage et de réglage de la roue auxiliaire 9 roues auxiliaires

10 Rouleau brosse essieu

MACHINE D'ESCALATEUR GRILLOO GE30



Caractéristiques techniques

Modèle	GE30
Largeur de nettoyage	510 mm
Rendement	1.000 m²/Stunde
Capacité réservoir de solution	32 L
Capacité réservoir de récupération	35 L
Moteur	230 V / 50-60 Hz
Moteur brosse	900 W
Moteur aspiration	1200 W
Capacité aspiration	2.100 mm H2O
Diamètre brosse	115 mm
Longueur aspiration	780 mm
RPM brosse	400 rpm
Pression brosse	30 kg
Poids	95 kg
Dimensions – sans aspirateur (l x w x h)	1205 x 580 x 920 mm
Largeur de câble	15m

GRILLOO GE30 est la nouvelle machine de **GRILLOO** pour le nettoyage d'escaliers mécaniques et tapis roulants

La **GE30** nettoie les tapis et les escaliers mécaniques à sec et avec une solution de nettoyage pulvérisée. C'est le matériel idéal pour les opérations de nettoyage ordinaires, ainsi que pour éliminer les taches rebelles.

Le système révolutionnaire de double brosse de la machine **GE30** garantit des résultats surprenants. Une fois en position, ce nettoyeur fonctionne en toute autonomie, laissant ainsi la liberté à l'opérateur de se consacrer à d'autres activités.

De plus, la nouvelle chambre d'aspiration en acier inoxydable améliore la capacité d'aspiration de la machine, pour laisser les marches parfaitement propres et sèches.

Les nouveaux réservoirs, avec une capacité accrue, permettent de nettoyer toute la surface avant de devoir procéder à un nouveau remplissage.

La technologie ROND® permet de nettoyer parfaitement les extrémités latérales des marches. Grâce à la tête de brosse qui tourne à 180 degrés, le côté de la tête avec le bord le plus fin – quelques millimètres seulement – s'appuie sans perte sur les deux mains courantes.

Enfin, malgré la multitude de fonctionnalités et les performances élevées de la machine, la **GE30** reste une machine compacte, facile à transporter sur roues et à soulever grâce aux poignées spéciales rétractables

Structure de la Machine:

1 Panneau de contrôle

2 Propre réservoir d'eau

3 Réservoir d'eaux usées

5 Tuyau de pulvérisation d'eau 5. Rouleau brosse

7 Réservoir de filtre d'eau propre

8 Boutons de levage et de réglage de la roue auxiliaire 1roues auxiliaires

10 Deux rouleau brosse essieu

MACHINE D'ESCALATEUR GRILLOO GE1



Caractéristiques techniques

Modèle	GE1
Tension	12V
Courant	1A
Capacité de la batterie	1800mah
Débit de la pompe	1.5 L/min
Taille de la pompe	900*400*350mm
Pression	3mpa
Poids	20kg
Taille du produit	560*315*980mm

MACHINE D'ESCALATEUR GRILLOO GE30B



Caractéristiques techniques

Modèle	GE30B	
Dimension	mm	1270×550×1090
Poids	Kg	85
Poids avec batteries	Kg	161
Capacité du réservoir de solution	Litre	45
Capacité du réservoir de récupération	Litre	56
largeur de raclette	mm	770
largeur du chemin de nettoyage	mm	530
taux de production	m²/heure	2200
tour d'allée minimum	mm	1600
pression du tampon de la brosse	Kg	40
vitesse du moteur de la brosse	tr/min	200
Autonomie	Heure	3
tension et puissance du moteur de brosse	V/W	24/650
tension et puissance du moteur d'aspiration	V/W	24/500
batteries	Ah @ 20h	130
vide de travail	mbar	155
Dégradé maximum	%	3
Niveau sonore	dB	68

Avec le développement du levage automatique, il est nécessaire de savoir comment maintenir le levage automatique, le nettoyage et l'entretien quotidiens sont également importants. **GRILLOO** Company a conçu une sorte de machine selon le style technique et de mode avancé, il changera le style traditionnel et de mode, il changera le style traditionnel, qui nettoie par l'homme. Le nettoyeur de levage automatique est adapté pour nettoyer toutes sortes d'escalators. Son poids est léger. Il peut être plié et est facile à transporter.

La machine avec deux brosses à rouler qui sont utilisées pour collecter les saletés et l'équipement de capture de la poussière avec de gros la puissance a un effet spécial pour éliminer la saleté dure du nettoyage et du maintien quotidiens.

A l'intérieur il y a un double système pour filtrer la petite poussière.

D'ailleurs il y a un équipement pour empêcher le son, est valable pour réduire le bruit.

Dans l'état normal, vous mettez seulement la machine sur l'escalator mobile et puis il peut nettoyer l'escalator automatiquement.

Caractéristiques GRILLOO GE30B:

• Efficacité optimale grâce au réservoir de solution grand format de 45 litres

• Panneau de commande tactile intuitif de pointe

• Deux brosse pression de 40 kg

• Arrêt différé du moteur d'aspiration

• Taux production 2.200 m2/heure

• Pression de 40 kg

• Système de dosage de détergent en option

Accessoires standard GE30B:

- 2 Brosses
- Batterie gel 24 V/120 Ah
- Chargeur 13A

PERCHE TELESCOPIQUE GRILLOO GP10



Caractéristiques techniques

Modèle	GP10
Longueur de tube télescopique (m)	2 - 9
Température d'alimentation (Température max. eau (°C))	max. 60
Matériau	Hybride
Elements	9
Filetage des raccords	18 x 1,5 m
Poids avec emballage	4,6 kg

Que ce soit pour le nettoyage des fenêtres, façades ou panneaux solaires à l'eau osmosée, à basse pression avec des brosses ou à haute pression: notre lance télescopique hybride **GP10** d'une portée maximale de 7 mètres permet une utilisation polyvalente.

Fabriquée à partir d'un mélange spécial de carbone et de fibre de verre, elle s'illustre par sa grande rigidité associée à un très faible poids. Des attaches rapides innovantes permettent une rétraction et un déploiement confortables tandis que la sécurité anti-rotation intégrée et un pied rotatif garantissent une ergonomie optimale.

Le réglage individuel sans outils de la force de serrage facilite en outre le maniement. Grâce à un crochet situé sur le pied, il est également possible d'utiliser une sangle de transport.

Équipement

Tool less clamp force adjustment

Anti-Spin

Réglage sans outils de l'effort de serrage

Crochet support pour flexible

Butée de retrait

NETTOYEUR HT

GRILLOO GNH150



Caractéristiques techniques

Modèle	GNH150
Nombre de phases (Ph)	1
Fréquence (Hz)	60
Tension (V)	220
Débit (l/h)	230-560
Pression de service (bar/MPa)	30-150/3-15
Pression maximum bar	190
Temp. max. eau d'alimentation (°C)	jusqu'à 60
Puissance raccordée (kW)	3,4
Poids (kg)	30
Dimensions (L x l x H) (mm)	375x360x935

Ce nettoyeur haute pression à eau froide pour courant alternatif est le modèle de base idéal pour les applications professionnelles.

Le GNH150 vertical se démarque par sa mobilité, sa compacité, et son guidon en profilé d'aluminium réglable en hauteur.

Ce guidon présente l'avantage de pouvoir s'adapter facilement (sans outils) à la taille de l'utilisateur. En position sorti, il offre de grands espaces de rangement pour les accessoires qui sont ainsi toujours bien rangés et à portée de main. Lorsque le guidon est rentré, l'appareil se charge sans difficultés dans n'importe quel break ou véhicule de service.

Parmi les équipements GRILLOO typiques on mentionnera l'habillage intégral en matière synthétique antichoc, qui protège la pompe haute pression et le moteur contre les dommages et les souillures.

Le dispositif d'enroulement du câble (avec fixation de la fiche) et le compartiment à buses aménagés sur la partie postérieure de l'appareil sont très agréables et aussi pratiques. La buse triple comprise dans la livraison permet de changer de jet rapidement et commodément.

Vous avez le choix entre le jet crayon haute pression, le jet plat haute pression (25°) et le jet plat basse pression (40°).

On a besoin de ce dernier pour appliquer le détergent. La vanne de dosage autorise une addition en continu du détergent au jet HP.

Une fenêtre de regard permet de contrôler facilement de l'extérieur le niveau de l'huile dans le grand carter à huile, qui est si important pour assurer une lubrification toujours suffisante. La pompe axiale à trois pistons en acier fin et culasse en laiton est le gage d'une longue vie utile et d'une faible propension aux pannes.

Cette pompe présente la particularité, tout comme l'arrivée d'eau et la sortie haute pression, d'être en laiton. Cela permet d'obtenir une très grande résistance aux chocs et à la corrosion.

CANON À MOUSSE GRILLOO SUS304



Caractéristiques techniques

Modèle	SUS304		
Capacité totale (litres)	**24**	**50**	**80**
Capacité utile (litres)	19	38	66
Pression max. (bars)	8	8	8
Longueur tuyau (m)	7,5	10	10
Ø Roues (mm)	125	200	200
Dimensions (LxPxH)	370x300x800	400x440x107	600x570x100
Poids (kg)	15	24	36

Fabriqué en inox SUS304, ce canon à mousse et pulvérisation est destiné au traitement des surfaces par solution détergente, désinfectants liquides et huiles de graissage en général.

Doté d'une cuve sous pression, il se décline en 3 contenances de 24, 50 et 80 litres.

Ce pulvérisateur inox professionnel est l'outil idéal pour les milieux alimentaires, ateliers ou laboratoire, ainsi que toutes les activités à exigences d'hygiène : cuisines centrales, collectivités ou activités agricoles, abattoirs et transformation alimentaire.

Il est livré de série avec tous les équipements utiles : manomètre, soupape de sécurité, tuyau et lance inox.

Equipements de série :

Vanne de vidange

Soupape de surpression certifiée intégrée dans le bouchon

Régulateur d'air, réglage avec manomètre de contrôle

Débits solutions réglables et verrouillables

Lance inox 600 mm avec poignée équipée avec ressort et bille inox

Buse de moussage 65°

Buse de moussage 45°

Buse de pulvérisation plastique

Tuyau

COMPRESSEUR GRILLOO V / W



Caractéristiques techniques

Modèle	V-0.17/8	V-0.25/8	W-0.36/8	V-0.6/8	W-0.67/8
Volume (L)	58	70	90	90	120
Cylindre (mm)	51*2	65*2	65*3	90*2	80*3
Capacité (L/min/CFM)	200/7.1	310/10.9	501/17.6	646/22.8	826/29.1
Puissance (KW/HP)	1.5/2	2.2/3	3/4	4/5.5	5.5/7.5
Vitesse (RPM)	1050	1050	1050	850	850
Pression (Bar/Psi)	8/115	8/115	8/115	8/115	8/115
Taille (cm)	92*37*76	100*38*78	112*40*85	112*42*87	127*48*96

Modèle	W-0.9/8	W-1.6/8	W-2.0/8	4V-1.05/12.5
Volume (L)	180	320	430	300
Cylindre (mm)	90*3	100*3	120*3	105*2 55*2
Capacité (L/min/CFM)	1051/37.1	1656/58.4	2707/95.6	1153/40.7
Puissance (KW/HP)	7.5/10	11/15	15/20	7.5/10
Vitesse (RPM)	920	780	810	750
Pression (Bar/Psi)	8/115	8/115	8/115	8/115
Taille (cm)	145*48*100	165*63*123	183*66*140	153*60*120

Le compresseur à pistons avec transmission à courroie est le type de compresseur le plus répandu et polyvalent, d'une puissance de 2HP – 1,5kW à 15 HP – 11kW, avec des réservoirs d'une capacité de 20 à 1000 litres.

Les groupes de pompage jusqu'à 3 HP – 2,2 kW sont toujours à un étage, et à deux étages à partir de 5,5 HP 4 kW, tandis que les compresseurs d'une puissance de 4 HP – 3 kW peuvent être assemblés avec un groupe à deux étages ou à un seul étage.

Les réservoirs présents dans le catalogue ont une pression maximale standard de 8, 10, 11 bars mais, sur demande, nous pouvons également fournir des réservoirs de 15 bars.

Il répond à la fois aux exigences des particuliers qui utilisent le compresseur pour de petits travaux domestiques, et des entreprises exigeant une puissance majorée sans utiliser l'air en continu.



Grilloo

LEADER DES SOLUTIONS DE NETTOYAGE

La puissance du **nettoyage** entre vos mains.

www.grilloo.net