STARICARE

FICHE TECHNIQUE

Moniteur de surveillance à 7 paramètres



Le moniteur de surveillance StarCare permet une surveillance continue et précise de 7 paramètres vitaux : ECG, RESP, SpO2, PR, NIBP, TEMP (double canal), IBP (double canal) et capnographie CO2. Compact, portable et équipé d'un écran couleur haute définition, il est idéal pour une utilisation en milieu hospitalier, en soins intensifs ou en service d'urgence.

Paramètres surveillés

- ECG : 3 à 5 dérivations, double canal avec surveillance ST
- RESP : impédance thoracique (RA-LL), alarme d'apnée
- SpO2 & PR : technologie numérique anti-mouvement, mesure able même en cas de faible perfusion
- NIBP : méthode oscillométrique, modes manuel/auto/continu, stockage jusqu'à 4800 mesures
- TEMP : double canal, plage de 0 à 50°C
- IBP (x2) et CO2 (capnographie) pour une surveillance invasive et respiratoire avancée
- Écran TFT couleur 12,1" affichant jusqu'à 8 formes d'onde simultanées
- Affichage ECG 7 dérivations avec fonction de zoom par étape
- Interface multilingue et personnalisable (forme d'onde, couleurs, disposition)
- Modes d'affichage adaptés : caractères larges, OxyCRG, tableau de lit, etc.

STARICARE

FICHE TECHNIQUE

Fonctionnalités avancées

- Analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV)
- Stockage de 71 événements d'alarme et 60 d'arythmie
- Calcul de concentrations médicamenteuses et affichage de tables de titrage
- Impression directe des données de tendance
- Connexion au système centralisée via 3G, Wi-Fi ou câble
- Fonctionne sur secteur (110-240V) ou batterie lithium rechargeable intégrée
- Résistant aux interférences chirurgicales haute fréquence et défibrillations (avec câbles adaptés)
- ECG : Vitesse 12,5 – 50 mm/s | Plage ST : ±2,0 mV
- RESP : Plage 0–150 rpm | Alarme apnée : 10–40 s
- NIBP : Plage alarme : 10–270 mmHg | Intervalles programmables
- SpO2 : Plage 0–100% | Précision : ±2% (70–100%)
- PR : 30–250 bpm
- TEMP : 0–50°C, double canal
- Sécurité : Classe I, Type CF | Appareil résistant à la défibrillation
- Alimentation : 110–240V, 50/60 Hz
- Convient aux adultes, enfants et nouveau-nés
- Mobilité facilitée par sa batterie remplaçable intégrée
- Poids : 3,9 kg