

MODE OPÉRATEUR SYNTHÉTIQUE

Contrôleur

LECTURE RAPIDE DU FLUX TERRAIN

Ce mode opératoire reprend la logique complète du **contrôle terrain** : constater l'écart, sécuriser les références utiles, tracer correctement l'anomalie, puis refermer proprement la boucle documentaire et système jusqu'au **statut Confirmed**.

Détection et qualification

1. Ouvrir Process Scan, s'identifier sur le bon équipement et vérifier que le poste est prêt à tracer l'écart

2. Contrôler la palette, l'article ou la ligne réceptionnée et confirmer visuellement la nature réelle de l'écart

3. Relever immédiatement les éléments utiles : TU, ASN, article, quantité, support concerné et type d'écart

À relever : sécuriser le **TU**, l'**ASN**, la **quantité** et la **nature exacte** avant toute saisie pour éviter une mauvaise orientation du dossier.

4. Ouvrir la tablette puis le canal / formulaire de signalement sans attendre la fin complète de la réception

5. Choisir la bonne catégorie, joindre les photos utiles et préciser en commentaire ce qui permettra au back office d'agir sans reprise

Action précise : si les **photos** ou le **commentaire** ne permettent pas de comprendre l'écart, le **back office** devra relancer le terrain.

Traçabilité et clôture

Si aucune anomalie n'est constatée, le flux de réception continue normalement. Sinon, le dossier doit être tracé jusqu'à sa clôture effective.

6. Envoyer l'anomalie pour la rendre visible par le back office et enclencher le traitement administratif

7. Reporter l'écart sur l'étiquette rouge et sur le document TU avec les références clés et le nom du contrôleur

8. Déposer le dossier annoté au back office afin que le traitement se fasse sur la bonne base documentaire

9. Quand le dossier revient résolu, reprendre le document, relire la correction faite et vérifier que le cas est réellement soldé

10. Renseigner « Confirmed » dans l'anomalie uniquement après vérification, puis refermer la boucle contrôleur

Ne jamais clôturer trop tôt : le statut **Confirmed** n'est posé qu'après **retour dossier** et **vérification réelle** de la résolution.

Réflexe contrôleur : un écart non tracé est un écart non pilotable. La qualité attendue repose sur quatre preuves cohérentes : catégorie juste, photos exploitables, document TU annoté et statut Confirmed seulement après résolution vérifiée.