

- Avant toute chose, s'assurer que le véhicule est bien positionné à l'arrière du camion et bien à l'arrêt.
- Vérifier impérativement la solidité du hayon avant de faire passer l'engin de manutention.
- **Attention : cette règle est importante pour votre sécurité et celle du matériel engagé.**
- Contrôler ensuite l'environnement de travail et l'accessibilité du quai.
- Vérifier l'absence d'obstacle ou de rolls non destinés au déchargement.
- Si un obstacle est présent, en référer immédiatement au chef d'équipe le plus proche.

- Récupérer le dossier transmis au chauffeur par l'accueil chauffeur.
- Ce dossier contient la feuille de **TU** ainsi qu'un bon de déchargement.
- Utiliser ce bon comme support de suivi pendant le déchargement et pour noter toute anomalie constatée à quai.

Exemple de bon de déchargement

- À l'ouverture du quai, constater l'état des palettes.
- Vérifier qu'aucune palette n'est de travers, cassée ou penchée.
- Contrôler qu'aucun bien liquide ou conditionné sur palette n'est renversé ou ne rend le déchargement impossible.
- En cas d'anomalie, le signaler sur le bon de déchargement et prévenir oralement le chef d'équipe pour un éventuel refus du camion à quai.