

ACCUEIL CAMION ET PRÉPARATION QUAI

Agent de quai

1

SÉCURITÉ ET CONTRÔLE

- Avant toute chose, s'assurer que le véhicule est bien positionné à l'arrière du camion et bien à l'arrêt.
- Vérifier impérativement la solidité du hayon avant de faire passer l'engin de manutention.
- **Attention : cette règle est importante pour votre sécurité et celle du matériel engagé.**
- Contrôler ensuite l'environnement de travail et l'accessibilité du quai.
- Vérifier l'absence d'obstacle ou de rolls non destinés au déchargement.
- Si un obstacle est présent, en référer immédiatement au chef d'équipe le plus proche.

2

RÉCEPTION DU DOSSIER

- Récupérer le dossier transmis au chauffeur par l'accueil chauffeur.
- Ce dossier contient la feuille de **TU** ainsi qu'un bon de déchargement.
- Utiliser ce bon comme support de suivi pendant le déchargement et pour noter toute anomalie constatée à quai.

Le bon de déchargement GXO est un document structuré en plusieurs sections. À l'entête, il y a le logo GXO et le titre 'BON DE DECHARGEMENT'. La section 'Général' contient des champs pour la date, le destinataire, le type de camion, la référence et le fournisseur. La section 'Vérification des points de contrôle' est un tableau à 4 colonnes (Description, Conforme, Non-Conforme, Non-Applicable) avec des lignes pour l'extérieur, l'intérieur, les portes, les roues, etc. La section 'Dans le cas de réception de marchandises alimentaires' contient des champs pour la date, l'heure, le lieu, etc. La section 'Palettes' contient des champs pour le nombre de palettes déchargées et rendues, et des cases à cocher pour les anomalies (palettes trop hautes, instables, chargées de marchandises dangereuses, etc.).

Exemple de bon de déchargement

3

INSPECTION DU CHARGEMENT

- À l'ouverture du quai, constater l'état des palettes.
- Vérifier qu'aucune palette n'est de travers, cassée ou penchée.
- Contrôler qu'aucun bien liquide ou conditionné sur palette n'est renversé ou ne rend le déchargement impossible.
- En cas d'anomalie, le signaler sur le bon de déchargement et prévenir oralement le chef d'équipe pour un éventuel refus du camion à quai.