

综合混练

人员

隋钰涵、杨瑾硕、秦显森、刘闯速、孙靖轲、郭骐嘉、赵熙羽、董浩桢、牛同泽、于子珈 到课, 高健桓、武敬哲、牟茗 线上

上周作业检查

https://www.luogu.com.cn/contest/241022

2025-0413周日10:30

报名

编辑比赛

题目数4 | 报名人数17

比赛说明

题目列表

排行榜

名次	参赛者	总分	A	B	C	D
#1	牛同泽	300 (12.42d)	100 (5.49d)	100 (41ms)	100 (6.93d)	
#2	高健桓	258 (7.07d)	100 (2.08h)	100 (41ms)	58 (6.98d)	
#3	隋钰涵	250 (13.83d)	100 (91ms)	100 (6.91d)	50 (6.92d)	
#4	于子珈	240 (7.06d)	40 (0ms)	100 (38ms)	100 (7.06d)	
#5	赵熙羽	222 (6.98d)	100 (137ms)	100 (39ms)	22 (6.98d)	
#6	武敬哲	200 (2.07h)	100 (2.07h)	100 (38ms)		
#7	秦显森	200 (6.99d)	100 (6.99d)	100 (40ms)		
#8	郭骐嘉	200 (13.91d)	100 (6.95d)	100 (6.96d)		
#9	庞清	168 (152ms)	100 (152ms)	68 (0ms)		
#10	刘闯速	120 (38ms)	20 (0ms)	100 (38ms)		
#11	杨瑾硕	100 (37ms)		100 (37ms)		
#12	董浩桢	100 (39ms)	0 (0ms)	100 (39ms)		
#13	程梓豪	100 (40ms)	0 (0ms)	100 (40ms)	0 (0ms)	

作业

https://www.luogu.com.cn/contest/242853 (课上讲了 A ~ C 题, 课后作业是 D 题)

课堂表现

今天课上主要带同学们复习了一些 dfs 和 bfs 的内容, 同学们对搜索不熟的, 课下一定要把这几道题目多写几遍。

课堂内容

P10294 [CCC 2024 J5] Harvest Waterloo

直接开 $n*m$ 的数组开不下, 可以用 vector 数组

剩下的就是 dfs 搜索即可

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1e5 + 5;
vector<char> vec[maxn];
char s[maxn];
int dx[] = {-1, 1, 0, 0}, dy[] = {0, 0, -1, 1};
struct node {
    int x, y;
};
vector<bool> f[maxn];

int get(int x, int y) {
    char c = vec[x][y];
    if (c == 'S') return 1;
    if (c == 'M') return 5;
    if (c == 'L') return 10;
    return 0;
}

int main()
{
    int n, m; cin >> n >> m;
    for (int i = 0; i <= n+1; ++i) {
        for (int j = 0; j <= m+1; ++j) vec[i].push_back('0'), f[i].push_back(false);
    }

    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        cin >> (s+1);
        for (int j = 1; j <= m; ++j) vec[i][j] = s[j];
    }

    int sx, sy; cin >> sx >> sy; ++sx, ++sy;
    int res = 0;
    queue<node> q; q.push({sx, sy}); res += get(sx, sy); f[sx][sy] = true;
    while (!q.empty()) {
        node u = q.front(); q.pop();
        int x = u.x, y = u.y;
        for (int i = 0; i < 4; ++i) {
            int nx = x+dx[i], ny = y+dy[i];
            if (nx>=1 && nx<=n && ny>=1 && ny<=m && vec[nx][ny]!='*' && f[nx]
[ny]==false) {
                q.push({nx, ny}); res += get(nx, ny); f[nx][ny] = true;
            }
        }
    }
}
```

```

    cout << res << endl;
    return 0;
}

```

B4286 [蓝桥杯青少年组省赛 2022] 农作物

dfs 找连通块数量, 搜过的点打上标记即可。

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 500 + 5;
char s[maxn][maxn];
bool st[maxn][maxn];
int n, m;
int dx[] = {-1, 1, 0, 0}, dy[] = {0, 0, -1, 1};

void dfs(int x, int y) {
    st[x][y] = true;
    for (int i = 0; i < 4; ++i) {
        int nx = x+dx[i], ny = y+dy[i];
        if (nx>=1 && nx<=n && ny>=1 && ny<=m && s[nx][ny]=='R' && !st[nx][ny]) dfs(nx, ny);
    }
}

int main()
{
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> (s[i]+1);

    int res = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        for (int j = 1; j <= m; ++j) {
            if (s[i][j]=='R' && !st[i][j]) dfs(i,j), ++res;
        }
    }
    cout << res << endl;
    return 0;
}

```

P1588 [USACO07OPEN] Catch That Cow S

可以把原问题转化成一个 bfs 问题, 认为 x 和 $x-1, x+1, 2*x$ 连边

只需要考虑 $1 \sim 2e5$ 之间的数, 跑 起点 到 终点 之间的 bfs

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 2e5 + 5;
int f[maxn];

void solve() {
    memset(f, -1, sizeof(f));
    int st, ed; cin >> st >> ed;
    queue<int>q; q.push(st); f[st] = 0;
    while (!q.empty()) {
        int u = q.front(); q.pop();
        if (u-1>=0 && f[u-1]==-1) q.push(u-1), f[u-1] = f[u]+1;
        if (u+1<maxn && f[u+1]==-1) q.push(u+1), f[u+1] = f[u]+1;
        if (u*2<maxn && f[u*2]==-1) q.push(u*2), f[u*2] = f[u]+1;
    }
    cout << f[ed] << endl;
}

int main()
{
    int T; cin >> T;
    while (T -- ) solve();
    return 0;
}

```

B3799 [NICA #1] 序列

每次 1 操作, 要把所有 n 个数全部 $+x$ 或者全部 $-x$, 太慢了 \rightarrow 所以可以维护一个 δ , 把每次的改变量维护在 δ 信息上

即: 每次让 $\delta += x$ 即可 (这样, 每次的 1 操作就可以 $O(1)$ 完成了)

对于 2 操作, 要找最大的子序列和, 其实就是把数组里面所有的 ≥ 0 的数进行求和即可

已知, 所有数在原本数组的基础上都加了个 δ , 那么其实就是找到原数组中 $\geq -\delta$ 的数, 这些数就是目前 ≥ 0 的数

这里可以先把原数组进行 sort 从小到大排序, 然后就可以二分查找 $\log n$ 的找到第一个 $\geq -\delta$ 的数了

最终的子序列和就比较好求了: 就是 上面说的数 到 第 n 个数的 区间和, 再加上 $\delta * \text{cnt}$ 即可 (cnt 代表这一段有多少数)

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;
const int maxn = 5e5 + 5;

```

```

int w[maxn];
LL p[maxn];

LL get_sum(int l, int r) { return (l>r ? 0 : p[r]-p[l-1]); }

int main()
{
    int n, m; cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> w[i];
    sort(w+1, w+n+1);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) p[i] = p[i-1] + w[i];

    LL delta = 0;
    while (m -- ) {
        int op; cin >> op;
        if (op == 1) {
            int k; cin >> k; delta += k;
        } else {
            // 在 w 数组中找到所有 >=-delta 的数
            int pos = lower_bound(w+1, w+n+1, -delta) - w;
            int cnt = n-pos+1; LL sum = get_sum(pos, n);
            cout << sum + (LL)delta*cnt << endl;
        }
    }
    return 0;
}

```

bfs 中维护特定信息

在最短路的前提下，路程上的总价值最大

```

int f[maxn];
f[i]: 起点 -> i 最大价值

dis[maxn];
queue<int> q; q.push(st); dis[st]=0; f[st]=a[st];
while (!q.empty()) {
    int u = q.front(); q.pop();
    for (int i : u) {
        if (dis[i] == -1) { // 第一次到 i 这个点
            q.push(i); dis[i] = dis[u]+1; f[i] = f[u]+a[i];
        } else if (dis[u]+1 == dis[i]) {
            f[i] = max(f[i], f[u]+a[i]);
        }
    }
}
}

```

求最短路的条数

```

int f[maxn];
f[i]: 起点 -> i 有多少条最短路

```

```
dis[maxn];
queue<int> q; q.push(st); dis[st]=0; f[st]=1;
while (!q.empty()) {
    int u = q.front(); q.pop();
    for (int i : u) {
        if (dis[i] == -1) { // 第一次到 i 这个点 (u->i)
            q.push(i); dis[i] = dis[u]+1; f[i] = f[u];
        } else if (dis[u]+1 == dis[i]) {
            f[i] += f[u];
        }
    }
}
```