

# 综合混练

## 人员

赵广宇、金一航、曹承贤、卢炫佑、张皓宁、付丙霖、陈瀚霄、刘智予、许岩、方冠霖、李政毅、王彦臻 到课，  
韩鸿钜 线上

## 上周作业检查

上周作业链接: <https://vjudge.net/contest/717355>

Begin: 2025-05-17 08:30 CST

☆ 2025-0517 五队上课 (综合混练)

End: 2025-12-11 16:30 CST

Elapsed: 7:07:48:25

Running

Remaining: 201:00:11:34

OverviewProblemStatusRank (7:07:48:17)DiscussSettingCloneUpdateDelete

Rank	Team	Score	Penalty	A 16 / 19	B 8 / 14	C 5 / 11	D 6 / 11	E 1 / 4	F 0 / 0
1	☆ fj123bc (范家郡)	4	30314	8:51:16	6:13:53:31	7:01:28:15 (-1)	7:00:41:09		
2	☆ Hacker_Cracker sty0948 (隋...)	4	37214	4:13:09:54	7:03:50:41		7:00:47:39	7:01:46:03 (-2)	
3	☆ zhn123bc (张皓宁)	3	11630	8:42:27	9:07:45 (-1)	7:07:40:14			
4	☆ ikunTLE (方冠霖)	3	17757	2:13:36:40		7:03:06:34 (-2)	2:14:14:34 (-1)		
5	☆ niuxiaochen (牛晓晨)	3	19610	1:58:22 (-1)	6:11:34:01		7:00:38:28 (-1)	(-1)	
6	☆ ccx123bc (曹承贤)	3	21338	8:33:58	7:04:49:07		7:05:55:49 (-1)		
7	☆ fbl123bc (付丙霖)	2	11051	8:42:40	(-1)		7:07:28:55		
8	☆ qp_an (赵广宇)	2	11065	8:47:09	7:07:38:30				
9	☆ chx123bc (陈瀚霄)	2	11090	8:43:47 (-1)	(-1)	7:07:46:25			
10	☆ two_tiger (卢炫佑)	2	11131	8:44:36	(-3)	7:07:46:59 (-3)			
11	☆ suansuan (李响)	2	20251	7:00:44:03 (-1)	7:00:27:56				
12	☆ dana230513 (金一航)	2	20874	7:05:50:11	7:06:03:54				
13	☆ lzy123bc (刘智予)	1	526	8:46:29					
14	☆ misaka16384 (黄诗琦)	1	526	8:46:41					
15	☆ Hanhj (韩鸿钜)	1	545	9:05:13					
16	☆ longlong_int (刘锦轩)	1	2294	1:14:14:07					
17	☆ lxr123bc (刘新睿)	0	0					(-2)	

您正在共享屏幕 结束共享

## 作业

<https://vjudge.net/contest/719073> (课上讲了上周比赛的 C D E F, 课后作业是本周比赛的 A B C D E 题)

## 课堂表现

同学们课上听讲很认真, 现在的问题的就是很多同学之前的题还欠着许多, 一定要花时间补之前的题。

## 课堂内容

### CF981D Bookshelves

从 二进制高位 枚举到 二进制低位, 然后再用 dp 判断能否把这一位变成 1 即可

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;
const int maxn = 50 + 5;
LL w[maxn], p[maxn];
bool f[maxn][maxn];
int n, m;

LL get_sum(int l, int r) { return p[r] - p[l-1]; }

bool check(LL x) {
    memset(f, false, sizeof(f));
    f[0][0] = true;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        for (int j = 1; j <= m; ++j) {
            for (int k = 0; k <= i-1; ++k) {
                if (f[k][j-1] && (get_sum(k+1,i)&x)==x) f[i][j] = true;
            }
        }
    }
    return f[n][m];
}

int main()
{
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> w[i], p[i] = p[i-1] + w[i];

    LL res = 0;
    for (int i = 60; i >= 0; --i) {
        if (check(res+(1LL<<i))) res += (1LL<<i);
    }
    cout << res << endl;
    return 0;
}
```

### CF1198A MP3

每个数字最多用  $m * 8 / n$  位, 所以最多能表示  $(1 < (m * 8 / n))$  个不同的数字

把所有数排序, 双指针扫一遍即可

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 4e5 + 5;
int w[maxn];

int main()
{
    int n, m; cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> w[i];

    m = m * 8 / n;
    if (m >= 20) { cout << 0 << endl; return 0; }

    m = (1 < m);
    sort(w+1, w+n+1);

    int res = 0;
    map<int, int> mp;
    for (int l = 1, r = 1; r <= n; ++r) {
        mp[w[r]]++;
        while ((int)mp.size() > m) {
            mp[w[l]]--;
            if (mp[w[l]] == 0) mp.erase(w[l]);
            ++l;
        }
        res = max(res, r-l+1);
    }
    cout << n - res << endl;
    return 0;
}
```

### CF366C Dima and Salad

要求  $a/b == k$ , 则可以转化为  $a - k*b == 0$ , 然后做 01 背包找最大值即可

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N = 10000 + 5;
int a[N], b[N], p[2*N], f[2*N];

int main()
{

```

```

int n, k; cin >> n >> k;
for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i];
for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> b[i];

memset(p, -0x3f, sizeof(p)); p[N] = 0;
memset(f, -0x3f, sizeof(f)); f[N] = 0;
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    int x = a[i] - k*b[i];
    for (int j = 0; j < 2*N; j++) {
        if (j-x>=0 && j-x<2*N) f[j] = max(f[j], p[j-x] + a[i]);
    }
    memcpy(p, f, sizeof(p));
}

cout << (f[N]>0 ? f[N] : -1) << endl;
return 0;
}

```

### CF417D Cuning Gena

先按照 k 从小到大排序, 考虑以每个 k 进行结尾时, 做 状压dp 处理即可

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;
const int N = 100 + 5, M = 21;
const LL inf = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f;
struct node {
    int x, k, value;
    bool operator < (const node& p) const { return k < p.k; }
} w[N];
LL f[1<<M];

int main()
{
    int n, m, b; cin >> n >> m >> b;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int x, k, m, value = 0; cin >> x >> k >> m;
        while (m -- ) { int c; cin >> c; --c; value |= (1<<c); }
        w[i] = {x, k, value};
    }
    sort(w+1, w+n+1);

    LL res = inf;
    memset(f, 0x3f, sizeof(f)), f[0] = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int x = w[i].x, k = w[i].k, value = w[i].value;
        for (int j = (1<<m)-1; j >= 0; --j) f[j|value] = min(f[j|value], f[j]+x);
        res = min(res, f[(1<<m)-1]+(LL)b*k);
    }
}

```

```
}  
  
cout << (res==inf ? -1 : res) << endl;  
return 0;  
}
```