

杂题混练 + 质数筛

人员

蔡云翔、石宇赫、李佳声、窦浩轩、胡赫轩、崔嘉睿、穆鹏宇、程晟泰、梁钰涵、王梓同、刘浩、纪昀琨、张彧韶、王景睿、朱奕鸣、孙乐涵、于潇涵、王雨辰 到课, 刘浩 看录屏

作业检查

上周作业链接: <https://vjudge.net/contest/653870>

密码: code@123

张彧韶、穆鹏宇、胡赫轩 做了 4 道题

梁钰涵、纪昀琨、程晟泰 做了 2 道题

孙乐涵、崔嘉睿 做了 1 道题

其他同学 未做

作业

<https://vjudge.net/contest/653870>, 上周 5 道作业题要求大家补完

<https://www.luogu.com.cn/contest/198316>, 课上 K 题要求大家补完

<https://vjudge.net/contest/655631>, 课后作业 5 道题要求大家课后进行思考尝试

课堂表现

有些同学课上听讲没问题, 课后补题有点跟不上了, 这样只会越拖越多, 一定要挤时间补题。

课堂内容

CF1896D Ones and Twos

```
// 二分 + 树状数组写法
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

void print(bool flag) { cout << (flag?"YES":"NO") << endl; }

const int maxn = 1e5 + 5;
int n, w[maxn], tr[maxn];
int lowbit(int x) { return x & (-x); }
void update(int x, int k) {
    while (x <= n) { tr[x] += k, x += lowbit(x); }
}
```

```
int query(int x) {
    int res = 0;
    while (x) { res += tr[x]; x -= lowbit(x); }
    return res;
}

int lquery() {
    int l = 0, r = n;
    while (l <= r) {
        int mid = (l + r) / 2;
        if (query(mid) == 2*mid) l = mid+1;
        else r = mid-1;
    }
    return r;
}

int rquery(int sum) {
    int l = 0, r = n;
    while (l <= r) {
        int mid = (l + r) / 2;
        if (sum - query(mid) == 2 * (n-mid)) r = mid-1;
        else l = mid+1;
    }
    return n-l;
}

void solve() {
    int m; cin >> n >> m;
    for (int i = 0; i <= n+2; ++i) tr[i] = 0;

    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        cin >> w[i]; update(i, w[i]); sum += w[i];
    }

    while (m -- ) {
        int op; cin >> op;
        if (op == 1) {
            int s; cin >> s;
            if (s > sum) { print(false); continue; }
            if ((sum-s) % 2 == 0) { print(true); continue; }
            int k = (sum-s+1) / 2;
            if (min(lquery(), rquery(sum)) >= k) print(false);
            else print(true);
        } else {
            int i, v; cin >> i >> v;
            update(i, -w[i]); sum -= w[i];
            w[i] = v;
            update(i, w[i]); sum += w[i];
        }
    }
}

int main()
{
```

```
int T; cin >> T;
while (T -- ) solve();
return 0;
}
```

```
// set 写法
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

void print(bool flag) { cout << (flag?"YES":"NO") << endl; }

const int maxn = 1e5 + 5;
int n, w[maxn];

int lquery(set<int>& s) {
    if (s.empty()) return n;
    int p = *s.begin();
    return p-1;
}

int rquery(set<int>& s) {
    if (s.empty()) return n;
    int p = *s.rbegin();
    return n - p;
}

void solve() {
    int m; cin >> n >> m;

    set<int> st;
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        cin >> w[i]; sum += w[i];
        if (w[i] == 1) st.insert(i);
    }

    while (m -- ) {
        int op; cin >> op;
        if (op == 1) {
            int s; cin >> s;
            if (s > sum) { print(false); continue; }
            if ((sum-s) % 2 == 0) { print(true); continue; }
            int k = (sum-s+1) / 2;
            if (min(lquery(st), rquery(st)) >= k) print(false);
            else print(true);
        } else {
            int i, v; cin >> i >> v;
            sum -= w[i]; if (w[i] == 1) st.erase(i);
            w[i] = v;
            sum += w[i]; if (w[i] == 1) st.insert(i);
        }
    }
}
```

```
    }  
}  
  
int main()  
{  
    int T; cin >> T;  
    while (T -- ) solve();  
    return 0;  
}
```

CF1280A Cut and Paste

```
#include <bits/stdc++.h>  
  
using namespace std;  
  
typedef long long LL;  
const int mod = 1e9+7;  
  
void solve() {  
    int n; string s; cin >> n >> s;  
    bool flag = false; int tot = n;  
    for (int i = 0; i < n; ++i) {  
        int k = s[i] - '0';  
        if (!flag) {  
            string r = s.substr(i+1);  
            --k;  
            while (k -- ) s += r;  
            tot = s.size();  
            if (tot > n) flag = true;  
        } else {  
            int rlen = (tot - i - 1 + mod) % mod;  
            tot = (tot + ((LL)k-1)*rlen) % mod;  
        }  
    }  
  
    cout << tot << endl;  
}  
  
int main()  
{  
    int T; cin >> T;  
    while (T -- ) solve();  
    return 0;  
}
```

CF14E Camels

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int f[25][5][5][15][15];
// f[i][j][k][a][b]: 第 i 个数为 j, 第 i-1 个数为 k 时, 前面有 a 个升峰, 有 b 个降峰
时的方案数

int main()
{
    int n, t; cin >> n >> t;
    for (int j = 1; j <= 4; ++j) {
        for (int k = 1; k <= 4; ++k) {
            if (j==k) continue;
            f[2][j][k][0][0]++;
        }
    }

    for (int i = 3; i <= n; ++i) {
        for (int j = 1; j <= 4; ++j) { // i
            for (int k = 1; k <= 4; ++k) { // i-1
                for (int l = 1; l <= 4; ++l) { // i-2
                    for (int a = 0; a <= t; ++a) {
                        for (int b = 0; b <= t-1; ++b) {
                            if (j==k || k==l) continue;
                            if (j>k && l>k) {
                                if (b) f[i][j][k][a][b] += f[i-1][k][l][a][b-1];
                            }
                            else if (j<k && l<k) {
                                if (a) f[i][j][k][a][b] += f[i-1][k][l][a-1][b];
                            }
                            else {
                                f[i][j][k][a][b] += f[i-1][k][l][a][b];
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }

    int res = 0;
    for (int j = 1; j <= 4; ++j) {
        for (int k = 1; k <= 4; ++k) {
            res += f[n][j][k][t][t-1];
        }
    }
    cout << res << endl;
    return 0;
}
```

CF3B Lorry

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1e5 + 5;
struct node {
    int t, p;
    int id;
} w[maxn];
bool cmp(node a, node b) {
    if (a.t == 1) a.p *= 2;
    if (b.t == 1) b.p *= 2;
    return a.p > b.p;
}
bool st[maxn];

int main()
{
    int n, v; cin >> n >> v;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int t, p; cin >> t >> p; w[i] = {t, p, i};
    }

    sort(w+1, w+n+1, cmp);
    vector<node> vec1;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        if (w[i].t == 1) vec1.push_back(w[i]);
    }

    int res = 0;
    for (int i = 1, j = 0, k = 0; i <= n; ++i) {
        if (v >= w[i].t) {
            v -= w[i].t; res += w[i].p; st[w[i].id] = true;
            if (w[i].t == 1) ++j; else ++k;
        } else if (v == 1) {
            if (j == 0) continue;
            node x = vec1[j - 1];
            node y = {0, 0, 0};
            if (j < (int)vec1.size()) y = vec1[j];
            if (w[i].p > x.p+y.p) {
                res -= x.p; st[x.id] = false;
                res += w[i].p; st[w[i].id] = true;
                break;
            } else {
                res += y.p; st[y.id] = true;
                break;
            }
        } else break;
    }
}
```

```

    cout << res << endl;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        if (st[i]) cout << i << " ";
    }
    cout << endl;
    return 0;
}

```

CF12E Start of the season

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1000 + 5;
int w[maxn][maxn];

int main()
{
    int n; cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n-1; ++i) {
        for (int j = 1; j <= n-1; ++j) {
            w[i][j] = i+j-1;
            if (w[i][j] > n-1) w[i][j] -= n-1;
        }
    }

    for (int i = 1; i <= n-1; ++i) {
        w[i][n] = w[i][i], w[i][i] = 0;
        w[n][i] = w[i][n];
    }

    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        for (int j = 1; j <= n; ++j) cout << w[i][j] << " ";
        cout << endl;
    }
    return 0;
}

```

P5736 【深基7.例2】质数筛

埃氏筛 $O(n * \log \log n)$

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1e5 + 5;
bool f[maxn];

```

```
int main()
{
    for (int i = 2; i < maxn; ++i) {
        if (f[i]) continue;
        for (int j = i+i; j < maxn; j += i) f[j] = true;
    }

    int n; cin >> n;
    while (n -- ) {
        int x; cin >> x;
        if (!f[x] && x!=1) cout << x << " ";
    }
    return 0;
}
```

欧拉筛 $O(n)$

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1e5 + 5;
bool f[maxn];
vector<int> primes;

int main()
{
    for (int i = 2; i < maxn; ++i) {
        if (!f[i]) primes.push_back(i);
        for (int j : primes) {
            if (i * j >= maxn) break;
            f[i * j] = true;
            if (i % j == 0) break;
        }
    }

    int n; cin >> n;
    while (n -- ) {
        int x; cin >> x;
        if (!f[x] && x!=1) cout << x << " ";
    }
    return 0;
}
```