数组计数法2

人员

王纯硕 崔孝泽 赵庭澍 彭俊文 李弘浩 屈钰轩 许宸逍 解钧添 陈奕圻 到课

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/3298

比赛概况 题目列表 选择题列表 提交记录 实时榜单 选择题排行榜 编辑比赛

王向东老师周六三点半C++数组计数法

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C	D	E	F	G	H
1	xuchenxiao123	许宸逍	700	39	100	100	100	100	100	100	100	
2	cuixiaoze	崔孝泽	700	41	100	100	100	100	100	100	100	
3	quyuxuan	屈钰轩	700	42	100	100	100	100	100	100	100	
4	lihonghao	李弘浩	700	44	100	100	100	100	100	100	100	0
5	wangchunshuo	王纯硕	700	44	100	100	100	100	100	100	100	0
6	zhaotingshu	赵庭澍	690	5	100	100	100	100	100	90	100	
7	chenyiqi	陈奕圻	630	43	100	100	100	100	100	100	30	
8	xiejuntian	解钧添	600	42	100	100	100	100	100	100		
9	pengjunwen	彭俊文	600	58	100	100	100	100	100	100		
10	maxinyi	马欣怡	500	3	100	100	100	100	100			
11	zhangjiarui	张嘉芮	500	4	100	100	100	100	100	0		
12	liuchenxi123	刘晨锡	300	1	100	100		100				

作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/3407 (课上讲了 A ~ E 题, 作业是 E F 题必做)

课堂表现

同学们课上做题不是很快, 有几位同学课上干别的被老师发现批评, 希望以后改正。

课堂内容

数字出现次数

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int cnt[25];

int main()
{
  int x;
  for (int i = 1; i <= 50; ++i) {
```

```
    cin >> x;
    cnt[x]++;
  }

  int maxx = 0;
  for (int i = 0; i <= 19; i++) {
    if (cnt[i] > maxx) {
      maxx = cnt[i];
    }
  }

  cout << maxx << endl;
  return 0;
}
```

去除重复数字

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[100], cnt[1005];

int main()
{
  int n;
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    cin >> a[i];
    cnt[a[i]]++;
  }

  int c = 0;
  for (int i = 0; i <= 1000; i++) {
    if (cnt[i] > 0) c++;
  }

  cout << c << endl;
  for (int i = 0; i <= 1000; i++) {
    if (cnt[i] > 0) {
      cout << i << endl;
    }
  }
  return 0;
}
```

排名第二高的成绩

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[100], cnt[105];

int main()
{
  int n;
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    cin >> a[i];
    cnt[a[i]]++;
  }

  int c = 0;
  for (int i = 100; i >= 0; i--) {
    if (cnt[i] > 0) {
      c++;
      if (c == 2) {
        cout << i << endl;
        return 0;
      }
    }
  }
  return 0;
}
```

找筷子

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[10005], cnt[1005];

int main()
{
  int n;
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    cin >> a[i];
    cnt[a[i]]++;
  }

  for (int i = 1; i <= 1000; i++) {
    if (cnt[i]%2 == 1) {
      cout << i << endl;
    }
  }
```

```
  return 0;
}
```

选班委

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[2005], cnt[205];

int main()
{
  int n, m;
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    cin >> a[i];
    cnt[a[i]]++;
  }

  int maxx = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    if (cnt[i] > maxx) {
      maxx = cnt[i];
    }
  }

  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (cnt[i] == maxx) {
      cout << i << endl;
      return 0;
    }
  }
  return 0;
}
```

缺失的数字

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[100005], cnt[100005];

int main()
{
  int n;
  cin >> n;
```

```
    for (int i = 1; i <= n-2; ++i) {
      cin >> a[i];
      cnt[a[i]]++;
    }

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      if (cnt[i] == 0) {
        cout << i << " ";
      }
    }
    return 0;
  }
```