数组元素移动

人员

臧晨云 隋溟琛 霍佳铭 于昊华 刘奕男 刘嘉浩 刘子郴 李景翾 何佩瑜 陈之恒 赵裕轩 林钰明 初星熠 张高 刘克阳 到课

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/3035

比赛概况 题目列表 选择题列表 提交记录 实时榜单

王向东老师周六一点半C++综合练习

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C	D	E	F	G	H
1	chenyiqi	陈奕圻	800	1176	100	100	100	100	100	100	100	100
2	suihaochen	隋溟琛	800	1260	100	100	100	100	100	100	100	100
3	chenzhiheng	陈之恒	800	1411	100	100	100	100	100	100	100	100
4	huojiaming	霍佳铭	792	1125	100	100	100	100	100	100	100	92
5	zhanggao	张高	700	1185	100	100	100	100	100	100	100	
6	zangchenyun	臧晨云	600	1167	100	100	100	100	100	100		
7	liukeyang	刘克阳	400	1023		100	100	100	100			
8	pengjunwen	彭俊文	300	45	100	100			100			
9	lijingxuan	李景翾	100	14	100							

作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/3191 (课上讲了 A ~ G 题, 作业是 H、I 题必做)

课堂表现

今天课上给同学们讲了 max, min, swap 这几个小方法, 同学们课上用这几个方法做题做的也都比较好, 回家争取再复习巩固一下。

课堂内容

买糕点

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    int n, x, y;
    cin >> n >> x >> y;
    for (int i = n/x; i >= 1; i--) {
        for (int j = 1; j <= n/y; j++) {
```

```
            if (i*x+j*y==n) {
                cout << i << " " << j << endl;
                return 0;
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

数组元素的查找

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[105];

int main()
{
    int m;
    cin>>m;
    for(int i=1;i<=m;i++){
        cin>>a[i];
    }
    int n;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=m;i++){
        if(a[i]==n){
            cout<<i<<endl;
            return 0;
        }
    }
    cout<<-1<<endl;
    return 0;
}
```

数组元素的排序

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[1000000];
int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>a[i];
    }
```

```
    sort(a+1,a+n+1);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cout<<a[i]<<" ";
    }
    return 0;
}
```

最大数和最小数的差

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    int n;
    cin>>n;
    int a=n/100,b=(n/10)%10,c=n%10;
    cout<<max(max(a,b),c)-min(min(a,b),c);
    return 0;
}
```

最小数

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[205];

int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    int minn = 1000000;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (a[i] < minn) {
            minn = a[i];
        }
    }

    int c;
    for (int i = 1;i <= n; i++) {
        if (a[i] == minn) {
            c = i;
            break;
        }
```

```
    }

    swap(a[c], a[1]);

    cout << c << endl;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cout << a[i] << " ";
    }
    return 0;
}
```

数组元素的移动

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[10005];

int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
    }
    int x;
    cin >> x;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (i!=x) {
            cout << a[i] << " ";
        }
    }
    cout << a[x];
    return 0;
}
```

数组元素的插入

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[10005];

int main()
{
```

```
    int n;
    cin>>n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
    }
    int x,y;
    cin >> x >> y;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (i == x) {
            cout << y << " ";
        }
        cout << a[i] << " ";
    }
    return 0;
}
```

数组元素的删除

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[999999];
int main() {
    int n,m;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>a[i];
    }
    cin>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        if(i!=m){
            cout<<a[i]<<" ";
        }
    }
    return 0;
}
```

删除数组的最小数

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[999999];
int main() {
    int n,minn=1000000;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>a[i];
        if(a[i]<minn){
```

```
            minn=a[i];
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
        if(a[i]!=minn){
            cout<<a[i]<<" ";
        }
    }
    return 0;
}
```