数组元素移动

人员

张嘉芮 刘晨锡 王纯硕 许宸逍 赵庭澍 陈奕圻 彭俊文 王纯硕 解钧添 李弘浩 崔孝泽 到课

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/3036

比赛概况 题目列表 选择题列表 提交记录 实时榜单

王向东老师周六三点半C++综合练习

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C	D	E	F	G	H
1	maxinyi	马欣怡	800	1317	100	100	100	100	100	100	100	100
2	wangchunshuo	王纯硕	800	1429	100	100	100	100	100	100	100	100
3	xuchenxiao123	许宸逍	767	1230	100	100	100	100	100	100	100	67
4	nieminxing	聂敏行	700	1079	100	100	100	100	100	100	100	
5	liuchenxi123	刘晨锡	681	1102	100	100	100	100	100	100	81	
6	zhangjiarui	张嘉芮	500	1108	100	100	100	0	100	100	0	

作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/3192 (课上讲了 A ~ G 题, 作业是 H、I 题必做)

课堂表现

今天课上给同学们讲了 max, min, swap 这几个小方法, 同学们课上用这几个方法做题做的也都比较好, 回家争取再复习巩固一下。

课堂内容

买糕点

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    int n, x, y;
    cin >> n >> x >> y;
    for (int i = n/x; i >= 1; i--) {
        for (int j = 1; j <= n/y; j++) {
            if (i*x+j*y==n) {
                cout << i << " " << j << endl;
                return 0;
            }
```

```
        }
    }
    return 0;
}
```

数组元素的查找

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[105];

int main()
{
    int m;
    cin>>m;
    for(int i=1;i<=m;i++){
        cin>>a[i];
    }
    int n;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=m;i++){
        if(a[i]==n){
            cout<<i<<endl;
            return 0;
        }
    }
    cout<<-1<<endl;
    return 0;
}
```

数组元素的排序

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[1000000];
int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>a[i];
    }
    sort(a+1,a+n+1);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cout<<a[i]<<" ";
    }
```

```
    return 0;
}
```

最大数和最小数的差

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    int n;
    cin>>n;
    int a=n/100,b=(n/10)%10,c=n%10;
    cout<<max(max(a,b),c)-min(min(a,b),c);
    return 0;
}
```

最小数

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[205];

int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    int minn = 1000000;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (a[i] < minn) {
            minn = a[i];
        }
    }

    int c;
    for (int i = 1;i <= n; i++) {
        if (a[i] == minn) {
            c = i;
            break;
        }
    }

    swap(a[c], a[1]);
```

```
    cout << c << endl;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cout << a[i] << " ";
    }
    return 0;
}
```

数组元素的移动

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[10005];

int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
    }
    int x;
    cin >> x;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (i!=x) {
            cout << a[i] << " ";
        }
    }
    cout << a[x];
    return 0;
}
```

数组元素的插入

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[10005];

int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
```

```
    }
    int x,y;
    cin >> x >> y;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (i == x) {
            cout << y << " ";
        }
        cout << a[i] << " ";
    }
    return 0;
}
```

数组元素的删除

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[999999];
int main() {
    int n,m;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>a[i];
    }
    cin>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        if(i!=m){
            cout<<a[i]<<" ";
        }
    }
    return 0;
}
```

删除数组的最小数

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[999999];
int main() {
    int n,minn=1000000;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>a[i];
        if(a[i]<minn){
            minn=a[i];
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
```

```
        if(a[i]!=minn){
            cout<<a[i]<<" ";
        }
    }
    return 0;
}
```