

字符串练习4

人员

臧晨云 隋湫琛 于昊华 初星熠 刘奕男 张高 陈之恒 何佩瑜 李景翹 刘子彬 到课

上周作业检查

上周作业链接: <https://cppoj.kids123code.com/contest/4673>

王向东老师周六一点半C++字符串练习3

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C	D	E	F	G
1	huojiaming	霍佳铭	700	185	100	100	100	100	100	100	100
2	zhanggao	张高	700	273	100	100	100	100	100	100	100
3	liuzichen123	刘子彬	700	277	100	100	100	100	100	100	100
4	suihaochen	隋湫琛	700	294	100	100	100	100	100	100	100
5	yuhaohua	于昊华	610	94	100	100	100	100	100	100	10
6	chuxingyi	初星熠	600	84	100	100	100	100	100	100	
7	chenzhiheng	陈之恒	600	89	100	100	100	100	100	100	
8	zangchenyun	臧晨云	600	95	100	100	100	100	100	100	
9	hepeiyu	何佩瑜	500	88	100	100	100	100	100		
10	lijingxuan	李景翹	425	40	100	100	100	100	25		
11	liuyinan	刘奕男	300	20	100	100	100				

作业

<https://cppoj.kids123code.com/contest/4810> (课上讲了 A ~ G 题, 作业是 A ~ H 题必做)

课堂表现

今天给同学们讲了 while(cin>>s) 的多输入方法, 同学们课上前 4 道题都做的很好, 后三道题会难一些, 需要同学们课后多复习复习。

课堂内容

统计单词个数

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    string s;
    int cnt = 0;
    while (cin >> s) {
        cnt++;
    }
}
```

```
    }  
    cout << cnt << endl;  
    return 0;  
}
```

求英文句子中的最长单词

```
#include <bits/stdc++.h>  
  
using namespace std;  
  
int main()  
{  
    string s, res;  
    while (cin >> s) {  
        if (s.size() > res.size()) {  
            res = s;  
        }  
    }  
    cout << res << endl;  
    return 0;  
}
```

单词翻转

```
#include <bits/stdc++.h>  
  
using namespace std;  
  
int main()  
{  
    string s;  
    while (cin >> s) {  
        reverse(s.begin(), s.end());  
        cout << s << endl;  
    }  
    return 0;  
}
```

过滤多余的空格

```
#include <bits/stdc++.h>  
  
using namespace std;  
  
int main()
```

```
{
    string s;
    while (cin >> s) {
        cout << s << " ";
    }
    return 0;
}
```

字符串压缩

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    string s;
    cin >> s;
    int n = s.size();
    s = " " + s;

    int cnt = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (s[i] == s[i-1]) {
            cnt++;
        }
        else {
            if (cnt >= 2) {
                cout << cnt;
            }
            cout << s[i-1];
            cnt = 1;
        }
    }

    if (cnt >= 2) {
        cout << cnt;
    }
    cout << s[n];
    return 0;
}
```

连续出现的字符

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
```

```
int main()
{
    int k;
    cin >> k;
    string s;
    cin >> s;
    int n = s.size();
    s = " " + s;

    int cnt = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (s[i] == s[i-1]) {
            cnt++;
        }
        else {
            if (cnt >= k) {
                cout << s[i-1] << endl;
                return 0;
            }
            cnt = 1;
        }
    }

    if (cnt >= k) {
        cout << s[n] << endl;
        return 0;
    }

    cout << "No";
    return 0;
}
```

字符串移位包含问题

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    string a, b;
    cin >> a >> b;
    if (a.size() < b.size()) {
        swap(a, b);
    }

    a += a;
    if (a.find(b) != -1) {
        cout << "true" << endl;
    }
    else {
```

```
        cout << "false" << endl;  
    }  
    return 0;  
}
```