

字符串练习4

人员

王纯硕 彭俊文 张嘉芮 屈钰轩 陈奕圻 解钧添 李弘浩 赵庭澍 到课

上周作业检查

上周作业链接: <https://cppoj.kids123code.com/contest/4674>

回 比赛概況 题目列表 选择题目列表 提交记录 实时榜单

王向东老师周六三点半C++字符串练习3

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C	D	E	F	G
1	chenyiqi	陈奕圻	700	183	100	100	100	100	100	100	100
2	sujiajun	苏佳骏	700	184	100	100	100	100	100	100	100
3	xiejuntian	解钧添	700	197	100	100	100	100	100	100	100
4	quyuxuan	屈钰轩	700	263	100	100	100	100	100	100	100
5	pengjunwen	彭俊文	600	91	100	100	100	100	100	100	
6	wangchunshuo	王纯硕	600	93	100	100	100	100	100	100	
7	cuixiaoze	崔孝泽	600	105	100	100	100	100	100	100	
8	zhangjiarui	张嘉芮	600	106	100	100	100	100	100	100	
9	zhaotingshu	赵庭澍	400	40	100	100	100	100			

作业

<https://cppoj.kids123code.com/contest/4811> (课上讲了 A ~ G 题, 作业是 A ~ H 题必做)

课堂表现

今天给同学们讲了 while(cin>>s) 的多输入方法, 同学们课上前 4 道题都做的很好, 后三道题会难一些, 需要同学们课后多复习复习。

课堂内容

统计单词个数

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    string s;
    int cnt = 0;
    while (cin >> s) {
        cnt++;
    }
}
```

```
    cout << cnt << endl;
    return 0;
}
```

求英文句子中的最长单词

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    string s, res;
    while (cin >> s) {
        if (s.size() > res.size()) {
            res = s;
        }
    }
    cout << res << endl;
    return 0;
}
```

单词翻转

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    string s;
    while (cin >> s) {
        reverse(s.begin(), s.end());
        cout << s << endl;
    }
    return 0;
}
```

过滤多余的空格

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
```

```
string s;
while (cin >> s) {
    cout << s << " ";
}
return 0;
}
```

字符串压缩

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    string s;
    cin >> s;
    int n = s.size();
    s = " " + s;

    int cnt = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (s[i] == s[i-1]) {
            cnt++;
        }
        else {
            if (cnt >= 2) {
                cout << cnt;
            }
            cout << s[i-1];
            cnt = 1;
        }
    }

    if (cnt >= 2) {
        cout << cnt;
    }
    cout << s[n];
    return 0;
}
```

连续出现的字符

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
```

```
{
    int k;
    cin >> k;
    string s;
    cin >> s;
    int n = s.size();
    s = " " + s;

    int cnt = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (s[i] == s[i-1]) {
            cnt++;
        }
        else {
            if (cnt >= k) {
                cout << s[i-1] << endl;
                return 0;
            }
            cnt = 1;
        }
    }

    if (cnt >= k) {
        cout << s[n] << endl;
        return 0;
    }

    cout << "No";
    return 0;
}
```

字符串移位包含问题

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    string a, b;
    cin >> a >> b;
    if (a.size() < b.size()) {
        swap(a, b);
    }

    a += a;
    if (a.find(b) != -1) {
        cout << "true" << endl;
    }
    else {
        cout << "false" << endl;
    }
}
```

```
    }  
    return 0;  
}
```