一维数组综合练习

人员

王纯硕 崔孝泽 赵庭澍 彭俊文 李弘浩 屈钰轩 许宸逍 解钧添 陈奕圻 张嘉芮 刘晨锡 刘彦腾 到课

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/3407

王向东老师周六三点半C++数组计数法2

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C	D	E	F
1	wangchunshuo	王纯硕	600	19	100	100	100	100	100	100
2	quyuxuan	屈钰轩	600	21	100	100	100	100	100	100
3	xuchenxiao123	许宸逍	600	21	100	100	100	100	100	100
4	chenyiqi	陈奕圻	600	24	100	100	100	100	100	100
5	zhaotingshu	赵庭澍	600	26	100	100	100	100	100	100
6	xiejuntian	解钧添	600	26	100	100	100	100	100	100
7	sujiajun	苏佳骏	600	28	100	100	100	100	100	100
8	cuixiaoze	崔孝泽	600	29	100	100	100	100	100	100
9	lihonghao	李弘浩	600	41	100	100	100	100	100	100
10	pengjunwen	彭俊文	500	34	100	100	100	100		100
11	zhangjiarui	张嘉芮	0	0						

作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/3586 (课上讲了 A ~ E 题, 作业是 F 题必做)

课堂表现

今天课上的第 4 题比较重要, 同学们第一遍做都不太会做, 老师讲完基本都做出来了, 课下一定要再复习一下这道题目。

课堂内容

开关灯

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int cnt[5005];

int main()
{
    int n;
    cin >> n;
```

```
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = i; j <= n; j+=i) {
            cnt[j]++;
        }
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (cnt[i]%2 == 1) {
            cout << i << " ";
        }
    }
    return 0;
}
```

珠子计算

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[85];

int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    int cnt = 0;
    for (int i = 1; i <= n-1; i++) {
        if (a[i] != a[i+1]) {
            cnt++;
        }
    }
    if (a[n] != a[1]) {
        cnt++;
    }
    cout << cnt << endl;
    return 0;
}
```

并集与交集

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
```

```
int a[1005], b[1005], cnt[100005];

int main()
{
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
        cnt[a[i]]++;
    }
    for (int i = 1; i <= m; i++) {
        cin >> b[i];
        cnt[b[i]]++;
    }

    for (int i = 1; i <= 100000; i++) {
        if (cnt[i] >= 1) {
            cout << i << " ";
        }
    }
    cout << endl;

    for (int i = 1; i <= 100000; i++) {
        if (cnt[i] == 2) {
            cout << i << " ";
        }
    }
    return 0;
}
```

连胜统计

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[105];

int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    int cnt = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (a[i] == a[i-1]) {
            cnt++;
        }
```

```
        else {
            if (cnt >= 2) {
                cout << a[i-1] << " " << cnt << endl;
            }
            cnt = 1;
        }
    }
    if (cnt >= 2) {
        cout << a[n] << " " << cnt << endl;
    }
    return 0;
}
```

需要安排几位师傅加工零件

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[105];

int main()
{
    int m, n;
    cin >> m >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    sort(a+1, a+n+1);
    reverse(a+1, a+n+1);

    int sum = 0, cnt = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cnt++;
        sum += a[i];
        if (sum >= m) {
            cout << cnt << endl;
            return 0;
        }
    }

    cout << "NO";
    return 0;
}
```