整除分块

人员

王承周、许睿谦、王毅博、阮文璋 到课

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/3410

比赛概况 | 题目列表 | 选择题列表 | 提交记录 | ★ 实时榜单 | ★ 选择题排行榜 | 编辑比赛

王向东老师周日一点半C++综合练习

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C
1	xuruiqian	许睿谦	200	1704	100	100	
2	wangchengzhou	王承周	200	2817	100	100	
3	wangyibo	王毅博	100	601	100		

本周作业

https://vjudge.net/contest/799964 (课上讲了 A ~ D 题, 课后作业是 E F G H I 题)

课堂表现

今天给同学们讲了 整除分块 这个小知识点, 这个算法代码很简短, 思想稍微绕一点, 建议同学们课后再自己画一下加强理解。

课堂内容

P9611 [CERC2019] Zeldain Garden

整除分块模板题, 求 n/1 + n/2 + n/3 + ... + n/n

分成 sqrt(n) 块, 每块 O(1) 求即可

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;

LL calc(LL x) {
  LL res = 0;
  for (LL i = 1; i <= x; ) {
    LL v = x / i;
    LL j = x / v;
    res += (LL)v * (j-i+1);
    i = j + 1;
```

```
  }
  return res;
}

int main()
{
  LL l, r; cin >> l >> r;
  cout << calc(r) - calc(l-1) << endl;
  return 0;
}
```

P2424 约数和

求 (n/1) * 1 + (n/2) * 2 + (n/3) * 3 + ... + (n/n) * n

分成 sqrt(n) 块, 每块需要用一下等差公式求和, 然后 O(1) 求

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;

LL get_sum(int i, int j) { return ((LL)i+j)*(j-i+1)/2; }

LL calc(int x) {
  LL res = 0;
  for (int i = 1; i <= x; ) {
    int v = x / i;
    int j = x / v;
    res += get_sum(i,j)*v;
    i = j+1;
  }
  return res;
}

int main()
{
  int l, r; cin >> l >> r;
  cout << calc(r) - calc(l-1) << endl;
  return 0;
}
```

P2261 [CQOI2007] 余数求和

k % i -> k - (k/i)*i

然后就转变成了上一道题

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;

LL get_sum(int l, int r) { return ((LL)l+r)*(r-l+1)/2; }

int main()
{
  int n, k; cin >> n >> k;
  LL res = (LL)n * k;
  for (int i = 1; i <= n; ) {
    int v = k / i;
    if (!v) break;
    int j = min(k/v, n);
    res -= (LL)v * get_sum(i,j);
    i = j + 1;
  }
  cout << res << endl;
  return 0;
}
```

CF1561D1 Up the Strip (simplified version)

dp + 整除分块

f[i] 需要转移到 f[i-1], f[i-2], ..., f[1], f[i/2], f[i/3], ..., f[i/i]

针对减法的转移, 可以利用一个 sum 进行 O(1) 的转移

针对除法的转移, 可以利用整除分块, 进行 O(sqrt(n)) 的转移

时间复杂度: O(n*sqrt(n))

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;
const int maxn = 2e5 + 5;
int f[maxn];

int main()
{
  int n, mod; cin >> n >> mod;

  int sum = 0;
  f[n] = 1;
  for (int i = n; i >= 1; --i) {
```

```
    f[i] = (f[i] + sum) % mod;
    for (int l = 2; l <= i; ) {
      int v = i / l;
      int r = i / v;
      f[v] = (f[v] + 1LL*f[i]*(r-l+1)%mod) % mod;
      l = r+1;
    }
    sum = (sum + f[i]) % mod;
  }
  cout << f[1] << endl;
  return 0;
}
```