综合练习

人员

臧晨云 彭俊文 隋淏琛 陈奕圻 霍佳铭 刘克阳 到课

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/2898

王向东老师周六一点半C++一维数组练习

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	zhanggao	张高	900	37	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	yuhaohua	于昊华	850	23	100	100	100	100	100	100	100	100	50
3	liuyinan	刘奕男	842	23	100	100	100	100	100	100	100	100	42
4	liujiahao	刘嘉浩	800	20	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	lijingxuan	李景翻	800	20	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	liukeyang	刘克阳	800	22	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	liuzichen123	刘子郴	800	24	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	zangchenyun	臧晨云	800	27	100	100	100	100	100	100	100	100	0
9	zhaoyuxuan	赵裕轩	800	29	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	suihaochen	隋淏琛	760	27	100	100	100	100	100	10	100	100	50
11	pengjunwen	彭俊文	700	36	100	100	100	100	100	100	100		
12	chuxingyi	初星熠	600	27	100	100	100	100	100	100	0		

作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/3035 (作业是 A ~ G 题必做, H 题可以不用做)

课堂表现

今天来上课的几位同学, 课上做题都很不错。

课堂内容

Shift (上周作业)

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[105];

int main()
{
    int n, k;
    cin >> n >> k;
```

```
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
    }
    if (k >= n) {
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            cout << 0 << " ";
        }
    }
    else {
        for (int i = k+1; i <= n; i++) {
            cout << a[i] << " ";
        }
        for (int i = 1; i <= k; i++) {
            cout << 0 << " ";
        }
    }
    return 0;
}
```

计算每个测试用例中的奇数个数

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105];
int main(){
    int t, n, cnt = 0;
    cin >> t;
    for (int i = 1; i <= t; i++) {
        cin >> n;
        cnt = 0;
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            cin >> a[j];
            if (a[j]%2==1) {
                cnt++;
            }
        }
        cout << cnt << endl;
    }
    return 0;
}
```

First Query Problem

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[100005];
int main(){
    int n,q,c,k,x;
```

```
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>a[i];
    }
    cin>>q;
    for(int i=1;i<=q;i++){
        cin>>c;
        if(c==1){
            cin>>k>>x;
            a[k]=x;
        }
        else if(c==2){
            cin>>k;
            cout<<a[k]<<endl;
        }
    }
}
```

Inverse Prefix Sum

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int s[15],a[15];
int main(){
    int n;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>s[i];
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
        a[i]=s[i]-s[i-1];
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cout<<a[i]<<" ";
    }
}
```

挑食的小明

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105];
int b[105];
int main(){
    int n,k,maxx=-9999999;
    cin>>n>>k;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>a[i];
```

```
        if(a[i]>maxx){
            maxx=a[i];
        }
    }
    for(int i=1;i<=k;i++){
        cin>>b[i];
    }
    for(int i=1;i<=k;i++){
        if(a[b[i]]==maxx){
            cout<<"Yes";
            return 0;
        }
    }
    cout<<"No";
    return 0;
}
```

Battle

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    int a, b, c, d;
    cin >> a >> b >> c >> d;
    for(;;) {
        c -= b;
        if (c <= 0) {
            cout << "Yes" << endl;
            return 0;
        }

        a -= d;
        if (a <= 0) {
            cout << "No" << endl;
            return 0;
        }
    }
    return 0;
}
```

Apple

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[10000005];
```

```
int b[10000005];
int main(){
    int x,y,n,sum;
    cin>>x>>y>>n;
    if(x>1.0*y/3){
        if(n%3==0){
            sum=n/3*y;
        }else{
            sum=n/3*y+n%3*x;
        }
    }else{
        sum=x*n;
    }
    cout<<sum;
    return 0;
}
```