二维数组练习1

人员

臧晨云 隋溟琛 霍佳铭 于昊华 刘子郴 何佩瑜 刘克阳 初星熠 陈之恒 刘奕男 李景翾 张高 到课

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/3729

王向东老师周六一点半C++二维数组引入

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	zangchenyun	臧晨云	900	161	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	zhanggao	张高	900	161	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	suihaochen	隋溟琛	900	162	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	chenzhiheng	陈之恒	900	162	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	yuhaohua	于昊华	900	169	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	huojiaming	霍佳铭	800	120		100	100	100	100	100	100	100	100
7	chuxingyi	初星熠	800	160	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	liuzichen123	刘子郴	800	163	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	hepeiyu	何佩瑜	800	168	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	liukeyang	刘克阳	600	101	100	100	100	100	100	100			
11	liuyinan	刘奕男	600	120	100	100	100	100	100			100	
12	pengjunwen	彭俊文	100	44	100								

作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/3839 (课上讲了 A ~ G 题, 作业是 A ~ G 题必做, H 题选做)

课堂表现

今天针对二维数组做了一些题目的练习, 同学们上课整体做题都不错。

课堂内容

文件格式

```
主文件夹
    子文件夹1
        文件1.cpp
    子文件夹2
        文件2.cpp
    子文件夹3
        文件3.cpp

文件读写:
    freopen("string.in", "r", stdin);
    freopen("string.out", "w", stdout);
```

```
打开文件扩展名
```

每个小组的最大年龄

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105][105];
int main()
{
    int n,m;
    cin>>n>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            cin>>a[i][j];
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        int maxx=0;
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            if(a[i][j]>maxx)
            {
                maxx=a[i][j];
            }
        }
        cout<<maxx<<endl;
    }
}
```

数字走向I

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105][105];
int main(){
    int n,cnt=1;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<=n;j++){
            a[i][j]=cnt;
            cnt++;
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
```

```
        for(int j=1;j<=n;j++){
            cout<<setw(3)<<a[i][j];
        }cout<<endl;
    }
    return 0;
}
```

数字走向II

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105][105];
int main(){
    int n,cnt=1;
    cin>>n;
    for(int i=n;i>=1;i--){
        for(int j=1;j<=n;j++){
            a[i][j]=cnt;
            cnt++;
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<=n;j++){
            cout<<setw(3)<<a[i][j];
        }cout<<endl;
    }
    return 0;
}
```

数字走向IV

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105][105];
int main(){
    int n,cnt=1;
    cin>>n;
    for(int j=n;j>=1;j--){
        for(int i=1;i<=n;i++){
            a[i][j]=cnt;
            cnt++;
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<=n;j++){
            cout<<setw(3)<<a[i][j];
        }cout<<endl;
    }
```

```
    return 0;
}
```

数字走向VI

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[15][15];
int main()
{
    int n,cnt=1;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=n;j++)
        {
            a[i][j]=cnt;
            cnt++;
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=n;j>=1;j--)
        {
            cout<<setw(3)<<a[i][j];
        }
        cout<<endl;
    }
}
```

操场换位置

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[205][205];

int main()
{
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    int maxx = 1, minn = 100;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= m; j++) {
            cin >> a[i][j];
            if (a[i][j] > maxx) {
                maxx = a[i][j];
```

```
            }
            if (a[i][j] < minn) {
                minn = a[i][j];
            }
        }
    }

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= m; j++) {
            if (a[i][j] == maxx) {
                cout << minn << " ";
            }
            else if (a[i][j] == minn) {
                cout << maxx << " ";
            }
            else {
                cout << a[i][j] << " ";
            }
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

鲜花方阵

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    int c = n/2 + 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            if (i+j==1+c || i+j==n+c || i-j==1-c || i-j==n-c || (i==c&&j==c)) {
                cout << setw(3) << 0;
            }
            else {
                cout << setw(3) << 1;
            }
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```