二维数组练习1

人员

王纯硕 崔孝泽 屈钰轩 解钧添 陈奕圻 张嘉芮 马欣怡 赵庭澍 彭俊文 刘晨锡 李弘浩 到课

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/3730

刷新成功

王向东老师周六三点半C++二维数组引入

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C	D	E	F	G	H
1	quyuxuan	屈钰轩	800	158	100	100	100	100	100	100	100	100
2	sujiajun	苏佳骏	800	158	100	100	100	100	100	100	100	100
3	chenyiqi	陈奕圻	800	159	100	100	100	100	100	100	100	100
4	xuchenxiao123	许宸逍	800	160	100	100	100	100	100	100	100	100
5	xiejuntian	解钧添	800	164	100	100	100	100	100	100	100	100
6	wangchunshuo	王纯硕	800	165	100	100	100	100	100	100	100	100
7	cuixiaoze	崔孝泽	800	166	100	100	100	100	100	100	100	100
8	lihonghao	李弘浩	800	167	100	100	100	100	100	100	100	100
9	zhangjiarui	张嘉芮	600	102	100	100	100	100	100	100	0	0
10	liuchenxi123	刘晨锡	600	103	100	100	100	100	100	100		
11	zhaotingshu	赵庭澍	600	112	100	100	100	100	100	100		

作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/3840 (课上讲了 A ~ G 题, 作业是 A ~ G 题必做, H 题选做)

课堂表现

今天针对二维数组做了一些题目的练习, 同学们上课整体做题都不错。

课堂内容

文件格式

```
主文件夹
    子文件夹1
        文件1.cpp
    子文件夹2
        文件2.cpp
    子文件夹3
        文件3.cpp

文件读写:
    freopen("string.in", "r", stdin);
    freopen("string.out", "w", stdout);
```

```
打开文件扩展名
```

每个小组的最大年龄

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105][105];
int main()
{
    int n,m;
    cin>>n>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            cin>>a[i][j];
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        int maxx=0;
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            if(a[i][j]>maxx)
            {
                maxx=a[i][j];
            }
        }
        cout<<maxx<<endl;
    }
}
```

数字走向I

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105][105];
int main(){
    int n,cnt=1;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<=n;j++){
            a[i][j]=cnt;
            cnt++;
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
```

```
        for(int j=1;j<=n;j++){
            cout<<setw(3)<<a[i][j];
        }cout<<endl;
    }
    return 0;
}
```

数字走向II

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105][105];
int main(){
    int n,cnt=1;
    cin>>n;
    for(int i=n;i>=1;i--){
        for(int j=1;j<=n;j++){
            a[i][j]=cnt;
            cnt++;
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<=n;j++){
            cout<<setw(3)<<a[i][j];
        }cout<<endl;
    }
    return 0;
}
```

数字走向IV

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105][105];
int main(){
    int n,cnt=1;
    cin>>n;
    for(int j=n;j>=1;j--){
        for(int i=1;i<=n;i++){
            a[i][j]=cnt;
            cnt++;
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<=n;j++){
            cout<<setw(3)<<a[i][j];
        }cout<<endl;
    }
```

```
    return 0;
}
```

数字走向VI

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[15][15];
int main()
{
    int n,cnt=1;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=n;j++)
        {
            a[i][j]=cnt;
            cnt++;
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=n;j>=1;j--)
        {
            cout<<setw(3)<<a[i][j];
        }
        cout<<endl;
    }
}
```

操场换位置

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[205][205];

int main()
{
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    int maxx = 1, minn = 100;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= m; j++) {
            cin >> a[i][j];
            if (a[i][j] > maxx) {
                maxx = a[i][j];
```

```
            }
            if (a[i][j] < minn) {
                minn = a[i][j];
            }
        }
    }

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= m; j++) {
            if (a[i][j] == maxx) {
                cout << minn << " ";
            }
            else if (a[i][j] == minn) {
                cout << maxx << " ";
            }
            else {
                cout << a[i][j] << " ";
            }
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

鲜花方阵

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    int c = n/2 + 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            if (i+j==1+c || i+j==n+c || i-j==1-c || i-j==n-c || (i==c&&j==c)) {
                cout << setw(3) << 0;
            }
            else {
                cout << setw(3) << 1;
            }
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```