

字符串练习1

人员

王纯硕 崔孝泽 彭俊文 张嘉芮 陈之恒 解钧添 到课

上周作业检查

上周作业链接: <https://cppoj.kids123code.com/contest/4163>

王向东老师周六三点半C++字符串入门												
🔄 刷新												
#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C	D	E	F	G	H
1	cuixiaoze	崔孝泽	800	129	100	100	100	100	100	100	100	100
2	chenyiqi	陈奕圻	800	136	100	100	100	100	100	100	100	100
3	xiejuntian	解钧添	800	136	100	100	100	100	100	100	100	100
4	wangchunshuo	王纯硕	800	138	100	100	100	100	100	100	100	100
5	sujiajun	苏佳骏	800	138	100	100	100	100	100	100	100	100
6	zhangjiarui	张嘉芮	780	118	100	100	100	100	100	100	100	80
7	pengjunwen	彭俊文	700	114	100	100	100	100	100	100	100	
8	quyuxuan	屈钰轩	700	115	100	100	100	100	100	100	100	
9	zhaotingshu	赵庭澍	600	95	100	100	100	100	100	100	0	

作业

<https://cppoj.kids123code.com/contest/4303> (课上讲了 A ~ F 题, 作业是 A ~ G 题必做)

课堂表现

今天课上的题不算难, 主要是同学们刚接触字符串, 会觉得抽象一些, 所以觉得做起来难, 这是正常的, 再多做几节课就会好很多。

课堂内容

数字和

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
    string s;
    cin>>s;
    int n=s.size();
    s=" "+s;
    int sum=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        sum=sum+s[i]-'0';
    }
}
```

```
    }  
    cout<<sum<<endl;  
    return 0;  
}
```

出现次数最多的小写字母

```
#include <bits/stdc++.h>  
  
using namespace std;  
  
int cnt[200];  
  
int main()  
{  
    string s;  
    cin >> s;  
    int n = s.size();  
    s = " " + s;  
  
    for (int i = 1; i <= n; i++) {  
        cnt[int(s[i])]++;  
    }  
  
    int maxx = 0;  
    for (int i = 1; i <= 128; i++) {  
        if (cnt[i] > maxx) {  
            maxx = cnt[i];  
        }  
    }  
  
    for (int i = 128; i >= 1; i--) {  
        if (cnt[i] == maxx) {  
            cout << char(i) << endl;  
            return 0;  
        }  
    }  
    return 0;  
}
```

单词覆盖还原

```
#include<bits/stdc++.h>  
using namespace std;  
int main() {  
    string s;  
    cin>>s;  
    int n = s.size();
```

```

s=" "+s+" ";
int cnt1=0,cnt2=0;
for(int i=1;i<=n;i++){
    if(s[i]=='b' || s[i+1]=='o' || s[i+2]=='y'){
        cnt1++;
    }
    if(s[i]=='g' || s[i+1]=='i' || s[i+2]=='r' || s[i+3]=='l'){
        cnt2++;
    }
}cout<<cnt1<<endl<<cnt2;
return 0;
}

```

求下一个字母

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int cnt[200];

int main()
{
    char c;
    cin >> c;
    if (c == 'z') {
        cout << "a";
    }
    else if (c == 'Z') {
        cout << "A";
    }
    else {
        cout << char(c+1);
    }
    return 0;
}

```

小书童——凯撒密码

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    int t;
    cin >> t;
}

```

```
string s;
cin >> s;
int n = s.size();
s = " " + s;

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (s[i]+t <= 'z') {
        cout << char(s[i]+t);
    }
    else {
        cout << char(s[i]+t-26);
    }
}
return 0;
}
```

字符串的反码

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    string s;
    cin >> s;
    int n = s.size();
    s = " " + s;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (s[i]>='a' && s[i]<='z') {
            cout << char('z'-(s[i]-'a'));
        }
        else if (s[i]>='A' && s[i]<='Z') {
            cout << char('Z'-(s[i]-'A'));
        }
        else {
            cout << s[i];
        }
    }
    return 0;
}
```

加密的病历单

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
```

```
int main()
{
    string s;
    cin >> s;

    reverse(s.begin(), s.end());

    int n = s.size();
    s = " " + s;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (s[i]>='a' && s[i]<='z') {
            s[i] = s[i] - 'a' + 'A';
        }
        else {
            s[i] = s[i] - 'A' + 'a';
        }
    }

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (s[i]>='a' && s[i]<='z') {
            s[i] += 3;
            if (s[i] > 'z') {
                s[i] -= 26;
            }
        }
        else {
            s[i] += 3;
            if (s[i] > 'Z') {
                s[i] -= 26;
            }
        }
    }

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cout << s[i];
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```