

HTML 1

3.HAFTA

- HTML ,web sayfaları oluşturmak için kullanılan biçimlendirme dilidir. HTML5 son sürümüdür.İçeriğin işaretlenmesinde etiketler (tags) kullanılır.

HTML doküman yapısı

- **<!DOCTYPE>** doküman türünü verir. **!Hepsi bununla başlamak zorundadır.** Mesela HTML5 için **<!DOCTYPE html>** kullanılır.
- Bir HTML dokümanı **<html>...</html>** etiketleri arasında **<head>** ve **<body>** şeklinde iki temel bloktan oluşur.
- **<head>...</head>** bloğu sayfayla ilgili ayarları, harici kaynaklarla bağlantıları ve scriptleri içerir.
- **<title>** etiketi **sayfa başlığını** verir.
- **<body>...</body>** web sayfasında görüntülenecek içeriği tutar. (başlıklar, paragraflar, resimler, köprüler, tablolar, listeler vb.)

NOT : <body> bölümündeki içerik bir tarayıcıda görüntülenecektir. <title> öğesinin içindeki içerik, tarayıcının başlık çubuğunda veya sayfanın sekmesinde gösterilecektir.

Açıklamalar (comments) // HTML satırları arasına açıklamalar eklemek için kullanılır

- **<!-- Bu bir HTML açıklaması satırıdır - - >**

Başlık etiketi (Heading tag) // Başlık 1 en büyük başlığı sunarken Başlık 6 en küçük başlığı sunar.

- **<h1>Başlık 1</h1>**
- **<h2>Başlık 2</h2>**
- **<h3>Başlık 3</h3>**
- **<h4>Başlık 4</h4>**
- **<h5>Başlık 5</h5>**
- **<h6>Başlık 6</h6>**

Paragraf etiketi (Paragraph tag) // Paragraf olmadan yazılan metinler birbirine bitişik olarak görünürken paragraf içine alınan metinler diğer metinlerden ayrışır.

- **<p> Bir paragraf tanımlar </p>**

// Şiir gibi girintiler, boşluklar içeren metinler **<pre>** ile sunulur.

<pre> Bu metin

yazıldığı gibi

görünecektir. </pre>

Satır sonu etiketi // Bir metnin bir sonraki satırdan itibaren başlamasını istersek
 etiketini kullanırız.

- <p>This is a
 paragraph with a line break.</p>

// Satır sonu yerine yatay bir çizgi eklemek istersek <hr> etiketi kullanılırız.

- <hr> Yatay bir çizgi ekler

Metinler

Vurgulama (Highlighting) // <mark> ögesi HTML5'te yenidir ve bir belgedeki metni işaretlemek veya vurgulamak için kullanılır.

- <p> Bu bir <mark> vurgulu metin </mark> örneğidir </p>

Kalın // Kalın yazılmış metin

İtalik // <i> Eğik yazılmış metin </i>

Altı çizgili // <u> Altı çizgili metin </u>

Kısaltma etiketi (abbreviation) // <p> Türkiye Cumhuriyeti <abbr title="Türkiye Cumhuriyeti">TC</abbr> kısaltması ile verilir</p>

Metin biçimlendirme

Ekleme // <ins> Eklenen metin </ins>

Silme // Silinmiş olarak etiketlenen metin

Üstünü çizme // <s> Üzeri çizili metin </s>

- Üst ve alt işaretleri (Superscript and Subscript) // X ² -----
Y₃

Bağlantılar

<a>: sayfa içi ya da sayfalar arası hatta siteler arası yönlendirme yapmak için kullanılan "etikettir."

- **href**: bağlantının gideceği hedef adresi belirten "özelliktir".
- **hreflang**: href özniteliğiyle bağlanan kaynağın dilini belirtir

// S.C.U.

-> bu adreste farklı dil desteği var ise english seçeneğini getirir.

Dosyayı bağlantı ile dahil etme

<link>: bir sayfaya başka bir dosyayı dahil etmek için kullanılan etikettir.

- **rel**: bağlantı kurulacak dosyanın türünü verir.
- **href**: bağlantı kurulacak dosyanın adını veren özelliktir.

`<link rel="stylesheet" href="styles.css">`

- **target:** Bağlantının nerede açılacağını belirtir. Örneğin ; **_blank, _self, _parent**

`<a href="http://ceng1.cumhuriyet.edu.tr" target="_blank">SCU Bilmuh </a>`

- **title :** Bir bağlantı hakkında ek bilgi belirtir. İmleç bağlantı üzerinde hareket ettiğinde bilgi genellikle ipucu metni olarak gösterilir.

`<a href="http://ceng1.cumhuriyet.edu.tr" title="örnek başlık">Örnek başlık</a>`

- **download:** Bir kullanıcı bir bağlantıyı tıkladığında hedefin indirileceğini belirtir. Özniteliğin değeri, indirilen dosyanın adı olacaktır.

`<a href="/images/ornek.jpg" download> Resmi indir</a>`

Bağlantı örnekleri

- Aynı sitedeki bir sayfaya bağlantı verme:

-> `<a href="/example">example alt klasörüne bağlantı</a>`

-> `<a href="/example/page">example altındaki page klasörüne bağlantı</a>`

- Bir telefon numarasına bağlantı verme:

-> `<a href="tel:11234567890">Bizi arayın</a>`

- Çalışan bir script için bağlantı verme:

-> `<a href="javascript:myFunction();">Kodu çalıştır</a>`

-> `<a href="#" onclick="myFunction(); return false;">Kodu çalıştır</a>`

- Elektronik posta için bağlantı : `<a href="mailto:example@example.com">Send email</a>`

Listeler

- HTML, listeleri belirtmek için üç yol sunar: **sıralı listeler (ol)**, **sırasız listeler (ul)** ve **açıklama listeleri (dl)**.

- **Sıralı listeler:**

`<ol>`

`<li>Item</li>`

`<li>Another Item</li>`

`<li>Yet Another Item</li>`

`</ol>`

- **Sırasız listeler:**

`<ul>`

`<li>Item</li>`

`<li>Another Item</li>`

`<li>Yet Another Item</li>`

`</ul>`

- **Açıklama listeleri:(definition)**

`<dl>`

```
<dt>Değer 1</dt>
  <dd>Değer 1 için açıklama</dd>
<dt>Değer 2</dt>
  <dd>Değer 2 için açıklama</dd>
</dl>
```

İç İçe Listeler

```
<ul>
  <li>item 1</li>
  <li>item 2
    <ul>
      <li>sub-item 2.1</li>
      <li>sub-item 2.2</li>
    </ul>
  </li>
  <li>item 3</li>
</ul>
```

Tablolar

- HTML ögesi verilerin satırlar ve sütunlar içeren iki boyutlu bir tabloda görüntülenmesine olanak tanır.
- `<tr>` satır oluşturmak için
- `<th>` başlık bölümünde sütun oluşturmak için
- `<td>` içerik bölümünde sütun oluşturmak için kullanılır.
- `<th>` ve `<td>` etiketlerinin her ikisinde sütun oluşturmakla birlikte çıktıları ve görevleri farklıdır.

Colspan özelliği

- Bir tablonun **iki sütununu birleştirmek** istediğimizde **colspan** özelliğini kullanırız.

```
<table>
<tr>
  <td>1</td>
  <td colspan="2">2</td>
</tr>
<tr>
  <td>4</td>
  <td>5</td>
  <td>6</td>
```

```
</tr>
</table>
```

1	2	2
4	5	6

Rowspan özelliği

- Bir tablonun iki satırını birleştirmek istediğimizde **rowspan** özelliğini kullanırız.

```
<table>
<tr>
  <td>1</td>
  <td rowspan="2">2</td>
  <td>3</td>
</tr>
<tr>
  <td>4</td>
  <td>6</td>
</tr>
</table>
```

1	2	3
4	2	6