

HTML 2

4.HAFTA

Resimler

- Bir sayfaya resim eklemek için etiketi kullanılır.

Parametreler :

- **src** : görüntülenecek resmin adresini belirler // **bir nevi href gibi çalışır**
- **srcset**: farklı çözünürlükler için farklı resimler sağlar // **yüksek çözünürlüklü, küçük monitörler vs.**
- **usemap**: resim ile resim haritası arasında bağ kurmak için kullanılır. // ****
- **alt**: herhangi bir nedenle resim görüntülenemezse onun yerine alternatif metin sağlar. // ****
- **width**: resim genişliğini sunar.
- **height**: resim yüksekliğini sunar. // ****

// Farklı ekran boyutlarına göre resim görünmesi için aşağıdaki kod kullanılabilir.

Öncelikle aynı resim farklı boyutlarda kaydedilmiş olmalıdır. (w değeri tarayıcıya resim genişliğini söyler).

```

```

! w değeri px ile aynı anlama gelir. img srcset ile kullanılır.

! Sadece width değişikliği ya da sadece height değişikliği yapmak daha mantıklıdır.

Form elemanları - 1

- İstemciden sunucuya veri gönderilmesinde kullanılan arabirimler Form elemanları yardımıyla gerçekleşir.
- **Text**: sunucuya gönderilmek üzere metin verileri girmek için kullanılır. // **<input type="text" size="50">**
- **Checkbox ve radio buttons**: onay kutusu ve radyo butonlar için kullanılır. // **<input type="checkbox" name="color" id="red">**

Form elemanları - 2

- **Color**: renk bilgisi girişi için kullanılır. // **<input type="color" name="favcolor" value="#ff0000">**

- **Password:** parola bilgisi girişi için kullanılır. // `<input type="password" name="password" placeholder="Password">`
 - **File:** form üzerinden karşıya dosya gönderimi için kullanılır. // `<input type="file" name="fileSubmission" id="fileSubmission">`
-

Form elemanları - 3

- **Button:** bir fonksiyonu çalıştırmak için kullanılır. // `<input type="button" onclick="alert('merhaba dünya!')" value="message">`
 - **Submit:** verileri sunucuya göndermek için kullanılır. // `<input type="submit" value="Gönder">`
 - **Reset:** gönderimi iptal etmek için kullanılır // `<input type="reset" value="Vazgeç">`
 - **Hidden:** sunucuya gönderilecek ama sayfada gözükmeyecek bilgiler için kullanılır. // `<input type="hidden" name="inputName" value="inputValue">`
 - **Tel:** telefon bilgisi girişi için kullanılır // `<input type="tel" value="+8400000000">`
 - **Email:** e-posta bilgisi girişi için kullanılır. // `<input type="email" name="email">`
-

Form elemanları - 4

- **Number (Sayı):** sayı türündeki verileri girmek için kullanılır. // `<input type="number" id="quantity" name="miktar" min="1" max="5">`
 - **Range (Aralık):** belli bir aralık içerisinde sayı girişi için kullanılır. // `<input type="range" id="points" name="nokta" min="0" max="10">`
 - **Search (Arama):** arama metin kutusu eklemek için kullanılır. // `<input type="search" name="googlesearch">`
 - **Image (Resim):** form üzerinden resim girişi için kullanılır. // `<input type="image" src="img.png" height="50px" width="50px"/>`
 - **Week (Hafta):** hafta bilgisi girişi için kullanılır. // `<input type="week" />`
 - **URL:** web adresi bilgisi girişi için kullanılır. `<input type="url" name="Homepage">`
 - **Date-time local:** `<input type="datetime-local" />`. // **Month:** `<input type="month" />`. // **Time:** `<input type="time" />`. // **Date:** `<input type="date" />`
-

Giriş doğrulama (Input validation)

- **Sayı:** `<input pattern="d*" title="Sadece sayı lütfen.">`
 - **Diğeri de maksimum minimum olayı..(yukarıdaki gibi)**
 - **Formnovalidate** giriş doğrulamayı devre dışı bırakmak için kullanılır. Aksi takdirde formun içindeki öğeler giriş doğrulamasından geçmeden işleme alınmaz. // `<input type="submit" value="Save" formnovalidate>`
-

Form submit(gönderim)

- `<form action="action.php" method="get">` // önce veriyi getle çekip sonra da post ile atıyoruz.
- `<form action="action.php" method="post">`

HTML ve CSS

- HTML öğelerini şekillendirmek için **"style"** özelliğini kullanın

// Inline Style. -> `<span style="color: red">This text will appear in red.</span>`

// Dahili çoklu style ekleme ->

`<head>`

```
<style type="text/css">
body {
background-color: gray;
}
</style>
<style type="text/css">
p {
background-color: blue;

```

`}`

`</style>`

`</head>`

- Arka plan rengi için **"background-color"** kullanın

// `<body style="background-color:powderblue;">`

`<h1>This is a heading</h1>`

`<p>This is a paragraph.</p>`

`</body>`

- Metin renkleri için **"color"** kullan

// `<h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>`

`<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>`

- Metin yazı tipleri için **"font-family"** kullan

// `<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>`

`<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>`

- Metin boyutları için **"font-size"** kullanın

// `<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>`

`<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>`

- Metin hizalama için **"text-align"** kullanın

// `<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>`

`<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1 {
  color: blue;
  font-family: verdana;
  font-size: 300%;
}
p {
  color: red;
  font-family: courier;
  font-size: 160%;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
```

- <style> -> Bir HTML belgesi için stil bilgilerini tanımlar
- <link> -> Bir belge ile harici bir kaynak arasındaki bağlantıyı tanımlar

- **"Target"** öznelik, bağlantılı belgenin nerede açılacağını belirtir.
- **_self** - Varsayılan. Belgeyi tıklandığı aynı pencerede/sekmede açar
- **_blank** -Belgeyi yeni bir pencerede veya sekmede açar
- **_parent**- Belgeyi ana çerçevede açar
- **_top** - Belgeyi pencerenin tam gövdesinde açar

// **Visit W3Schools!**

- Yerel bir bağlantı (aynı web sitesindeki bir sayfaya bağlantı) **göreceli** bir **URL** ile belirtilir ("https://www" kısmı olmadan):

<h2>Absolute URLs</h2>

<p>W3C</p>. //başka bir web sitesi olduğu için **www** kullanırız

<p>Google</p>

<h2>Relative URLs</h2>

<p>HTML Images</p> //ancak burada aynı web sitesi içerisindeki bir bölüme erişmek istediğimiz için **www** kullanmayız.

<p>CSS Tutorial</p>

- Bir resmi bağlantı olarak kullan

```
<a href="default.asp">
```

```

```

```
</a>
```

- Bir e-posta adresine bağlantı

```
<a href="mailto:someone@example.com">Send email</a>
```

- Başlık özelliği, bir öge hakkında ek bilgiler belirtir. Fare öğenin üzerinde hareket ettiğinde bilgi çoğunlukla bir araç ipucu metni olarak gösterilir.

```
<a href="https://www.w3schools.com/html/default.asp">HTML tutorial</a>
```

HTML GÖRÜNTÜLERİ

- HTML **** etiketi, bir web sayfasına bir resim yerleştirmek için kullanılır.

-> **src** - Görüntünün yolunu belirtir . **alt** - Görüntü için alternatif bir metin belirtir

- ! Daima image kullanırken görselin boyutu hakkında width ve height hakkında bilgi vermeliyiz yoksa sitede titreme sorunu olabilir. Bunu yaparkende style kullanmak önemlidir.

```
-> 
```

BAĞLANTI OLARAK GÖRÜNTÜ

- Bir resmi bağlantı olarak kullanmak için etiketini <a> etiketinin içine koyun:

```
<a href="default.asp">
```

```

```

```
</a>
```

IMAGE MAP

- Bir görüntü haritasının arkasındaki fikir, görüntünün neresine tıkladığınıza bağlı olarak farklı eylemler gerçekleştirebilmeniz gerektirir.