

Console

Terminal x

Background Jobs x

R R 4.5.2 · ~/

```
> #Program 5
> jenis_cluster<-function(U) {
+   A <- c(-1, 4, 2)
+   B <- c(5, -2, 7)
+   C <- c(2, 3, 5)
+   jarak<-function(p, q) {
+     sqrt(sum((p-q)^2))
+   }
+   dA <- jarak(U, A)
+   dB <- jarak(U, B)
+   dC <- jarak(U, C)
+
+   cat("Jarak U ke A:", dA, "\n")
+   cat("Jarak U ke B:", dB, "\n")
+   cat("Jarak U ke C:", dC, "\n")
+
+   if (dA < dB && dA < dC) {
+     return("Cluster A")
+   } else if (dB < dA && dB < dC) {
+     return("Cluster B")
+   } else if (dC < dA && dC < dB) {
+     return("Cluster C")
+   } else if (dA == dB && dA < dC) {
+     return("Perbatasan cluster A dan cluster B")
+   } else if (dA == dC && dA < dB) {
+     return("Perbatasan cluster A dan cluster C")
+   } else if (dB == dC && dB < dA) {
+     return("Perbatasan Cluster B dan Cluster C")
+   } else {
+     return("Perbatasan Cluster A, B, dan C")
+   }
+ }
```

Console

Terminal x

Background Jobs x

R • R 4.5.2 • ~/

```
+   return("Perbatasan Cluster B dan Cluster C")
+ } else {
+   return("Perbatasan Cluster A, B, dan C")
+ }
+ }
> #Skenario 1
> hasil <- jenis_cluster(c(2, 1, 5))
Jarak U ke A: 5.196152
Jarak U ke B: 4.690416
Jarak U ke C: 2
> cat("Titik U masuk ke dalam:", hasil, "\n")
Titik U masuk ke dalam: Cluster C
> #Skenario 2
> hasil <- jenis_cluster(c(2, -2, 5))
Jarak U ke A: 7.348469
Jarak U ke B: 3.605551
Jarak U ke C: 5
> cat("Titik U masuk ke dalam:", hasil, "\n")
Titik U masuk ke dalam: Cluster B
> #Skenario 3
> hasil <- jenis_cluster(c(1, 1, 2))
Jarak U ke A: 3.605551
Jarak U ke B: 7.071068
Jarak U ke C: 3.741657
> cat("Titik U masuk ke dalam:", hasil, "\n")
Titik U masuk ke dalam: Cluster A
> #Skenario 4
> hasil <- jenis_cluster(c(1, -3, 1))
Jarak U ke A: 7.348469
Jarak U ke B: 7.28011
Jarak U ke C: 7.28011
> cat("Titik U masuk ke dalam:", hasil, "\n")
Titik U masuk ke dalam: Perbatasan Cluster B dan Cluster C
> |
```