

Orientação a Objetos

É um modelo ou forma de organizar códigos de computador usando classes e objetos que imitam coisas da vida real.

Classe

Um molde ou projeto que define as características e os comportamento que seus objetos terão. Em essência, ela serve para padronizar a criação de múltiplos objetos com propriedades e ações semelhantes.

Métodos: gets e sets

São funções usadas para ler e mudar os valores de atributos privados dentro de uma classe, garantindo a segurança dos dados. Eles fazem parte do encapsulamento na programação orientada a objetos.

Get

- Função usada para ler e retornar o valor de um atributo privado de uma classe. Eles ajudam a proteger os dados do objeto.

Set

- Serve para definir ou alterar o valor de um atributo privado de um objeto. Funciona como ponte segura que recebe um dado externo e o armazena dentro da classe.

Encapsulamento

É o conceito de proteger os dados internos de uma classe, escondendo os detalhes de implementação e controlando o acesso aos atributos por meio de métodos.

Herança

É um pilar fundamental que permite criar novas classes (subclasses) a partir de classes já existentes (superclasses). Ela promove a reutilização de código ao permitir que a classe filha herde atributos e métodos da classe pai, além de poder adicionar novos comportamentos ou modificá-los.

Polimorfismo

É o princípio que permite a objetos de diferentes classes responderem ao mesmo método de formas distintas. Os dois tipos principais são o polimorfismo dinâmico (sobrescrita) e o estático (sobrecarga).