



Bem-vindos ao PHP!

Traduzindo sua Lógica (De Python para a
Web)

Professora Juliana de Sá

Sistemas Web I

CHOQUE DE REALIDADE

Em Python

Indentação é **obrigatória** e define os blocos.

Sem ponto e vírgula no final.

Saída com: `print()`

Em PHP

Usamos **chaves { }** para definir os blocos.

Ponto e vírgula **;** é de lei no final.

Saída com: `echo`

Dica: Se esquecer o ; a tela quebra!

O Container PHP

Diferente do Python, o PHP vive "misturado" com o HTML. Por isso, precisamos avisar ao servidor onde o código começa e termina.

<?php

Abertura

Diz ao servidor: "Tudo o que vem a seguir é programação PHP".

?>

Fechamento

Diz ao servidor: "O código acabou aqui, pode voltar a mostrar texto comum".

Fato curioso: Se o seu arquivo tiver apenas código PHP, a tag de fechamento **?>** é opcional (e recomendada a omissão por profissionais!).

DECLARANDO VARIÁVEIS

A regra de ouro: No PHP, o dinheiro manda!

Toda variável começa com cifrão \$.

PYTHON

```
nome = "Juliana"  
print(nome)
```

PHP

```
<?php  
$nome = "Juliana";  
echo $nome;  
?>
```

Concatenação

Usamos o **ponto** . em vez do sinal de +.

```
echo "Olá, " . $nome;
```

TOMANDO DECISÕES (IF / ELSE)

A lógica é idêntica, mas a "roupagem" muda. Os dois pontos (:) do Python viram **chaves { }**.

PYTHON

```
nota = 8
if nota ≥ 6:
    print("Aprovado")
else:
    print("Reprovado")
```

PHP

```
<?php
$nota = 8;
if ($nota ≥ 6) {
    echo "Aprovado";
} else {
    echo "Reprovado";
}
?>
```

LAÇO DE REPETIÇÃO (WHILE)

Praticamente um irmão gêmeo do Python, só adicionamos parênteses e chaves.

```
<?php
$contador = 1;
while ($contador ≤ 5) {
    echo "Número: " . $contador . "<br>";
    $contador++;
}
?>
```



quebra a linha na Web!



\$contador++ é igual a
 $\$contador = \$contador + 1$

LAÇO DE REPETIÇÃO (FOR)

Mais "tradicional" que o Python. Dividido em 3 partes fundamentais:

```
<?php
for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
    echo "Contagem: " . $i . "<br>";
}
?>
```

$\$i = 0;$

Início

$\$i < 5;$

Condição

$\$i++$

Passo



HORA DA PRÁTICA!

Desafio 1: Par ou Ímpar

Crie \$numero e use if/else para dizer se é Par ou Ímpar. (Use o operador %).

Desafio 2: Tabuada do 7

Use for ou while para imprimir: "7 x 1 = 7", "7 x 2 = 14"... até 10.

Desafio 3: Ano Novo

While regressivo de 10 até 1. Ao fim, exiba "Feliz Ano Novo!".

<https://forms.gle/ETRkRkpt9EKoiSnJA>

