



Условное обозначение отверстий	Диаметр отверстий, мм	Диаметр контактных площадок, мм	Наличие металлизации в отверстиях	Количество отверстий
	$0,8^{+0,1}_{-0,1}$	1,8	нет	48
	$1,0^{+0,1}_{-0,1}$	2,0	нет	10
	$2,0^{+0,1}_{-0,1}$	3,0	нет	4
	$2,5^{+0,1}_{-0,1}$	3,5	нет	2

1. *Размеры для справок
2. Плату изготовить химическим негативным методом. Класс точности 1
По ГОСТ Р 53429-2009
3. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79. Группа жесткости 2
4. Шаг координатной сетки 2.5 мм. Линии сетки не показаны
5. Размеры и количество отверстий, контактных площадок приведены в таблице 1
6. Форма и размеры элементов печатного монтажа, точность их взаимного
расположения
обеспечивается машинными носителями фотошаблонами и технологией изготовления и
в готовых платах контролю не подлежит
7. Провести горячее лужение проводящего рисунка припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76
8. Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.70.014-75

					ИУ 4.11.03.03.19.05.02.04.004				
					Плата Печатная	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				0,15	2:1
Разраб.	Исмаилов А.К.								
Пров.									
Т.контр.									
Реценз.					Стеклотекстолит фольгированный Сф -1-35Г -1,5 ГОСТ 10316-78	Лист		Листов 1	
Н.контр.	Сергеева М.Д.					МГТУ им. Н.Э.Баумана Кафедра ИУ 4 Группа ИУ 4-52Б			
Утв.	Семенцов С.Г.								