

API Documentation					
NO	ITEM	Method	Endpoint	Access	Description
1	Hardware Integration	POST	[Web App URL Exec]	Perangkat Keras (ESP32)	Endpoint utama untuk menerima data dari pembaca RFID. Digunakan untuk transaksi dan mode pendaftaran. Membutuhkan header Content-Type: application/json.
Format & Payload Endpoint POST (Satu Pintu Utama)					
JSON	<pre>{ "token": "TOKEN_STATIS_DISEPAKATI", "action": "tap", "uid": "A1B2C3D4", "tipe_tap": "tunggal" // atau "ganda" jika untuk transaksi }</pre>				
Logika Endpoint:	Jika Config.mode_aktif == 'IDLE': Proses sebagai transaksi pinjam/kembali.				
	Jika Config.mode_aktif == 'REG_BOOK': Simpan uid ke Config.temp_uid.				
	Jika Config.mode_aktif == 'REG_MEMBER': Simpan uid ke Config.temp_uid.				
Response JSON (Data Exchange)	Success (200 OK): {"status": "success", "action_taken": "saved_to_temp"} (Dikembalikan ke hardware sebagai indikator bunyi (buzzer berhasil)).				
	Error (401/400): {"status": "error", "message": "Invalid token"} (Dikembalikan ke hardware sebagai indikator bunyi gagal).				