LAPORAN TUGAS BESAR

Milestone 1: Sistem Terdistribusi Dasar

IF4031 Arsitektur Aplikasi Terdistribusi

Semester I Tahun Akademik 2026/2027

Disusun oleh

Rafif Farras 13523095

Azfa Radhiyya Hakim 13523115

Samantha Laqueenna Ginting 13523138

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

Pernyataan Integritas Akademik dan Penggunaan AI

Rafif Farras (13523095)	Azfa Radhiyya Hakim (13523115)	Samantha Laqueenna Ginting (13523138)

Pembagian Tugas

Anggota	Kontribusi
Rafif Farras (13523095)	<Kontribusi Anggota 1>
Azfa Radhiyya Hakim (13523115)	<Kontribusi Anggota 2>
Samantha Laqueenna Ginting (13523138)	<Kontribusi Anggota 3>

Daftar Isi

Pernyataan Integritas Akademik dan Penggunaan AI

Pembagian Tugas

1 Pendahuluan **1**

1.1 Latar Belakang . . . 1

1.2 Tujuan . . . 1

1.3 Ruang Lingkup Milestone 1 . . . 1

1.4 Batasan Sistem . . . 2

1.5 Struktur Laporan . . . 2

2 Arsitektur Sistem **2**

2.1 Gambaran Umum . . . 2

2.2 Komponen dan Batas Service . . . 4

2.3 Alur Komunikasi dan Data . . . 4

2.4 Teknologi dan Konfigurasi . . . 4

3 Problem 1: Arsitektur dan Interoperabilitas Data **5**

3.1 Rancangan Solusi . . . 5

3.2 Alternatif dan Trade-off . . . 5

3.3 Batasan dan Bukti Penyelesaian . . . 5

4 Problem 2: Concurrency, Availability, dan Graceful Degradation **5**

4.1 Rancangan Solusi . . . 5

4.2 Alternatif dan Trade-off . . . 5

4.3 Batasan dan Bukti Penyelesaian . . . 5

5 Problem 3: Service-to-Service Authentication dan Trust **5**

5.1 Rancangan Solusi . . . 5

5.2 Alternatif dan Trade-off . . . 6

5.3 Batasan dan Bukti Penyelesaian . . . 6

6 Problem 4: Arsitektur Microservice dan Flexible Storage **6**

6.1 Rancangan Solusi . . . 6

6.2 Alternatif dan Trade-off 6
6.3 Batasan dan Bukti Penyelesaian 6

7 Problem 5: Fan-out Event Distribution dan Pub-sub 6

7.1 Rancangan Solusi 6
7.2 Alternatif dan Trade-off 6
7.3 Batasan dan Bukti Penyelesaian 6

A Bukti Pengujian Tambahan 6

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penanggulangan bencana melibatkan lembaga-lembaga yang bekerja secara otonom, memiliki sumber data, format informasi, dan karakteristik infrastruktur yang berbeda. Dalam skenario tugas ini, BMKG menyediakan informasi kejadian seismik dan potensi tsunami, sedangkan PVMBG menyediakan laporan aktivitas vulkanik. BNPB membutuhkan kedua aliran informasi tersebut untuk membangun gambaran situasi yang terpadu dan menyajikannya kepada pihak yang berwenang. Namun, perbedaan format data, latensi layanan, dan batas kepercayaan antarlembaga membuat integrasi langsung menjadi tidak memadai.

Masalah tersebut tidak hanya berkaitan dengan pertukaran data. Ketika satu layanan sumber melambat atau gagal, layanan lain tetap dapat menghasilkan data yang bernilai bagi pengguna. Demikian pula, lonjakan permintaan pada saat status bencana meningkat tidak boleh membuat seluruh sistem berhenti merespons. Sistem juga perlu membedakan hak akses antara Media, Tim Lapangan, dan BNPB Internal agar data mentah seperti koordinat presisi serta atribut spesifik sumber tidak bocor kepada pihak yang hanya membutuhkan ringkasan.

Oleh sebab itu, proyek ini membangun proof-of-concept platform koordinasi kebencanaan BNPB sebagai aplikasi terdistribusi. Platform menyatukan data heterogen dari BMKG dan PVMBG melalui komunikasi jaringan, mengubahnya ke format kanonik *HazardEvent*, menyimpannya pada *Canonical Store*, dan mendistribusikan informasi tersebut melalui API serta mekanisme *publish-subscribe*.

1.2 Tujuan

Tujuan utama pengembangan sistem adalah membuktikan bahwa beberapa layanan otonom dapat diintegrasikan menjadi satu platform koordinasi tanpa menghilangkan batas kepemilikan dan karakteristik masing-masing layanan. Secara khusus, Milestone 1 bertujuan untuk:

1. menyatukan data seismik dan vulkanik dari dua instansi ke dalam format kanonik yang konsisten serta tetap menerima perubahan skema aditif;
2. menjaga ketersediaan data penting melalui pemrosesan asinkron, pembatasan konkurensi, dan degradasi layanan yang eksplisit ketika salah satu sumber tidak tersedia;
3. menerapkan pemisahan domain kepercayaan untuk komunikasi antarlayanan dan akses client downstream;
4. memisahkan komponen ke dalam layanan dan container yang dapat dijalankan secara independen, dengan penyimpanan yang mendukung atribut dinamis; serta
5. mendistribusikan event baru ke beberapa consumer melalui message broker tanpa membuat Aggregator bergantung langsung pada consumer tersebut.

1.3 Ruang Lingkup Milestone 1

Ruang lingkup implementasi dibatasi pada dua instansi sumber dan dua jenis bencana. BMKG disimulasikan sebagai sumber *SeismicEvent* dan *TsunamiWarning*; PVMBG disimulasikan

sebagai sumber *VolcanicReport*. Kedua sumber bersifat pasif dan hanya merespons polling berkala dari Aggregator BNPB. Data dari sumber tidak dibagikan melalui pemanggilan fungsi langsung atau library *business logic* bersama, melainkan melalui API jaringan sesuai kontrak layanan.

Komponen BNPB dalam Milestone 1 meliputi Aggregator atau gateway, Canonical Store, Client-Facing API, Auth/Token Service, message broker, dan sedikitnya dua event consumer. Aggregator melakukan polling, pemetaan, penyimpanan, serta publikasi event baru. Canonical Store hanya dimiliki dan diakses langsung oleh Aggregator; layanan lain memperoleh data melalui API Aggregator. Client-Facing API bersifat *read-only* dan menerapkan hak akses berdasarkan scope token.

Hak akses client dibagi menjadi tiga tingkat. Media hanya menerima field berklasifikasi Ringkasan. Tim Lapangan memperoleh data lengkap untuk kebutuhan operasional, sedangkan BNPB Internal memiliki hak akses tertinggi. Access token bersifat berumur pendek dan harus dapat diperbarui melalui alur *refresh* tanpa login ulang. Batasan ini dibuat agar keamanan, ketahanan, dan distribusi data dapat diuji secara nyata pada arsitektur yang sama.

1.4 Batasan Sistem

Milestone 1 belum mencakup seluruh kebutuhan sistem kebencanaan nasional. Sistem tidak menangani jalur pelaporan dari lapangan ke BNPB, perubahan data oleh client downstream, maupun sumber bencana lain seperti kebakaran hutan dan hidrometeorologi. Fokusnya adalah fondasi interoperabilitas, availability, keamanan, fleksibilitas storage, dan distribusi event pada skala dasar.

Pengembangan untuk Milestone 2 berada di luar cakupan laporan ini. Tahap berikutnya akan menguji fondasi yang sama dalam kondisi yang lebih skalabel, termasuk banyak instance layanan, volume data yang meningkat drastis, dan kegagalan beberapa komponen secara bersamaan.

1.5 Struktur Laporan

Bab berikutnya menjelaskan arsitektur sistem, batas tiap service, serta teknologi yang digunakan. Setelah itu, setiap problem resmi Milestone 1 dibahas secara terpisah, mencakup rancangan solusi, alternatif dan trade-off, batasan yang disadari, serta bukti penyelesaian. Lampiran digunakan untuk menyimpan bukti pengujian tambahan seperti tangkapan layar, log ber-correlation ID, dan hasil pengukuran.


2 Arsitektur Sistem

2.1 Gambaran Umum

Sistem dibangun sebagai sekumpulan service yang dikemas dan dijalankan terpisah melalui Docker Compose. BMKG dan PVMBG berperan sebagai *mock service*. Aggregator melakukan

polling ke kedua sumber, memetakan respons ke format kanonik *HazardEvent*, menyimpannya pada Canonical Store, dan menerbitkan event baru ke message broker.

Client downstream tidak membaca database secara langsung. Permintaan data masuk melalui Client-Facing API, yang memverifikasi token client, menerapkan filter hak akses, lalu mengambil data dari API internal milik Aggregator. Event baru diterima consumer independen untuk kebutuhan dashboard dan notifikasi. Diagram arsitektur sistem ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1: Arsitektur platform koordinasi kebencanaan BNPB.

2.2 Komponen dan Batas Service

Tabel 1: Komponen utama sistem.

Komponen	**Antarmuka**	**Tanggung Jawab**
BMKG Mock	REST	Menyediakan data *SeismicEvent* dan *TsunamiWarning*; akses menggunakan `X-BMKG-Key`.
PVMBG Mock	REST	Menyediakan *VolcanicReport*, perubahan skema, dan simulasi outage; akses menggunakan *Bearer token*.
Aggregator	REST internal	Polling, mapping, penyimpanan Canonical Store, serta publikasi event baru.
PostgreSQL	Koneksi database internal	Menyimpan *HazardEvent* dengan atribut dinamis pada kolom `JSONB`; hanya Aggregator yang mengaksesnya langsung.
Client-Facing API	REST	Menyajikan data untuk client, memvalidasi JWT, dan menerapkan RBAC.
Auth Service	REST	Menerbitkan dan memperbarui token client.
RabbitMQ	AMQP	Broker distribusi event dengan pola fan-out.
Event Consumer	AMQP consumer	Menerima event baru secara independen untuk dashboard dan notifikasi.

2.3 Alur Komunikasi dan Data

Aggregator melakukan polling berkala melalui REST. Kredensial untuk BMKG berupa API key, sedangkan PVMBG menggunakan *Bearer token*. Respons sumber dipetakan ke *HazardEvent* dan disimpan oleh Aggregator ke PostgreSQL. Field dinamis disimpan pada `attributes` bertipe `JSONB`.

Setiap event baru yang tersimpan diterbitkan Aggregator ke RabbitMQ. Dashboard Updater dan Notifier berlangganan melalui broker; Aggregator tidak memanggil consumer secara langsung. Untuk alur baca, client memperoleh access token dari Auth Service dan mengirimkannya ke Client-Facing API. Setelah memvalidasi token dan scope, Client-Facing API memanggil endpoint internal Aggregator dengan *internal service key*. Dengan demikian, PostgreSQL bukan dependency langsung bagi Client-Facing API maupun consumer.

2.4 Teknologi dan Konfigurasi

Service aplikasi dibangun menggunakan Node.js, TypeScript, dan Fastify. Komunikasi sinkron menggunakan REST, sedangkan distribusi event memakai RabbitMQ melalui AMQP. Canonical Store menggunakan PostgreSQL dengan `JSONB` untuk menyimpan atribut sumber yang dinamis tanpa penambahan kolom baru.

Seluruh service dijalankan melalui `docker-compose.yml`. Port, URL service, credential, interval polling, parameter circuit breaker, koneksi database, koneksi broker, dan kunci

internal dikonfigurasi melalui environment variable.

3 Problem 1: Arsitektur dan Interoperabilitas Data

Pertanyaan Utama

Bagaimana Aggregator BNPB dapat menyatukan data BMKG dan PVMBG ke format kanonik yang tetap valid ketika PVMBG menambahkan field baru tanpa restart atau redeploy?

3.1 Rancangan Solusi

3.2 Alternatif dan Trade-off

3.3 Batasan dan Bukti Penyelesaian

4 Problem 2: Concurrency, Availability, dan Graceful Degradation

Pertanyaan Utama

Bagaimana sistem tetap responsif saat BMKG dan PVMBG memiliki latensi berbeda, menangani lonjakan permintaan, dan tetap melayani data yang tersedia ketika salah satu sumber mengalami outage?

4.1 Rancangan Solusi

4.2 Alternatif dan Trade-off

4.3 Batasan dan Bukti Penyelesaian

5 Problem 3: Service-to-Service Authentication dan Trust

Pertanyaan Utama

Bagaimana setiap domain kepercayaan dipisahkan sehingga kredensial antarsumber tidak dapat dipertukarkan, sementara hak akses client downstream tetap ditegakkan berdasarkan scope dan masa berlaku token?

5.1 Rancangan Solusi

5.2 Alternatif dan Trade-off

5.3 Batasan dan Bukti Penyelesaian

6 Problem 4: Arsitektur Microservice dan Flexible Storage

Pertanyaan Utama

Bagaimana sistem dipecah menjadi layanan yang dapat dijalankan independen dan menyimpan atribut data yang berubah tanpa migrasi schema atau akses storage lintas service?

6.1 Rancangan Solusi

6.2 Alternatif dan Trade-off

6.3 Batasan dan Bukti Penyelesaian

7 Problem 5: Fan-out Event Distribution dan Pub-sub

Pertanyaan Utama

Bagaimana HazardEvent baru didistribusikan ke banyak consumer tanpa producer memanggil consumer secara langsung atau terhambat ketika salah satu consumer mati?

7.1 Rancangan Solusi

7.2 Alternatif dan Trade-off

7.3 Batasan dan Bukti Penyelesaian

A Bukti Pengujian Tambahan