CyberQuest

Un jeu de rôle d'apprentissage du test d'intrusion
jouable dans le navigateur

Rapport technique

Mohamed Aziz Baoueb

Projet d'Application STI 3A — INSA Centre-Val de Loire
Juin 2026

Rapport rédigé en octobre 2026

Résumé

CyberQuest est un jeu de rôle en ligne, jouable dans un navigateur web, qui enseigne les bases du *test d'intrusion* (*pentest*) de manière ludique. Le joueur incarne Ghost, un hacktiviste qui s'infiltre dans le réseau d'une mégacorporation fictive, Nexus Corp. Il se déplace sur une carte vue de dessus, entre dans des salles de serveurs, et y résout des défis guidés : compromission d'un domaine Active Directory, exploitation de failles web du top 10 de l'OWASP, maîtrise du terminal Linux, et manipulation d'assistants d'intelligence artificielle par *prompt injection*.

Tout se passe dans un environnement *simulé* : aucune commande ne touche un véritable réseau. Le projet a été réalisé en juin 2026 par une équipe de quatre étudiants, en une semaine de développement intensif, et existe sous deux formes d'architecture : une version client-serveur (`master`) et une version entièrement embarquée dans le navigateur (`proof-of-concept`).

Ce document est conçu pour qu'une personne qui n'a jamais vu le projet puisse le comprendre de bout en bout : son but, son fonctionnement, les technologies employées et les raisons de ces choix, son contenu pédagogique, sa sécurité, et son état réel. Il adopte volontairement un regard critique : plusieurs affirmations de la documentation du projet ont été vérifiées dans le code, et les écarts constatés sont signalés.

Table des matières

1 Introduction et contexte **3**
- 1.1 Le besoin . . . 3
- 1.2 Le projet en quelques lignes . . . 3
- 1.3 Cadre et équipe . . . 3
- 1.4 Objectifs . . . 4
- 1.5 Public visé . . . 4
- 1.6 Cadre éthique . . . 4
- 1.7 Comment lire ce rapport . . . 4
- 1.8 Méthode et limites de cette revue . . . 4

2 Découvrir le jeu **6**
- 2.1 Le scénario . . . 6
- 2.2 Le parcours d'un joueur . . . 6
- 2.3 La carte et ses zones . . . 7
- 2.4 Conditions de victoire et de défaite . . . 9
- 2.5 Expérience et points . . . 9

3 Les technologies **10**
- 3.1 Côté navigateur . . . 10
- 3.2 Côté serveur (branche `master`) . . . 11
- 3.3 Intelligence artificielle . . . 11
- 3.4 Pourquoi ces choix ? . . . 11

4 Architecture **12**
- 4.1 Deux architectures pour un même jeu . . . 12
- 4.2 Structure du dépôt . . . 13
- 4.3 La machine à états de l'application . . . 13
- 4.4 Le flux d'une action . . . 13
- 4.5 L'API du serveur (branche `master`) . . . 14
- 4.6 Modèle de données . . . 14

5 Le moteur de jeu **16**
- 5.1 La carte . . . 16
- 5.2 Déplacement et collisions . . . 16
- 5.3 Détection de proximité . . . 16
- 5.4 Rendu et animation . . . 17
- 5.5 Les terminaux . . . 17
- 5.6 Les modules de niveau . . . 17
- 5.7 Le moteur historique de commandes . . . 17
- 5.8 Expérience, niveaux et points de vie . . . 18
- 5.9 Minuteurs . . . 18
- 5.10 Audio procédural . . . 18

5.11 Effets visuels 19

6 Le contenu pédagogique **20**
6.1 Principes de conception 20
6.2 Active Directory : six étapes 20
6.3 Applications web : treize niveaux 21
6.4 Formation au terminal Linux (branche `master`) 22
6.5 Intelligence artificielle : *prompt injection* 24
6.6 Le Mainframe : la scène finale 24

7 L'intelligence artificielle dans le projet **25**
7.1 L'IA comme cible : la *prompt injection* 25
7.2 Des défis à faille volontaire 25
7.3 Le client LLM de la branche `master` 25
7.4 L'IA comme outil 27
7.5 Ce que fait la branche autonome 27
7.6 Limites et précautions 28

8 Sécurité **29**
8.1 Un paradoxe de départ 29
8.2 Branche `master` : un vrai serveur 29
8.3 Branche `proof-of-concept` : s'appuyer sur le navigateur 29
8.3.1 Sauvegardes signées 30
8.3.2 Drapeaux obfusqués 30
8.3.3 Anti-débogage 30
8.3.4 Politique de sécurité du contenu (CSP) 30
8.3.5 Absence d'injection de script 31
8.3.6 Authentification du mode autonome 31
8.4 Limites et recommandations 32

9 Installation et état réel du projet **33**
9.1 Lancer la version autonome 33
9.2 Lancer la version client-serveur 33
9.3 Résultats des essais (branche `proof-of-concept`) 34
9.4 Poids de l'application 34
9.5 Corrections recommandées 35

10 Gestion de projet et difficultés **36**
10.1 Déroulement 36
10.2 Difficultés rencontrées et choix 36

11 Bilan et perspectives **38**
11.1 Ce que le projet apporte 38
11.2 Limites actuelles 38
11.3 Perspectives 38

A Glossaire **40**

B Commandes simulées **42**

C Références **43**

Chapitre 1

Introduction et contexte

1.1 Le besoin

Apprendre la sécurité offensive est difficile pour un débutant. Les approches habituelles sont de deux sortes : les plateformes de *CTF* (*Capture The Flag*), qui proposent des énigmes isolées, souvent austères ; et les environnements de laboratoire, qui demandent d'installer des machines virtuelles, de configurer un réseau, parfois de se connecter par VPN. Dans les deux cas, la barrière d'entrée est haute, et l'immersion faible : on ne comprend pas toujours *pourquoi* on tape telle commande à tel moment.

CyberQuest répond à ce problème en combinant deux ingrédients :

— une **narration et une interface de jeu** (une carte, un personnage, un compte à rebours, des scores) qui donnent un contexte et une motivation ;

— des **terminaux simulés** dans lesquels le joueur tape de *vraies* commandes (`nmap`, `sqlmap`, `hydra`, `evil-winrm`…), accompagnées d'objectifs, d'indices et d'explications.

1.2 Le projet en quelques lignes

Le joueur se déplace avec les flèches du clavier sur une carte du réseau de Nexus Corp. En s'approchant d'une machine, il peut y entrer et résoudre une série de niveaux. Une fois toutes les salles terminées, la machine centrale (le *Mainframe*) devient accessible : le joueur y déclenche l'exfiltration des données puis doit regagner son point de départ en 45 secondes pour gagner. L'ensemble de la partie est limité à 60 minutes.

1.3 Cadre et équipe

CyberQuest est un **projet collectif**, réalisé dans le cadre du *Projet d'Application STI 3A* à l'INSA Centre-Val de Loire, dans la continuité des travaux pratiques de cybersécurité de l'établissement. Les rôles, tels qu'ils figurent dans le fichier `README.md` du projet, sont les suivants :

Auteur	**Rôle déclaré**
BouazzaZayd	Moteur backend et logique de pentest
isselmou	Carte interactive et terminal
JamaiAli	Interface, intégration, LLM et expérience utilisateur
Aziz Baoueb	Co-conception initiale ; architecture autonome sécurisée (branche `proof-of-concept`)

Table 1.1 – Répartition des rôles

Le dépôt d'origine est `JamaiAli/CyberquestProject`. Le dépôt `aziz3r/cyberquest`, à l'origine du présent rapport, maintient la version autonome. Le code est publié sous licence MIT. L'historique Git complet et les droits de chaque auteur sont conservés.

1.4 Objectifs

Objectif pédagogique
Faire découvrir, de façon progressive et guidée, les grandes étapes d'une intrusion : reconnaissance, énumération, exploitation, élévation de privilèges, mouvement latéral, exfiltration.

Objectif de couverture
Aborder trois domaines que l'on rencontre aujourd'hui en sécurité : les systèmes d'information d'entreprise (Active Directory), les applications web (OWASP), et les modèles de langage (prompt injection).

Objectif d'accessibilité
Fonctionner dans un simple navigateur, sans installation de machine virtuelle ni accès à un réseau réel.

Objectif d'ingénierie
Montrer qu'un jeu qui parle de sécurité doit lui-même être construit avec soin : authentification, protection des sauvegardes, politique de sécurité du navigateur.

1.5 Public visé

— les **étudiants** en informatique ou en réseaux, qui découvrent le pentest ;
— les **enseignants** qui veulent un support d'entraînement ludique ;
— les **curieux** et les passionnés de cybersécurité, notamment sur le thème récent de la sécurité des modèles de langage.

1.6 Cadre éthique

Le jeu enseigne des techniques d'attaque. Il le fait dans un cadre strictement *simulé* : les sorties des outils sont générées par le code du jeu, aucune requête n'est envoyée à une machine réelle, et les identifiants, adresses et failles rencontrés sont fictifs ou issus d'applications volontairement vulnérables (DVWA). Un écran d'accueil rappelle ce cadre à l'utilisateur : « toutes les commandes sont exécutées dans un environnement simulé et sécurisé ».

1.7 Comment lire ce rapport

Le chapitre 2 présente le jeu tel que le voit un joueur. Le chapitre 3 décrit les technologies. Les chapitres 4 et 5 détaillent l'architecture et le moteur. Le chapitre 6 décrit le contenu pédagogique, et le chapitre 7 l'usage de l'intelligence artificielle. La sécurité fait l'objet du chapitre 8, l'état réel du projet du chapitre 9. Un glossaire (annexe A) explique les termes techniques.

1.8 Méthode et limites de cette revue

Ce rapport s'appuie sur la lecture du code des deux branches, sur la vidéo de démonstration du projet, et sur des essais menés le 15 octobre 2026 sur un clone neuf du dépôt (Node.js 22.17, npm 10.9). Quand une information de la documentation du projet diffère du code, c'est le code qui fait foi et l'écart est indiqué.

Ce qui n'a *pas* été vérifié : l'exécution du serveur de la branche `master` (elle nécessite des clés d'API que je ne possède pas), le comportement réel des modèles de langage face aux défis, et la résistance des protections côté client à un joueur déterminé. Les captures d'écran de ce rapport proviennent de la vidéo de démonstration, qui montre la branche `master`.

Chapitre 2

Découvrir le jeu

2.1 Le scénario

Nous sommes en 2077. La mégacorporation Nexus Corp a volé les données de millions de citoyens. Le joueur est Ghost, un hacktiviste d'élite déterminé à la faire tomber. Pour y parvenir, il doit explorer le réseau de l'entreprise, s'infiltrer dans plusieurs salles de serveurs et résoudre les défis de cybersécurité que chacune abrite. Un personnage-guide, Oracle, est prévu pour commenter la progression (arrivée près d'une machine, alertes de temps) ; dans l'état actuel du code, ses messages ne sont plus affichés (voir la section 5.5).



Figure 2.1 – Écran d'accueil : scénario et les quatre axes d'apprentissage (maîtrise de Linux, reconnaissance, exploitation web et Active Directory, post-exploitation). Capture de la vidéo de démonstration.

2.2 Le parcours d'un joueur

1. **Avertissement et accueil** : un écran présente le scénario et rappelle que tout est simulé.
2. **Connexion ou inscription** : le joueur choisit un alias.
3. **Introduction** : une courte séquence de démarrage (*SYS BOOT*) prépare l'immersion.
4. **Carte du réseau** : le joueur déplace Ghost avec les flèches. Quand il s'approche d'une machine, un bouton propose d'entrer dans la salle.
5. **Salles** : chaque salle contient une suite de niveaux avec un terminal, une liste d'objectifs et des indices.

6. **Mainframe** : une fois les salles terminées, le cœur du réseau s'ouvre. L'exfiltration déclenche une alarme et un décompte de 45 secondes.
7. **Fin** : écran de victoire (pluie de caractères façon *Matrix*) si le joueur est revenu à son point de départ à temps, écran de défaite sinon.




Figure 2.2 – Enchaînement des écrans (machine à états de `App.jsx`).




Figure 2.3 – Écran de connexion (thème cyberpunk). Capture de la vidéo de démonstration.

2.3 La carte et ses zones

La carte est une grille de 20×16 cases. Les zones sont reliées par des couloirs ; le joueur ne peut pas traverser les murs ni les bâtiments.




Figure 2.4 – Grille de la carte, générée à partir de `map.js` (branche `proof-of-concept`). Cases claires : couloirs praticables. Le point noir est le point d'apparition de GHOST.



Figure 2.5 – La carte du réseau dans le jeu (branche `master`) : base Kali en haut, zones Linux, Active Directory, Web Application, AI_CORE, et Mainframe en bas. Le chronomètre, les scores et le bouton de test sont dans la barre du haut.

Zone	Adresse	Contenu	Branche
Kali (base)	10.0.0.1	Point de départ du joueur.	les deux
Active Directory	192.168.1.10	6 étapes d'attaque d'un domaine Windows.	les deux
Web Application	192.168.1.20	13 niveaux de failles web (OWASP / DVWA).	les deux
AI_CORE	10.0.0.99	2 défis de *prompt injection*.	les deux
Linux Commands	—	8 niveaux de formation au terminal Linux.	`master`
NEXUS Mainframe	10.0.0.0	Cible finale, exfiltration et évasion.	les deux

Table 2.1 – Zones de la carte. Les adresses sont celles de `map.js`.

2.4 Conditions de victoire et de défaite

- **Victoire** : atteindre le Mainframe, lancer l'exfiltration, puis ramener GHOST à son point d'apparition (juste sous la base Kali) en moins de 45 secondes.
- **Défaite** : le chronomètre global de 60 minutes (`3600` secondes) atteint zéro, ou le décompte d'évasion de 45 secondes expire.
- **Alertes** : le code prévoit des messages d'ORACLE à 2 minutes puis à 1 minute de la fin, mais ils ne sont plus visibles (section 5.5) ; le chronomètre, lui, reste affiché dans la barre supérieure.

Le Mainframe n'est accessible que lorsque les trois ensembles de niveaux suivants sont terminés : les 13 niveaux web, les 6 étapes Active Directory et les 6 niveaux de *prompt injection* (voir la section 7.6 sur une particularité de ce dernier module).

2.5 Expérience et points

Chaque action réussie rapporte de l'expérience (XP). Le niveau du joueur est $\lfloor \mathrm{XP}/100 \rfloor + 1$; chaque passage de niveau augmente ses points de vie maximum de 20 et en restaure 20. Un tableau des scores classe les joueurs par XP. Les défis d'IA rapportent des points fixes (200 et 250).

Chapitre 3

Les technologies

Ce chapitre décrit la pile technique. Les versions sont celles déclarées dans les fichiers `package.json` des deux branches.

3.1 Côté navigateur

React 18
Bibliothèque d'interface : l'écran est décrit comme un arbre de *composants*, des fonctions qui retournent ce qu'il faut afficher. Le projet utilise les *hooks* (`useState`, `useEffect`, `useRef`, `useCallback`). React échappe par défaut le texte affiché, ce qui protège des injections de script (XSS).

Vite
Outil de développement et d'empaquetage : il sert l'application en développement (avec rechargement à chaud) et produit les fichiers optimisés pour la production. Version 5 sur `master`, version 8 sur `proof-of-concept`.

Canvas 2D
Zone de dessin du navigateur. La carte (bâtiments, câbles réseau, personnage, particules) y est redessinée environ 60 fois par seconde.

Web Audio API
Interface de synthèse sonore du navigateur. Tous les sons du jeu sont *calculés* par oscillateurs : aucun fichier audio n'est téléchargé.

xterm.js 5
Émulateur de terminal utilisé par VS Code. Il alimente le terminal global *historique* du jeu (voir la section 5.5).

Stockage local
`localStorage` conserve la sauvegarde dans la version autonome.

La bibliothèque d'animation `animejs` est utilisée par le décor de ville (`CyberpunkCityscape.jsx`). La bibliothèque de jeu `phaser` est déclarée dans le `package.json` du frontend, mais aucune importation n'en a été relevée dans `frontend/src` (recherche textuelle) : c'est une dépendance inutile à retirer.

3.2 Côté serveur (branche `master`)

Bibliothèque	Version	Rôle
Node.js / Express	4.18	Serveur HTTP et routage de l'API REST.
sqlite3	6	Base de données embarquée, stockée dans un fichier unique.
bcryptjs	3	Hachage lent des mots de passe.
jsonwebtoken	9	Jetons d'authentification (JWT).
cookie-parser, cors	—	Lecture des cookies ; autorisation des origines.
dotenv	17	Lecture des variables d'environnement (secrets, clés).

Table 3.1 – Dépendances du serveur.

3.3 Intelligence artificielle

La branche `master` appelle deux services d'IA générative via leur API compatible OpenAI : **Google Gemini** (modèle `gemini-2.5-flash` par défaut, jusqu'à quatre clés en rotation) et **Groq** (modèle `llama-3.3-70b-versatile`) en secours. Le chapitre 7 détaille leur usage.

3.4 Pourquoi ces choix ?

— **SQLite plutôt qu'un serveur de base de données** : un seul fichier, aucun service à installer, démarrage immédiat — adapté à un projet étudiant et à un déploiement en salle de classe.
— **Canvas plutôt que des éléments HTML** : un dessin animé en continu avec de nombreux éléments est plus fluide sur un canvas.
— **Audio synthétisé** : zéro fichier à charger, zéro latence à la frappe d'une touche.
— **Deux architectures** : voir la section 4.1.

Chapitre 4

Architecture

4.1 Deux architectures pour un même jeu

Le projet existe sous deux formes, portées par deux branches Git, qui répondent à des contraintes différentes.

`master` — client-serveur
Un serveur Node.js gère les comptes, la base de données et les appels aux services d'IA. C'est la forme adaptée à un déploiement réel (école, plateforme) où l'on veut des comptes, un classement fiable et des IA authentiques.

`proof-of-concept` — autonome
Tout le jeu s'exécute dans le navigateur. Aucun serveur, aucune base : l'état est sauvegardé localement. C'est la forme adaptée à une démonstration sur un salon, un hackathon, ou une utilisation hors ligne.




Figure 4.1 – Architecture de la branche `master`.




Figure 4.2 – Architecture de la branche `proof-of-concept` : aucun serveur.

	`master`	`proof-of-concept`
Persistance	SQLite (`users.game_state`, JSON)	`localStorage` signé
Authentification	inscription / connexion réelles (bcrypt, JWT)	formulaire sans vérification
Intelligence artificielle	Gemini / Groq via le serveur	réponses scriptées locales
Salle Linux	oui, 8 niveaux (shell simulé par LLM)	absente
Vite	version 5	version 8
Code frontend	3 500 lignes JS, 6 951 JSX, 780 CSS	6 358 JS, 6 155 JSX, 780 CSS
Code serveur	4 466 lignes JS	4 067 lignes JS (non utilisé)
Usage visé	déploiement scolaire / en ligne	démonstration, hors ligne

Table 4.1 – Comparaison des deux branches (lignes comptées dans `src` et `backend`).

Dans la branche autonome, le dossier `backend` est conservé dans le dépôt mais n'est plus utilisé : le frontend n'effectue aucun appel réseau (aucune occurrence de `fetch` dans `frontend/src`).

4.2 Structure du dépôt

Listing 4.1 – Arborescence simplifiée de la branche `proof-of-concept`

```
cyberquest/
  backend/ serveur Express (herite de master, non utilise ici)
  frontend/
    index.html point d'entree, politique de securite (CSP)
    vite.config.js configuration de build
    public/ images des batiments (14 PNG)
    src/
      App.jsx machine a etats, minuteur, deplacement, ecrans
      map.js grille 20x16, machines, cables
      sounds.js sons synthetises (Web Audio API)
      engine/ gameState.js, cryptoUtils.js, commandEngine.js
      levels/ webLevels, adLevels, promptInjectionLevels, ...
      components/ GameMap, HUD, LevelView, ADLevelView, ...
      styles/ main.css, intro.css, disclaimer.css
  poc/ premier prototype (formulaire + localStorage)
  README.md LICENSE architecture.txt anti_seche_soutenance.md
```

4.3 La machine à états de l'application

Le composant racine `App.jsx` (691 lignes) orchestre le jeu. Il maintient une variable `screen` qui prend les valeurs `intro`, `game`, `gameover` ou `victory`, et affiche l'écran correspondant (figure 2.2). Pendant la partie, il gère aussi :

- l'ouverture des salles (cartes de niveaux, vues de niveau) ;
- le minuteur global et le minuteur d'évasion ;
- le déplacement du personnage au clavier ;
- des *références* (`useRef`) partagées avec le canvas, pour éviter de redessiner la carte à chaque changement d'état React.

4.4 Le flux d'une action

Dans les salles de la version actuelle, la progression est calculée par des *modules de niveau*, des fonctions pures côté navigateur qui reçoivent la commande tapée et l'avancement du joueur,

et renvoient les lignes à afficher, le nouvel avancement et un indicateur de réussite. Pour le moteur historique de commandes (`commandEngine`), le flux diffère selon la branche :

Étape	`master`	`proof-of-concept`
1	Le joueur valide une commande	Idem
2	Requête `POST /api/command` avec le jeton JWT	Appel direct de `processCommand(commande, état)`
3	Le serveur charge l'état depuis SQLite	L'état est lu depuis `localStorage`
4	`processCommand` calcule la sortie	Idem, dans le navigateur
5	Niveau et points de vie recalculés, état sauvegardé en base	État recalculé, signé, écrit dans `localStorage`
6	Réponse JSON, mise à jour de l'affichage	Mise à jour immédiate de l'affichage

Table 4.2 – Traitement d'une commande dans le moteur historique.

4.5 L'API du serveur (branche `master`)

Route	Auth.	Rôle
`POST /api/auth/register`	non	Création de compte.
`POST /api/auth/login`	non	Connexion ; renvoie un jeton d'accès.
`POST /api/auth/refresh`	cookie	Nouveau jeton à partir du cookie de rafraîchissement.
`POST /api/auth/logout`	non	Supprime le cookie.
`GET /api/auth/security-question`	non	Question de sécurité (mot de passe oublié).
`POST /api/auth/reset-password`	non	Nouveau mot de passe via la réponse de sécurité.
`POST /api/command`	JWT	Traite une commande, met à jour l'état.
`GET /api/state`	JWT	Renvoie l'état du joueur.
`POST /api/sentinel`	JWT	Défis d'IA (AI_CORE).
`POST /api/linux-sim`	JWT	Terminal Linux simulé par LLM.
`POST /api/ad-sim`	JWT	Terminal AD hors scénario.
`POST /api/assistant`	JWT	Assistant pédagogique MENTOR.
`GET /api/scoreboard`	non	Les 10 meilleurs scores.

Table 4.3 – Routes de l'API (`backend/server.js`, branche `master`).

4.6 Modèle de données

Le serveur utilise une seule table, `users`.

Listing 4.2 – Table `users` (`backend/database/db.js`)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  username TEXT UNIQUE NOT NULL,
  password_hash TEXT NOT NULL,
  security_question TEXT NOT NULL,
  security_answer_hash TEXT NOT NULL,
  xp INTEGER DEFAULT 0,
  level INTEGER DEFAULT 1,
  game_state TEXT, -- JSON serialise de l'etat de jeu
```

```
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
)
```

L'état de jeu lui-même est un objet JavaScript sérialisé dans la colonne `game_state` (serveur) ou dans `localStorage` (version autonome) :

Listing 4.3 – Etat initial d'une partie (`frontend/src/engine/gameState.js`)

```
{ sessionId, xp: 0, level: 1, hp: 100, maxHp: 100,
  mode: 'NETWORK', // 'NETWORK' ou 'MACHINE'
  pwnedMachines: [], scannedMachines: [],
  unlockedMachines: ['webserver', 'mailserver'],
  currentMachine: null, machinePhase: 0, // 0=recon 1=scan 2=exploit 3=post
  rootObtained: false, score: 0, startTime: Date.now(),
  hydraDone: false, asrepDone: false, ntdsDumped: false /* ... */ }
```

La progression dans les salles (niveaux terminés) est tenue dans l'état React de `App.jsx` : dans la version autonome, elle n'est donc pas sauvegardée et disparaît au rechargement de la page.

Chapitre 5

Le moteur de jeu

5.1 La carte

La carte est définie dans `map.js` par un tableau à deux dimensions : `0` pour une case praticable, `1` pour un mur, `3` pour un bâtiment (machine). Chaque case mesure 48 pixels, soit un canvas de 960×768 pixels.

Listing 5.1 – Extrait de `map.js`

```
export const TILE_SIZE = 48;
export const MAP_COLS = 20;
export const MAP_ROWS = 16;
export const TILE = { FLOOR: 0, WALL: 1, MACHINE: 3 };
export const GHOST_SPAWN = { col: 9, row: 3 }; // juste sous la base Kali
export const MACHINE_POSITIONS = {
  kali: { col: 8, row: 1, w: 4, h: 2, ip: '10.0.0.1', type: 'hub' },
  aicore: { col: 8, row: 9, w: 4, h: 2, ip: '10.0.0.99', difficulty: 'hard' },
  mainframe: { col: 8, row: 13, w: 4, h: 2, ip: '10.0.0.0', difficulty: 'extreme' },
  /* ... */
};
```

5.2 Déplacement et collisions

À chaque appui sur une flèche, le code calcule la case d'arrivée et la refuse si elle sort de la grille ou si c'est un mur ou un bâtiment. Les flèches sont ignorées quand le focus est dans un champ de saisie, pour ne pas déplacer le personnage pendant que le joueur tape une commande.

5.3 Détection de proximité

Pour savoir si le joueur est assez proche d'une machine, le jeu calcule la **distance de Manhattan** (somme des écarts en colonnes et en lignes) entre le joueur et le rectangle de la machine :

Listing 5.2 – Proximité d'une machine (`App.jsx`)

```
const clampedCol = Math.max(pos.col, Math.min(nCol, pos.col + pos.w - 1));
const clampedRow = Math.max(pos.row, Math.min(nRow, pos.row + pos.h - 1));
const dist = Math.abs(nCol - clampedCol) + Math.abs(nRow - clampedRow);
if (dist <= 1 && dist < closestDist) { closestDist = dist; closestId = id; }
```

La machine est donc proche quand le joueur est sur l'une des quatre cases directement adjacentes à son rectangle. Les bâtiments faisant 4×2 cases, on projette d'abord la position du joueur sur ce rectangle (*clamp*).

5.4 Rendu et animation

Le composant `GameMap.jsx` dessine la carte avec l'API Canvas 2D dans une boucle `requestAnimationFrame`, qui s'exécute à la cadence de l'écran (typiquement 60 images par seconde). Le déplacement du personnage utilise une **interpolation linéaire** (*lerp*) pour éviter le saut brusque de case en case :

$$p \leftarrow p + (c - p) \times 0{,}18$$

où p est la position dessinée et c la position cible. La position logique change instantanément, tandis que la position dessinée la rattrape progressivement (coefficient 0,18 dans le code), ce qui produit un mouvement fluide qui ralentit en approchant de la case. Le même composant dessine les câbles réseau (qui changent de couleur lorsqu'une machine est compromise), les particules d'ambiance et les bâtiments.

5.5 Les terminaux

Il existe deux types de terminal dans le code :

— `Terminal.jsx`, basé sur **xterm.js** : c'était le terminal global de la carte. Il gère l'historique (flèches haut et bas), l'autocomplétion (touche `Tab`) et les couleurs ANSI. Depuis le commit du 17 juin 2026 (« suppression terminal principal — les niveaux AD et Web ont leur propre terminal »), ce composant **n'est plus affiché** par `App.jsx`. Conséquence : les messages d'ORACLE, qui étaient écrits dans ce terminal par l'intermédiaire d'une référence que seul lui renseignait, ne s'affichent plus (le code d'envoi existe toujours dans `App.jsx`).

— `LevelTerminal.jsx` : un terminal léger en React pur (94 lignes) utilisé dans toutes les salles actuelles. Il affiche une liste de lignes colorées, un invite (`attacker@kali:~/pentest$`) et garde un historique de 50 commandes.

5.6 Les modules de niveau

Chaque famille de niveaux est un module JavaScript pur (sans React), situé dans `frontend/src/levels/`. Il fournit : la liste des niveaux, l'état de départ, les objectifs à afficher, les indices, la « prochaine étape », et une fonction qui traite une commande et renvoie les lignes de sortie. Les objectifs sont validés par des expressions régulières sur la commande tapée, dans l'ordre attendu par le scénario. Cette conception rend la logique facile à tester *en théorie* (fonctions pures), même si aucun test automatisé n'existe aujourd'hui.

5.7 Le moteur historique de commandes

`commandEngine.js` (3 322 lignes) est le premier moteur du projet. Il simule plus de soixante commandes (`nmap`, `nikto`, `gobuster`, `hydra`, `evil-winrm`, `secretsdump`, `bloodhound`, `crackmapexec`…) contre quatre machines définies dans le code, chacune parcourue en quatre **phases** : reconnaissance, scan, exploitation, post-exploitation. Chaque phase rapporte de l'XP (par exemple 20, 30, 50 puis 80 pour le premier serveur) et peut débloquer d'autres machines.

Listing 5.3 – Point d'entrée du moteur (`commandEngine.js`)

```
function processCommand(rawInput, state) {
  const parts = rawInput.trim().split(/\s+/);
  const cmd = parts[0].toLowerCase();
  const args = parts.slice(1);
  const mode = state.mode || 'NETWORK';
  const result = mode === 'MACHINE'
```

```
    ? handleMachine(cmd, args, state)
    : handleNetwork(cmd, args, state);
  const newState = { ...state, xp: state.xp + (result.xpBonus || 0),
                     ...result.stateChanges };
  return { output: result.output, pedagogie: result.pedagogie,
           effect: result.effect, newState };
}
```

C'est une fonction *pure* : même entrée, même sortie, sans effet de bord. C'est ce qui a permis de la porter presque telle quelle du serveur vers le navigateur. Dans l'état actuel de la branche autonome, `App.jsx` importe cette fonction mais n'a plus de terminal global pour l'appeler : le moteur est conservé comme composant historique.

5.8 Expérience, niveaux et points de vie

Listing 5.4 – Passage de niveau (`gameState.js`)

```
const newLevel = Math.floor(merged.xp / 100) + 1;
if (newLevel > merged.level) {
  merged.level = newLevel;
  merged.maxHp = 100 + (newLevel - 1) * 20;
  merged.hp = Math.min(merged.hp + 20, merged.maxHp);
}
```

5.9 Minuteurs

Un minuteur d'une seconde décrémente le temps restant (`3600` secondes au départ). À 120 puis 60 secondes, le code envoie un message d'alerte d'Oracle (non affiché aujourd'hui, voir plus haut). À zéro, le jeu passe à l'écran de défaite. Le minuteur d'évasion (45 secondes) est géré séparément et met en pause le minuteur principal.

5.10 Audio procédural

Le fichier `sounds.js` produit tous les sons avec la *Web Audio API* : un oscillateur (forme d'onde carrée, sinusoïdale ou en dents de scie) est relié à un régulateur de volume dont le gain décroît de façon exponentielle, ce qui donne un bip bref. Dix sons sont définis (frappe, commande réussie, erreur, attaque, montée de niveau, victoire…).

Son	Fréquence	Onde	Durée
Frappe d'une touche	800 Hz	carrée	40 ms
Commande réussie	523 puis 659 Hz	sinus	2×100 ms
Erreur de commande	120 Hz	dents de scie	300 ms
Déplacement	380 Hz	sinus	40 ms

Table 5.1 – Quelques sons synthétisés (`sounds.js`).

L'intérêt est double : aucun fichier audio à télécharger, et un déclenchement immédiat. La contrepartie est un son volontairement simple.

5.11 Effets visuels

L'ambiance cyberpunk repose sur des feuilles de style (`main.css`, `intro.css`, `disclaimer.css`) : néons cyan et magenta, lignes de balayage façon écran cathodique, titre en effet de défaut (*glitch*). L'écran de victoire affiche une « pluie » de caractères sur un canvas plein écran (`MatrixRain.jsx`).

Chapitre 6

Le contenu pédagogique

6.1 Principes de conception

Tous les niveaux suivent le même schéma :

— une **introduction** qui explique l'objectif ;
— une **liste d'objectifs** qui se coche au fur et à mesure ;
— une **prochaine étape** suggérée, avec la commande à essayer ;
— des **indices** progressifs ;
— un **terminal simulé** dont les sorties imitent celles des vrais outils ;
— des **références** aux cadres reconnus : techniques du *MITRE ATT&CK* pour l'Active Directory, catégories de l'*OWASP Top 10* pour le web.

6.2 Active Directory : six étapes

La salle Active Directory suit une chaîne d'attaque réaliste contre le domaine fictif `corp.local`. Chaque étape débloque la suivante.




Figure 6.1 – Chaîne d'attaque Active Directory (identifiants MITRE ATT&CK).

N°	Étape	Ce que le joueur fait
1	Reconnaissance réseau	Cartographie du réseau `192.168.1.0/24` avec `nmap` ; identification des hôtes et des services.
2	Énumération AD	Interrogation DNS du domaine (`dnsrecon`), recherche de vulnérabilités web (`nikto`), force brute de répertoires (`gobuster`).
3	Accès initial	Exploitation de la faille **CVE-2021-41773** d'Apache 2.4.49 (traversée de chemin et exécution de code) pour obtenir un *reverse shell*.
4	Élévation de privilèges	`sudo -l` révèle un droit sans mot de passe sur `python3`, exploité pour devenir `root` ; lecture d'un fichier de configuration contenant des identifiants de base de données.
5	Pivot vers la base	Connexion MySQL avec ces identifiants ; extraction d'un haché NTLM d'administrateur.
6	Domain Controller	*Pass-the-Hash* avec `evil-winrm` (connexion sans mot de passe en clair), puis extraction de la base `NTDS.dit`.

Table 6.1 – Les six étapes de la salle Active Directory (`adLevels.js`).



Figure 6.2 – Carte des étapes Active Directory : une étape validée (coche), la suivante en cours, les autres verrouillées.

6.3 Applications web : treize niveaux

La salle « Web Application » est inspirée d'un travail pratique sur **DVWA** (*Damn Vulnerable Web Application*), une application web volontairement vulnérable utilisée pour l'enseignement, et de l'**OWASP Top 10**. Un navigateur simulé (`VulnBrowser.jsx`) affiche une fausse page DVWA dans le jeu. Pour chaque niveau, le jeu donne la définition de la faille, le principe de l'attaque et la **contre-mesure**, ce qui place le joueur tant du côté de l'attaquant que du défenseur.




Figure 6.3 – Une étape Active Directory : terminal à gauche ; objectifs, prochaine étape suggérée et indices à droite. Le bouton rond en bas à droite ouvre l'assistant MENTOR.

N°	Niveau	Catégorie (OWASP 2021)
1	Déploiement Docker	Mise en place de l'environnement
2	Command Injection	A03 — Injection
3	SQL Injection classique	A03 — Injection
4	SQLi aveugle → RCE → root	A03 — Injection
5	File Inclusion (LFI)	A01 — Contrôle d'accès défaillant
6	File Upload → reverse shell	A04 — Conception non sécurisée
7	XSS réfléchi	A03 — Injection
8	XSS stocké	A03 — Injection
9	XSS DOM-based	A03 — Injection
10	CSRF	A07 — Défaillances d'identification
11	Identifiants de session faibles	A07 — Défaillances d'identification
12	Attaques JavaScript	A05 — Mauvaise configuration
13	CAPTCHA non sécurisé	A04 — Conception non sécurisée

Table 6.2 – Niveaux de la salle web (`webLevels.js`).

Un détail de réalisation mérite d'être signalé : les chaînes qui ressemblent à des *webshells* ou à des *reverse shells* sont assemblées à l'exécution à partir de fragments, pour qu'un antivirus ne signale pas le fichier source comme malveillant (commentaire en tête de `webLevels.js`).

6.4 Formation au terminal Linux (branche `master`)

La salle « Linux Commands » propose huit niveaux thématiques, de la navigation dans les fichiers jusqu'aux redirections du shell.




Figure 6.4 – Niveau d'injection de commande : fausse page DVWA à gauche, terminal et objectifs à droite.

N°	Thème	Commandes ciblées (extrait)
1	Navigation et fichiers	`ls`, `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rm`, `cp`, `mv`, `find`
2	Lecture et manipulation	`cat`, `head`, `tail`, `grep`, `sort`, `awk`, `sed`
3	Utilisateurs et permissions	`whoami`, `id`, `sudo`, `chmod`, `chown`
4	Processus et système	`ps`, `top`, `kill`, `df`, `free`
5	Réseau	`ip a`, `ping`, `curl`, `ss`, `ssh`
6	Paquets et services	`apt`, `systemctl`, `journalctl`
7	Archives et compression	`tar`, `zip`, `gzip`
8	Shell et divers	`echo`, `export`, `history`, redirections

Table 6.3 – Niveaux de formation Linux (`linuxLevels.js` et `linuxSim.js`).




Figure 6.5 – Premier niveau de la formation Linux (navigation et fichiers).

6.5 Intelligence artificielle : *prompt injection*

Voir le chapitre 7.

6.6 Le Mainframe : la scène finale

Le Mainframe est un dernier terminal, dans un style rouge d'alerte. Le joueur y tape `ls` pour découvrir un script d'exfiltration et l'exécute : une barre de téléchargement s'affiche, une alarme retentit et le décompte d'évasion de 45 secondes démarre.



Figure 6.6 – Terminal du Mainframe pendant l'exfiltration.

Chapitre 7

L'intelligence artificielle dans le projet

L'intelligence artificielle intervient de deux manières très différentes dans CyberQuest : comme **cible** (le joueur attaque un assistant) et comme **outil** (l'IA aide le joueur ou simule un terminal). Cette distinction est importante pour comprendre ce que fait chaque branche.

7.1 L'IA comme cible : la *prompt injection*

Un modèle de langage (*LLM*) suit des instructions écrites en langage naturel. Le **prompt système** d'une application lui fixe son rôle et ses interdits (par exemple : « ne révèle jamais ce code »). La **prompt injection** consiste à formuler un message qui pousse le modèle à désobéir à ces consignes. Elle figure parmi les risques majeurs des applications à base de LLM.

CyberQuest propose deux familles de défis :

AI_CORE (2 défis)
: *Super LLrM 4 : A great hIAstory* (200 points) : un assistant doit révéler le nom d'un élément chimique fictif qu'il lui est interdit de dire. *DocuMind AI* (250 points) : un assistant d'analyse de documents détient un jeton confidentiel ; le joueur doit lui faire écrire ce jeton via une instruction cachée dans un document (*injection imbriquée*).

NEXUS-AI (6 niveaux)
: Un chatbot de service client dont le prompt système cache un code administrateur. Les niveaux enseignent des techniques de plus en plus élaborées : reconnaissance, injection directe, jailbreak par jeu de rôle (« DAN »), cadrage fictif, exfiltration par fragments, injection indirecte via un document.

7.2 Des défis à faille volontaire

Chaque défi est conçu avec une faiblesse *intentionnelle* : le prompt système décrit à la fois l'interdit et le contournement possible, pour que le défi soit résoluble et pédagogique. Les demandes directes, les injections grossières et les jeux de rôle classiques sont refusés ; seule la bonne technique fonctionne. La victoire est détectée côté serveur en cherchant le secret dans la réponse du modèle (expression régulière, ou recherche du jeton).

7.3 Le client LLM de la branche `master`

Le fichier `backend/llm/client.js` fournit un point d'accès unique aux services d'IA, avec une logique de **basculement** :




Figure 7.1 – Défi *Super LLrM 4* (branche `master`) : le joueur compose son message dans la zone de saisie.




Figure 7.2 – Basculement du client LLM : sur une erreur 429 (quota), 401, 5xx ou réseau, la clé Gemini suivante est essayée ; si les quatre échouent, la requête passe à Groq ; si Groq échoue aussi, un message d'erreur est renvoyé au joueur.

Listing 7.1 – Logique de basculement (`backend/llm/client.js`, extrait)

```
const shouldTryNext = r.status === 429 || r.status === 401
                || r.status === 0 || r.status >= 500;
if (!shouldTryNext) break; // erreur non recuperable (ex : 400)
/* ... */
// Gemini epuise -> bascule Groq (secours final)
const r2 = await callGroq(opts);
```

Cette redondance répond à une contrainte pratique : les offres gratuites imposent des quotas stricts, et un jeu utilisé par une classe entière peut les dépasser. Groq peut aussi servir de secours si Gemini renvoie une réponse vide (filtre de sécurité), pour les appels qui activent l'option `fallbackOnEmpty`. Les clés ne sont jamais envoyées au navigateur.

7.4 L'IA comme outil

— **MENTOR**, assistant pédagogique (`backend/llm/assistant.js`) : le joueur pose des questions (« je fais quoi maintenant ? », « à quoi sert cette commande ? »). Le jeu envoie à chaque message le *contexte* exact (salle et niveau en cours, objectif), et le prompt impose de guider sans donner la solution ni les drapeaux.

— **Simulateur de terminal Linux** (`linuxSim.js`) : un LLM joue le rôle d'un shell Debian et renvoie, pour chaque commande, la sortie et l'état mis à jour d'un système de fichiers virtuel, en JSON.

— **Simulateur de terminal Active Directory** (`adSim.js`) : la chaîne principale est *scripte* et déterministe ; le LLM ne traite que les commandes hors scénario, avec une sortie cohérente avec le réseau fictif.




Figure 7.3 – L'assistant MENTOR répond dans un panneau latéral, en tenant compte de l'étape en cours.

7.5 Ce que fait la branche autonome

La version autonome n'appelle aucun service d'IA. Les réponses sont **scriptées** dans le navigateur :

— pour les défis AI_CORE, la vue de chat (`SuperLLrMView.jsx`) renvoie un message d'accès restreint, sauf si le joueur tape le mot « bypass », qui valide le défi hors ligne et affiche un

drapeau de démonstration ;
— pour NEXUS-AI, les réponses sont produites par des règles (fonction `handlePIChat` de `promptInjectionLevels.js`) qui détectent des familles de messages et répondent en conséquence.

Le fichier `superLLrMChat.js` contient un ancien robot à règles pour le défi *Super LLrM 4* (refus des demandes directes, des injections et des jeux de rôle, réponse positive à un récit) ; aucune importation n'y fait référence aujourd'hui, c'est du code mort conservé.

C'est un compromis assumé : la version autonome illustre le déroulé du jeu mais ne reproduit pas le comportement d'un vrai modèle.

7.6 Limites et précautions

— **Non-déterminisme** : un LLM peut répondre différemment à la même entrée ; un défi résolu une fois peut ne pas l'être la fois suivante.
— **Quotas et disponibilité** : le jeu dépend de services tiers. Le client affiche un message d'erreur explicite (clé manquante, quota atteint).
— **Hallucination des simulateurs** : un terminal simulé par LLM peut produire une sortie incohérente avec la réalité d'un vrai shell.
— **Pas de limitation de débit** sur les routes d'IA : voir la section 8.4.
— **Module NEXUS-AI sans point d'entrée** : dans le code de `App.jsx` (les deux branches), la carte des niveaux NEXUS-AI n'est ouverte que depuis la vue d'un niveau NEXUS-AI déjà affiché ; aucun bouton de la carte ou d'AI_CORE ne la lance. Comme la condition d'accès au Mainframe exige ces 6 niveaux, le bouton « TEST ENDGAME » de la barre supérieure, qui marque toutes les salles comme terminées, est aujourd'hui le moyen d'atteindre la scène finale. Ce point est signalé comme piste d'amélioration au chapitre 11.

Chapitre 8

Sécurité

8.1 Un paradoxe de départ

Un jeu qui enseigne le piratage est lui-même une application web. Trois questions se posent : peut-on le tromper (tricher sur son score) ? peut-on l'attaquer (injection de script) ? et les secrets (mots de passe, clés d'API) sont-ils protégés ? Ce chapitre examine, pour chaque branche, ce qui est réalisé, ce que cela protège et ses limites.

8.2 Branche `master` : un vrai serveur

Mesure	**Mise en œuvre**	**Fichier**
Mots de passe	Hachage `bcrypt`, coût 10 ; jamais stockés en clair.	`server.js`
Politique de mot de passe	8 caractères minimum avec majuscule, minuscule, chiffre et caractère spécial.	`server.js`
Jetons	JWT d'accès valable 15 min ; jeton de rafraîchissement 7 jours dans un cookie `HttpOnly`, `SameSite=Strict`, limité à la route de rafraîchissement.	`server.js`
Secrets	Lus uniquement dans l'environnement ; le serveur refuse de démarrer s'ils manquent (correctif du 18 juin 2026).	`middleware/auth.js`
Erreurs de connexion	Message générique pour ne pas révéler si un compte existe.	`server.js`
Requêtes SQL	Requêtes préparées (paramètres `?`).	`database/db.js`
CORS et en-têtes	Origines autorisées limitées à `localhost:5173` et `127.0.0.1:5173` ; `X-Content-Type-Options`, `X-Frame-Options`.	`server.js`
Clés d'IA	Uniquement côté serveur, jamais envoyées au navigateur.	`llm/*.js`
Points d'IA	Crédités une seule fois par défi, côté serveur.	`server.js`

Table 8.1 – Mesures de sécurité de la branche `master`.

8.3 Branche `proof-of-concept` : s'appuyer sur le navigateur

Sans serveur, rien ne peut être vérifié de façon fiable : le joueur contrôle son propre navigateur. Les protections de cette branche sont donc des mesures de **dissuasion** et de **détection d'altérations simples**, pas des garanties.

8.3.1 Sauvegardes signées

L'état de jeu est sérialisé en JSON, encodé en Base64, puis accompagné d'une signature avant d'être écrit dans `localStorage`. Au chargement, le jeu recalcule la signature : en cas de différence, la sauvegarde est rejetée.

Listing 8.1 – Signature des sauvegardes (`engine/cryptoUtils.js`, simplifié)

```
export function hashString(str) { // FNV-1a 32 bits
  let hash = 2166136261;
  for (let i = 0; i < str.length; i++) {
    hash ^= str.charCodeAt(i);
    hash += (hash << 1) + (hash << 4) + (hash << 7) + (hash << 8) + (hash << 24);
  }
  return (hash >>> 0).toString(16);
}
const SECRET_KEY = "<chaine en clair dans le code>";

export function signData(dataStr) {
  const hash = hashString(dataStr + SECRET_KEY);
  const encoded = btoa(encodeURIComponent(dataStr));
  return `${encoded}.${hash}`;
}
```

Ce que cela fait : une modification manuelle de la sauvegarde dans les outils du navigateur (par exemple passer `xp` de 10 à 999999) invalide la signature, et la sauvegarde est ignorée. C'est efficace contre un joueur curieux.

Ce que cela ne fait pas : il ne s'agit pas d'un *HMAC* cryptographique, contrairement à ce que évoquent le cahier des charges et le README. Le haché est FNV-1a sur 32 bits, une fonction de hachage non cryptographique ; la « clé » est une chaîne écrite en clair dans le code livré au navigateur ; et le Base64 est un simple encodage réversible. Un joueur qui lit le code peut recalculer une signature valide. Aucune API de chiffrement du navigateur (*Web Crypto*) n'est utilisée.

8.3.2 Drapeaux obfusqués

Dans le moteur historique, les drapeaux sont stockés sous la forme `atob("...")` (décodage Base64) pour qu'une recherche textuelle dans le code ne les trouve pas. C'est une obfuscation légère : elle écarte la lecture directe, pas l'analyse.

8.3.3 Anti-débogage

`App.jsx` désactive le menu contextuel (clic droit) et intercepte `F12` ainsi que `Ctrl+Maj+I`, `Ctrl+Maj+C` et `Ctrl+Maj+J`, avec un message d'alerte. La documentation du projet mentionne aussi `Ctrl+U` ; le code ne l'intercepte pas. Ces blocages se contournent en ouvrant les outils de développement depuis le menu du navigateur : ils gênent, ils n'empêchent pas.

8.3.4 Politique de sécurité du contenu (CSP)

Une balise `meta` de `index.html` déclare la politique de sécurité du contenu, qui restreint les ressources que la page peut charger :

Listing 8.2 – CSP réelle de `frontend/index.html`

```
default-src 'self';
script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval';
style-src 'self' 'unsafe-inline' https://fonts.googleapis.com;
font-src 'self' https://fonts.gstatic.com;
img-src 'self' data:;
```

```
connect-src 'self' ws://localhost:5173 wss://localhost:5173 http://localhost:5173
```

La documentation du projet décrit une politique plus stricte (`script-src 'self'`). La politique réelle autorise `'unsafe-inline'` et `'unsafe-eval'` pour les scripts, ce qui affaiblit nettement la protection contre l'injection de script : ces autorisations sont courantes en développement avec Vite (rechargement à chaud) mais devraient être retirées pour une version de production. Les connexions autorisées visent `localhost:5173`, adapté au développement uniquement.

8.3.5 Absence d'injection de script

Aucune occurrence de `dangerouslySetInnerHTML`, `innerHTML`, `eval` ou `new Function` n'existe dans `frontend/src` (recherche textuelle ; la seule mention de `innerHTML` est du texte pédagogique d'une contre-mesure). React échappant le texte affiché, une commande tapée par le joueur est traitée comme du texte et non comme du code.

8.3.6 Authentification du mode autonome

Le formulaire de connexion de la branche autonome **ne vérifie rien** : quel que soit l'identifiant et le mot de passe saisis, il appelle directement la fonction de succès avec un jeton factice.

Listing 8.3 – Soumission du formulaire (`AuthForm.jsx`)

```
if (mode === 'login' || mode === 'register') {
  setSuccess('Connexion réussie ! Chargement...');
  setTimeout(() => { onLoginSuccess('local_token', username); }, 1000);
}
```

L'identifiant sert seulement de clé pour retrouver une sauvegarde locale. C'est cohérent avec un mode démonstration sans serveur, mais ce n'est pas de l'authentification. Il en va de même du parcours « mot de passe oublié », purement visuel : il affiche un message de succès sans rien vérifier.

8.4 Limites et recommandations

Sujet	Constat	Recommandation
Sauvegarde signée	FNV-1a 32 bits, clé en clair.	L'assumer comme dissuasion, ou valider les scores côté serveur (branche `master`).
CSP	`'unsafe-inline'` et `'unsafe-eval'`.	Retirer ces directives en production ; fixer `connect-src`.
Dépendances	5 alertes `npm audit` (voir chapitre 9).	`npm audit fix`, mise à jour des outils de build.
Limitation de débit	Aucune sur la connexion ni sur les routes d'IA (`master`).	Ajouter une limite par utilisateur et par IP, pour éviter l'épuisement des quotas.
Mot de passe oublié	Réinitialisation par question de sécurité.	Utiliser un lien à usage unique envoyé par courriel.
En-tête obsolète	`X-XSS-Protection` est abandonné par les navigateurs.	Le remplacer par une CSP stricte.
Code hérité	Le dossier `backend` de la branche autonome contient une ancienne version de `auth.js` avec des secrets JWT de repli écrits en dur.	Supprimer ce dossier ou le synchroniser avec `master`.

Table 8.2 – Limites de sécurité constatées et pistes.

Chapitre 9

Installation et état réel du projet

Ce chapitre résume comment lancer le projet et, surtout, ce qu'une personne qui clone le dépôt aujourd'hui constate réellement. Les essais ont été menés le 15 octobre 2026 sur un clone neuf de la branche `proof-of-concept`, avec Node.js 22.17.1 et npm 10.9.2.

9.1 Lancer la version autonome

Listing 9.1 – Lancement documenté (README)

```
cd frontend
npm install
npm run dev
# le jeu demarre sur http://localhost:5173
```

9.2 Lancer la version client-serveur

1. Créer `backend/.env` avec au minimum `JWT_SECRET` et `JWT_REFRESH_SECRET` (chaînes aléatoires longues), et au moins une clé d'IA : `GEMINI_API_KEY` (jusqu'à `_4`) ou `GROQ_API_KEY`. Variables facultatives : `LLM_PROVIDER`, `GEMINI_MODEL`, `GROQ_MODEL`.
2. Installer les dépendances de la racine, du serveur et du frontend (`npm install` dans chacun).
3. Lancer `npm run dev` à la racine : le serveur écoute sur le port 3001 et le frontend, sur le port 5173, relaie `/api` vers le serveur.

9.3 Résultats des essais (branche `proof-of-concept`)

Commande	Résultat	Détail
`npm ci` / `npm install`	**échec**	Conflit de dépendances : `vite@8.0.16` déclaré, alors que `@vitejs/plugin-react@4.7` n'accepte que Vite 4 à 7.
`npm ci -legacy-peer-deps`	**OK**	Installation possible en ignorant ce conflit.
`npm run dev`	**OK**	Le serveur démarre (page et `App.jsx` servis, code HTTP 200).
`npm run build`	**échec**	`manualChunks is not a function` : avec Vite 8, cette option doit être une fonction, le fichier fournit un objet.
`npm audit`	5 alertes	1 modérée et 4 hautes, dans des dépendances transitives de l'outillage de build (`postcss`, `nanoid`, `browserslist`, `source-map-js`, `baseline-browser-mapping`) ; corrigeables par `npm audit fix` selon npm.
Tests automatisés	aucun	Aucun fichier de test, aucune intégration continue dans le dépôt.

Table 9.1 – État constaté de la branche `proof-of-concept` (15 octobre 2026).

Listing 9.2 – `vite.config.js` : objet actuel (échoue en Vite 8) et variante fonctionnelle testée

```
// Actuel (echoue avec Vite 8)
manualChunks: { react: ['react', 'react-dom'],
                xterm: ['xterm', 'xterm-addon-fit'] }

// Variante testee (build reussi)
manualChunks(id) {
  if (/node_modules\/(react|react-dom|scheduler)\//.test(id)) return 'react';
  if (/node_modules\/xterm/.test(id)) return 'xterm';
}
```

9.4 Poids de l'application

Avec la variante corrigée, le build de production produit trois fichiers JavaScript et une feuille de style :

Fichier	Taille	Compressé (gzip)
Code de l'application (`index`)	413 ko	122 ko
React (`react`)	140 ko	45 ko
Feuille de style	9,3 ko	2,7 ko
Total JavaScript et CSS	environ 562 ko	environ 170 ko

Table 9.2 – Poids du build de production (variante testée).

Á titre de comparaison, le dossier `frontend/public` contient 14 images PNG de bâtiments pesant environ 10 Mo au total : le poids des images est de plusieurs dizaines de fois celui du code compressé. Si l'on cherche à accélérer le chargement, ce sont les images (compression, format WebP, chargement différé) qui sont le levier principal, bien avant le découpage du code JavaScript. Le gain de « facteur 3 » avancé pour le découpage dans la documentation du projet n'a pas pu être vérifié.

9.5 Corrections recommandées

1. Rendre le projet installable : aligner `vite` et `@vitejs/plugin-react` (par exemple Vite 7, ou une version du plugin compatible avec Vite 8).
2. Convertir `manualChunks` en fonction.
3. Exécuter `npm audit fix`.
4. Mettre à jour le README : la CSP, la signature des sauvegardes et le résultat de l'audit y sont décrits plus favorablement que le code ne le justifie.
5. Compresser les images.

Chapitre 10

Gestion de projet et difficultés

10.1 Déroulement

L'historique Git de la branche `master` compte 50 commits entre le 15 et le 19 juin 2026, soit cinq jours de développement intensif, répartis entre cinq identités Git pour quatre auteurs (deux d'entre eux utilisent deux alias avec la même adresse).

Date	Jalon (d'après les messages de commit)
15 juin 2026	Initialisation du dépôt ; premier prototype autonome (formulaire et `localStorage`).
17 juin 2026	Niveaux guidés Active Directory (6 étapes) ; suppression du terminal global au profit de terminaux par salle.
18 juin 2026	Niveaux web issus du TP OWASP ; HUD ; écran d'accueil et formulaire de connexion ; scène finale ; salle Linux, simulateur AD, assistant MENTOR et rotation de clés LLM ; version autonome sécurisée (sauvegardes signées, drapeaux obfusqués, anti-débogage, CSP) ; suppression des secrets JWT écrits en dur.
19 juin 2026	Diagrammes d'architecture du README.
Oct. 2026	Précisions sur la provenance et les droits des auteurs ; ajout de la vidéo de démonstration.

Table 10.1 – Chronologie du projet.

10.2 Difficultés rencontrées et choix

Deux architectures, un même jeu
Faire vivre un serveur et une version embarquée a conduit à **dupliquer** le moteur de commandes (3 320 lignes côté serveur, 3 322 côté navigateur, avec de petites différences comme le décodage des drapeaux). C'est pratique à court terme, coûteux à maintenir. Le chapitre 11 propose une piste.

Modéliser des outils réels
Reproduire de façon crédible les sorties de dizaines d'outils (`nmap`, `nikto`, `evil-winrm`…) demande beaucoup de contenu écrit à la main. Le choix de scénarios *guidés* avec objectifs ordonnés rend le résultat prévisible et corrigeable.

Faux positifs antivirus
Les chaînes imitant des webshells déclenchaient des alertes : elles sont maintenant assemblées à l'exécution.

Sécuriser sans serveur
En l'absence de serveur, aucune protection ne peut être absolue : le choix a été de combiner des mesures de dissuasion, en acceptant qu'elles ne soient pas infaillibles (chapitre 8).

Dépendance aux services d'IA
Les quotas des offres gratuites ont motivé la rotation de plusieurs clés et le secours par un second fournisseur.

Travail à plusieurs
Quatre contributeurs ont modifié les mêmes fichiers sur une semaine, avec des fusions de branches ; des commits répétés du type « fix » montrent des conflits et régressions, résolus au fil de l'eau.

Chapitre 11

Bilan et perspectives

11.1 Ce que le projet apporte

— Un support d'apprentissage **immersif** qui couvre en un même jeu l'Active Directory, les failles web et la sécurité des modèles de langage.
— Un contenu **riche** : 6 étapes AD, 13 niveaux web, 8 niveaux Linux, 2 défis d'IA et 6 niveaux de *prompt injection*, chacun avec objectifs, indices et références.
— Deux architectures qui montrent des compromis concrets : confiance au serveur contre simplicité d'une application autonome.
— Une base de code d'environ 13 000 lignes de frontend et 4 000 lignes de serveur.

11.2 Limites actuelles

— Le projet ne s'installe pas proprement sur un clone neuf de la branche autonome et son build de production échoue (chapitre 9).
— La documentation est parfois plus optimiste que le code (CSP, signature des sauvegardes, audit).
— Le moteur de commandes est dupliqué et en partie historique.
— Aucun test automatisé.
— La progression dans les salles n'est pas sauvegardée dans la version autonome.
— Le module NEXUS-AI n'a pas de point d'entrée depuis la carte (section 7.6).

11.3 Perspectives

Remettre le projet en état
Corriger l'installation, le build et l'audit (chapitre 9) : travail de quelques heures, très rentable.

Un seul moteur, deux fournisseurs
Définir une interface unique « exécuter une commande » avec deux implémentations (appel local, appel HTTP) pour supprimer la duplication du moteur.

Brancher NEXUS-AI
Ajouter un point d'entrée sur la carte ou dans AI_CORE, puis retirer le bouton de test de la version publique.

Tests et intégration continue
Les modules de niveau sont des fonctions pures : ils se prêtent bien à des tests unitaires (par exemple avec Vitest), exécutés à chaque envoi de code.

Sauvegarde fiable
Valider les scores côté serveur, ou utiliser un vrai HMAC avec une clé secrète détenue par le

serveur.

Performance
Compresser les images et charger les salles à la demande.

Nouveaux modes
Mode multijoueur « équipe rouge contre équipe bleue », génération aléatoire de cartes, nouveaux scénarios (cloud, conteneurs).

Annexe A

Glossaire

Terme	Définition
Pentest	Test d'intrusion : attaque autorisée d'un système pour en trouver les failles avant un véritable attaquant.
CTF	*Capture The Flag* : compétition ou exercice dans lequel on résout des énigmes de sécurité pour récupérer un « drapeau » (une chaîne secrète).
Flag (drapeau)	Chaîne de caractères qui prouve qu'un objectif a été atteint.
Kill chain	Succession d'étapes d'une attaque : reconnaissance, exploitation, post-exploitation.
`nmap`	Outil de scan réseau : découvre les machines et les ports ouverts.
`sqlmap`	Outil qui automatise l'exploitation des injections SQL.
`hydra`	Outil d'attaque par force brute sur des identifiants.
Injection SQL (SQLi)	Faille où une saisie est insérée telle quelle dans une requête de base de données.
XSS	*Cross-Site Scripting* : injection de script dans une page vue par d'autres utilisateurs.
CSRF	Faille qui force un utilisateur connecté à exécuter une action à son insu.
LFI	*Local File Inclusion* : lecture de fichiers du serveur par manipulation d'un paramètre.
RCE	*Remote Code Execution* : exécution de commandes à distance.
Reverse shell	Connexion initiée par la machine victime vers l'attaquant, donnant un terminal sur la victime.
Webshell	Petit script déposé sur un serveur web pour exécuter des commandes.
Élévation de privilèges	Passage d'un compte limité à un compte administrateur (`root`).
Active Directory (AD)	Annuaire d'entreprise Microsoft qui gère utilisateurs, machines et droits.
Domain Controller (DC)	Serveur qui héberge l'annuaire Active Directory.
Kerberos	Protocole d'authentification utilisé par Active Directory.
NTLM / haché NTLM	Autre protocole d'authentification Windows ; le haché du mot de passe peut être réutilisé.

Terme	**Définition**
Pass-the-Hash	Technique qui s'authentifie avec le haché d'un mot de passe, sans le connaître.
NTDS.dit	Base de données de l'annuaire Active Directory contenant les hachés de tous les comptes.
MITRE ATT&CK	Catalogue public de techniques d'attaque, avec des identifiants (par exemple T1046).
OWASP Top 10	Liste des dix risques les plus fréquents pour les applications web.
DVWA	*Damn Vulnerable Web Application* : application volontairement vulnérable pour s'entraîner.
CVE	Identifiant public d'une faille de sécurité connue (par exemple CVE-2021-41773).
LLM	*Large Language Model* : modèle de langage de grande taille.
Prompt système	Consignes cachées données à un LLM pour définir son rôle et ses interdits.
Prompt injection	Message conçu pour que le LLM ignore ses consignes.
Jailbreak	Contournement des garde-fous d'un LLM.
SPA	*Single Page Application* : application web qui ne recharge pas la page.
Canvas	Zone de dessin 2D du navigateur.
Lerp	Interpolation linéaire : déplacement progressif d'une valeur vers une cible.
Séquence ANSI	Codes spéciaux dans un texte qui indiquent couleurs et mise en forme du terminal.
JWT	*JSON Web Token* : jeton signé prouvant l'identité d'un utilisateur.
bcrypt	Fonction de hachage volontairement lente pour stocker les mots de passe.
CORS	Mécanisme qui décide quelles origines web peuvent appeler une API.
CSP	*Content Security Policy* : politique qui limite ce que la page peut charger et exécuter.
HMAC	Signature cryptographique d'un message avec une clé secrète.
FNV-1a	Fonction de hachage rapide, non cryptographique.

Annexe B

Commandes simulées

Commandes reconnues par le moteur historique (`commandEngine.js`), reconstituées par recherche des tests de commande dans le code ; la liste exhaustive est celle du fichier. Les salles actuelles reconnaissent en plus leurs propres commandes (par exemple `mysql`, `evil-winrm` et `secretsdump.py` dans la salle Active Directory).

Catégorie	**Commandes**
Reconnaissance	`nmap`, `dig`, `dnsrecon`, `enum4linux`, `kerbrute`, `recon`, `searchsploit`
Web	`nikto`, `dirb`, `gobuster`, `feroxbuster`
Attaque d'accès	`hydra`, `responder`, `ntlmrelayx`, `impacket-*`, `getnpusers`, `hashcat`
Windows et AD	`smbclient`, `crackmapexec`, `netexec` (`nxc`), `evil-winrm`, `psexec.py`, `secretsdump`, `bloodhound`, `invoke-mimikatz`, `net`
Bases de données	`mysql`, `mysqldump`, `select`, `show`, `use`
Système	`ls`, `cd`, `cat`, `id`, `whoami`, `sudo`, `find`, `uname`, `dir`, `type`, `python3`, `ssh`, `nc`
Jeu	`help`, `hint`, `desc`, `scores`, `clear`, `exit`, `logout`

Table B.1 – Commandes simulées par le moteur historique.

La syntaxe `commande?` (ou `commande ?`) affiche une documentation détaillée de l'outil (fonction `renderToolDoc`).

Annexe C

Références

— OWASP, *Top 10 Web Application Security Risks* : `https://owasp.org/Top10/`
— OWASP, *Top 10 for Large Language Model Applications* : `https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/`
— MITRE, *ATT&CK* : `https://attack.mitre.org/`
— DVWA : `https://github.com/digininja/DVWA`
— React : `https://react.dev/` — Vite : `https://vite.dev/`
— xterm.js : `https://xtermjs.org/`
— MDN, *Web Audio API* : `https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Web_Audio_API`
— MDN, *Content Security Policy* : `https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTTP/CSP`
— Dépôt du projet : `https://github.com/aziz3r/cyberquest` (version autonome) et `https://github.com/JamaiAli/CyberquestProject` (dépôt d'origine)